
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 368 y 865 (PROVISORIO S01)

Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 10.

SECTOR DEL LADO BASE

ESC 1:2,4

DETALLE POR OPCIÓN

Sectores de bronce e = 10 con 2724 tapones de grafito Ø12 × 7; ranuras de engrase 8×1 solo en el bronce.
Disco duro / 2.ª placa e = 10; Ra 0,4; dureza ≥ 330 HB (diferencia con el bronce ≥ 100 HB).
Sectores montados con la mesa izada: bajar el sector sobre su tope y atornillar; rotular cada sector (número y sentido) para su reposición.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	24 sectores de bronce e=10 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 7	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥	8,6
34	INT-003-B	24 sectores de 15°, e=10, junta 1, muesca para el tope, avel	24	Bronce de aleación distinta del de l	9,2
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 7 (encastrado en el bronce)	2724	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)


INT-001-B Sector de placa de bronce con tapones de grafito: Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro · Fijación desmontable por sectores; 2724 tapones (S09)

INT-003-B 2.ª placa de bronce (sector): Corte por plasma de agua/aserrado; rectificado de la cara deslizante (subcontrato) · Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante

INT-002-B Tapón de grafito: Comercial: viene colocado en la placa de bronce

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553, nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.



Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 353 y 880 (PROVISORIO S01)

Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 10.

SECTOR DEL LADO MESA

ESC 1:2,4

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior; paquete de reducción de masa (t_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
INTERFAZ C (BRONCE): SECTORES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM	8,61 / 9,23 kg	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5 / 1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-002-B	23 de 24	**B**