
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.


PLANCHAS POR ESPESOR: ANCHO COMERCIAL Y LARGO DE COMPRA A MEDIDA (múltiplo de 500 mm); aprovechamiento = masa neta / masa comprada

Espesor [mm]	Piezas (cant., rectángulo envolvente con sobremetal)	Planchas de compra ancho × largo [mm]	N°	Masa comprada [kg]	Masa neta [kg]	Aprovech.
6	Nervio radial, tramo 1 ×14 (146×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (288×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (248×178)	600×3400 (a medida)	1	96	77	80,0 %
10	Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243)	300×500 (a medida)	1	12	4	36,8 %
16,5	Disco de la base (sector liso) ×24 (880×271); Disco de la mesa (sector liso) ×24 (880×271)	300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida)	8	1.679	705	42,0 %
18	Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192)	3000×3000	1	1.272	940	73,9 %
19	Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725)	2000×2000	1	597	285	47,8 %
20	Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725)	2000×2000	1	628	359	57,2 %
25	Mejilla ×8 (325×217); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180)	400×2200 (a medida)	1	173	126	72,8 %
26,6	Sector de lámina UHMW ×24 (880×271)	300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida)	4	1.353	61	4,5 %
30	Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010)	1100×5100 (a medida) + 1100×3100 (a medida)	2	2.124	279	13,2 %
45	Bancada ×2 (170×1033)	200×2100 (a medida)	1	148	81	54,6 %
65	Collar (disco) ×1 (260×260)	300×300 (a medida)	1	46	18	38,7 %
135	Oreja inf. ménsula ×4 (149×180)	200×800 (a medida)	1	170	94	55,2 %
222	Patín (bloque) ×2 (582×290)	400×1200 (a medida)	1	836	375	44,8 %
	TOTAL (planchas)		**24**	**9.133**	**3.404**	**37,3 %**


P1 · e = 6 mm · 600 × 3400 (1/1) · ESC 1:50




P2 · e = 10 mm · 300 × 500 (1/1) · ESC 1:20




P3 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (1/8) · ESC 1:50




P4 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (2/8) · ESC 1:50




P5 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (3/8) · ESC 1:50




P6 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (4/8) · ESC 1:50




P7 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (5/8) · ESC 1:50




P8 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (6/8) · ESC 1:50




P9 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (7/8) · ESC 1:50




P10 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (8/8) · ESC 1:50




P11 · e = 18 mm · 3000 × 3000 (1/1) · ESC 1:200




P12 · e = 19 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:200




P13 · e = 20 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:200




P14 · e = 25 mm · 400 × 2200 (1/1) · ESC 1:25




P15 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (1/4) · ESC 1:50




P16 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (2/4) · ESC 1:50




P17 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (3/4) · ESC 1:50




P18 · e = 26,6 mm · 300 × 5400 (4/4) · ESC 1:50




P19 · e = 30 mm · 1100 × 5100 (1/2) · ESC 1:100




P20 · e = 30 mm · 1100 × 3100 (2/2) · ESC 1:100




P21 · e = 45 mm · 200 × 2100 (1/1) · ESC 1:20




P22 · e = 65 mm · 300 × 300 (1/1) · ESC 1:20



P23 · e = 135 mm · 200 × 800 (1/1) · ESC 1:20



P24 · e = 222 mm · 400 × 1200 (1/1) · ESC 1:25



NOTAS

Empaque por franjas transversales sobre el ancho comercial; separación entre piezas 6 mm (sangría de corte) y borde de plancha 10 mm. Posición de cada franja y piezas por franja: GEN-013.
Largo de compra: corte a medida por el proveedor en múltiplos de 500 mm sobre ancho comercial; en espesores gruesos con pocas piezas, «a medida» = trozo oxicortado por el proveedor (múltiplos de 100 mm). Discos y segmentos de anillo se anidan por su rectángulo envolvente (los segmentos pueden anidarse por pares girados 180°: aprovechamiento real mayor). Pletinas y barras: largos comerciales de 6 m (despiece).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-010-C	60 de 63	C