ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

FRANJAS DE CORTE: y = posición a lo largo de la plancha desde el borde de origen; x = a lo ancho; las piezas de una franja se cortan en el orden listado

Plancha	e [mm]	Franja	y inicio [mm]	Ancho de franja [mm]	Piezas en la franja (código ×n, en orden desde x = borde)	x 1.ª pieza [mm]	Paso en x [mm]
P1	6	F1	10	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F2	194	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F3	378	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F4	562	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F5	746	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F6	930	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F7	1114	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F8	1298	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F9	1482	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F10	1666	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F11	1850	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F12	2034	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F13	2218	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F14	2402	178	MES-009-C ×1, MES-010-C ×1	10	294
P1	6	F15	2586	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F16	2738	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F17	2890	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F18	3042	146	MES-008-C ×3	10	184
P1	6	F19	3194	146	MES-008-C ×2	10	184
P2	10	F1	10	243	PIV-004-C ×1	10	—
P2	10	F2	259	185	PIV-003-C ×1	10	—
P3	16,5	F1	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F2	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F3	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F4	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F5	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P3	16,5	F6	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F7	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F8	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F9	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F10	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F11	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P4	16,5	F12	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F13	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F14	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F15	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F16	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F17	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P5	16,5	F18	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F19	10	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F20	896	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F21	1782	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F22	2668	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F23	3554	880	INT-001-C ×1	10	—
P6	16,5	F24	4441	880	INT-001-C ×1	10	—
P7	16,5	F25	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F26	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F27	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F28	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F29	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P7	16,5	F30	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F31	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F32	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F33	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F34	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F35	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P8	16,5	F36	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F37	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F38	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F39	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F40	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F41	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P9	16,5	F42	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F43	10	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F44	896	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F45	1782	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F46	2668	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F47	3554	880	INT-002-C ×1	10	—
P10	16,5	F48	4441	880	INT-002-C ×1	10	—
P11	18	F1	10	2570	BAS-001-C ×1, IZA-001-C ×2	10	2576
P11	18	F2	2586	192	IZA-001-C ×2	10	200
P12	19	F1	10	1725	MES-003-C ×1	10	—
P13	20	F1	10	1725	MES-001-C ×1	10	—
P14	25	F1	10	217	BAS-005-C ×1	10	—

NOTAS

Borde de plancha 10 mm y sangría 6 mm incluidos en las posiciones. Marcar con el código de la pieza y la colada antes de separar (trazabilidad EN 10204 3.1).
Plan orientativo para la compra; el fabricante puede reordenar con su software de anidado manteniendo la orientación de laminación indicada en los planos de pieza.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: POSICIÓN DE FRANJAS Y PIEZAS (ORIGEN EN LA ESQUINA DE LA PLANCHA)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-013-C	63 de 63	C