
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**


## PLANCHAS POR ESPESOR: ANCHO COMERCIAL Y LARGO DE COMPRA A MEDIDA (múltiplo de 500 mm); aprovechamiento = masa neta / masa comprada

| Espesor [mm] | Piezas (cant., rectángulo envolvente con sobremetal) | Planchas de compra ancho × largo [mm] | N° | Masa comprada [kg] | Masa neta [kg] | Aprovech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nervio radial, tramo 1 ×14 (146×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (288×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (248×178) | 600×3400 (a medida) | 1 | 96 | 77 | 80,0 % |
| 10 | Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243) | 300×500 (a medida) | 1 | 12 | 4 | 36,8 % |
| 16,5 | 2.ª placa de bronce (sector) ×24 (880×271); Sector de placa de bronce con tapones de grafito ×24 (880×271) | 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) + 300×5400 (a medida) | 8 | 1.679 | 622 | 37,1 % |
| 18 | Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192) | 3000×3000 | 1 | 1.272 | 940 | 73,9 % |
| 19 | Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725) | 2000×2000 | 1 | 597 | 285 | 47,8 % |
| 20 | Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725) | 2000×2000 | 1 | 628 | 359 | 57,2 % |
| 25 | Mejilla ×8 (325×192); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180) | 400×2000 (a medida) | 1 | 157 | 113 | 72,0 % |
| 30 | Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010) | 1100×5100 (a medida) + 1100×3100 (a medida) | 2 | 2.124 | 279 | 13,1 % |
| 45 | Bancada ×2 (170×1033) | 200×2100 (a medida) | 1 | 148 | 81 | 54,6 % |
| 65 | Collar (disco) ×1 (260×260) | 300×300 (a medida) | 1 | 46 | 18 | 38,7 % |
| 110 | Oreja inf. ménsula ×4 (149×180) | 200×800 (a medida) | 1 | 138 | 76 | 55,0 % |
| 197 | Patín (bloque) ×2 (582×290) | 400×1200 (a medida) | 1 | 742 | 320 | 43,1 % |
| | **TOTAL (planchas)** | | **20** | **7.639** | **3.175** | **41,6 %** |


**P1 · e = 6 mm · 600 × 3400 (1/1) · ESC 1:50**





**P2 · e = 10 mm · 300 × 500 (1/1) · ESC 1:10**





**P3 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (1/8) · ESC 1:50**





**P4 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (2/8) · ESC 1:50**





**P5 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (3/8) · ESC 1:50**





**P6 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (4/8) · ESC 1:50**





**P7 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (5/8) · ESC 1:50**





**P8 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (6/8) · ESC 1:50**





**P9 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (7/8) · ESC 1:50**





**P10 · e = 16,5 mm · 300 × 5400 (8/8) · ESC 1:50**





**P11 · e = 18 mm · 3000 × 3000 (1/1) · ESC 1:100**





**P12 · e = 19 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:100**





**P13 · e = 20 mm · 2000 × 2000 (1/1) · ESC 1:100**





**P14 · e = 25 mm · 400 × 2000 (1/1) · ESC 1:20**





**P15 · e = 30 mm · 1100 × 5100 (1/2) · ESC 1:50**





**P16 · e = 30 mm · 1100 × 3100 (2/2) · ESC 1:50**





**P17 · e = 45 mm · 200 × 2100 (1/1) · ESC 1:20**





**P18 · e = 65 mm · 300 × 300 (1/1) · ESC 1:10**




**P19 · e = 110 mm · 200 × 800 (1/1) · ESC 1:10**




**P20 · e = 197 mm · 400 × 1200 (1/1) · ESC 1:20**




## NOTAS

Empaque por franjas transversales sobre el ancho comercial; separación entre piezas 6 mm (sangría de corte) y borde de plancha 10 mm. Posición de cada franja y piezas por franja: GEN-013.
Largo de compra: corte a medida por el proveedor en múltiplos de 500 mm sobre ancho comercial; en espesores gruesos con pocas piezas, «a medida» = trozo oxicortado por el proveedor (múltiplos de 100 mm). Discos y segmentos de anillo se anidan por su rectángulo envolvente (los segmentos pueden anidarse por pares girados 180°: aprovechamiento real mayor). Pletinas y barras: largos comerciales de 6 m (despiece).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
**PLAN DE CORTE DE PLANCHAS: ANCHO COMERCIAL, LARGO DE COMPRA, FRANJAS Y APROVECHAMIENTO**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-010-C | 61 de 64 | C |