ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

LISTA DE CORTE (dimensiones brutas con sobremetal; corte a llama/plasma/sierra)

Pos	Pieza	Forma	Dimensión bruta (mm)	Cant	Material	Observación
BAS-001-B	Plancha base	Plancha	2.570×2.570×18	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar
BAS-002-B	Collar de asiento del pivote	Disco	Ø260×65	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Plancha gruesa; agujero tras soldar
BAS-003-B	Marco perimetral largo	Pletina	10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	
BAS-004-B	Marco perimetral corto	Pletina	10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	
BAS-005-B	Mejilla de ménsula	Plancha	325×162×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	
BAS-006-B	Oreja superior de ménsula	Plancha	149×180×25	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Agujero tras soldar
BAS-007-B	Oreja inferior (bloque) de ménsula	Plancha	149×180×80	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Agujero tras soldar
IZA-001-B	Oreja de izaje	Plancha	194×192×18	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Plasma/oxicorte con agujero
ACC-001-B	Bancada de guía con ranura T	Plancha	170×45×1.033	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	Ranura T tras soldar
MES-001-B	Plancha superior de la mesa	Disco	Ø1.725×20	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Plasma; rebaje tras soldar
MES-002-B	Anillo superior de pasadores	Segm. de anillo 90°	Ø2.010/Ø1.710×30	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Empalmes CJP
MES-003-B	Plancha inferior de la mesa	Disco	Ø1.725×19	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)
MES-004-B	Anillo inferior de pasadores	Segm. de anillo 90°	Ø2.010/Ø1.710×30	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 1016	Empalmes CJP
MES-005-B	Alma anular R300	Pletina rolada	174×6×1.905	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	R300; 1 empalme CJP
MES-006-B	Alma anular R590	Pletina rolada	174×6×3.727	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	R590; 1 empalme CJP
MES-007-B	Alma anular R840	Pletina rolada	174×6×5.298	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	R840; 1 empalme CJP
MES-008-B	Nervio radial, tramo 1	Pletina	174×6×594	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	L=142,0 (R155,0–R297,0)
MES-009-B	Nervio radial, tramo 2	Pletina	174×6×1174	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	L=284,0 (R303,0–R587,0)
MES-010-B	Nervio radial, tramo 3	Pletina	174×6×1674	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	L=244,0 (R593,0–R837,0)
MES-011-B	Cubo de la mesa	Anillo	Ø320/Ø140×179	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.50	
MES-012-B	Pasador de empuje	Barra	Ø90×216	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	
PIV-001-B	Pivote	Barra	Ø125×217	1	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	
PIV-002-B	Buje autolubricado	Tubo/buje	Ø154/Ø116×84	1	CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricado)	
PIV-003-B	Tapa retenedora	Disco	Ø185×10	1	S355J2 (EN 10025)	
PIV-004-B	Tapa de inspección	Disco	Ø243×10	1	S355J2 (EN 10025)	
ACC-003-B	Patín guiado	Bloque	582×290×167	2	S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 M	Una pieza
ACC-004-B	Uña de empuje	Forja/bloque	208×98×120	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medi	Cara de empuje templada
ACC-005-B	Pasador del vástago (patín)	Barra	Ø75×146	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	
ACC-006-B	Pasador del ojal trasero (ménsula)	Barra	Ø75×182	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
LISTA DE CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-006-B	6 de 21	B