Lista de verificación para el revisor · TT300-C

Fecha de emisión: 06-11-2026 · Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

N°	Plano	Título	Qué verificar	Contra qué cálculo
1	TT300C-GEN-001-B	NOTAS GENERALES, NORMAS Y ÍNDICE DE LÁMINAS	Advertencia obligatoria, notas de viento y anclaje, presión máxima de trabajo, normas, procedimiento de limpieza y engrase.	Decisiones del mandante; P.p_rated, p_relief, p_alarm; D['derivados'].tRev
2	TT300C-GEN-002-B	CONJUNTO GENERAL: PLANTA, CORTES Y VISTAS	Planta, corte A-A y datos técnicos coinciden con el núcleo (masa, WLL, presiones, altura total).	D['derivados'] (masas, Fstall, q_max); verificación «Altura total sobre el piso»
3	TT300C-GEN-003-B	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA CON GLOBOS	Todas las posiciones del despiece tienen globo; el sentido de montaje de cada pieza es coherente.	Despiece GEN-005; geometría del ensamble 3D
4	TT300C-GEN-004-B	SECUENCIA DE ENSAMBLAJE	Secuencia constructible: topes antes del rectificado, mesa izada por medios del montajista, cilindros al final.	Notas de la interfaz del núcleo (soldar topes antes del alivio); brecha de izaje de la mesa
5	TT300C-GEN-005-B	DESPIECE (LISTA DE MATERIALES), MASA Y CENTRO DE GRAVEDAD	Cantidades, materiales y masas; masa total y CG; diferencia con el núcleo dentro de la tolerancia o explicada.	D['derivados'].masas; verificaciones de materiales
6	TT300C-GEN-006-B	LISTA DE CORTE	Dimensiones brutas con sobremetal razonable y cantidades iguales al despiece.	Parámetros P (B, t_base, t_pr, d_pin, …)
7	TT300C-GEN-007-B	PROGRAMA DE SOLDADURAS (ISO 2553 / ISO 5817 / AWS D1.1)	Tipo, tamaño y END de cada soldadura; tamaños de P frente a los de las láminas; mínimos AWS donde P no fija.	Verificaciones «Soldaduras» y filetes de collar, orejas y topes (w_web, w_br, w_bed_f, w_collar, w_ear, w_tope)
8	TT300C-GEN-008-B	TOLERANCIAS, AJUSTES, MATERIALES E INSPECCIÓN	Ajustes ISO 286, tolerancias, materiales con certificado, puntos de inspección y torques A DEFINIR.	Registro de normas (docs/normas/registro.md); verificaciones de pasadores y uña
9	TT300C-GEN-009-B	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO	Supuestos de dibujo y decisiones adoptadas por el mandante; brechas abiertas (A DEFINIR): el calculista debe aceptarlas o corregir el cálculo.	Informe de brechas del paquete
10	TT300C-BAS-001-B	BASE SOLDADA: PLANCHA, COLLAR, MARCO, MÉNSULAS Y BANCADAS	Base soldada: B, t_base, marco, collar Ø D_boss × h_boss con agujero H7, bancadas, planitud 0,20, filetes.	P.B, t_base, rim_*, h_boss, D_boss; verificaciones «Pivote» (collar) y «Base»
11	TT300C-BAS-005-B	MÉNSULA DE CILINDRO (CONJUNTO SOLDADO)	Ménsula: L_ch, saliente trasera, luz Win, altura H, orejas H9, filetes w_br.	D['derivados'].bracket; verificaciones «Articulaciones»
12	TT300C-IZA-001-B	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	Oreja R92: e, 2R × h + semicírculo, Ø agujero, altura del centro, filete w_ear, ubicación, plano radial; nota de ramales (L ≥ d/cos 60°).	Verificaciones «Orejas de izaje» (AISC D5.2, filetes mínimo y máximo, ramales) y «Base» (izaje)
13	TT300C-ACC-001-B	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T	Bancada: ancho, espesor, ranura T (cuello H8, cabeza), fondo, largo L_bed.	D['derivados'].K (L_bed, Y_bed); P.w_slot, h_slot, w_tee, h_tee
14	TT300C-ACC-002-B	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA	Patín: L_s, w_s, lengüeta T, alojamiento de la uña, marco de boca e = t_fw.	D['derivados'].K; verificaciones «Patín y guía»
15	TT300C-ACC-003-B	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO)	Uña: largo, b, h, chaflán de retorno β, temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup), alivio de borde 10 mm con cota (k_edge).	Verificaciones «Uña» (Hertz con k_borde, profundidad de temple); P.Fy_surf, P.k_edge
16	TT300C-ACC-004-B	PASADORES DE ARTICULACIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO Y ESPECIFICACIÓN	Pasadores de articulación f8, cilindro (Ø, carrera, presión de trabajo), circuito.	P.D_bore, d_rod, stroke, p_rated; verificaciones «Articulaciones»
17	TT300C-MES-001-B	MESA GIRATORIA: CONJUNTO SOLDADO (PLANTA Y CORTE RADIAL)	Mesa: Ø, altura, almas, nervios, pasadores (PCD, paso), corte radial.	P.D_top, h_disc, rings, N_rib, N_pin, R_pin; verificaciones «Mesa»
18	TT300C-MES-002-B	PLANCHAS Y ANILLOS DE LA MESA (SUPERIOR E INFERIOR)	Planchas y anillos: espesores t_top, t_bot, t_pr, agujero Ø200, rebaje Ø240, agujero pasante Ø D_rebaje_bot (collar + 2 c_boss_r), agujeros de pasadores.	Verificaciones «Mesa (FEA)»; P.t_top, t_bot, t_pr

19	TT300C-MES-003-B	CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES	Cubo con rebaje inferior Ø D_rebaje × h_rebaje_cubo (holguras c_boss_r, c_boss_a); almas y nervios (largos de tramo; anillos del JSON).	interfazGeom (D_rebaje_bot, h_rebaje_cubo); verificación del collar «pared del rebaje ≥ 25 mm»; masas de almas y nervios
20	TT300C-MES-004-B	PASADOR DE EMPUJE Y PERNO DE RETENCIÓN	Pasador Ø85 m6 × h_disc, temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup), alivio de borde, perno M20.	Verificaciones «Pasadores de empuje»; P.Fy_surf, P.k_edge
21	TT300C-PIV-001-B	PIVOTE, BUJE, TAPA RETENEDORA Y TAPA DE INSPECCIÓN	Pivote, buje, tapas: asiento t_base + h_boss, buje desde t_base + h_boss + g_buje, holguras reales del collar (radial c_boss_r, axial al techo), brazo e = 42, ajustes p6/H7.	Verificaciones «Pivote» (asiento, brazo efectivo, buje, flexión, rebaje del collar)
22	TT300C-INT-001-B	INTERFAZ A (INOX): CONJUNTO Y CORTE	Capas de la interfaz y alturas (Δ); topes, tornillos y ranuras según la alternativa; NO desmontable si fix_mode = 2.	D['apoyo'].interfaz; D['interfazChecks']; verificaciones «Interfaz inox/bronce»
23	TT300C-INT-002-B	INTERFAZ A (INOX): SECTORES	Sectores: ángulo, juntas, muescas, tornillos, ranuras de engrase, rugosidad y planitud.	P.n_sec, d_tor, h_gr, w_gr, n_gr_rad, n_gr_circ; verificaciones de sector y tornillo
24	TT300C-INT-003-B	INTERFAZ: BARRAS DE TOPE, TORNILLOS, ENGRASE Y ESPECIALES	Barras de tope: L, b_tope, h = t – a_sup, a_inf, h_c, w_tope ≥ w_mín; secciones A-A/B-B(/C-C en B); tornillos ISO 10642, graseras, UHMW/bronce con tapones.	interfazGeom.topes (geometría resuelta) y verificaciones de tope «alivio inferior», «filete dentro de la altura de barra», «filete mínimo»

Verificaciones transversales

- Todas las láminas llevan advertencia, cajetín, estado y tabla de revisiones.
- Cotas verificadas contra el modelo 3D (chequeo_cotas.csv).
- Masas, CG e interferencias: informe_paquete.md.
- Supuestos y brechas de GEN-009: aceptar o corregir.