**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

| Id | Tema | Valor adoptado | Motivo |
|---|---|---|---|
| S01 | Tornillos de posición por sector | 2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO) | El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición. |
| S03 | Alojamiento del tope | Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u | El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector. |
| S04 | Junta entre sectores | Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz | El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación. |
| S05 | Posición de las ranuras de engrase | 12 radiales a k·360°/12 de R_i a R_o (extremos abiertos: purga por el perímetro); 3 circunferenciales, la exterior a R_o − 30 y el resto equiespaciadas hasta R_i + 30 | El núcleo solo usa cantidad, ancho, profundidad y largo total (área perdida y volumen de grasa). |
| S08 | Conducto de las graseras | Grasera M10×1 en el canto de la plancha inferior; taladro Ø6 radial hasta R_o − 30 y Ø6 axial hasta la cara deslizante | El núcleo indica «taladro Ø6 hasta la ranura exterior»; trayecto y cota no se entregan. |
| S11 | Largo del tornillo de posición | ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo) | Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza. |
| S13 | Izaje de la mesa | No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR) | El cálculo solo define las 4 orejas de la base (P.t_ear…); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista. |
| S14 | Retención axial del pivote | Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR) | El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote. |

## BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

| Id | Tema | Descripción | Decisión requerida |
|---|---|---|---|
| B-01 | Posición, torque y largo de tornillos de posición | Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos. | Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230). |
| B-02 | Izaje de la mesa | El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible). | A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa. |
| B-03 | Retención axial del pivote | El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura). | A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada. |
| B-04 | Torque de pernos y tornillos | El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición). | Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA. |
| B-05 | Tamaño de soldaduras sin parámetro | Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f. | A DEFINIR: confirmar o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro. |
| B-06 | Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios | Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión. | PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma. |
| B-07 | Pendiente declarado por el núcleo | Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-08 | Pendiente declarado por el núcleo | Opción A: par inox–inox con riesgo de gripado si la película de grasa se expulsa: exigir aleaciones o durezas distintas (≥ 50 HB de diferencia) o recubrimiento | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-09 | Diferencias de fórmula del patín | La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza. | Informativo (dentro de tolerancia). |
| B-10 | Cilindro comercial | Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo. | Confirmar con el proveedor del cilindro. |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
# SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CALCULO (GEN-009)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-009-C | 43 de 45 | C |