ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DE DIBUJO (rotulados PROVISORIO en las láminas donde intervienen)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S12	Collar y mesa con interfaz	Rebaje inferior de la mesa Ø D_boss × h_boss medido desde la cara inferior de la mesa (atraviesa la plancha inferior y el cubo)	La masa total coincide con la del núcleo (la parte del rebaje en la plancha inferior se descuenta allí en lugar de en el cubo).
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base (P.t_ear…), la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS: DATOS QUE EL CÁLCULO DEBE ENTREGAR O CONFIRMAR

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Tiempo por vuelta	El mandante indicó 15 min/vuelta «ya definido en el cálculo», pero D['derivados'].tRev = 10,5 min (Q_pump = 10 L/min, t_vuelta_obj = 15, D['bomba'].Qreq = 8,4). Los planos rotulan el valor del JSON.	Confirmar el caudal de bomba o fijar t_vuelta_obj = 15 en el cálculo y regenerar.
B-02	Collar y rebaje del cubo sin interfaz	Con Δ = 0 la cara superior del collar (z = 78) coincide con el techo del rebaje del cubo: contacto cara a cara sin holgura.	Definir holgura vertical collar–cubo (p. ej. ≥ 2 mm).
B-03	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	Definir izaje de la mesa (orejas o cáncamos verificados).
B-04	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura, 42CrMo4 no soldable).	Definir retención (tope inferior, anillo o interferencia verificada).
B-05	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	Definir torques de apriete (ISO 898-1 / VDI 2230).
B-06	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas, orejas de ménsula y anillo de madera no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 por la parte más gruesa. El filete del collar (10 mm) sale del texto de la verificación del núcleo.	Confirmar o parametrizar tamaños y END.
B-07	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-08	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-009-B	9 de 21	**B**