


ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PERFIL DE LA OREJA
ESC 1:1



UBICACIÓN (esquina de la base)
ESC 1:10



PLANTA (espesor)
ESC 1:1

Plano de la oreja vertical y radial hacia el centro de la base (ángulo atan(±1.130/±600) = 62,03° respecto de x en la oreja 1).
Orejas en (±x_lug, ±(B/2 − c_lug)); distancia al borde c_lug; fuera del círculo de la mesa y dentro del marco.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 120 × altura 90 + semicírculo R60, agujer	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,1

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

IZA-001-B Oreja de izaje: Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro · Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3

NOTAS DE FABRICACIÓN

Las 4 orejas se sueldan sobre la plancha base; no hay otro punto de izaje de la base.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

PROCESO Y CONTROL

1. Corte a llama o plasma del perfil y del agujero Ø45 (tolerancia ISO 2768-m; agujero H12 de corte, sin mecanizado: grillete con pasador ≤ d − 3).
2. Biselado de la base de apoyo según WPS (preparación A DEFINIR POR EL FABRICANTE) y esmerilado de bordes del agujero.
3. Soldadura a la plancha base con filete z8 a ambos lados, longitud 2R = 120; nivel ISO 5817-B.
4. END: MT 100 % de la soldadura y UT 100 % antes de la prueba; MT de nuevo tras la prueba de carga (ver GEN-008).
5. Altura del centro del agujero 90 ±1 sobre la cara superior de la base; posición ±2.
6. Uso: eslinga de 4 ramales con grillete (WLL del núcleo: ver D['verificaciones'] «Orejas de izaje»); factor dinámico 1,3.
7. Rugosidad de corte Ra 12,5 (ISO 1302) aceptable; sin pintura en el agujero.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50, e = 18	2,1 kg c/u	Sin tratamiento; protegida como la base

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:10	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-IZA-001-B	12 de 21	**B**