LAPORAN

PEMBUATAN PROGRAM JAVA INDIVIDU

Oleh:

Muchamad Lutfi Maftuh (19537141023)

Program 07_03

```
import java.util.*;

public class program7_3 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		// Array 100 angka 1-100
		int[] angka = new int[100];
		int[] jmlsama = new int[100];
		for (int i = 0;i < 100;i++) {
			angka[i] = i + 1;
		}

		// Masukkan angka
		System.out.println("Masukkan integer antara 1 - 100: ");
		while (0 < 1) {
			int j = input.nextInt();
			// Membandingkan dengan angka 1-100
			for (int i = 0;i < 100;i++) {
				// Jika sama jumlah sama nambah 1
				if (j == angka[i])
					jmlsama[i] += 1;
			}
			// Jika input 0 maka selesai
			if (j == 0)
				break;
		}
		// Menampilkan angka yang dimasukkan dan muncul brp kali
		for (int i = 0;i < 100;i++) {
			if (jmlsama[i] > 0)
				System.out.printf("%d muncul %d kali %n", angka[i],
jmlsama[i]);
		}
	}
}

/*
======
OUTPUT
======
Masukkan integer antara 1 - 100:
4 2 4 5 2 4 0
2 muncul 2 kali
4 muncul 3 kali
5 muncul 1 kali
*/
```

Program 07_08

```
import java.util.*;

public class program7_8 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		double[] angka = new double[10];
		System.out.println("Masukkan 10 angka double");
		for (int i = 0;i < 10;i++) {
			angka[i] = input.nextDouble();
		}
		System.out.println("Rata2nya adalah: " + average(angka));
	}

	public static int average(int[] array) {
		int total = 0;
		for (int i : array) {
			total += i;
		}
		return total / array.length;
	}

	public static double average(double[] array) {
		double total = 0;
		for (double i : array) {
			total += i;
		}
		return total / array.length;
	}
}

/*
======
OUTPUT
======
Masukkan 10 angka double
3.0 1.4 1.2 5.6 3.4 1.0 0.5 3.3 5.8 9.6
Rata2nya adalah: 3.4800000000000004
*/
```

Program 07_15

```
import java.util.*;

public class program7_15 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		int[] angka = new int[10];

		// Memasukkan 10 angka
		System.out.println("Masukkan 10 angka:");
		for (int i = 0;i < 10;i++) {
			angka[i] = input.nextInt();
		}

		// Menampilkan angka distinct
		System.out.print("Angka distinct: ");
		for (int i : eliminateDuplicate(angka)) {
			if (i > 0)
				System.out.print(i + " ");
		}
	}

	public static int[] eliminateDuplicate(int[] list) {
		int[] elim = new int[list.length];
		for (int i = 0;i < list.length;i++) {
			if (!isExist(elim, list[i]))
				elim[i] = list[i];
		}
		return elim;
	}

	public static boolean isExist(int[] array, int a) {
		boolean exist = false;
		for (int i : array) {
			if (i == a)
				exist = true;
		}
		return exist;
	}
}

/*
======
OUTPUT
======
Masukkan 10 angka:
2 1 3 4 6 2 7 8 9 1
Angka distinct: 2 1 3 4 6 7 8 9
*/
```

Program 07_19

```
import java.util.*;

public class program7_19 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		// Memasukkan angka
		System.out.print("Masukkan jumlah angka: ");
		int size = input.nextInt();
		int[] angka = new int[size];
		for (int i = 0;i < size;i++) {
			angka[i] = input.nextInt();
		}

		// Menampilkan angka yang diiinput
		System.out.print("Array => ");
		for (int i : angka) {
			System.out.print(i + " ");
		}
		System.out.println(" ");

		// Cek dan tampilkan isSort
		if (isSort(angka)) {
			System.out.print("Angka dalam array URUT");
		}
		else {
			System.out.print("Angka dalam array TIDAK URUT");
		}
	}

	public static boolean isSort(int[] array) {
		boolean sort = true;
		for (int i = 0;i < array.length;i++) {
			if (array[i] == min(array)) {
				array[i] = max(array) + 1;
			}
			else {
				sort = false;
				break;
			}
		}
		return sort;
	}

	public static int max(int[] array) {
		int max = array[0];
		for (int i = 0;i < array.length;i++) {
			if (max < array[i]) {
				max = array[i];
			}
		}
		return max;
	}
```

```
	public static int min(int[] array) {
		int min = array[0];
		for (int i = 0;i < array.length;i++) {
			if (min > array[i]) {
				min = array[i];
			}
		}
		return min;
	}
}

/*
======
OUTPUT
======
-----
RUN 1
-----
Masukkan jumlah angka: 4
34
22
33
56
Array => 34 22 33 56
Angka dalam array TIDAK URUT

-----
RUN 2
-----
Masukkan jumlah angka: 4
21
45
77
82
Array => 21 45 77 82
Angka dalam array URUT
*/
```

Program 07_34

```
import java.util.*;

public class program7_34 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Masukkan string: ");
		String s = input.next();
		System.out.print("Urutan string: " + sort(s));
	}

	public static String sort(String s) {
		// Membuat array integer masing" karakter string
		char[] str1 = new char[s.length()];
		char[] str2 = new char[s.length()];
		int[] sInt = new int[s.length()];
		for (int i = 0;i < s.length();i++) {
			str1[i] = s.charAt(i);
			str2[i] = s.charAt(i);
			sInt[i] = (int)(s.charAt(i));
		}

		// Memasukkan karakter yang urut ke str2
		for (int i = 0;i < s.length();i++) {
			for (int j = 0;j < s.length();j++) {
				if (sInt[j] == min(sInt)) {
					str2[i] = str1[j];
					sInt[j] = max(sInt) + 1;
					break;
				}
			}
		}

		// Memasukkan array str2 ke sebuah String
		String sorted = "";
		for (char st : str2) {
			sorted = sorted + st;
		}
		return sorted;
	}

	public static int max(int[] array) {
		int max = array[0];
		for (int i = 0;i < array.length;i++) {
			if (max < array[i]) {
				max = array[i];
			}
		}
		return max;
	}

	public static int min(int[] array) {
		int min = array[0];
		for (int i = 0;i < array.length;i++) {
```

```
                    if (min > array[i]) {
                        min = array[i];
                    }
                }
                return min;
        }
}

/*
======
OUTPUT
======
Masukkan string: zebracross
Urutan string: abceorrssz
*/
```