

高輝度 + 高信頼性 + 長寿命 + 省エネ

LED電球調光機能シリーズ



PAR80-100WD/LD



AH42-100LD



AH30-100WD/LD



CMB40-100WD/LD

品番	参考 上代 (円)(税別)	消費 電力 (W)	定格 電流 (A)	設計 寿命 (H)	照度 (Lx) 1m直下	外径 (mm)	全長 (mm)	口金	光の 広がり (°)	光源色
PAR80-100WD	15,000	5.9	0.07	40,000	2,080	123	136	E26	13.76	白色
PAR80-100LD	15,000	5.7	0.068	40,000	445	123	136	E26	47	電球色
AH42-100LD	7,000	2.3	0.029	40,000	220	70/70/70	77/85/62	E11/17/26	45	電球色
AH30-100WD	6,000	2.4	0.024	40,000	500	63	78	E11	22	白色
AH30-100LD	6,000	2.5	0.024	40,000	180	63	78	E11	17.2	電球色
CMB40-100WD	7,000	2.3	0.027	40,000	205	57	107	E26	34	白色
CMB40-100LD	7,000	2.3	0.027	40,000	108	57	107	E26	39	電球色

・使用電圧：AC100V

・上記 LED電球の調光機器は現在使用中のトライアックタイプでも使用可能ですが、
トライアックタイプの漏れ電流対応が必要です。
(詳しくはお引き合いの際に、E-mailもしくはFaxにてお問い合わせ下さい。)

LED照明ご使用上の注意

- ・分解や改造はしないで下さい。
- ・ - 10 ~ 40 の範囲でご使用頂けます。
- ・高度な高調波を伴わない電源でご使用下さい。
- ・水がかからない場所でご使用下さい。

(屋内でご使用下さい。)

有限会社 エー・エス・テック
東大阪市長田東 3-2-43 SKパークビル 502
TEL:06-6748-3660 FAX:06-6747-3670
mail: info@a-tech.com Rev 2009.9.21