

LED サイン球

CNF シリーズ

ご使用上の注意 屋内でご使用ください。 電圧は100V±5%の範囲でご使用可能です。 -10℃~40℃の範囲内でご使用可能です

Rev 1.0 SP-20170712-03



1. Product characteristics

CNF26-100WN(白色)


•	· .	i contract of the contract of	1	i .	
Parameter	Unit	Min	Тур	Max	
Input Voltage	VAC		100		±5%
Input Current	Α		0.022		
Power Consumption	W		1.1		
PFC			0.5		
Illuminance	Lx		1700		
Base type			E26		
Operating Temperature	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	-10		40	

CNF26-100L(電球色)

Parameter	Unit	Min	Тур	Мах	
Input Voltage	VAC		100		±5%
Input Current	А		0.02		
Power Consumption	W		1.1		
PFC			0.55		
Illuminance	Lx		1000		
Base type			E26		
Operating Temperature	$^{\circ}$	-10		40	

Remark: ± 10%

2. Mechanical characteristics



有限会社 エー・エス・テック

東大阪市長田東3-2-43 SKパークビル502 TEL:06-6748-3660 FAX:06-6747-3670

mail: info@a-stech.com

Rev 1.0 SP-20170712-03