

Logistic Regression model is used for classification, Th

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

9. Model Evaluation

Prediction

```
[36]: train_predictions = model.predict(X_train)
      test_predictions = model.predict(X_test)
```

```
[37]: train_predictions
```

```
[37]: array(['R', 'M', 'R', 'M', 'M', 'M', 'R', 'R', 'R', 'M', 'R', 'M', 'M', 'M',
        'M', 'M', 'M', 'R', 'M', 'M', 'M', 'M', 'R', 'M', 'R', 'F',
        'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'M', 'R', 'M', 'M', 'R', 'R', 'M', 'F',
        'M', 'R', 'M', 'M', 'M', 'M', 'R', 'R', 'M', 'M', 'R', 'R', 'M',
        'R', 'M', 'R', 'R', 'M', 'M', 'M', 'R', 'M', 'M', 'R', 'R', 'M',
        'M', 'M', 'R', 'R', 'R', 'M', 'M', 'R', 'M', 'R', 'R', 'M', 'M',
        'M', 'R', 'M', 'R', 'R', 'M', 'R', 'M', 'M', 'R', 'M', 'R', 'M',
        'M', 'M', 'M', 'M', 'R', 'M', 'M', 'R', 'M', 'M', 'M', 'F',
        'M', 'R', 'R', 'M', 'M', 'R', 'R', 'M', 'M', 'M', 'M', 'R', 'F',
        'R', 'R', 'M', 'M', 'M', 'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'M', 'M', 'M',
        'R', 'M', 'M', 'R', 'R', 'M', 'M', 'R', 'R', 'R', 'M', 'R', 'F',
        'M', 'M', 'M', 'M', 'R', 'R', 'R', 'R', 'M', 'R'], dtype=object)
```