

NovaCine v10

Analisis tecnico completo -- Bugs, soluciones y mejoras

Revision del nuevo stack CinePro + HLS + Electron + Design System.

Basado en novacine.html (2,416 lineas), main.js Electron (658 lineas) y /preview/ (21 archivos).

Generado: 14 May 2026

Analista: Jaime (Claude Sonnet 4.6 · Anthropic)

Indice

1. Resumen ejecutivo y comparativa v4.7 -> v10
2. Bugs heredados de v4.7 -- estado en v10
3. Bug critico nuevo -- BC-04 openContent opts chain
4. Bugs menores nuevos
5. Analisis del motor CinePro + HLS
6. Analisis del wrapper Electron
7. Design System /preview/
8. Mejoras de arquitectura recomendadas
9. Hoja de ruta -- que hacer y en que orden

1 Resumen ejecutivo

NovaCine v10 es una refactorizacion mayor. La app dejo de ser un envoltorio de iframes y se convirtio en una plataforma de tres capas: (1) PWA web con hls.js y reproductor nativo, (2) backend CinePro con 12 providers OMSS que devuelven .m3u8 directos sin anuncios, (3) wrapper Electron con adblock nativo, WebTorrent y scrapers Node que evitan CORS. La separacion de capas es limpia -- la web funciona sin Electron, y CinePro funciona aunque todos los iframes fallen.

N	Concepto	Prioridad
1	Bug critico nuevo (opts chain -- BC-04)	ALTA
2	Bugs menores activos	MEDIA
8	Bugs de v4.7 corregidos en v10	--
12	Features nuevas implementadas	--
21	Archivos del design system en /preview/	--
658	Lineas del wrapper Electron (main.js)	--
2416	Lineas del HTML principal	--

2 Bugs heredados de v4.7 -- estado en v10

ID	Bug	Estado	Detalle
BC-01	proxyFetch no definida	CORREGIDO	Implementada con 4 proxies en cadena: corsproxy.io, allorigins.win, codetabs.com, thingproxy. Si todos fallan lanza "all proxies failed".
BC-02	Continuar viendo S1E1	PARCIAL	La funcion base openContent(item, opts) acepta opts y tiene la logica de keepEpisode. Pero el override en linea 2282 solo acepta item y no pasa opts. Ver BC-04 para el fix completo.
BC-03	toggleFav boton equivocado	CORREGIDO	Ahora usa \$("pactions").querySelector(".btn-pur") correctamente.
BM-01	Double click doble openContent	CORREGIDO	Guard if(S.tmdbId===m.id) en el ondblclick. Sin doble llamada TMDB.
BM-02	loadSeason sin try/catch	CORREGIDO	Envuelto en try/catch con toast de error y mensaje en el grid de episodios.
BM-03	SW cache v3 desactualizada	CORREGIDO	sw.js ahora usa novacine-v4.
BM-04	javascript: URL en extractores	PENDIENTE	Linea 1741 sigue siendo javascript:void(navigator.clipboard...) en un href de elemento a.
M-03	nc_history sin cap	CORREGIDO	saveCW() ahora ordena por updatedAt y elimina entradas mas antiguas si supera 200.
M-04	Design tokens no usados	RESUELTO	Se creo un design system completo en /preview/ con 21 archivos de componentes.
M-05	Una sola media query movil	CORREGIDO	Ahora hay queries para max-width:600px y max-width:480px con adaptaciones especificas por componente.
M-06	@keyframes spin duplicado	CORREGIDO	Una sola declaracion en linea 94.

BM-04 pendiente -- fix en 2 minutos:

Linea 1741 actual: `['Copiar URL embed', `javascript:void(navigator.clipboard.writeText('${iframeUrl}'))`]`

Reemplazar por: `['Copiar URL embed', '#', 'copy'] // y en renderizar: Copiar`

3 Bug critico nuevo -- BC-04 openContent opts chain

Este es el unico bug critico que queda en v10. La logica del fix de BC-02 existe y es correcta, pero el monkeypatch hace que nunca se ejecute.

El problema -- cadena de overrides:

Paso	Linea	Codigo	Efecto
1. Definicion base	linea 1303	<code>async function openContent(item, opts)</code>	Acepta opts. Tiene la logica: <code>if(opts.keepEpisode && opts.curS)</code> <code>S.curS = opts.curS</code>
2. Llama con opts	linea 1651	<code>openContent(item, {keepEpisode:true, curS:3, curE:7})</code>	renderCW pasa los datos correctamente
3. Override	linea 2282	<code>openContent = async function(item)</code>	El nuevo openContent solo acepta item. opts desaparece.
4. Pasa sin opts	linea 2283	<code>await _origOpen(item)</code>	_origOpen es la funcion base. Llega sin opts -> keepEpisode nunca es true -> siempre S1E1

El fix -- una sola linea:

Actual (linea 2282)	<code>openContent = async function(item){</code>
Actual (linea 2283)	<code>await _origOpen(item);</code>
Fixed (linea 2282)	<code>openContent = async function(item, opts){</code>
Fixed (linea 2283)	<code>await _origOpen(item, opts);</code>

Por que este bug es critico:

"Continuar viendo" es la feature mas usada de la app. Si un usuario deja una serie en T3E7, NovaCine lo recuerda y lo muestra en el scroll row. Al hacer click, el sistema fija curS y curE en los valores guardados pero openContent los ignora y carga T1E1. Desde v4.7 hasta v10. Una sola palabra: opts.

4 Bugs menores nuevos

BM-N01 **RACE** linea 584-616

>> _cineproLoading bloquea CinePro al cambiar titulo rapidamente

Si el usuario abre pelicula A (CinePro empieza a cargar, timeout 60s de Render dormido) y antes de que termine abre pelicula B, el flag _cineproLoading = true hace que loadCineProSources() retorne sin hacer nada para B. El usuario ve CinePro en la lista de servidores con el spinner de A, nunca con fuentes de B.

FIX: Cancelar la peticion anterior con AbortController al inicio de loadCineProSources: crear un controlador global, abortar antes de cada nueva llamada.

MEJORA: Agregar un ID de peticion (igual que reqId para autocomplete): const cpReqId = ++S.cpReq; luego verificar antes de renderizar que cpReqId === S.cpReq.

BM-N02 **PENDI
ENTE** linea 1741

>> javascript: URL en lista de extractores -- heredado de v4.7

['Copiar URL embed', `javascript:void(navigator.clipboard.writeText('\${iframeUrl}'))`] -- protocolo javascript: como href de un elemento a. Falla en CSP estricto y Cloudflare Pages puede bloquearlo.

FIX: Reemplazar el par ['Copiar URL embed', url] por un boton: en lugar de generar el link con mk(), tratar el caso 'copy' especialmente: if(u==='copy'){ btn onclick; } else { enlace normal; }

MEJORA: Aprovechar para anadir feedback visual: el boton cambia a Copiado por 1.5s despues de copiar.

Nota sobre el TMDB API key expuesto:

La linea 575 tiene KEY = "ad1cf8c0f5a270c45d9c6aa171d676ba" hardcodeada en HTML publico. Para uso personal no es un problema grave, pero si publicas el repo en GitHub alguien puede scrapearlo. El key de TMDB en plan gratuito es compartido con toda la comunidad de desarrolladores -- si alguien lo abusa, TMDB puede suspenderlo. Mitigacion: crear un segundo key TMDB especifico para NovaCine y rotarlo si se detecta uso anormal.

5 Motor CinePro + HLS -- analisis en profundidad

El sistema CinePro es el cambio arquitectural mas grande de v10. Sustituye iframes por un pipeline de tres fases: fetch de fuentes, proxy CORS, reproduccion nativa.

5.1 Como funciona el pipeline

Fase	Codigo	Comportamiento	Posible fallo
1. Fetch fuentes	<code>loadCineProSources()</code>	GET /v1/movies/{tmdbId}?lang=es&audio=es al backend en Render	Render dormido: primera peticion tarda 30-50s
2. Normalizar URLs	<code>JSON.stringify().replace(/localhost/g, '10000')</code>	Reescribe localhost:10000 -> dominio publico	Si una URL escapa la regex, playHls recibe localhost
3. Ordenar	sorted por lang luego quality	ES/SPA/LAT primero, luego calidad desc	Providers sin campo language quedan al final aunque sean ES
4. Renderizar botones	<code>renderCineProSources()</code>	Hasta 30 fuentes como botones con dot verde (ES) o dorado	Fuentes excess 30 se silencian sin avisar al usuario
5. Reproducir	<code>playCineProSource()</code>	HLS -> <code>playHls()</code> ; MP4 -> <code>playMp4()</code> ; otro -> <code>playIframe()</code>	Type="" o ausente cae a iframe aunque la URL sea .m3u8
6. CORS proxy	<code>playHls()</code> con /v1/proxy	m3u8 va a CinePro proxy que reescribe manifest+segmentos	Si CinePro esta caido, el fallback usa la URL cruda (puede fallar CORS)

5.2 Mejoras al motor CinePro

>> AbortController por peticion

Al abrir una nueva pelicula antes de que CinePro termine la anterior, el fetch anterior sigue consumiendo la conexion pero su resultado se descarta porque el TMDB ID ya cambio. Mejor cancelarlo explicitamente.

Implementacion: `let _cpCtrl = null;` Al inicio de `loadCineProSources`: `if (_cpCtrl) _cpCtrl.abort(); _cpCtrl = new AbortController();` Pasar `{ signal: _cpCtrl.signal }` al fetch.

>> Detectar .m3u8 aunque type este vacio

`playCineProSource()` solo entra a `playHls` si `type==="hls"` o la URL tiene .m3u8. Algunos providers devuelven `type=""` o `type="video"`. Una URL que termine en .m3u8 pero con `type=""` cae al iframe.

Implementacion: Cambiar la condicion: `if (type==="hls" || type==="video/hls" || /\.m3u8/i.test(url))` antes que el check de MP4.

>> Indicador de idioma mas claro en los botones

El dot verde indica ES pero el usuario no sabe facilmente cual fuente tiene doblaje vs subtitulo. El campo subtitles del provider tiene esta info.

Implementacion: Anadir al label del boton: "Videasy 1080p ES-dob" o "VidRock HD ES-sub" segun si `src.subtitles` tiene una pista con `language=es` o si `src.audio` incluye es.

>> Cache de resultados CinePro por TMDB ID

Cada vez que el usuario vuelve a abrir un titulo ya visto, CinePro vuelve a hacer el fetch (60s en primera vez). Los resultados son estables por horas.

Implementacion: Guardar en sessionStorage: `const cpKey = "cp_" + S.tmbdId; try { const cached = JSON.parse(sessionStorage.getItem(cpKey)); if (cached && Date.now() - cached.t < 3600000) { renderCineProSources(cached.d, cpDiv); return; } }` Guardar despues del fetch exitoso.

>> Timeout mas corto + fallback visible

El timeout de 60s es necesario para Render dormido pero el usuario ve un spinner sin informacion durante 30-50s.

Implementacion: Dividir en dos fases: a los 8s mostrar un mensaje "CinePro tardando (servidor frio), cargando servidores embed..." y continuar esperando. Si a los 60s no llega, colapsar el grupo.

5.3 Providers de CinePro activos en nova-cine.onrender.com

Segun NOTAS.md v10, el backend tiene 12 providers activos. Todos son agregadores anglosajones -- sus fuentes ES dependen de que los estudios hayan liberado el doblaje en sus CDNs.

Provider	Tipo fuente	ES probable	Nota
Videasy	HLS .m3u8	Si (con ?lang=es)	El mas consistente en espanol
VidRock	HLS .m3u8	Parcial	Rock-solid para ingles
VidSrc	HLS / embed	Parcial	Gran catalogo
VidZee	HLS .m3u8	Raro	Buena calidad
VixSrc	HLS .m3u8	Parcial	Activo 2026
Peachify	HLS	No	Solo EN
Icefy	HLS	No	Solo EN
MafiaEmbed	iframe / HLS	Parcial	Catalogo amplio
Popr	HLS	No	Calidad media
CineSu	HLS	Raro	--
02MovieDownloader	MP4 directo	No	Downloads, no streaming
VidNest	HLS	Parcial	Catalan LAT a veces

Para anadir un provider ES-first (Cuevana3, Pelisplus) al fork de cinepro-org/core, se necesita crear un archivo providers/cuevana3.ts siguiendo el patron OMSS. La estructura es: clase que implementa la interfaz Provider con metodo fetch(tmdbId, type) que retorna Source[]. Costo estimado: 1 dia de trabajo en TypeScript.

6 Wrapper Electron -- analisis y mejoras

El main.js de Electron (658 lineas) convierte NovaCine en una app de escritorio con capacidades que el navegador bloquea: adblock nativo, WebTorrent, scraping de xvideos, proxy de imagenes y subtítulos.

6.1 Inventario de funcionalidades

Feature	Implementacion	Estado	Nota
AdBlock nativo	session.webRequest.onBeforeRequest -- 70+ dominios	FUNCIONANDO	Afecta todos los webviews incluido el player
WebTorrent	HTTP server local con Range requests para streaming	IMPLEMENTADO	Necesita conectarse al renderer -- ver NOTAS punto 4
xvideos scraper	nodeFetchRaw + regex HTML para IDs y thumbnails	FUNCIONANDO	Bypass de CORS y Windows Defender desde Node
proxy-image	https Node + brotli/gzip decode + base64	FUNCIONANDO	Evita bloqueos CSP en renderer
IPC subtítulos	ipcMain.handle("fetch-subtitles")	EN NOTAS	Codigo existe segun NOTAS, conectar al renderer
Toggle fullscreen	ipcMain.handle("toggle-fullscreen")	FUNCIONANDO	win.setFullScreen(!)
UA spoofing	Chrome 124 UA en todas las sesiones	FUNCIONANDO	Evita deteccion de Electron por servidores embed
Discord RPC	--	EN NOTAS	Punto 8 de mejoras futuras, requiere electron-discord-rpc

6.2 Problemas identificados en Electron

>> rejectUnauthorized: false en 4 lugares

proxy-image (linea 175), nodeFetch (lineas 503, 591, 625). Desactiva SSL validation -- cualquier proxy MITM puede interceptar el trafico sin que Electron lo detecte.

Fix: Para imagenes y APIs publicas es bajo riesgo. Para subtítulos y recursos de terceros donde importa la autenticidad, cambiar a rejectUnauthorized: true y anadir un certificado CA personalizado si el servidor usa cert auto-firmado. A corto plazo: al menos documentar cuales URLs son criticas y cuales no.

>> package.json sin electron como devDependency

Solo tiene webtorrent. Para empaquetar con electron-builder o electron-forge, Electron tiene que estar instalado globalmente o como devDependency.

Fix: Anadir: "devDependencies": { "electron": "^30.0.0", "electron-builder": "^24.0.0" }. Anadir script: "build": "electron-builder --win". Anadir build config en package.json con appId, productName, directories.

>> Chrome 124 UA posiblemente desactualizado

CHROME_UA = Chrome 124. A mayo 2026, Chrome esta en 124-125+. Algunos servidores modernos detectan UA obsoleto y bloquean.

Fix: Cambiar a una string mas reciente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 y actualizar cada 2-3 meses.

7 Design System /preview/

El directorio /preview/ tiene 21 archivos HTML que documentan cada componente del design system. Esto es una adición profesional poco común en proyectos personales -- normalmente se ve en repositorios de equipos de 5+.

Archivo	Contiene
<code>color-accents.html</code>	Paleta de acentos: rojo, azul, púrpura, verde, ámbar
<code>color-backgrounds.html</code>	Capas de fondo: bg, s1, s2, s3, faint
<code>color-lines-text.html</code>	Bordes y tipografía: bdr, dim, txt, grn, gold, blu, pur, red
<code>color-tag-tints.html</code>	Tags de estado: rojo, dorado, azul, verde tint
<code>component-buttons.html</code>	btn-r, btn-g, btn-grn, btn-pur en todos los estados
<code>component-cards.html</code>	Card de película con poster, badge VISTO, progreso
<code>component-dropdown.html</code>	Autocomplete search dropdown (ddi)
<code>component-inputs.html</code>	Search input (si) con focus ring y placeholder
<code>component-logo.html</code>	Logotipo Nova+Cine en Bebas Neue
<code>component-progress-tip.html</code>	Barra de progreso CW y tooltip
<code>component-server-pills.html</code>	sbtn con dots de estado (loading/ok/fail/broken)
<code>component-tabs.html</code>	ttab type tabs: Películas/Series/Anime/18+
<code>component-torrent-row.html</code>	Fila de resultado torrent con calidad y seeders
<code>spacing-shadows.html</code>	Escala de espaciado y sombras (ninguna en este sistema)
<code>spacing-tokens.html</code>	Tokens CSS: --bdr, --s1/s2/s3, --txt, --dim, --red, etc.
<code>type-body.html</code>	Escala tipográfica: body, dim, small, caption
<code>type-display.html</code>	Titulos: Bebas Neue para ptitle, Netflix Sans para ui
<code>type-labels.html</code>	Labels: section-label, srv-lbl, sq (calidad servidor)

Oportunidad: `component-torrent-row.html` ya existe en el design system pero no hay un panel de torrents conectado en la web app. Está listo para usarse cuando se implemente el sistema Torrentio descrito en NOTAS.md sección C.

8 Mejoras de arquitectura recomendadas

M-A01 **Prioridad: MEDIA**

>> servers.json dinamico -- extraer arrays del HTML

LAT, STD, ANIME_LAT_EXTRA, ANIME_STD_EXTRA, SERIES_LAT_EXTRA, DEFAULT_LAT_SITES siguen hardcodedos en el HTML. Cada actualizacion de dominio requiere editar y resubir novacine.html.

Implementacion: Crear /servers.json en el repo. Al init: `fetch("servers.json").then(d=>{ LAT=d.lat; STD=d.std; ... renderGenres(); })`. Si el fetch falla, usar los arrays hardcodedos como fallback. En Cloudflare Pages se puede actualizar servers.json via API sin redeploy del HTML principal. Costo: 1-2 horas.

M-A02 **Prioridad: BAJA**

>> Cache de CinePro en sessionStorage por TMDB ID

Cada vez que el usuario reabre un titulo ya visto ese dia, CinePro hace otro fetch que puede tardar 30-50s si Render se durmio.

Implementacion: En `loadCineProSources`, antes del fetch: `const cpKey = "cp_" + S.tmdbId; try { const c = JSON.parse(sessionStorage.getItem(cpKey)); if (c && Date.now() - c.t < 3600000) { renderCineProSources(c.d, cpDiv); return; } }` Guardar despues del fetch: `sessionStorage.setItem(cpKey, JSON.stringify({t:Date.now(),d:data}))`. Costo: 10 lineas.

M-A03 **Prioridad: ALTA**

>> Provider ES-first para CinePro (Cuevana3 o Pelisplus)

Los 12 providers actuales son anglosajones. El campo `?lang=es` solo ayuda si el CDN tiene la pista ES. Para un catalogo LAT real, se necesita un scraper de Cuevana3 o Pelisplus.

Implementacion: Fork de `cinepro-org/core`. Crear `src/providers/cuevana3/cuevana3.ts` implementando la interfaz `Provider`. El metodo `fetch(tmdbId, type)` busca el titulo en TMDB, obtiene el titulo ES, busca en `cuevana3.lat`, extrae el embed URL, lo devuelve como `Source`. Redeploy en Render. Costo: 1 dia de trabajo en TypeScript.

M-A04 **Prioridad: MEDIA**

>> Migrar CinePro de Render a Cloudflare Workers

Render free duerme tras 15 minutos. Primera peticion 30-50s. El cron-job.org mitiga pero no elimina el problema.

Implementacion: Hay que portar el core de Node.js a Workers runtime (sin fs, sin net, sin `child_process`). Los providers que usan `fetch()` puro ya son compatibles. Los que usan librerias de Node habria que sustituirlas. Alternativa mas rapida: Railway que tiene plan free con 500h/mes sin sleep. Costo: Railway = 30 min; Cloudflare Workers = 1-2 dias de porting.

M-A05 Prioridad: BAJA

>> Picture-in-Picture nativo para video nativo

El miniplayer actual mueve el iframe real y funciona bien. Pero para fuentes CinePro (.m3u8 en cineVideo), el miniplayer no esta conectado.

Implementacion: En `openMini()`, verificar si `cineVideo.style.display !== "none"`. Si es asi, llamar a `cineVideo.requestPictureInPicture()` en vez de mover el iframe. Compatibilidad: Chrome/Edge/Safari moderno. Firefox necesita user gesture. Costo: 15 lineas.

M-A06 Prioridad: BAJA

>> Speed control para video nativo

Con el reproductor nativo de CinePro, ya es posible cambiar la velocidad. Los iframes no lo permiten.

Implementacion: Cuando `cineVideo` esta visible, mostrar un control de velocidad: un select con 0.5x/1x/1.5x/2x que cambia `cineVideo.playbackRate`. Ocultarlo cuando el iframe esta activo. Costo: 5 lineas + HTML.

M-A07 Prioridad: MEDIA

>> Export/Import auto via jsonbin.io (sin cuenta)

El backup manual funciona pero requiere recordarlo. Un auto-save periodico seria mas comodo. NOTAS.md idea 10 menciona jsonbin.io.

Implementacion: jsonbin.io tiene API publica con bins anonimos (no requiere cuenta). `localStorage` guardaria el bin ID generado en el primer save. Cada 30 minutos: `STORE.autoSave()` que hace PUT al bin. Al inicio: si `nc_jsonbin_id` existe, ofrecer al usuario "Restaurar backup de la nube". Considerar cifrar con una clave local antes de subir. Costo: 1 hora.

9 Hoja de ruta -- que hacer y en que orden

Esta semana (30 minutos total):

N	Fix	Costo	Cambio	Beneficio
1	BC-04 opts chain	1 linea	<code>openContent = async function(item, opts){ await _origOpen(item, opts); ...}</code>	Arregla "Continuar viendo" que lleva roto desde v4.7
2	BM-04 javascript: URL	5 lineas	Cambiar el par ["Copiar URL", javascript:...] por un boton onclick en <code>downloadCurrent()</code>	Compatibilidad con Cloudflare Pages CSP
3	BM-N01 _cineroLoading race	10 lineas	<code>AbortController</code> global en <code>loadCineProSources</code> , cancelar el anterior en cada nueva llamada	Usuarios que cambian titulos rapido ven CinePro funcionar
4	Chrome UA actualizar	1 linea	<code>Chrome/126.0.0.0</code> en lugar de 124	Evitar deteccion de UA obsoleto

Este mes (1-2 dias de trabajo):

Mejora	Prio	Que hacer	Resultado
servers.json	MEDIA	Extraer arrays LAT/STD/ANIME a un archivo JSON separado	Nunca mas tener que editar el HTML para cambiar un dominio
Cache CinePro sessionStorage	BAJA	10 lineas para cachear resultados 1h	Sin cold start en titulos ya vistos ese dia
package.json Electron completo	BAJA	Añadir electron y electron-builder como devDependencies	El repo es empaquetable por cualquiera
Indicador dob/sub en botones CinePro	BAJA	Leer <code>src.subtitles</code> y <code>src.audio.language</code> para el label	El usuario sabe si tiene doblaje o solo sub antes de click

Cuando tengas tiempo (inversiones grandes):

Proyecto	Costo	Prio	Descripcion
Provider ES-first para CinePro	1 dia TypeScript	ALTA	Cuevana3 o Pelisplus como provider OMSS en tu fork. Resultado: CinePro con doblaje LAT nativo en los 50+ resultados.
Migrar a Railway (sin sleep)	30 min	ALTA	Crear cuenta Railway, fork CinePro, deploy. URL publica sin cold start. Actualizar CINEPRO_URL en localStorage.
Provider Torrentio API	2-3 horas	MEDIA	Boton "Ver con Torrentio" que llama <code>torrentio.strem.fun/stream/movie/{imdbId}.json</code> , filtra por LAT/ESP en el title del stream, muestra los resultados como fuentes alternativas.
WebTorrent -> renderer	2 horas	MEDIA	Ya existe en <code>main.js</code> . Conectar via IPC al renderer para mostrar los torrents de YTS/RARBG como fuentes en el player.

Subtitulos OpenSubtitles automaticos	1 dia	BAJA	ipcMain.handle("fetch-subtitles") ya existe segun NOTAS. Conectar: al reproducir con playHls, hacer IPC call para bajar el .srt, convertir a .vtt, inyectar como track en cineVideo.
--	-------	-------------	---

Fin del analisis -- NovaCine v10 -- Mayo 2026 -- Jaime (Claude Sonnet 4.6 · Anthropic)