OriginMind™ 統合ソリューション

インテリジェント移動ロボット + 音声対話

大学の研究室、企業デモ、地域のシステムインテグレーター、実証プロジェクトに向けた実用的な出発点。



移動ロボットの参考構成を掲載

コアパッケージ参考価格

USD 5,000

1セットあたり

コアパッケージ・2つの構成要素

車輪型移動ロボット

+ OriginMind™ 音声対話システム

センシング、自律機能、サービスは別途構成します。

製品概要

ロボットと対話し、言葉を動作へ

OriginMind™ は、車輪型移動プラットフォームと音声対話レイヤーを組み合わせ、自然言語によるデモと、設定可能なロボットのワークフローを実現します。

OriginMind™ ソフトウェアレイヤー

共通の対話レイヤーを通じて、音声で指示を出し、対応するロボットスキルを呼び出し、状態や対話によるフィードバックを受け取れます。



対話の流れ

01 **話す**
自然言語で指示を出す

02 **理解する**
対応機能の範囲内で意図を解釈する

03 **計画する**
利用可能な経路やロボットスキルを選ぶ

04 **実行する**
移動、観察、設定済みのタスクを実行する

05 **応答する**
状態や対話によるフィードバックを返す

1つのプラットフォーム、3つの活用入口

大学・研究室

授業、研究、学生プロジェクト、ロボットのデモ。

導入のハードルを下げる

インテグレーション企業

地域向けアプリ、システム連携、顧客向け実証を構築。

地域に合わせた統合

企業チーム

サービス、点検、来訪者との対話の流れを検証。


実証による検証

構成可能な機能

実証ごとに必要な機能を構成

自然言語による対話はコアパッケージに含まれます。センシング、ナビゲーション、点検の各モジュールは用途に合わせて構成します。


オプション構成



01 広域3Dマッピング

広い屋内や構造化された環境での移動運用に向け、詳細な地図を作成します。

オプション構成



02 複数センサーによる自己位置推定

選択した知覚入力を用いて、自己位置推定と自律巡回を支援します。


オプション構成



03 自律障害物回避

対応するナビゲーションタスク中に障害物を検出し、対応します。

オプション構成



04 セマンティックナビゲーション

3DデータとRGB画像を、意味理解に基づく知覚や経路計画につなぎます。

オプション構成



05 マルチモーダル点検

RGBと熱画像のセンシングに対応し、構成可能な点検ワークフローを支援します。

コアパッケージ



06 自然言語による対話

音声で伝えた意図を対応するロボット動作に結び付け、タスクの結果を伝えます。

パッケージの範囲

USD 5,000のコアパッケージには、車輪型プラットフォームとOriginMind™音声対話システムが含まれます。センシング、ナビゲーション、点検のオプションは別途構成します。

コアパッケージと導入

USD 5,000のコアパッケージから

移動と音声対話から始め、対象用途に合わせてセンサー、自律機能、ローカライズ、サービスを構成します。

コアパッケージ参考価格

USD 5,000

1セットあたり

コアパッケージ

1 × 車輪型移動ロボット

1 × OriginMind™ 音声対話システム

最終的なハードウェア、ソフトウェア、サポート範囲は注文ごとに確認します。

地域での導入に向けたステップ

1. **デモを行う**
   移動と音声対話を実演する
2. **優先課題を絞る**
   顧客の明確なワークフローを1つ選ぶ
3. **ローカライズする**
   言語、センサー、インターフェースを確認する
4. **検証する**
   範囲を定めた地域での実証後に展開を広げる

推奨される用途

教育

ロボット教育と学生プロジェクト

研究

移動、知覚、人とロボットの対話の実験

デモ

キャンパス、研究室、イノベーション施設での実演

企業での実証

範囲を定めたサービスや点検の検証

プロジェクトに合わせて構成する項目

センサーモジュール、自律ナビゲーション、RGB / 熱画像点検、アクセサリー、音声ハードウェア構成、クラウドサービス、言語のローカライズ、SDK / APIへのアクセス、輸送費、輸入税、設置、研修、保証、技術サポート。

参考構成

参考ハードウェア仕様

以下は本パンフレットに掲載した参考ハードウェア構成の仕様です。注文に含まれる最終仕様は、注文ごとに確認します。

移動プラットフォーム	
外形寸法	**730 × 460 × 860 mm**
バッテリー稼働時間	**> 4 h**
旋回半径	その場旋回
最高速度	**1.5 m/s**
積載量	**10 kg**

参考センサー構成	
LiDAR測距精度	**2 cm**
LiDAR角度精度	**< 0.05°**
最大フレームレート	**210 fps**
カメラ露光時間	**65 µs – 10 s**
カメラダイナミックレンジ	**59.6 dB**

参考システムに示した機能モジュール

01 広域3D地図の作成

02 融合自己位置推定と自律巡回

03 自律障害物回避

04 セマンティック分割とマッピング

05 自然言語による経路計画と対話

06 RGBと熱画像によるマルチモーダル検出（構成による）

製品について

OriginMind™は、移動プラットフォームに独自の音声・ロボット知能ソフトウェアを統合します。ハードウェア、言語パッケージ、オプションのセンサー、サポート範囲はプロジェクトごとに構成します。掲載画像は参考であり、最終的な外観やブランド表示は異なる場合があります。

実証プロジェクト・販売提携のご相談

sales@omindos.ai