

Nombre y Apellido _____ CI _____

En el lenguaje Haskell, ¿a qué se le llama una definición?

- ☐ A la declaración de una función.
 - ☐ A una asociación de un nombre (identificador) con un valor de un tipo particular.
 - ☐ A la asociación de un nombre (identificador) con su tipo.
 - ☐ A la firma de una función.
-

¿Qué se entiende por expresión en un lenguaje funcional?

- ☐ Definiciones de funciones cuyos tipos son coherentes.
 - ☐ Cualquier valor que se le puede asignar un nombre.
 - ☐ Cualquier combinación de símbolos que se puede escribir en el lenguaje.
 - ☐ Combinaciones de operaciones, funciones y valores que evalúan a un resultado.
-

Dada la siguiente función de Haskell: $\text{square } x = x * x$ ¿cómo se podría evaluar la siguiente expresión?

- ☐ $\text{square } (3+4) = (3+4) * (3+4) = (3+4) * 7 = 7 * 7 = 49$
 - ☐ $\text{square } (3+4) = \text{square } 7 = 7 * 7 = 49$
 - ☐ Todas las otras opciones son formas válidas de evaluar la expresión dada.
 - ☐ $\text{square } (3+4) = (3+4) * (3+4) = 7 * (3+4) = 7 * 7 = 49$
-

¿Cuál de las expresiones dadas es equivalente a la siguiente expresión de Haskell? $\text{sqrt } 2 * 2 - 1$.

- ☐ $(\text{sqrt } (2 * 2)) - 1$
 - ☐ $\text{sqrt } ((2 * 2) - 1)$
 - ☐ $((\text{sqrt } 2) * 2) - 1$
 - ☐ $\text{sqrt } (2 * (2 - 1))$
-

Considere el siguiente expresión de Haskell: $2 * 3 + 4 * 5$ Indique cual de las siguientes es equivalente.

- ☐ $(2 * 3) + (4 * 5)$
 - ☐ $((2 * 3) + 4) * 5$
 - ☐ $2 * (3 + 4) * 5$
 - ☐ $2 * (3 + (4 * 5))$
-

Considere el siguiente expresión de Haskell: $2 * 3 + 4 * 5$ Indique cuál es el la reducción correcta.

- ☐ $2 * (3 + (4 * 5)) = 2 * 3 + 4 * 5 = 2 * 3 + 20 = 2 * 23 = 46$
 - ☐ $2 * 3 + 4 * 5 = 6 + 4 * 5 = 10 * 5 = 50$
 - ☐ $2 * 3 + 4 * 5 = 6 + 4 * 5 = 6 + 20 = 26$
 - ☐ $2 * 3 + 4 * 5 = 2 * 7 * 5 = 14 * 5 = 70$
-

¿Cuál de las siguientes condiciones es cierta?

- ☐ `"" == "`
 - ☐ `"abc" < "abcd"`
 - ☐ `"abcd" < "abcabc"`
 - ☐ `"a" == 'a'`
-

¿Cuál de las siguientes condiciones es cierta?

- ☐ `False < True`
 - ☐ `1 == True`
 - ☐ `'False' == "False"`
 - ☐ `"True" == True`
-

Indique cual de las siguientes expresiones de Haskell da 4.

- ☐ `4 `mod` (5 `div` 2)`
 - ☐ `((-4) `mod` 3) + (8 `div` 2)`
 - ☐ `((-4) `mod` 3) + (4 `div` 2)`
 - ☐ `(4 `mod` 3) + (5 `div` 2)`
-

Considere que `||` y `&&` son los operadores lógicos de disyunción y conjunción convencionales de Haskell, y que `not` es la negación. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones evalúa al valor booleano verdadero?

- ☐ `not False && not True`
 - ☐ `not True || False`
 - ☐ `False && not True`
 - ☐ `not False || True`
-

Por aplicación de una función se entiende:

- ☐ Chequear si los tipos de los argumentos son los que espera la función.
- ☐ Obtener la cantidad de argumentos que tiene.
- ☐ Darle valores de entrada para obtener una salida.

O Dar la definición de una función.

¿Qué entendemos por tipo de dato?

O Una marca que se les pone a las operaciones y funciones para poder verificar su coherencia.

O Un conjunto de operaciones y funciones que tienen algún aspecto en común.

O Una componente de las firmas que se utiliza para resolver la sobrecarga de funciones.

O Una colección de valores que se consideran juntos porque sobre ellos se pueden aplicar las mismas operaciones.

¿Cómo se escribe en Haskell el valor booleano falso?

O false

O no

O False

O 0

¿Cómo se convierte un valor cualquiera a String en Haskell?

O Con la función show.

O Con el método toString().

O Concatenando el valor con el string vacío ("").

O En Haskell no existe el tipo de dato String.

Considere el siguiente código Haskell: `valor = 2 * 3 + 4 * 5` ¿Cuál es el tipo de valor?

O int

O number

O num

O Int
