

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
Potassium chromate	7789-00-6	KE-29089	3077	232-140-5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Potassium chromate
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 피부 과민성 : 구분1(1A/1B) 발암성 : 구분1A 생식세포 변이원성 : 구분1A 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향) 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

예방	P273 환경으로 배출하지 마시오.
대응	P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P321 …처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P391 누출물을 모으시오.
저장	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	Potassium chromate
이명(관용명)	
CAS번호	7789-00-6
함유량	100%

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 오염된 의류를 벗으시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	노출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 분진 형성을 방지하십시오 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 누출물을 모으시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 고온에 주의하십시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 국내규정	TWA - 0.05mg/m3 (크롬(6가)화합물(수용성), 허용기준)

ACGIH 규정	STEL 5.0E-4 mg/m ³
생물학적 노출기준	TWA 2.0E-4 mg/m ³
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
호흡기 보호	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
	크롬(6가)화합물(수용성)
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 0.5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보 호구를 착용하시오
	노출농도가 1.25 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착 용하시오
	노출농도가 2.5 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 50 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 500 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식 (SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	노란색
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(수용액은 알칼리성 (리트머스 종이 또는 페놀프탈레인))
마. 녹는점/어는점	968.3 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1000 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	(0)
타. 용해도	39.4 % (30℃)
파. 증기밀도	2.732 g/cm ³ (밀도)
하. 비중	2.73
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	194.191

10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit 자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	피부 접촉은 심한 자극, 궤양 또는 알러지성 피부 발진을 일으킬 수 있음
심한 눈손상 또는 자극성	화학물질정보처리시스템
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	화학물질정보처리시스템
발암성	
산업안전보건법	특별관리물질
고용노동부고시	1A
IARC	1
OSHA	해당됨
ACGIH	자료없음
NTP	K
EU CLP	1B
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	in vitro - 유전 독성: 양성(various, 대사활성계 관계없이)
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	경구: 크롬산 나트륨 : 입모, 떨림, 운동과잉, 진정, 구부러진 자세, 운동 실조증, 설사, 혼수 상태 (30 분~6 일) 나트륨 디크로메이트 : 입모, 저체온증, 구부러진 자세, 운동과잉, 운동감소, 탈진, 운동실조, 설사, 코마 진전, 고착, 더러워진 털 (30 분~6 일) 이크로뮴 칼륨 : 웅크린 자세, 진전, 저산소증, 진정, 배설물, 혼수 상태, 탈모증, 운동 실조증, 설사, 뾰족한 발진증 및 고사력증 (1 분~11 일) / 나트륨 크로메이트 : 흉조 비정상적인 (녹색) 착색 및 내용물을 가진 위 점막; 폐의 녹색 영역 중크롬산 나트륨 : 비정상적인 (녹색) 색소 및 내용물이있는 붉게 된 위 점막; 폐의 녹색 영역 중크롬산 칼륨 : 비정상적 (녹색) 색소를 가진 팽창되고 붉어진 위 점막; 폐의 녹지 (렛트 / 수컷/암컷 / 동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401) 경피: 나트륨 크로메이트 : 적용 부위의 녹색 얼룩, 저 운동, 재채기, 팽윤 / 나트륨 크로 마이트 : 황색 얼룩, 운동감소, 부어 오름 / 디크롬산 칼륨 : 녹색/청색/노랑/빨강 얼룩, 구부러진 자세, 운동 실조증, 저체온증, / 총 부검은 어떤 그룹의 처리와 관련이있는 명확한 영향을 나타내지 않았습니다.(래빗 / 수컷/암컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 402) 흡입: 노출 기간 동안 독성 징후는 관찰되지 않았다. 노출 후 50 mg/m3 (급속 호흡, 수포음, 적혈구 배출), 60 mg/m3 (추가 거친 코팅), 100 mg/m3 (추가적으로 얇은 외관, 혈떡거림, 저 활동성, 황변, 호흡 곤란에서 독성 징후가 관찰되었습니다.) 및 160 mg/m3 (추가로 거친 호흡 및 저체온증). 총 부검 결과 모든 처리군에서 폐가 변색된 것으로 나타났습니다.(렛트 / 수컷/암컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 403 / GLP)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	EC50 1995000 µg/l 48 hr Danio rerio() (지수식, 담수) ※출처 : HSDB

감각류	LC50 200 $\mu\text{g}/\ell$ 24 hr Ceriodaphnia dubia() (지수식, 담수) ※출처 : HSDB
조류	ErC50 0.233 mg/ℓ 72 hr Isochrysis galbana() (Selenastrum capricornutum, 유사물질:1333-82-0) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	1 BCF () ※출처 : HSDB
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	
토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	
기타 유해 영향	자료없음
13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	2923
나. 적정선적명	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	8(부위험성: 6.1)
라. 용기등급	I
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B
15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 특별관리물질 노출기준설정물질 허용기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	제한물질 인체급성유해성물질 인체만성유해성물질 생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	4.54 kg (10 lb)
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Carc. 1B, Muta. 1B, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
EU 분류정보(위험문구)	H350i, H340, H335, H315, H319, H317, H400, H410

EU 분류정보(안전문구)	S:53-45-60-61
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질
	인체급성유해성물질
	인체만성유해성물질
	생태유해성물질
	제한물질
	중점관리물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
ECHA(성상)	
ECHA(색상)	
ECHA(나. 냄새)	
HSDB(라. pH)	
ECHA(마. 녹는점/어는점)	
GESTIS(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
HSDB(자. 인화성(고체, 기체))	
HSDB(카. 증기압)	
ECHA(타. 용해도)	
ECHA(파. 증기밀도)	
HSDB(하. 비중)	
HSDB(머. 분자량)	
ECHA(경피)	
HSDB(피부부식성 또는 자극성)	
ECHA(생식세포변이원성)	
자료없음(생식독성)	
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
자료없음(특정 표적장기 독성 (반복 노출))	
HSDB(어류)	
HSDB(갑각류)	
ECHA(조류)	
HSDB(농축성)	
ECHA(성상) ECHA(색상) ECHA(냄새) ECHA(녹는점/어는점) Chemical book(용해도) ECHA(비중) ChemIDPlus(분자량) ECHA(경구) ECHA(경피) ECHA(흡입) ECHA(피부부식성 또는 자극성) ECHA(생식세포변이원성) ECHA(생식독성) HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) ECHA(어류) ECHA(갑각류) ECHA(조류) ECHA(기타 유해 영향)	
나. 최초작성일	2016-04-30
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정 횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08
라. 기타	
자료없음	

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.