



Visão 360°

Especificação de Integração

Microsoft Dynamics 365 / Passatempos

Histórico de Revisões

Registo de Alterações:

Data	Autor	Versão	Referência de Alteração
01/04/2026	Claranet	1.0	Versão Inicial
28/04/2026	Claranet	2.0	Ajustes payload e key de acesso

Review information:

Nome	Versão Aprovada	Data

Index

Histórico de Revisões.....	2
1. Propósito deste documento.....	4
2. Autorização e Autenticação.....	4
3. Ambiente de testes e produtivo	4
4. Customers.....	5
4.1. CreateUpdateCustomer	5
4.1.1. Descrição	5
4.1.2. Sistema Origem -> Sistema Destino.....	5
4.1.3. Parâmetros de Entrada.....	6
4.1.4. Parâmetros de Saída	8
4.2. Lista de ErrorCode.....	9

1. Propósito deste documento

O objetivo deste documento é fornecer a especificação técnica dos serviços que integram dados entre a plataforma Microsoft Dynamics 365 e os serviços de Passatempos.

2. Autorização e Autenticação

As invocações de todos os métodos abaixo descritos deverão ser realizadas através do protocolo HTTPS.

A forma de autenticação para cada método deverá ser através de o envio de uma *subscription key* presente em cada *header* de cada método a ser invocado.

Dentro de cada chamada, deverá ser adicionado o parâmetro SubscriptionKey no *Header*, sendo que o *value* correspondente deverá respeitar o que se encontra pré configurado no *Api Management System* do *Azure*.

Tanto o sistema invocador como o sistema invocado deverão ter em sua posse certificados SSL válidos de forma que as comunicações entre os dois sistemas sejam seguras e confiáveis.

3. Ambiente de testes e produtivo

Abaixo indicamos o URL que deverá ser consumido para ligação aos serviços disponibilizados, sendo que deverá ser concatenado com o Nome do Método desejado.

Exemplo:

```
https://d365apim-uat.azure-api.net/Delta360MiddlewareWS/API NOME DO MÉTODO DESEJADO
```

Ambiente de Teste :

<https://d365apim-uat.azure-api.net/Delta360MiddlewareWS>

Será necessário adicionar "*Subscription-Key*" ao *Header* da invocação. Para tal, e com efeitos de testes a desenvolvimentos pode ser utilizada a seguinte chave :

MiddlewareWS-Subscription-Key= 0308d360248a432bac32124b0f8194d5

Ambiente de Produção:

<https://api.gruponabeiro.com/Delta360MiddlewareWS>

Será necessário adicionar "*Subscription-Key*" ao *Header* da invocação. Para tal, e com efeitos de testes a desenvolvimentos pode ser utilizada a seguinte chave :

MiddlewareWS-Subscription-Key= *

*Por motivos de seguranca os valores das keys de produção serão informados em outro documento.

4. Customers

4.1. CreateUpdateCustomer

4.1.1. Descrição

Sempre que seja desejado criar ou atualizar um Customer , é invocado este serviço de modo a que as alterações sejam também reflectidas na plataforma Microsoft Dynamics 365. Como resposta ao pedido é enviado o Account Number gerado pela plataforma Microsoft Dynamics 365.

Os parâmetros de entrada e de saída serão consumidos em JSON, sendo que a invocação deverá ser realizada através de um POST.

O controle de criação ou atualização do registo é feito do lado do serviço, através da chave de email enviada no campo "username".

4.1.2. Sistema Origem -> Sistema Destino

Passatempos -> Microsoft Dynamics 365

Exemplo de chamada:

POST

POST https://d365apim-uat.azure-api.net/Delta360MiddlewareWS/api/CreateUpdateCustomer
Content-Type: application/json Subscription-Key: {sua-subscription-key}

•

Chamada com passatempos (A desenvolver)

```
{ "SiteCustomer": { "Salutation": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "Name": "string",
"Street": "string", "Street2": "string", "PostalCode": "string", "City": "string", "Province": "string",
"CountryCode": "string", "Neighborhood": "string", "Number": "string", "Complement": "string",
"CPF": "string", "RG": "string", "CNPJ": "string", "SocialReason": "string", "StateRegistration":
"string", "IEfree": true, "MainPhone": "string", "OtherPhone": "string", "Gender": 803750000,
"BirthDate": "2024-01-01T00:00:00", "Username": "string", "StoreCode": "string", "VATCode":
"string", "SubscribeNewsletter": "string", "Language": "string", "CustomerTypeCode": 0, "JobTitle":
"00000000-0000-0000-0000-000000000000", "ContactName": "string", "AccountNumber":
"string", "Source": 0, "RelationshipTypeCode": 0, "Passatempos": "[{ "Name":
"Item1", "CodigoPassatempo": "Item001"},{ "Name": "Item2", "CodigoPassatempo":
"Item002", }]"} , "Operation": 0 }
```

Chamada Funcional

```
{
  "Operation": "0",
  "SiteCustomer": {
    "CountryCode": "PT",
    "StoreCode": "SHOP1",
    "Language": "pt",
    "Username": "teste280426@sapo.ptp",
    "Name": "Teste 280426",
    "SubscribeNewsletter": "false",
    "Source": "803750014"
  }
}
```

4.1.3. Parâmetros de Entrada

Nome	Tipo de dados	Tamanho	Exemplo de informação	Informação complementar
Name	String	40		

Street	String	250		
Street2	String	250		
PostalCode	String	20		
City	String	80		
Province	String	50		
CountryCode	String	100	PT, FR, ES	Código do País
Number	String	100		
Complement	String	100		
CPF	String	100		
RG	String	100		
CNPJ	String	100		
SocialReason	String	100		
MainPhone	String	50	+351968023850	
OtherPhone	String	50	+351968023852	
Gender	Boolean		803750000 Male 803750001 Female	
Birthday	Date		1981-07-18T00:00:00	
Username	String	100	email@teste.com	
StoreCode	String	100	Shop1	
VATCode	String	100		
SubscribeNewsletter	String		Permitir = true, Não permitir = false	
Language	String	100	PT, BR, FR	Código do país
JobTitle	String	100	Estudante, Agricultura	
ContactName	String	100		
AccountNumber	String	20		Id exclusivo da conta cliente
Passatempos	Array		Item1: Name, CodigoPassatempo Item 2: Name, CodigoPassatempo	["Name": "CampanhaX - NomePassatempo", "CodigoPassatempo": "Item001"], { "Name": " CampanhaY - NomePassatempo ", "CodigoPassatempo": "Item002", }]
Source	Numérico		803750014	Origem do registro

4.1.4. Parâmetros de Saída

Nome	Tipo de dados	Exemplo de informação	Informação complementar
Sucess	Bool		
ErrorCode	String		
ErrorDescription	String		
AccountNumber	String		

4.2. Lista de ErrorCode

ErrorCode	Tipo de dados	ErrorDescription
400	Bad Request	A solicitação foi malformada ou contém parâmetros inválidos.
401	Unauthorized	Falha na autenticação; as credenciais são inválidas ou ausentes.
403	Forbidden	O servidor entendeu a solicitação, mas o acesso foi negado.
404	Not Found	O recurso solicitado não foi encontrado no servidor.
405	Method Not Allowed	O método HTTP usado (GET, POST, etc.) não é permitido para esse recurso.
408	Request Timeout	O servidor demorou muito para receber a solicitação.
500	Internal Server Error	Erro interno inesperado no servidor.
503	Service Unavailable	O servidor está temporariamente fora do ar (sobrecarga ou manutenção).
500	InternalServerError	
007	Internal Error	Erro interno durante processamento
008	Internal Error	Erro de validação ou processamento genérico