XX区XX学年第一学期九年级质量调研考试 理化试卷

考生注意:

- 1. 试卷中的第 1-20 题为物理部分, 第 21-41 题为化学部分。
- 2. 试卷满分 120 分。考试时间 100 分钟。
- 3. 按要求在答题纸上规定的位置作答,在试卷、草稿纸上答题律无效。

物理部分

一、选择题(共12分)

下列各题均只有一个正确选项


- 1. 首先用实验测定大气压强值的科学家是
- A 伽利略
- B 牛顿 C 阿基米德 D 托里拆利
- 2. 全球首款"全超轻碳纤维汽车"亮相 2020 上海进博会,碳纤维材料的"超轻"特 点是指该材料
 - A 比热容小 B 密度小 C 体积小

- D 电阻小

- 3. 刀刃磨得锋利是为了
- A 减小压力 B 增大压力 C 减小压强 D 增大压强

- 4. "探究导体电阻大小与哪些因素有关"的实验中,如图1所示的4根合金丝可供选 择,横截面积 $S_a=S_b=S_a< S_a$ 。小雯同学要研究导体电阻的大小与导体材料的关系,她应选择 的合金丝是

- D b与d



5. 将两个相同的容器置于水平地面上,分别装满甲、乙两种液体。将同一个鸡蛋先后放 入两容器后,静止时如图 2 所示。鸡蛋受到的浮力分别为 F_{\parallel} 和 F_{z} ,液体对容器底的压强 分别为 p_{\parallel} 和 p_{z} ,则

A $F_{\parallel}=F_{\perp}$ $p_{\parallel}< p_{\perp}$ B $F_{\parallel}>F_{\perp}$ $p_{\parallel}=p_{\perp}$

C $F_{\#} > F_{Z}$ $p_{\#} > p_{Z}$ D $F_{\#} < F_{Z}$ $p_{\#} = p_{Z}$

6. 在图 3 所示的电路中电源电压保持不变, 当开关 S 从断开到闭合, 电压表、电流表 示数分别将


A 变大、变小 B 变小, 变小 C 变小、变大 D 变大、变大


二、填空题(共20分)

的操作是

7. 两节新干电池 连接后的电压为 3 伏;我国照明电路的电压为 伏,节 能灯与控制它的开关之间是连接的。

8. 物理知识在生活中有着广泛应用,图 4 所示的各实例中,应用连通器原理的是; 利用大气压强的是_____;利用阿基米德原理的是____。(均选填字母)






10. 一段铅笔芯两端电压为 2 伏时, 通过它的电流为 0.2 安, 10 秒内通过铅笔芯横截面 的电荷量为______库, 电阻为______欧。当铅笔芯不接入电路时,它的电阻为______欧。

11. 将体积为 1x10⁻³ 米 ³、重为 9. 8 牛的物体浸没在某液体中,物体受到浮力的作用,浮 力方向为;增大物体在液体中的深度,物体所受的浮力

将 。 若它受到的重力和浮力的合力为 0.98 牛, 液体密度可 能是_____千克/米 3。

12. 某物理兴趣小组为了测量教室内大气压强的大小,将直径为 D 的 橡胶吸盘吸在水平放置的玻璃板下方,在吸盘下方挂上钩码。当吸盘快要 松动时,向小桶内加入细沙进行微调,如图 5 所示。当吸盘刚好脱离玻璃 板时,记录钩码总质量 m,测出小桶和沙子总重 G。




	(1) 该实验的原理是	,根据实验得出大气压强的计算
式为		(用字母表示)。
	(2) 该小组做了多次实验,	测得的大气压强数值均比实验室气压计读数值明显偏小,
请你	分析可能的原因有哪些。	

三、作图题(共4分)

13. 如图 6 所示, 重为 4 牛的物块静止放置在水平桌面上。请用力的图示法画出物块受到支持力 F。

14. 在图 7 中的O 里填上适当的电表符号, 使小灯正常工作。



四、综合题(共34分)

15. 一只小船漂浮在水面上,排开水的体积为 0.1 米 3, 求小船受到的浮力 F 🚎 。

- 16. 如图 8 所示,容积为 5×10^{-3} 米 3 的平底鱼缸放在水平桌面中央,容器内装有质量为 2.5 千克的水,水深为 0.1 米。 求:
 - ①水的体积 V *;
 - ②水对容器底部的压强 р *;
- ③小王同学继续往鱼缸中倒入 5 牛的水后,他认为水对容器底部的压力增加量 ΔF_x 为 5 牛。请你判断他的说法是否正确,并说明理由。




图 8

17. 小华同学做"用电流表、电压表测电阻"的实验,器材有:电池组、待测电阻 R_x、电流表、电压表、滑动变阻器、开关以及导线若干。小华连接电路,操作规范,闭合开关,移动滑片发现电压表、电流表指针偏转方向相反,他立即停止实验。

①该实验的原理是:	
	0

- ②电压表接在 两端。
- ③小华重新正确连接电路并完成实验,发现滑片不能移至变阻器阻值最小处,请说明可能的原因有哪些。
 - 18. 在图 9 所示的电路中,电源电压恒定不变。
 - ①请根据实物图,画出电路图。
- ②电源电压为 3 伏, R_1 的阻值为 10 欧,闭合开关 S,电流表 A 的示数为 0.5 安。求通过电阻 R_1 、 R_2 的电流。

③闭合开关 S 后,电路正常工作。一段时间后,电流表示数变小且不为 0 (故障只发生在电阻 R_1 、 R_2 处),则电路中的故障为_____。现用完好的电阻 R_3 替换电阻_____,若观察到_____的现象,则一定是 R_1 断路。





图 9

19. 通常情况下,金属导体的阻值会随温度的变化而变化,利用电阻的这种特点可以制成测量范围大的电阻温度计,其工作原理如图 10 所示。若电流表的量程为 0~25 毫安,电源电压为 3 伏且不变,




 R_2 为滑动变阻器,金属探头的阻值为 R_1 。当 $T \ge 0$ °C 时, R_1 的阻值随温度的变化关系如下表所示:

温度 t (℃)	0	10	20	30	40	60	80	
R ₁ 阻值(欧)	100	104	108	112	116	124	132	

	① 析表中金属导体的阻值 R_1 与温度 t 的数据,可得出的初步结论是: 当 $t \ge 0$ \mathbb{C}
时,	0
	②进一步分析该金属导体阻值变化量 ΔR_1 与温度变化量 Δt 之间的关系,可得出的结论
是:	
	③若把金属探头 R ₁ 放入 0℃环境中, 闭合开关 S, 调节滑动变阻器 R ₂ 的滑片, 使电流

表指针恰好满偏,求此时滑动变阻器 R2接入电路的阻值。

20. 如图 11 所示的圆锥体和圆柱体是常见的两种几何体,为了研究它们对水平桌面的 压强大小关系,小张同学利用小机床制作了底面积、高度相同的同种木质圆锥体和圆柱体若 干组(组与组之间底面积、高度不完全相同),测出它们的重力以获得它们对水平桌面的压力,相关实验数据如下表所示。(底面积 $S_1 < S_2$ 、高度 $h_1 < h_2$)



组别	A组	B组	C组	D组
底面积	S_1	S_2	S_1	S_2
高度	h_1	h ₁	h ₂	h ₂
圆柱体重力(牛)	30	45	36	54
圆锥体重力(牛)	10	15	12	18

①分析每组相关数据及条件可得出结论:当_____时,圆柱体与圆锥体对水平桌面的压力之比为____。

②小张在整理器材时发现一个塑料圆台,如图 12 所示。圆台高为 0.1 米、密度为 1200 千克米 ³,圆台上表面半径 r 为 0.1 米、下表面半径 R 为 0.2 米,求该圆台对水平桌面的压强。



图 12