热量 比热容(二)

日期:	时间:	姓名:
Date:	Time:	Name:



初露锋芒





中	午
海水	很凉
沙子	很烫

傍晚沙子变凉了海水很暖和

学习目标

- 1. 掌握物体吸收(放出)热量的计算公式,并会进行简单的热量计算
- 2. 掌握热平衡的概念和有关计算

&

重难点

- 1. 掌握热量的简单计算(考试要求 B; 出题频率高)
- 2. 掌握热平衡状态和热平衡有关计算(考试要求 B; 出题频率高)



	根深蒂固				
—,	热量、比热容				
	1、物体温度改变的多少常常表示为_	,即		,物体温度。	收变时吸收或 放
	出的热量由物质的、	和_		这三个因素的乘积	R决定,与物体
	、的高低无关。				
	2、物体吸收(放出)热量的计算公	式: Q _吸 =	=	_,	
	物体吸放出热量的计算公式: Q x	==	,其中 Q	_吸 表示	,Q _放 表示
	, 单位是	,t 表示	,t ₀ 表示	,单位	。c 表示
	, 单位是	, m表示		, 单位是	, Δt 表示
	,单位是。				
	公式只适用于物体时(升温或降温)物位	本吸收或放出热	热量的计算,对有物	态变化的过程
	(选填"适"或"不适")	用。			
Ξ,	热平衡 1、热平衡:指在	态下,两个物体的 传递过程中,低温	最后温度	,不再进行	_,因此热平衡
			铅块,它们吸口	文相同热量后,将它 6	门互相接触,则
	A. 热量由铜块传给铅块	В.	热量由铅块传线	合铜块	

【例 2】质量一定的水,温度从 20℃升高到 50℃时,吸收的热量为 Q;这些水温度从 80℃降低到 50℃时, 放出的热量为____。

D. 缺少条件, 无法确定

C. 铅块和铜块之间不发生热传递

【例 3】质量是 0.5kg 的铝壶里装了 2kg 水,初温为 20℃,如果它们吸收了 $265.2 \times 10^3 J$ 的热量,温度升高到多少摄氏度?(铝的比热为 $0.88 \times 10^3 J/(kg \cdot ℃))$

【例 4】在标准大气压下,质量为 1kg,初温为 42℃的水吸收 2.52×10⁵J 的热量后,其温度升高多少℃? 末温是多少℃?



方法与技巧

热量计算公式: Q=cmΔt, 比热容的定义式: c=Q/mΔt, 计算过程中需区分近似的表达方式: 升高了 (升高到),降低了 (降低到)等。还需注意一些常识,一个标准大气压下,沸水的温度为 100℃之类的。

二、热平衡

知识点一: 热平衡计算

【例 1】使 20g 冰温度从-10℃升高到 0℃,但未熔成水,需要多少热量?如果这些热量是由度从 5℃降低到 0℃的水来供给的,需要多少克 5℃的水?($c_{*}=2.l\times10^{3}J/(kg\cdot ℃)$

【例 2】把质量为 4kg 的冷水与 3kg、80℃的热水混合后的温度为 40℃,若不计热量损失,求冷水的温度是多少?(c_{\star} =4.2×10³J/(kg . $^{\circ}$ C))

【例 3】为了测量某种液体的比热容,把质量为 100g 的铜块从沸腾的水中取出(标准大气压下),迅速投入质量为 100g,温度为 10℃的待测液体中,混合后的共同温度是 25℃。若不计热量损失,求这种液体的比热容为多少(铜的比热容 $c_{ig}=0.4\times10^3 J/(kg\cdot \mathbb{C})$)?



【例 4】空气能热水器是通过吸收空气中的热量来制造热水的"热量搬运"装置。其工作原理是:空气能 热水器在工作时,吸收空气中的能量 Q,消耗的电能为 W,通过热交换使水吸收的热量为 Q_吸,即 Q_吸=Q+W, 所以它的热效率(即 Q_吸/W 的值)可以达到 300%~500%。已知某型号空气能热水器的热效率为 400%, 电功率为 1400W,当用此热水器将 100kg 的水从 15℃加热到 55℃时(水的比热容为 4.2×10³J/(kg . ℃), 干木柴的热值为 1.2×10^7 J/kg)。


求: (1) 水吸收的热量;

- (2) 水吸收的热量相当于完全燃烧多少千克的干木柴所释放的热量;
- (3) 空气能热水器完成上述加热过程所用的时间。

		质量相等,把证 5 20℃,设 A、				放入等量同温的水。)	中,A 使水温升高
10 С, В т		可 20 C , 以 A 、	В. c _в		M)	,	
C. c _E	$_{\rm B}>2c_{\rm A}$		D. c _A	$< c_B < 2c_A$			
Ω							9
	方 🏄	h平衡方程:Q	_吸 =Q _放 ,计算	章过程中需找	出两个真	戈多个相平衡的过 租	星,
	技	通过热量计算公 则定比热容)。	式: Q=cmΔ [·]	t,分别求出。	Q _吸 、Q _放	,, 求解相关物理量	(如
心大元子							
随堂检测							
		球和空心铝球,)
A. 实心习	Ř В	3. 空心球	C. 升高温	度相同	D . 尤法	判断	
2、甲、乙两物	」体质量相	等,温度相同,	把甲投入一	杯热水中,⋽	^Z 衡后水温	温降低 10℃,取出「	甲(不计热量和水
		中,平稳后水温)	
A. 甲的比	ヒ热容比乙	大	В	. 甲的比热	容比乙小		
C. 甲的比	乙热容与乙	相等		D. 无法	北较比热	容大小	
3、甲、乙两物	体的质量	相等,如果甲物	体的温度降	氐 15℃,乙物	勿体的 温月	度降低 10℃,这时 [†]	甲放出的热量是乙
放热的2倍, 6	由此可知_	物体的比	热大,这两种	中物体比热之	比 c _甲 :c _乙	=o	
	÷ 44 mm. +4, 22	ᅺᄽᅟᄼᄼᅙᄘᆉ	F4K 178 /rf	国计业员始生	4 自 社 亡	# 1 T MUMU 1/ 55	子 目 生 1 0 . 1071
		切配,炎夏时了 放收的热量为				若人工湖湖水的原())	Д里/Я 1.0×10′Kg,
	V.1191716./V	·[人口] //(至/)		ン水 1.2・10 3/	(Kg · C		
					見是 18℃,	煤油的初温是 20	℃。若它们吸收相
		高到 40℃,则煤)	7.5 °C	
A. 120°C		B. 100℃	C	. 75°C	D. 3	55 C	

入乙柞				品度均为 50℃,现将 A 放入甲杯,B 放 B 两种物质的比热容之比为() D. 1:2
	甲、乙两个物体,它 比热容之比是 (吸收的热量之比是 2:1,	升高的温度之比是 5:3,则甲、乙两物
A	. 10:1	B. 1:10	C. 2:5	D. 5:2
得到消	由的温度降低了5℃,		C,只有甲金属块与水、	都相同的一杯水和一杯油中,热平衡后 乙金属块与油之间发生了热传递,而 c
A	等于 2	B. 大于 2	C. 小于 2	D. 以上都有可能
的 95°	_	g 的 43℃的温水,则 g	冷水和 95°C 的热水。现月 () 3. m ₁ =4kg, m ₂ =8kg O. m ₁ =8kg, m ₂ =4kg	用质量为 m₁ 的 17℃的冷水与质量为 m₂
10, -			时间内,放出的热量大约	是 ()
A	ь. 500Ј В.	5000J C	C. $5 \times 10^4 J$ D.	. 5×10 ⁵ J
	及收)如图所示为甲			□热,(设酒精燃烧放出的热量全部被甲=4.2×10²J/(kg·℃),则乙的比热容是

12、小红在学习了"比热容"的有关知识后,知道单位质量的不同物质在升高相同温度时,所吸收的热量不同,为了描述物质的这种性质,引入了一个新的物理量——比热容,于是她又想到晶体在熔化时,温度虽然保持不变,但需要吸收热量,那么单位质量的不同晶体熔化时所吸收的热量是否相同呢?带着这个疑问,小红在实验室利用电热器加热,完成了冰的熔化实验,并描绘出冰的温度随加热时间变化的关系图线如图所示。



实验时,冰的质量为 0.5kg,相同时间冰和水吸收的热量相同。水的比热容为 4.2×10³J/(kg . ℃)

- (1) 根据图线, 你能得到的一条信息是:
- (2) CD 段水吸收的热量是多少?
- (3) 计算出冰的比热容;
- (4) 若规定"质量为 1kg 的某种晶体物质在完全熔化时所吸收的热量叫做该物质的熔化热",根据图中所给的信息,计算出冰的熔化热λ。
- 13、为了研究物质的某种特性,某小组同学先做如下实验:

在甲、乙两只完全相同的烧杯中分别放入 100g 和 200g 的温水,实验时让它们自然冷却,并利用温度计和计时器测量水温随时间变化的情况。记录数据分别如表一、表二所示。(设甲、乙两杯水每分钟放出的热量相等。)

表一 m₁=100g

时间/min	0	2	4	6	8	10	12	14	16
温度/℃	36	35	34	33	32	31	30	30	30
降低温度/℃	0	1	2	3	4	5	6	6	6

表二 m₂=200g

时间/min	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
温度/℃	36	35	34	33	32	31	30	29	28	28
降低温度/℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8

- (1)分析比较表一和表二中数据可知,实验时,两杯水所处环境的温度是 (相同/不同)的。
- (2)分析比较表一和表二中第一行和第三行的数据及相关条件,可得出的初步结_____
- (3)分析比较表一和表二中第三列、第四列、第五列等数据及相关条件,可得出的初步结论是_____
- (4) 进一步综合分析比较表一和表二中的数据及相关条件,还可得出的初步结论是



瓜熟蒂落

1、在铝壶中放入 3kg 温度是 20℃的水,将它加热至 100℃,所需的热量(c_{\star} =4.2× 10^{3} J/(kg . \mathbb{C}))(

A. 等于 1.008×10⁶J

B. 大于 1.008×10⁶J

C. 小于 1.008×10⁶J


- D. 条件不足无法确定
- 2、给一定质量的水加热,其温度与时间的关系如图中 a 图线所示。若其他条件不变,仅将水的质量增加,则 温度与时间的关系图线正确的是 ()



B. b

C. c

D. d



3、甲、乙两个物体质量相等, 若它们的比热容之比为 2:1, 升高的温度之比为 2:1, 则甲、乙两个物体吸收的 热量之比为()

A. 1:1

B. 1:2

C. 1:4

D. 4:1

4、质量相同的两个物质由于吸热而升温,若它们的比热之比为1:2,升高的温度之比为3:2,则它们吸收的热 量之比为)

A. 3:4

B. 4:3

C. 1:3 D. 3:1

5、一冰块先后经历了以下三个过程: ①-10℃的冰到 0℃的冰,吸收热量 Q_1 ; ②0℃的冰变为 10℃的水,吸收 热量 Q_2 ; ③10℃的水到 20℃的水,吸收热量 Q_3 。已知冰和水的比热容分别为 c_{**} 、 c_{**} ,且 c_{**} < c_{**} ,在整个过 程中总质量保持不变,则 (

A. $Q_1 > Q_2 > Q_3$

B. $Q_1 < Q_2 < Q_3$

C. $Q_1 < Q_3 < Q_2$

D. $Q_1 < Q_2 = Q_3$


6、用两个相同的电热器给质量同为 2kg 的物质甲和水加热,它们的温度随时间的变化关系如图所示,据此判 断甲物质 10min 吸收的热量为 ()(水的比热容 $c=4.2\times10^3$ J/(kg . ℃)

A. 5.04×10^{5} J

B. $4.2 \times 10^5 \text{J}$

C. $2.52 \times 10^5 \text{J}$

D. 条件不足,不能计算



7、将质量相同的甲、	乙、丙三块金属加热到相同的	温度后,放到上表面平整的冰块上。经过一定时间	后,冰
块形状基本不再变化的	寸的情形如图所示。则三块金属	的比热容 c 平、c z、c 两大小相比 ()	
A. c _# 最大	B. cz最大	. 里 乙 爾	
C. c _两 最大	D. $c_{\text{H}}=c_{\text{Z}}=c_{\text{H}}$		
8、砂石的比热容为(0.92×10³J/(kg.℃),它表示/	质量为的砂石,温度每升高1℃所吸收的	热量为
,当质量	量为 30kg 的砂石放出 8.28×10⁴J	的热量后,其温度将降低。	
	济安全、节能环保的太阳能热力 到45℃,在这一过程中水吸收的	水器,若该热水器里面装有温度为 10℃的水 30kg, 勺热量是J。	经过阳
10、分别向洗澡盆放z 水各多少千克? (不ì		内 80℃,想得到 40℃的温水 120kg,应该分别放冷	·水和热
	克的铜块和一个铅块吸收相同的 ,C _∈ =0.13×10³J/(kg . ℃))	的热量后,升高的温度之比为 4:3,求这铅块的质量	:。(C 铜

12、每到夏收季节,高淳农村大量农作物秸秆在田间被随意焚烧,这不仅造成资源浪费、环境污染,而且极易引发火灾等。为解决这一问题,现已研制出利用秸秆生产的节能环保型燃料——秆浆煤。若燃烧秆浆煤(热值为 $2.4\times10^7 J/kg$),使 50kg、20℃的水温度升高到 80℃。

求:(1)水需要吸收的热量。


(2) 如果秆浆煤燃烧释放的热量有30%被水吸收,需要完全燃烧多少千克秆浆煤。

13、在野外施工中,需要使质量 m=4.20kg 的铝合金物体升温。除了保温瓶中尚存有温度 t=90.0℃的 1.200kg 的热水外,无其他热源。试提出一个操作方案,能利用这些热水使构件从温度 t₀=10.0℃升温到 66.0℃以上(含 66.0℃),并通过计算验证你的方案。已知铝合金的比热容 c=0.880×10³J(kg \cdot ℃) $^{-1}$,水的比热容 c₀=4.20× 10³J(kg \cdot ℃) $^{-1}$,不计向周围环境散失的热量。

14、在一个标准大气压下,质量为 1kg,初温为 80℃的水吸收 1.26×10⁵J 热量后,其温度升高到多少?若这些热量被 5kg 的铜块吸收,则铜块升高的温度是多少℃?(c_{π} =4.2×10³J/(kg•℃), c_{η} =0.39×10³J/(kg · ℃),最后结果保留一位小数)

能力提升


- 1、如图所示甲、乙两球完全相同,分别浸没在水和水银的同一深度内,甲、乙两球是用同一种特殊材料制作的:当温度稍微升高时,球的体积会变大,如果开始水和水银的温度相同,且两液体温度同时缓缓地升高同一值,则 (""" """ """
 - A. 甲球吸收的热量较多
- B. 乙球吸收的热量较多
- C. 两球吸收的热量相等
- D. 无法确定



2、有甲、乙、丙三种液体,比热容依次为 2×10^3 J/(kg \bullet °C)、 3.32×10^3 J/(kg \bullet °C)和 2.436×10^3 J/(kg \bullet °C); 质量依次为 0.2 kg、0.3 kg 和 0.4 kg;初温依次为 80 °C、50 °C 和 10 °C。求三种液体混合后的最终温度,不计热损失。



- 3、在一搅拌机的容器内装有质量 m 为 0.5 千克的水,把水加热到 70℃后让其在室温下自动冷却。其温度随时间变化的关系如图所示。现开动电动搅拌机对该冷却的水不停地搅拌,电动机的功率为 900 瓦,其做的功有 80%转化为水的内能。若不考虑容器的内能变化,已知水的比热容是求:
 - (1) 不考虑室温下的自动冷却,搅拌机每秒钟能使水温上升多少℃?
 - (2) 在考虑室温的自动冷却的情况下,水最终的温度是多少℃?



- 4、将一杯热水倒入盛有冷水的容器中,冷水的温度升高了 10℃,再向容器内倒入一杯相同质量和温度的热水,容器中的水温又升高了 6℃。如果继续向容器中倒入一杯同样的热水,则容器中的水温会升高 ()
 - A. 5℃
- B. 4℃
- C. 3℃
- D. 2℃