




# 情景实验专题

| 日期:   | 时间:   | 姓名:   |
|-------|-------|-------|
| Date: | Time: | Name: |



# 初露锋芒



#### 学习目标

&

#### 重难点

1. 熟悉常考实验题的知识点分布

2. 牢记实验题的解题技巧及答题模式

1. 读懂实验题的目的,根据实验目的来答题

2. 语言组织, 答题要规范, 尤其是固定说法





### 根深蒂固

情景归纳题的基本形式是: 先给出若干实验图像以及相关的文字条件,而针对图像情景提出物理问题,让 学生通过一系列的对比、分析、归纳从而得出初步结论。其特点是: 图像情景取材非常广泛,会是学生学过的 物理规律,物理知识,会是课本上的探究实验,也可能是生活中出现额一些物理现象和针对这些实验现象所进 行的实验探究。情景归纳题要求学生能够正确运用一些最基本的科学方法,对试题所提供的信息进行筛选和提 取,分析其物理实质,并进行准确的文字表述。

表格实验题主要是考查科学探究过程以及这一过程中所运用的科学方法,解决这类问题首先要明确实验目的,然后围绕实验目的,分析表格中所提供的实验数据,再运用分析、归纳、控制变量等科学方法,总结出符合要求的结论。

#### 解题步骤:

- 1、审题,通过审题获取两种信息。
- (1) 实验目的,通常出现在题干第一句话中;
- (2) 控制的变量(或条件)。
- 2、对比和归纳,对比出不同点,归纳出相同点。相同点反映出的是本次实验控制不变的量,不同点反映出的是本次实验所要研究的变量。
- 3、组织语言。组织语言是难点,有不同的写法,但基本有一个格式可做参考(控制的变量+改变的变量+结果的改变)。






## 枝繁叶茂

#### 一、情景表格实验

#### 知识点一:探究杠杆平衡条件

【例 1】某同学在做实验时,用弹簧秤拉住杠杆使杠杆水平平衡,发现动力臂和阻力臂的大小会影响到弹簧秤示数(动力的大小),该同学想了解动力臂和阻力臂的大小是如何影响动力大小。研究过程如图所示,每个钩码的重是相同的,测量结果是  $F_3 < F_1 < F_2$ 。



- (1) 比较图(a) 与(b) 或[(c) 与(d)]两图可知: \_\_\_\_\_\_
- (2) 比较图(a)与(c)或[(b)与(d)]两图可知:

#### 【难度】★


【答案】(1) 当阻力臂与阻力的大小一定时,使杠杆水平平衡,则动力臂越大,动力越小

(2) 当阻力,动力臂的大小相同时,使杠杆水平平衡,则阻力臂越大,动力越大

【例 2】某小组探究杠杆平衡条件的实验中发现,当动力臂或阻力臂发生变化时,使杠杆平衡的动力大小就要随之改变,他们为了知道使杠杆平衡的动力大小与两个力臂大小之间的关系,他们在已调水平平衡的杠杆左端悬挂等重的钩码如图所示,将钩码对杠杆的作用力定为阻力  $F_2$ ,在支点另一侧通过悬挂钩码施加动力  $F_1$ ,调节动力臂  $I_1$  及阻力臂  $I_2$  大小使杠杆在水平位置平衡,并将实验数据记录在表一、表二中。

| 表一 |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 实验 | $F_2$ | $l_2$ | $F_1$ | $l_1$ |
| 序号 | (牛)   | (厘米)  | (牛)   | (厘米)  |
| 1  | 6     | 10    | 4     | 15    |
| 2  | 6     | 10    | 6     | 10    |
| 3  | 6     | 10    | 10    | 6     |

| 衣二 |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 实验 | $F_2$ | $l_2$ | $F_1$ | $l_1$ |
| 序号 | (牛)   | (厘米)  | (牛)   | (厘米)  |
| 4  | 6     | 8     | 4     | 12    |
| 5  | 6     | 12    | 6     | 12    |
| 6  | 6     | 20    | 10    | 12    |
|    |       |       |       |       |



| (1) 分析比较实验序号 1、2 与 3 的数据及相关条件,这是在研究动力的大小与 |   | 的关系, | 分 |
|---|---|------|---|
| 析数据初步归纳得出的结论是:                            | 0 |      |   |



(3)小明为了验证第(2)题中的结论,用以调节好的弹簧测力计代替钩码在支点的左侧对杠杆施加动力, 当杠杆在水平位置平衡时得到的实验数据如表三,他发现这组实验数据无法验证上述结论,你认为他的实 验中可能存在的问题是:

表三

| 实 | 验 | F <sub>2</sub> | I <sub>2</sub> | <i>F</i> <sub>1</sub> | <i>I</i> <sub>1</sub> |
|---|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 序 | 号 | (牛)            | (厘米)           | (牛)                   | (厘米)                  |
| 7 | , | 6              | 8              | 5                     | 12                    |
| 8 | 3 | 6              | 12             | 8                     | 12                    |
| 9 | ) | 6              | 20             | 11                    | 12                    |

- (4) 进一步综合分析比较表一和表二中的数据及相关条件,可归纳得出初步结论:
- (b)分析比较 1、2、3 或 4、5、6 中的数据可初步归纳得到:


#### 【难度】★★

【答案】(1) 动力臂; 使杠杆在水平位置平衡, 当阻力和阻力臂相同时, 动力的大小与动力臂成反比

- (2) 4、5与6
- (3) 弹簧测力计没有沿竖直向上方向拉杠杆
- (4)(a)使杠杆在水平位置平衡,当阻力相同时,阻力臂与动力臂的比值相同
- (b) 使杠杆在水平位置平衡, 当阻力相同时, 阻力臂与动力臂的比值越大, 动力越大

#### 知识点二:滑轮

【例 1】某小组同学研究动滑轮的使用特点,他们先用弹簧测力计缓慢提起钩码,如图(a)所示,再分别用重力不同的动滑轮甲、乙、丙( $G_{\mathfrak{p}}$ > $G_{\mathbb{Z}}$ > $G_{\mathbb{R}}$ )缓慢提起相同钩码,如图(b)、(c)、(d)所示。请仔细观察图是的操作和弹簧测力计的示数,然后归纳得出结论。



【难度】★★【答案】(1) 使用动滑轮缓慢提起相同的钩码能够省力

(2) 当阻力一定时,动滑轮本身的重力越大,所需的动力也越大

(2) 比较图 (b) 与 (c) 与 (d) 三图可得:



【例 2】某小组同学研究"使用动滑轮匀速提起物体时,所用竖直向上拉力 F 的大小与哪些因素有关"。 他按图所示方式用两个重力不同的滑轮连行实验,并将相应的滑轮重  $G_{\mathbb{R}}$ 、物体重  $G_{\mathbb{R}}$ 和拉力 F 的大小记 录在表一、二中。为了进一步研究,他们计算了每次实验中物体所受重力的变化量ΔG<sub>物</sub>与所用拉力的变 化量ΔF,并将结果记录在表一、二的后两列中。

|    | 表一             | ·: G 滑= | 2 牛  |     | 表二: G #=4 牛 |     |     |      |     |
|----|----------------|---------|------|-----|-------------|-----|-----|------|-----|
| 实验 | G <sub>物</sub> | F       | ΔG 物 | ΔF  | 实验          | G 物 | F   | ΔG 物 | ΔF  |
| 序号 | (牛)            | (牛)     | (牛)  | (牛) | 序号          | (牛) | (牛) | (牛)  | (牛) |
| 1  | 1              | 1.5     | 0    | 0   | 6           | 2   | 3.0 | 0    | 0   |
| 2  | 2              | 2.0     | 1    | 0.5 | 7           | 4   | 4.0 | 2    | 1.0 |
| 3  | 4              | 3.0     | 3    | 1.5 | 8           | 6   | 5.0 | 4    | 2.0 |
| 4  | 6              | 4.0     | 5    | 2.5 | 9           | 8   | 6.0 | 6    | 3.0 |
| 5  | 8              | 5.0     | 7    | 3.5 | 10          | 10  | 7.0 | 8    | 4.0 |

| (1) 分析比较表- | 一或表二中 F 与 G 物的数据 | 及相关条件,   | 可得出的初步 | 结论是: 使 | 用动滑轮匀迹         | 速提起物  |
|------------|------------------|----------|--------|--------|----------------|-------|
| 体,         | 0                |          |        |        |                |       |
| (2) 分析比较实验 | 佥序号              | 的数据及相    | 关条件,可得 | 身出的初步给 | 古论是: 使用z       | 动滑轮匀  |
| 速提起物体,当G   | 物相等时,G 滑越大,F 越   | 大。       |        |        |                |       |
| (3) 根据表一、二 | 二中前三列的数据及条件,     | 请判断:按图   | 所示方式使用 | 动滑轮匀速  | 提起物体,若         | 古要省力, |
| 需满足的条件是    | 0                |          |        |        |                |       |
| (4) 进一步分析  | f比较表一、二中ΔF 与Δ    | △G 物的数据及 | 及相关条件, | 可发现其法  | 满足的数学 <i>注</i> | 关系式为  |
| ,由         | 此可得出的初步结论是:      | 使用功滑轮匀边  | 速提起物体, |        | _成正比。          |       |
| 【难度】★★     |                  |          |        |        |                |       |

【答案】(1) 当  $G_{\Re}$ 相等时, $G_{\Re}$ 越大,F 越大

- (2) 2与6; 3与7; 4与8; 5与9
- (3) G 物大于 G 滑
- (4)  $\Delta F$ =0.5 $\Delta G$  物;  $\Delta F$  与 G 物




#### 知识点三:探究机械能的大小与哪些因素有关

【例1】在物理拓展课上,为了探究从静止开始自由下落小球的下落距离与哪些因素有关,某小组同学让小球从某一高度由静止开始自由下落,并利用 DIS 系统和频闪照相设备得到了小球下落时的频闪照片,如图所示,然后选用体积相同但材质不同的小球重复上述实验,并将数据记录在表一、表二中。在照片中

相邻小球之间的时间间隔相等(均为t)

| 111 (14.2 | ×3•× | 印加加加州中子  | , | / 1 6/ |    |          |
|-----------|------|----------|---|--------|----|----------|
|           |      | 表一橡胶球    |   |        | 表  | 二橡皮泥球    |
| 序号        | 时间   | 下落距离(cm) |   | 序号     | 时间 | 下落距离(cm) |
| 1         | t    | 2        |   | 7      | t  | 2        |
| 2         | 2t   | 8        |   | 8      | 2t | 8        |
| 3         | 3t   | 18       |   | 9      | 3t | 18       |
| 4         | 4t   | 32       |   | 10     | 4t | 32       |
| 5         | 5t   | 50       |   | 11     | 5t | 50       |
| 6         | 6t   | 72       |   | 12     | 6t | 72       |



- (1)分析比较实验序号 1 与 7、2 与 8、3 与 9、4 与 10、5 与 11 或 6 与 12 中的相关实验数据,可得出的初步结论是:体积相同的小球从静止开始自由下落时,物体下落的距离与小球的材质。
- (2) 分析比较实验序号 1、2、3、4、5 与 6 或 7、8、9、10、11 与 12 中的相关实验数据,可得出的初步结论是:\_\_\_\_\_。
- (3)进一步综合分析比较表一、表二中的相关数据,可以得出的结论是:下落的距离与\_\_\_\_\_的比值是个定值。

#### 【难度】★★【答案】(1) 无关

- (2) 体积相同的小球从静止开始自由下落,下落时间越长,下落的距离越大
- (3) 时间的平方
- (4) 200
- 【例 2】在探究"物体的重力势能与哪些因素有关"的实验中,二个完全相同的木桩 A、B 被从正上方静止释放的铁块撞击后陷入沙坑中的情况如图所示。
- (1) 这个实验方法是:\_\_\_\_。
- (2) 在此实验中我们是通过\_\_\_\_\_\_来比较各铁块的重力势能大小的。
- (3)结论:物体重力势能大小与\_\_\_\_、\_\_\_\_有关。

#### 【难度】★

#### 【答案】(1) 控制变量法

- (2) 木桩进入沙坑的深度
- (3)物体高度;质量



【例 3】某小组同学研究物体做功快慢与哪些因素有关,他们分别用九台小电动机匀速提起不同的重物,利用相关仪器测出做功时间、重物的重力和提起的高度,并通过计算得出电动机做功的多少。该小组同学把九台小电动机分成三组,观察到每组的做功快慢相同,且第一组做功最快,第二组其次,第三组最慢。实验中记录的有关数据分别如表一、表二、表三所示。

|    | 表一 第一组      表二 第二组     表三 第三组 |      |    |     |      |     | 三组  |      |
|----|-------------------------------|------|----|-----|------|-----|-----|------|
| 实验 | 做功                            | 做功时间 | 实验 | 做功  | 做功时间 | 实验序 | 做功  | 做功时  |
| 序号 | (焦)                           | (秒)  | 序号 | (焦) | (秒)  | 号   | (焦) | 间(秒) |
| 1  | 5                             | 2.5  | 4  | 5   | 4.0  | 7   | 4   | 4.0  |
| 2  | 10                            | 5.0  | 5  | 10  | 8.0  | 8   | 8   | 8.0  |
| 3  | 15                            | 7.5  | 6  | 15  | 12.0 | 9   | 12  | 12.0 |

| (1) 分析比较实验序号  | _的数据及相关条件, | 可得出的初步结论是: | 做相同的功, | 电动 |
|---------------|------------|------------|--------|----|
| 机所用时间越短,做功越快。 |            |            |        |    |

- (2) 分析比较实验序号 4 与 7 (或 5 与 8, 或 6 与 9) 的数据及相关条件,可得出的初步结论。
- (3) 请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。
- (a)分析比较表一、表二或表三中的数据及观察到的现象,可初步得出:\_\_\_\_\_。
- (b)分析比较表一、表二和表三中的数据及观察到的现象,可初步得出:。

#### 【难度】★★


【答案】(1)1、4或2、5或3、6

- (2) 做功时间相等时,所做的功越多,做功越快
- (3) a、当电动机做的功和做功用的时间的比值相同时,做功快慢相同
- b、当电动机做的功和做功用的时间的比值越大时, 做功越快



#### 知识点四:比热容的测定

【例 1】小华同学用实验研究物体吸收的热量跟哪些因素有关。实验装置如图所示,实验中酒精灯应置于两个烧杯下方中央,这是为了让两杯液体在相等时间内吸收的热量\_\_\_\_\_\_\_,从而通过记录来代替两杯液体吸收热量的多少。他们记录实验数据如下面两个表所示。



| 表一物质煤油 |     |      |      |     |                       | 表二  | 物质水  |      |
|--------|-----|------|------|-----|-----------------------|-----|------|------|
| 实验序    | 质量  | 升高温  | 加热时间 |     | <b>京</b> 孙 <b>岸</b> 日 | 质量  | 升高温  | 加热时间 |
| 号      | (克) | 度(℃) | (分钟) |     | 实验序号                  | (克) | 度(℃) | (分钟) |
| 1      |     | 2    | 1    |     | 4                     |     | 2    | 2    |
| 2      | 100 | 4    | 2    | ٠,, | 5                     | 100 | 4    | 4    |
| 3      |     | 6    | 3    |     | 6                     |     | 6    | 6    |

(2) 分析比较 1、4(或 2、5, 或 3、6) 的数据及相关条件,可初步得出:相同质量的不同物质,

(3) 进一步综合分析比较表一、表二中的数据及相关条件,还可得出的初步结论是:

- (b) 分析比较表一和表二中的数据及相关条件,可初步得出:不同物质,吸收的热量与质量和升高温度的乘积的比值一般不同。
- (c) 归纳(a)、(b) 结论可以看出,通过测定\_\_\_\_\_\_可以鉴别物质的种类。

#### 【难度】★★


#### 【答案】相等; 加热时间

- (1) 相同质量的同种物质
- (2) 升高相同温度, 吸收的热量不同
- (3)(a) 同种物质
- (c) 物体吸收的热量与质量和升高温度的乘积的比值



### 随堂检测

1、小华研究有关杠杆平衡的问题,他在已调节水平平衡的杠杆上,用弹簧测力计、钩码分别进行实验,研究过程如图所示(弹簧测力计对杠杆的力为动力、钩码对杠杆的力为阻力,钩码均相同且位置保持不变),请你根据实验情况和测量结果进行分析和归纳。




| (1) 由   | (填 a、  | b、 $c$ 、 $d$ )两图中动力与动力臂大小间的关系可初步看出: | 阻力与阻力臂不变, |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 当杠杆平衡时, | 动力臂越大, | 所用动力越小。                             |           |

#### 【难度】★

#### 【答案】(1) a、b

- (2) 动力和阻力使杠杆转动方向相反; 动力和阻力使杠杆转动方向相同
- 2、某同学研究定滑轮的使用特点,他每次都匀速提起钩码,研究过程如下图所示,请仔细观察图中的操作和测量结果,然后归纳得出初步结论。



- (2) 比较(b)、(c)、(d) 三图可知:


#### 【难度】★

【答案】(1)使用定滑轮不能省力,但可以改变拉力的方向

(2) 使用定滑轮提起重物,沿不同方向的拉力大小都相等



3、为了研究受到拉力时弹簧长度的增加量与弹簧自身因素的关系,小华同学选用弹簧 A、B、C、D 和测力计进行实验。已知弹簧 A、C 由同种金属丝绕制而成,弹簧 B、D 由另一种金属丝绕制而成,A、B 原来的长度均为  $L_0$ ,C、D 原来的长度均为  $L_0$ ,且 A、B、C、D 的横截面均相同;他将弹簧 A、B、C、D 的左端固定,并分别用水平向右的力通过测力计拉伸弹簧,它们的长度各目增加了 $\Delta L_1$ 、 $\Delta L_2$ 、 $\Delta L_3$  和 $\Delta L_4$ ,如图 (a)、(b)、(c)、(d) 所示.请仔细观察实验现象,归纳得出初步结论。




(1)分析比较图(a)和(b)或(c)和(d)中的测力计示数、弹簧长度的增加量以及相关条件,可得:

(2) 分析比较(a) 和(c) 或(b) 和(d) 中的测力计示数、弹簧长度的增加量以及相关条件,可得:

#### 【难度】★

【答案】(1)不同材料制成的弹簧,原长与横截面积相同,在同样大小外力作用下,伸长的长度不同(2)材料横截面积相同的弹簧,原长不同在同样大小外力作用下,伸长长度不同

4、为了研究小球在对接斜面上运动时所能到达的最大高度,小王使小球从 AB 斜面上高为 h 处由静止滚下,小球滚上 BC 斜面后,能到达的最大高度为  $h_1$ ,如图 (a) 所示,逐步减小 BC 斜面的倾角  $(a_1>a_2>a_3)$ ,小球能到达的最大高度分别为  $h_2$ 、 $h_3$ ,如图 (b) (c) 所示。然后他换用材料相同、质量不同的小球再次实验,如图 (d) 所示。请仔细观察实验现象,归纳得出初步结论。



- (1)分析比较图(a)和(b)和(c)中小球在BC斜面上能到达的最大高度及相关条件可得:小球从同一高度由静止滚下时,
- (2)分析比较图(c)和(d)中小球在BC斜面上能到达的最大高度及相关条件可得:小球从同一高度由静止滚下时,

#### 【难度】★

【答案】(1)对接斜面的倾角越小,同一小球能到达的最大高度越低


(2) 对接斜面的倾斜角相同,小球能到达的最大高度相同,与小球的质量无关



5、某兴趣小组在"研究物体吸收热量的多少与哪些因素有关"的实验中,

提出了以下几种猜想: A. 与物体升高的温度有关

- B. 与物体的质量有关
- C. 与物质的种类有关



为了验证以上猜想,小组同学用如图所示装置做了如下实验,将 50 克的水装入烧杯中,用酒精灯加热,并利用温度计和计时器测量水的温度随时间的变化情况,数据记录在表一中,然后在烧杯中再加入 50 克的水,重复上述实验,实验数据记录在表二中。(设水每分钟吸收的热量相等)

#### 表一

|      | 时间(分钟)  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| 50克水 | 温度(℃)   | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
|      | 升高温度(℃) | 0  | 4  | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 |

#### 表二

|       | 时间(分钟)  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| 100克水 | 温度(℃)   | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|       | 升高温度(℃) | 0  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 |

#### 表三

| 时间(分钟)  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃)   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 1 |
| 升高温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 1 | 1 |


| (1)分析比较表一(或表二)中的第一行与第     | 三行的数据及相关条件,可得出的初步结论是:    |
|---------------------------|--------------------------|
| ,吸收的热量与升高的                | 的温度成正比。                  |
| (2) 分析比较表一和表二中第四列、第五列、第六列 | 等有关数据及相关条件,经过推理,可以得出的初步结 |
| 论是: 同种物质(水)吸收相等的热量,       | o                        |
| (3) 进一步综合分析表一和表二中有关数据及相关条 | 件,归纳得出的结论为:              |
|                           |                          |
| (4) 为了验证猜想(选填字母),请你把实验之   | 方案的设计填在表三                |
| o                         |                          |
| (5) 在整个实验中所用的主要研究方法与下列实验所 | 用方法相同的是。                 |
| A. 测定物质的密度 B.             | 研究液体内部的压强与哪些因素有关         |
| C. 用电流表、电压表测电阻 D.         | 研究平面镜成像特点                |
|                           |                          |

【难度】★★【答案】(1)质量相等的同种物质(水)(2)质量越小,升高的温度越多

- (3) 同种物质(水),吸收的热量与物体质量和升高温度的乘积的比值是一个确定的值
- (4) C; 50 克煤油(或 100 克煤油; 或 50 克或 100 克的其它液体)(5) B



6、为了研究受到拉力时橡筋的弹性形变程度与哪些因素有关,小明同学选用原长 L 相同的橡筋 A、B、C、D 和测力计进行实验,如图 (a)、(b)、(c)、(d) 所示。已知橡筋 A、C 由同种材料制成,橡筋 B、D 由另一种 材料制成,A、B 横截面积均为 S; C、D 横截面积均为 4S。他将橡筋 A、B、C、D 的左端固定,并分别用水 平向右的力通过测力计拉伸橡筋,它们的长度各自增加了 $\Delta L_1$ 、 $\Delta L_2$ 、 $\Delta L_3$  和 $\Delta L_4$ ,请仔细观察实验现象,归纳 得出初步结论。(已知 $\Delta L_2 > \Delta L_4 > \Delta L_1 > \Delta L_3$ )



(1)分析比较图(a)和(b)或(c)和(d)中的测力计示数、橡筋长度的增加量以及相关条件,可得:


(2)分析比较图(a)和(c)或(b)和(d)中的测力计示数、橡筋长度的增加量以及相关条件,可得:

#### 【难度】★★

【答案】(1) 橡筋的原长、横截面积相同,受到的拉力大小相同,橡筋所用材料不同的情况下,弹性形变程度不同

(2) 橡筋的原长、所用材料相同,受到的拉力大小相同,横截面积小的橡筋,弹性形变程度大

7、在探究动滑轮使用特点的实验中,各小组按照图(a)中所示的实验器材进行实验,每个小组的实验器材都相同(摩擦力可忽略不计)。甲小组按照实验要求在滑轮上挂上钩码,竖直向上拉弹簧测力计,每次都匀速提起钩码,如图(a)所示。乙、丙两个小组的同学实验时,没有注意按照要求规范操作,他们斜向上拉弹簧测力计,匀速提起钩码,实验情况分别如图(b)、(c)所示。各小组的实验数据记录在表格中。



2.3



3

3.0

1.6

6

表一(甲小组) 表二(乙小组) 表三 (丙小组) 物体的 弹簧测力 物体的 弹簧测力 物体的 弹簧测力 实验 实验 实验 重力 计的示数 重力 计的示数 重力 计的示数 序号 序号 序号 (牛) (牛) (牛) (牛) (牛) (牛) 7 1 1.0 0.6 4 1.0 0.71.0 0.82.0 2.0 2.0 2 1.1 5 1.3 8 1.6

(1) 甲小组同学分析比较了实验序号 1、2、3 的数据和相关条件,得出动滑轮使用特点的初步结论是:使用动滑轮匀速提起重物,\_\_\_\_。

1.8

9

3.0

3.0


(3)分析比较表一、表二、表三中的实验数据和观察到的现象,初步分析甲小组、乙小组、丙小组的实验数据都不相同的原因是:\_\_\_\_\_。

(4) 分析比较实验序号 1、4、7(或 2、5、8 或 3、6、9) 的实验数据和相关条件,得出的初步结论是:

#### 【难度】★★

【答案】(1)可以省力,不能改变用力方向

- (2) 0.2
- (3) 拉力方向不同
- (4) 使用动滑轮匀速提起同一重物,可以省力,测力计与竖直方向夹角越大,拉力也越大
- 8、小明和小华"探究杠杆平衡的条件",他们的研究过程如下:




- (1)体验:他们用螺丝刀将骑马钉撬起,发现有两种方法,如图所示。请在图(b)中的 A 点画出动力的示意图。
- (2) 探究: 他们将钩码挂在杠杆一端,如图所示,受到撬骑马钉的启发,若要使杠杆在此位置平衡,他们用力的方向有什么规律?



他们分别选取器材进行实验,并将动力 $F_1$ 、动力臂 $I_1$ 、阻力 $F_2$ 、阻力臂 $I_2$ 记录在下表中。

|      |                           | 表一                     |                    |                        | 表一   |                           |                        |                           |                        |  |
|------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 实验序号 | <i>F</i> <sub>1</sub> (牛) | l <sub>1</sub><br>(厘米) | F <sub>2</sub> (牛) | l <sub>2</sub><br>(厘米) | 实验序号 | <i>F</i> <sub>1</sub> (牛) | l <sub>1</sub><br>(厘米) | <i>F</i> <sub>2</sub> (牛) | l <sub>2</sub><br>(厘米) |  |
| 1    | 2                         | 3                      | 6                  | 1                      | 4    | 1                         | 8                      | 4                         | 2                      |  |
| 2    | 1                         | 4                      | 2                  | 2                      | 5    | 2                         | 8                      | 4                         | 4                      |  |
| 3    | 2                         | 8                      | 4                  | 4                      | 6    | 1                         | 25                     | 1                         | 10                     |  |


(3) 小明分析比较表一的实验数据可归纳得出的结论是: 。



#### 【难度】★★

#### 【答案】(1)略

- (2) 一个力促使杠杆转动,另一个力阻碍杠杆转动。
- (3) 杠杆平衡的条件是  $F_1l_1=F_2l_2$
- (4) 6; 小华从杠杆上直接读出力臂
- 9、小张同学在做实验时发现使用斜面能省力但费距离。于是他猜想利用斜面做功和不用斜面直接对物体做功可能相等。为了验证猜想,他用木块作为研究物体,在相同材质、不同倾角的斜面上进行实验,其实验过程如图所示。先用测力计测出木块的重力 G,并竖直向上使木块匀速上升一段高度 h;再将木块放在斜面底端,沿斜面用测力计将木块匀速拉到相同高度 h。读出每次实验的拉力 F 的大小,量出木块上升的高度 h 和斜面的长度 L,并把实验数据分别记录在表一、表二、表三中。





#### 表一(斜面 A)

| 实验序号 | 重力 <i>G</i><br>(牛) | 拉力 <i>F</i><br>(牛) | 木块上升<br>距 离 h<br>(米) | 斜面的长度 L<br>(米) | 直接提起木块<br>做功 W <sub>G</sub> (焦) | 拉力通过斜面<br>做功 <i>W<sub>F</sub></i> (焦) |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 2.5                | 1.5                | 0.3                  | 1.2            | 0.75                            | 1.8                                   |
| 2    | 5                  | 3                  | 0.2                  | 0.8            | 1.0                             | 2.4                                   |
| 3    | 7.5                | 4.5                | 0.2                  | 0.8            | 1.5                             | 3.6                                   |

#### 表二(斜面 B)

| 实验序号 | 重力 <i>G</i><br>(牛) | 拉力 <i>F</i><br>(牛) | 木块上升<br>距 离 <i>h</i><br>(米) | 斜面的长度 L<br>(米) | 直接提起木块<br>做功 W <sub>G</sub> (焦) | 拉力通过斜面<br>做功 <i>W<sub>F</sub></i> (焦) |
|------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 4    | 2.5                | 2                  | 0.3                         | 0.6            | 0.75                            | 1.2                                   |
| 5    | 5                  | 4                  | 0.2                         | 0.4            | 1.0                             | 1.6                                   |
| 6    | 7.5                | 6                  | 0.2                         | 0.4            | 1.5                             | 2.4                                   |
| <br> |                    |                    |                             |                |                                 |                                       |

#### 表三(斜面 C)

| 实验<br>序号 | 重力 <i>G</i><br>(牛) | 拉力 <i>F</i><br>(牛) | 木块上升<br>距 离 <i>h</i><br>(米) | 斜面的长度 L<br>(米) | 直接提起木块<br>做功 W <sub>G</sub> (焦) | 拉力通过斜面<br>做功 <i>W<sub>F</sub></i> (焦) |
|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 7        | 2.5                | 2.25               | 0.3                         | 0.42           | 0.75                            | 0.95                                  |
| 8        | 5                  | 4.5                | 0.2                         | 0.28           | 1.0                             | 1.26                                  |
| 9        | 7.5                | 6.75               | 0.2                         | 0.28           | 1.5                             | 1.89                                  |

- (2) 请进一步综合分析表一、表二、表三中的最后两列相关数据并归纳得出结论:

| (a) | 分析表一或 | 表二或表三中 | $W_{\rm G}$ 和 $W_{\rm F}$ 的数 | <b>b据及相关条件</b> , | 可得出的初步结论是: |  |
|-----|-------|--------|------------------------------|------------------|------------|--|
|-----|-------|--------|------------------------------|------------------|------------|--|

(b) 分析表一和表二和表三中  $W_G$  和  $W_F$  的数据及相关条件,可得出的初步结论是:

(0) 分析权 相权二相权二十 (0) (0) 的数据及相关录目,可将曲的例少组化定:\_\_\_\_\_\_

(3) 小张同学为寻找更普遍性的实验结论,应该选择\_\_\_\_\_继续进行实验。


#### 【难度】★★

#### 【答案】(1) 大于

- (2)(a)沿相同材质、相同倾角的斜面拉物体,拉力所做的功与直接提起重物所做的功的比值相同
- (b)沿相同材质、不同倾角的斜面拉物体,拉力做的功与直接提起重物所做的功的比值不同,斜面倾角越大, $\mathbf{W}_{F}$ 与  $\mathbf{W}_{G}$ 比值越小
- (3) 不同的物体,不同材质的斜面,不同倾角的斜面





10、某小组同学试图探究。物体从斜面顶端由静止下滑到底端时速度的大小 v 与哪些因素有关。他们猜想 v 可能与斜面的倾角 $\theta$ 、斜面材料、物体的质量 m 三个因素有关,于是选用:一长方体木块、100 克砝码片(可粘在木块上表面)、两个长度相同材料不同的斜面 A 和 B 进行试验。按图所示,将木块平放在斜面顶端,木块由静止下滑,用传感器测得其到达底端时的 v。改变相关条件,多次试验,并将实验数据记录在下表中:





| 试验序号 | θ   | 斜面 | m (克) | v(厘米/秒) |
|------|-----|----|-------|---------|
| 1    | 20° | A  | 200   | 245     |
| 2    | 20° | A  | 300   | 245     |
| 3    | 20° | В  | 200   | 153     |
| 4    | 20° | В  | 300   | 153     |
| 5    | 25° | A  | 200   | 307     |
| 6    | 30° | A  | 200   | 358     |
| 7    | 35° | A  | 200   | $v_7$   |
| 8    | 40° | A  | 200   | 438     |
| 9    | 45° | A  | 200   | 470     |

- (1) 分析比较表中数据可得: v与\_\_\_\_\_无关。
- (2)分析比较试验序号 1、5、6、8 与 9 的数据及相关条件,可得出的初步结论是:同一木块,平放在长度相同的斜面顶端由静止下滑,
- (3) 在试验序号 7中: v<sub>7</sub>\_\_\_\_\_(358+438) /2 厘米/秒(选填"大于"、"等于"或"小于")。
- (4) 完成上述试验后,有同学提出新的猜想:  $\nu$  可能还与物体跟斜面的接触面积有关。为了验证猜想,应选择下图中 与 (a) 进行对比试验[选填"(b)"、"(c)"或"(d)"],即可得出初步结论。









#### 【难度】★★★

【答案】(1)物体的质量 m


- (2) 斜面倾角θ越大,下滑到底端的速度 V 越大
- (3) 大干
- (4) (d)





### 瓜熟蒂落

1、某同学研究杠杆的使用特点,他先用弹簧测力计直接提三个钩码。然后在杠杆上挂三个相同的钩码,且保持位置不变,他三次用弹簧测力计提着杠杆使杠杆水平静止,研究过程如图所示,请仔细观察图中的操作和测量结果,然后归纳得出初步结论。




- (1) 比较图 (a)、(b) [或 (a)、(c) 或 (a)、(d) ], 可知:
- (2) 比较图中 (b)、(c)、(d) 可知:

#### 【难度】★

【答案】(1) 用杠杆提起重物时, 当杠杆的动力臂大于阻力臂时, 可以省力

- (2) 杠杆平衡时,在杠杆的阻力和阻力臂不变时,动力臂越大,动力越小
- 2、为了研究物质的某种特性,某小组同学先做如图所示的实验:在三只完全相同的杯子中分别放入 100 克水、200 克水和 200 克沙子,各插入一支温度计,并在杯口上盖上一薄塑料片,观察到温度计的示数均为 20℃。将三只杯子同时放置在太阳光下,过一段相同时间后,观察到温度计的示数如图(a)、(b)、(c) 所示。请根据实验现象及相关条件,归纳得出初步结论。



- (1)比较图(a)和(b)两图可得:\_\_\_\_\_。
- (2) 比较图(b)和(c)两图可得:

#### 【难度】★★

【答案】(1)质量不同的水(同一物质组成的物体),吸收相同的热量后,质量小的水(物体)升高的温度多(2)质量相等的水和沙子(不同物质组成的物体),吸收相同的热量后,沙子升高的温度比水升高的温度多



3、为了研究物质的某种特性,某小组的同学做了如下的实验,他们在三只完全相同的烧杯中分别放入质量为 100 克的煤油、100 克的温水、50 克的温水,实验时,让它们在环境温度 28℃的地方自然冷却,并利用温度计和计时器测量水和煤油的温度随时间的变化情况,记录的数据分别如表一、表二、表三所示(设甲、乙、丙三只烧杯中的液体每分钟放出热量相等)

#### 表一: 100 克煤油

| 时间      | 1:30 | 1:32 | 1:34 | 1:36 | 1:38 | 1:40 | 1:42 | 1:44 | 1:46 | 1:48 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 温度(℃)   | 36   | 35   | 34   | 33   | 32   | 31   | 30   | 29   | 28   |      |
| 降低温度(℃) | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |      |

表二: 100 克温水

| 时间      | 1:30 | 1:34 | 1:38 | 1:42 | 1:46 | 1:50 | 1:54 | 1:58 | 2:02 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 温度 (℃)  | 36   | 35   | 34   | 33   | 32   | 31   | 30   | 29   | 28   |
| 降低温度(℃) | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |

#### 表三: 50 克温水

| 时间      | 1:30 | 1:32 | 1:34 | 1:36 | 1:38 | 1:40 | 1:42 | 1:44 | 1:46 | 1:48 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 温度 (℃)  | 35   | 34   | 33   | 32   | 31   | 30   | 29   | 28   |      |      |
| 降低温度(℃) | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |      |      |

(1)分析比较表一、表二或表三中第一行和第三行的数据及相关条件,可得出的初步结论是:

(2) 分析比较表一和表二中的第三列、第四列、第五列等数据及相关条件,可得出的初步结论是:

(3) 请将表一和表三填写完整。

(4) 请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。

(a) 比较表一和表二中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:

| (b) 比较表二和表三中的数据及相关条件,可得出的初步结论是: |  |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

#### 【难度】★★

【答案】(1)质量相同的同种物质,降低的温度差越大,吸收的热量越多

- (2) 质量相同的水和煤油,降低相同的温度,水放出的热量比煤油多
- (3) 28; 828; 728; 7
- (4)(a)质量相同的不同物质,放出的热量与降低的温度比值不同
- (b) 质量不同的同种物质,放出的热量与降低温度比值不同,质量越大,比值越大



4、为了研究拉力做功的快慢,某同学设计了如下的实验进行研究。他把不同质量的物体匀速提升不同的高度,同时测出相应的所用时间,记录的实验数据如下表所示。已知表一所示实验拉力做功最快,表三所示实验做功最慢。每一表格所示实验做功快慢相同。

**#** —

| 表一   |       |                 |       |                 | 表     |           |                 |       |                 | <u> 表二</u> |           |           |       |                 |
|------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 实验序号 | 拉力(牛) | 提升<br>高度<br>(米) | 功 (焦) | 所用<br>时间<br>(秒) | 实验 序号 | 拉力<br>(牛) | 提升<br>高度<br>(米) | 功 (焦) | 所用<br>时间<br>(秒) | 实验         | 拉力<br>(牛) | 提升 高度 (米) | 功 (焦) | 所用<br>时间<br>(秒) |
| 1    | 25    | 0.80            | 20    | 2               | 4     | 50        | 0.20            | 10    | 2               | 7          | 10        | 0.50      | 5     | 2               |
| 2    | 60    | 0.50            | 30    | 3               | 5     | 80        | 0.25            | 20    | 4               | 8          | 40        | 0.25      | 10    | 4               |
| 3    | 200   | 0.20            | 40    | 4               | 6     | 100       | 0.30            | 30    | 6               | 9          | 100       | 0.20      | 20    | 8               |

| (1)分析比较实验次数,可得出的初步结论是:在时间相同的情况下,拉力所做功起     |  |
|--|--|
| 做功就越快。                                     |  |
| (2) 分析比较实验次数 1、5、9(或 2、6,或 4、8),可得出的初步结论是: |  |
|  |  |
| (3)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。    |  |
| (a) 分析比较表一、表二或表三中的数据及所给已知条件,可初步得出:         |  |

(b)分析比较表一、表二和表三中的数据及所给已知条件,可初步得出:\_\_\_\_\_\_


#### 【难度】★★

#### 【答案】(1)1、4、7

- (2) 做功相同的情况下, 所用时间越少, 做功越快
- (3)(a)拉力做功与所用时间的比值相同,拉力做功快慢相同
- (b) 拉力做功与所用时间的比值越大, 拉力做功越快



5、在只学习了支点、动力、阻力概念的情况下,联系玩跷跷板的游戏,甲、乙两小组继续研究动力对杠杆平衡的影响. 他们将一个玩具"海宝"固定在杠杆一端的 B 点作为阻力,且保持阻力的大小、方向、作用点都不变,在杠杆的另一端用力使杠杆在水平位置平衡,并用测力计测出动力的大小。实验中,甲小组每次都保持动力在竖直方向、只改变动力作用点的位置,分别如图(a)中的  $F_1$ 、 $F_2$ 、 $F_3$  所示;乙小组每次都保持动力作用点的位置不变、改变动力的方向("动力的方向"用 OA 连线跟动力方向的夹角 $\theta$ 表示,且  $0^{\circ}<\theta\leq 90^{\circ}$ ),分别如图(b)中的  $F_4$ 、 $F_5$ 、 $F_6$  所示;表一、表二是两小组同学记录的实验数据。



|      | 表一                         | 甲小组                |           | 表二乙小组    |                            |                    |           |
|------|----------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 实验序号 | 支点到动力<br>作用点的距<br>离 S (厘米) | 动力的方<br>向(夹角<br>θ) | 动力的大 小(牛) | 实验<br>序号 | 支点到动力<br>作用点的距<br>离 S (厘米) | 动力的方<br>向(夹角<br>θ) | 动力的大 小(牛) |
| 1    | 5                          | 90°                | 6         | 4        | 15                         | 30°                | 4         |
| 2    | 10                         | 90°                | 3         | 5        | 15                         | 45°                | 2.8       |
| 3    | 15                         | 90°                | 2         | 6        | 15                         | 90°                | 2         |

- (1)分析比较表一中\_\_\_\_\_\_\_的实验数据可知:作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,在动力方向不变(θ=90°)的情况下,支点到动力作用点的距离 S 越大,动力越小。
- (2)分析比较表二中第三列与第四列的实验数据可知:作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,在动力作用点不变的情况下,。
- (3)进一步分析图(b)所示的实验现象及表二中的实验数据,可以发现,作用在杠杆一端的阻力不变时,要使杠杆平衡,当动力作用点不变,动力的方向改变以后,动力的大小与\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_有关,\_\_\_\_\_。

(4)进一步综合分析表一与表二中的实验数据及相关条件,可得出的初步结论是:作用在杠杆一端的阻力不变时,影响杠杆平衡的因素是。。

#### 【难度】★★【答案】(1) 第二列与第四列

- (2) 改变动力的方向, θ越大, 动力越小
- (3) 支点到动力作用线的距离; 该距离越大, 动力越小
- (4) 动力的大小、支点到动力作用线的距离



6、某小组的同学为了研究"液体吸收热量的多少与哪些因素有关",做了如下实验。他们在完全相同的烧杯中分别装入一定质量的甲、乙两种液体。实验时,用完全相同的酒精灯分别对烧杯中的液体加热,并利用仪器测量液体的质量、升高的温度和加热时间,并将实验数据整理、记录分别如表一、表二、表三所示。同一表格内液体的加热时间相等,表一内液体加热时间最短,表二次之,表三内液体加热时间最长。(设加热时间相等时,液体所吸收的热量相等)

表一:甲液体

| 实验<br>序号 | 质量<br>(克) | 升高的温<br>度(℃) |  |
|----------|-----------|--------------|--|
| 1        | 50        | 20           |  |
| 2        | 40        | 25           |  |
| 3        | 20        | 50           |  |

表二:甲液体

| 实验<br>序号 | 质量<br>(克) | 升高的温<br>度(℃) |  |  |
|----------|-----------|--------------|--|--|
| 4        | 100       | 20           |  |  |
| 5        | 50        | 40           |  |  |
| 6        | 40        | 50           |  |  |

表三:乙液体

| 实验<br>序号 | 质量<br>(克) | 升高的温<br>度(˚℃) |
|----------|-----------|---------------|
| 7        | 200       | 10            |
| 8        | 100       | 20            |
| 9        | 50        | 40            |

| (1) 分析比较实验序号                | 的数据及相关条件,可得出的初步结论是: |
|-----------------------------|---------------------|
| 同种液体,质量一定时,升高的温度越多,吸收的热量越多  | 7.                  |
| (2) 分析比较实验序号1与4或3与6的数据及相关条件 | ,可得出的初步结论是:         |
|                             |                     |

- (3)分析比较实验序号 4 与 8 或 5 与 9 的数据及相关条件,可得出的初步结论是:质量一定的不同液体,升高相同的温度,吸收的热量不同。
- (4) 请进一步综合分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。
- (a)分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,可初步得出:同种液体,质量与升高温度的乘积相等,吸收的热量相等。

| (b) 分析比较 | 中的数据及相关条件,可初步得出: |   |
|----------|------------------|---|
| (c) 分析比较 | 中的数据及相条件,可初步得出:  | 0 |

#### 【难度】★★

#### 【答案】(1) 1 与 5 或 2 与 6

- (2) 同种液体,升高的温度相等时,质量越大,吸收的热量越多
- (4)(b)表一和表二;同种液体,质量与升高温度的乘积越大,吸收的热量越多
- (c) 表二和表三;不同液体,质量与升高温度的乘积相等,吸收的热量不相等
- 7、某小组同学通过学习,知道了动能与质量和速度有关,他们想进一步探究动能与质量、速度之间的定量关系,于是用不同质量的实验小车去撞击同一木块,实验时利用了 DIS 装置精确地测出了小车撞击木块时的速度。小车撞击木块后和木块一起向前滑动,测量出木块滑动的距离,记录的实验数据如下表前四列所示。为了进一步探究动能与所测物理量间的数值关系,他们进行了适量的运算,将结果记录在表的最后两列中。



#### 表一

| 实验<br>序号 | 小车质量m<br>(千克) | 小车速度v<br>(米/秒) | 木块滑动距离s<br>(米) | m <sup>2</sup><br>(千克 <sup>2</sup> ) | v <sup>2</sup><br>(米 <sup>2</sup> /秒 <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 1        | 0.20          | 0. 7071        | 0.2            | 0.0400                               | 0.5000  |
| 2        | 0.40          | 0.5000         | 0.2            | 0.1600                               | 0.2500  |
| 3        | 0.80          | 0.3536         | 0.2            | 0.6400                               | 0.1250  |

#### 表二

| 实验<br>序号 | 小车质量m<br>(千克) | 小车速度v<br>(米/秒) | 木块滑动距离s<br>(米) | m <sup>2</sup><br>(千克 <sup>2</sup> ) | <sub>v</sub> ²<br>(米²/秒²) |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 4        | 0.20          | 1.0000         | 0.4            | 0.0400                               | 1.0000                    |
| 5        | 0.40          | 0.7071         | 0.4            | 0.1600                               | 0.5000                    |
| 6        | 0.80          | 0.5000         | 0.4            | 0.6400                               | 0.2500                    |

#### 表三

| 实验<br>序号 | 小车质量m<br>( 千克 ) | 小车速度v<br>(米/秒) | 木块滑动距离s<br>(米) | m <sup>2</sup><br>(千克 <sup>2</sup> ) | <sub>v</sub> ²<br>(米²/秒²) |
|----------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 7        | 0.20            | 1.4142         | 0.8            | 0.0400                               | 2.0000                    |
| 8        | 0.40            | 1.0000         | 0.8            | 0.1600                               | 1.0000                    |
| 9        | 0.80            | 0.7071         | 0.8            | 0.6400                               | 0.5000                    |

| (1) 小组同学是通过比较表格中的   |     | 9    | 0.80    | 0. 1011  | 0.8     | 0.6400    | 0.5000           |         |
|---|-----|------|---------|----------|---------|-----------|------------------|---------|
| 下,速度越大,小车的动能就越大。 (3)分析比较实验次数 1 与 5 与 9,(或 2 或 6 或 4 与 8)及相关条件,可得出的初步结论是   | (1) | 小组同  | 学是通过比较  | 表格中的     |         | 来比较小车的    | 的动能大小的。          |         |
| (3)分析比较实验次数 1 与 5 与 9,(或 2 或 6 或 4 与 8)及相关条件,可得出的初步结论是<br>: 通过分析三张表格,你认<br>(选填"质量"或"速度")的改变对动能的改变影响更大些。<br>(4)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。<br>(a)分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,可初步得出: | (2) | 分析比  | 较实验次数   |          | 及相关组    | 条件,可得出的社  | <b>羽步结论是:在小车</b> | 质量相同的情况 |
| : 通过分析三张表格,你认<br>(选填"质量"或"速度")的改变对动能的改变影响更大些。<br>(4)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。<br>(a)分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,可初步得出:<br>;  | 下,  | 速度越え | 大,小车的动能 | <b></b>  |         |           |                  |         |
| (选填"质量"或"速度")的改变对动能的改变影响更大些。 (4)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。 (a)分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,可初步得出:;   | (3) | 分析   | 比较实验次数  | 51与5与9,  | (或2或6或  | 4 与 8) 及相 | 关条件, 可得出的        | 的初步结论是: |
| (4)请进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,并归纳得出结论。 (a)分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,可初步得出:;  |     |      |         |          |         | ;         | 通过分析三张           | 表格,你认为  |
| (a)分析比较表一、表二或表三中的数据及相关条件,可初步得出:;  |     |      | (选填"质量  | "或"速度")  | 的改变对动能的 | り改变影响更大學  | 生。               |         |
| ;   | (4) | 请进一  | 步综合分析比  | 较表一、表二、  | 表三中的数据及 | 及相关条件,并则  | 习纳得出结论。          |         |
| (b)分析比较表一、表二和表三中的数据及相关条件,可初步得出:。  | (a) | 分析比  | 较表一、表二! | 或表三中的数据。 | 及相关条件,市 | 丁初步得出:    |                  |         |
| (b) 分析比较表一、表二和表三中的数据及相关条件,可初步得出:。   |     |      |         |          |         | ;         |                  |         |
|   | (b) | 分析比  | 较表一、表二  | 和表三中的数据。 | 及相关条件,同 | 可初步得出:    |                  | o       |

### 【难度】★★

#### 【答案】(1) 木块滑动距离

- (2) 1与4与7(或2与5与8,或3与6与9)
- (3) 在小车速度相同时,小车的质量越大,动能也越大;速度
- (4)(a)小车的质量与速度的平方的乘积相同时,小车动能相同
- (b) 小车的质量与速度的平方的乘积不同时,小车动能不同,且乘积越大,小车的动能也越大



- 8、某小组同学探究物体的质量与哪些因素有关。
- (1)他们根据生活中"小铁钉和大铁锤的质量不同"和"同样的塑像,玻璃制品和石膏制品的质量不同"的经验,提出猜想:
- ①物体的质量可能与物体的体积有关。
- ②物体的质量可能与物质的种类有关。

为了验证猜想,该小组同学在调好的天平左右两盘,分别放上实心铁块、铝块和铜块实验操作和现象如图(a)、

(b)、(c)、(d)、(e) 所示。











根据图\_\_\_\_\_的实验操作和现象,可以验证猜想②是正确的。

(2)验证了猜想后,该小组同学同学经过分析、讨论,决定继续探究物体的质量与体积的关系。他们选用铜块、铁块和铝块做实验,用量筒和天平分别测出它们在不同体积时的质量,并将实验测得的数据分别记录在表一、表二和表三中。

|       | 表一:                      |       |       | 表二:   |       |       | 表三:                      |       |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|
| 实验序 号 | 体积 (厘米<br><sup>3</sup> ) | 质量(克) | 实验序 号 | 体积(厘米 | 质量(克) | 实验序 号 | 体积 (厘米<br><sup>3</sup> ) | 质量(克) |
| 1     | 1                        | 8.9   | 4     | 2     | 15.6  | 7     | 5                        | 13.5  |
| 2     | 3                        | 26.7  | 5     | 4     | 31.2  | 8     | 10                       | 27.0  |
| 3     | 9                        | 80.1  | 6     | 6     | 46.8  | 9     | 15                       | 40.5  |

| ①该小组同学分别选用铜块、铁块和铝块进行实验的目的是为了。                     |    |
|---|----|
| ②分析比较实验序号1、2、3(或4、5、6,或7、8、9)中的体积与质量变化的倍数关系及相关条件, | 可得 |
| 出的初步结论是:。   |    |
| ③进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及相关条件,可得出的初步结论是:            |    |
|   |    |
| ④在验证了猜想后,为什么该小组同学选择继续探究物体的质量与体积的关系?请简要说明理由:       |    |


### 【难度】★★

#### 【答案】(b)、(c)

- ①排除实验的偶然性, 使实验结论具有普遍意义
- ②同种物质,质量与体积成正比
- ③同种物质,质量与体积的比值是相同的;不同物质,质量与体积的比值是不同的
- ④物体的质量与体积还可能存在定量关系




- 9、小明同学探究"杠杆的平衡条件"。
- (1)实验前,杠杆停在图甲所示的位置,为使杠杆在水平位置平衡,应该将右端平衡螺母向\_\_\_\_\_(选填"左"或"右")调节;



- (2)调节杠杆水平平衡后,小明进行的三次实验如图乙所示。根据实验,他得出杠杆的平衡条件为"动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离",你认为这个结论是\_\_\_\_\_(选填"正确"或"错误")的,实验过程中使杠杆水平平衡的目的是\_\_\_\_\_;
- (3) 在图乙(b) 装置的左右两边各取下一个钩码后,杠杆\_\_\_\_\_(选填"左"或"右")端下沉,为使杠杆恢复水平平衡,只需将右侧钩码移至第格;
- (4) 用绳子拴住一根粗细不同的大树某处,静止后大树水平平衡,如图丙所示。现将大树从拴绳处沿竖直方向切成 A、B 两段,根据图乙可判断  $G_A$   $G_B$  (选填">"、"="或"<")。
- (5) 小明调节杠杆在水平位置平衡后,按下图所示,通过加挂钩分别改变  $F_1$ 、 $F_2$ ,仍使杠杆在水平位置平衡,并用刻度尺在杠杆上测出对应的  $L_1$  和  $L_2$ ,记录的实验数据如下表:


| 次数 | F <sub>1</sub> /N | L <sub>1</sub> /cm | F <sub>2</sub> /N | L <sub>2</sub> /cm |
|----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 1                 | 8                  | 2                 | 4                  |
| 2  | 2                 | 8                  | 1                 | 16                 |
| 3  | 2                 | 12                 | 3                 | 8                  |



小明通过观察以上实验装置,并分析数据得出杠杆平衡的条件是: "动力乘以动力作用点到支点的距离=阻力乘以阻力作用点到支点的距离"。小华认为小明的结论不正确,小华为了验证自己的观点,只将如图中的 F<sub>1</sub> 改用弹簧测力计来拉,实验中改变拉力的\_\_\_\_\_\_\_,仍使杠杆在水平位置平衡时,比较拉力的\_\_\_\_\_\_,即可证明小华的观点是否正确。

#### 【难度】★★【答案】(1) 右

- (2) 错误; 便于测量力臂, 同时消除杠杆自身重对杠杆平衡的影响
- (3) 左; 4
- (4) >
- (5) 方向; 大小(6) 错误; 向右倾斜






10、小丽同学研究动滑轮的使用特点,所用的钩码每个重 0.5 牛。她利用动滑轮将钩码缓慢提升,实验过程如下图所示。请仔细观察图中的实验操作过程和实验现象,归纳得出初步结论。

(1) 分析比较图(a)、(b)、(c) 可知: 。

(2) 分析比较图 (a)、(d)、(e) 可知:



#### 【难度】★★

【答案】(1)使用动滑轮竖直缓慢提升重物时,可以省力;且提升的物体越重,所用的力越接近物重的一半(2)使用动滑轮缓慢提升相同重物时,两边绳子夹角越大,所用的力也越大