Лабораторная работа № 10

Операционные системы

Перегудов А.В.

13 апреля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Перегудов Александр Вадимович
- Студент группы НКАбд-04-23
- Российский университет дружбы народов
- [1132239659@pfur.ru]
- https://github.com/magister6239/study_2023-2024_os-intro

Вводная часть

Вводная часть

Текстовой редактор vi

Актуальность

• Текстовый редактор vi используется по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux.

Объект и предмет исследования

• Текстовый редактор vi.

Цели и задачи

Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Материалы и методы

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html
- Автоматизация процесса создания: Makefile

Презентация

Создание директории и файла

```
avperegudov@fedora ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab06
[avperequdov@fedora ~]$ 1s
Desktop Documents Downloads Music work
[avperegudov@fedora ~]$
[avperegudov@fedora ~]$ cd work
[avperegudov@fedora work]$ cd os
[avperegudov@fedora os]$ cd lab06
[avperegudov@fedora lab06]$
[avperegudov@fedora lab@6]$ vi hello.sh
```

Редактор vi



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo SHELLO
echo $HELLO
hello
```



```
[avperegudov@fedora lab06]$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
   LOCAL HELLO=World
   echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

```
[avperegudov@fedora lab06]$ chmod +x hello.sh
[avperegudov@fedora lab06]$
```

```
:!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
 echo SHELLO
echo $HELLO
hello
```

```
#!/bin/bash
HELLD-Hello
function hello {
  LOCAL HELLO-World
  echo SHELLO
echo $HELLO
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO-World
 echo SHELLO
echo $HELLO
hello
```

```
#!/bin/bash
HELLO-Hello
function hello {
  local HELLO-World
  echo SHELLO
echo $HELLO
hello
    ho SHELLO
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo SHELLO
echo $HELLO
hello
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
```



```
[avperequdov@fedora lab06]$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO-Hello
function hello {
 local HELLO=World
 echo SHELLO
echo $HELLO
hello
 echo $HELLO
[avperegudov@fedora lab06]$
```