Quinta Aula de Aeroelasticidade

- 1) Modelo Aeroelástico do Túnel de Vento desenvolvido pelo Prof Juan
 - 2) Programa binário modificado
 - 3) Análise do arquivo f06
- 4) Representação gráfica do amortecimento e da frequência
 - 5) Perguntas Comuns sobre o trabalho

Esquema Elástico
$$C$$

$$C/4 \quad e.c$$

$$L \quad M$$

$$K_{\theta}$$

$$K_{\phi}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_i$$

$$U = \frac{1}{2} K_{\theta} \theta^2 + \frac{1}{2} K_z Z^2$$

$$T = \frac{1}{2} M_a \dot{Z}^2 + \frac{1}{2} I_a \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} M_p (\dot{Z} + x_p \dot{\theta})^2$$
3.- Fuerzas Generalizadas $Q_z = -\frac{1}{2} \rho V^2 c \, a_1 s \left(\theta + \frac{\dot{z}}{V}\right)$

$$I_a \xrightarrow{X_p} N$$

$$Q_{\theta} = \frac{1}{2} \rho V^{2} c^{2} s \left(a_{1} e \left(\theta + \frac{\dot{z}}{V} \right) + M_{\theta} \frac{\theta c}{4 V} \right)$$

$$\begin{array}{c|c}
c/4 & e.c \\
\hline
L & M \\
\hline
K_{\theta} \\
\hline
K_{z}
\end{array}$$

$$\begin{bmatrix} M_z & M_{z\theta} \\ M_{z\theta} & M_{\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{z} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \frac{1}{2} \rho V \begin{bmatrix} ca_1 s & 0 \\ -c^2 sea_1 & -\frac{c^3 s M_{\dot{\theta}}}{4} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{z} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} + \left(\frac{1}{2} \rho V^2 \begin{bmatrix} 0 & ca_1 s \\ 0 & -c^2 sea_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_z & 0 \\ 0 & K_{\theta} \end{bmatrix} \right) \begin{Bmatrix} z \\ \theta \end{Bmatrix} = 0$$

Amortiguamiento

$$\mathbf{A}\ddot{q} + \rho V \mathbf{B} \dot{q} + (\rho V^2 \mathbf{C} + \mathbf{E})q = 0$$


Rigidez

$$\begin{bmatrix} M_z & M_{z\theta} \\ M_{z\theta} & M_{\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{z} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \frac{1}{2} \rho V \begin{bmatrix} ca_1 s & 0 \\ -c^2 sea_1 & -\frac{c^3 s M_{\dot{\theta}}}{4} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{z} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} + \left(\frac{1}{2} \rho V^2 \begin{bmatrix} 0 & ca_1 s \\ 0 & -c^2 sea_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_z & 0 \\ 0 & K_{\theta} \end{bmatrix} \right) \begin{Bmatrix} z \\ \theta \end{Bmatrix} = 0$$

$$\bigcirc$$








$$\begin{cases} q \\ \dot{q} \end{cases} = \{q_0\}e^{\lambda t} \qquad \begin{cases} \dot{q} \\ \ddot{q} \end{cases} = \lambda \{q_0\}e^{\lambda t} \qquad \qquad \lambda_i = -\xi_i\omega_i \pm i\omega_i\sqrt{1-\xi_i^2}$$

- 1) Modelo Aeroelástico do Túnel de Vento desenvolvido pelo Prof Juan
 - 2) Programa binário modificado
 - 3) Análise do arquivo f06
- 4) Representação gráfica do amortecimento e da frequência
 - 5) Perguntas Comuns sobre o trabalho



Influência da Rigidez

	Túnel de Vento	Aumento de Kz	Aumento de Kq	Aumento de ambos
Kz	470,9	1000	470,9	1000
Kq	0,46	0,46	2	2
Vf				

Influência da Massa Mp

	Túnel de Vento	Aumento da Massa	Sem Massa	Vf (m/s)
Мр	0,1 kg	0,5 kg	0	-
e1	-	0	0	
e2	-	-0,0875	-0,0875	
e3	-0,125	-0,125	-0,125	

- 1) Modelo Aeroelástico do Túnel de Vento desenvolvido pelo Prof Juan
 - 2) Programa binário modificado
 - 3) Análise do arquivo f06
- 4) Representação gráfica do amortecimento e da frequência
 - 5) Perguntas Comuns sobre o trabalho

asa_enflexada_5maio_site	05/05/2024 21:13	Femap Model File	2.660 KB	
@ asa_enflexada_5maio_site-000	05/05/2024 20:18	Arquivo DAT	11 KB	
asa_enflexada_5maio_site-000	05/05/2024 20:18	Arquivo F04	110 KB	
asa_enflexada_5maio_site-000	05/05/2024 20:18	Arquivo F06	199 KB	
asa_enflexada_5maio_site-000	05/05/2024 20:18	Documento de Te	6 KB	
asa_enflexada_5maio_site-000	05/05/2024 20:18	Arquivo OP2	6 KB	
asa_enflexada_5maio_site-001	16/05/2024 09:28	Arquivo DAT	11 KB	
asa_enflexada_5maio_site-001	16/05/2024 09:28	Arquivo F04	117 KB	
asa_enflexada_5maio_site-001	16/05/2024 09:28	Arquivo F06	201 KB	
asa_enflexada_5maio_site-001	16/05/2024 09:28	Documento de Te	6 KB	
asa_enflexada_5maio_site-001	16/05/2024 09:28	Arquivo OP2	17 KB	
asa_enflexada_5maio_site-002	05/05/2024 21:01	Arquivo DAT	11 KB	
asa_enflexada_5maio_site-002	05/05/2024 21:01	Arquivo F04	117 KB	
asa_enflexada_5maio_site-002	05/05/2024 21:01	Arquivo F06	201 KB	←
asa_enflexada_5maio_site-002	05/05/2024 21:01	Documento de Te	6 KB	
asa_enflexada_5maio_site-002	05/05/2024 21:01	Arquivo OP2	17 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003.asm	16/05/2024 11:51	Arquivo ASM	0 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003	16/05/2024 11:51	Arquivo DAT	7 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003	16/05/2024 11:55	Arquivo F04 1	37.591 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003	16/05/2024 11:51	Arquivo F06	18 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003.f56	16/05/2024 11:51	Arquivo F56	0 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003	16/05/2024 11:55	Documento de Te	7 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003	16/05/2024 11:51	Arquivo OP2	6 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003.pch	16/05/2024 11:51	Arquivo PCH	0 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003.plt	16/05/2024 11:51	Arquivo PLT	0 KB	
asa_enflexada_5maio_site-003.t6624_39.asg	16/05/2024 11:51	Arquivo ASG	2 KB	
asa_enflexada_5maio_site-004	16/05/2024 15:15	Arquivo DAT	11 KB	
asa_enflexada_5maio_site-004	16/05/2024 15:15	Arquivo F04	117 KB	
asa enfleyada Smain site-M4	16/05/2024 15:15	Δταμίνο Εθ6	201 KR	

arquivo *.f06




Rest. Tamanho

Copyright 2013 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All Rights Reserved.

This software and related documentation are proprietary to Siemens Product Lifecycle
Management Software Inc.

Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. NX is a trademark or registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. NASTRAN is a registered trademark of the National Aeronautics and Space Administration. All other trademarks, registered trademarks or service marks belong to their respective holders.

LIMITATIONS TO U.S. GOVERNMENT RIGHTS. UNPUBLISHED - RIGHTS RESERVED UNDER THE COPYRIGHT LAWS OF THE UNITED STATES. This computer software and related computer software documentation have been developed exclusively at private expense and are provided subject to the following rights: If this computer software and computer software documentation qualify as "commercial items" (as that term is defined in FAR 2.101), their use, duplication or disclosure by the U.S. Government is subject to the protections and restrictions as









		•	•						
KFREQ	1./KFREQ	VELOCITY	DAMPING	FREQUENCY	COMPLEX	EIGENVALUE			
0.0037	2.7225586E+02	1.0720000E+04	-1.4678767E-03	6.2666821E+00	-2.8898621E-02	3.9374725E+01			
0.0037	2.7354739E+02	1.0730000E+04	-1.1800372E-03	6.2429128E+00	-2.3143703E-02	3.9225380E+01			
0.0036	2.7486902E+02	1.0740000E+04	-8.7167864E-04	6.2186856E+00	-1.7029617E-02	3.9073154E+01			
0.0036	2.7622272E+02	1.0750000E+04	-5.4046640E-04	6.1939712E+00	-1.0516901E-02	3.8917870E+01			
0.0036	2.7761093E+02	1.0760000E+04	-1.8360102E-04	6.1687312E+00	-3.5581219E-03	3.8759281E+01			
0.0036	2.7903592E+02	1.0770000E+04	2.0207943E-04	6.1429319E+00		3.8597179E+01	Flutter		
0.0036	2.8050046E+02	1.0780000E+04	6.2036171E-04	6.1165333E+00	1.1920657E-02	3.8431313E+01	1 latter		
0.0035	2.8201202E+02	1.0790000E+04	1.0763544E-03	6.0893922E+00	2.0591080E-02	3.8260780E+01			
0.0035	2.8356540E+02	1.0800000E+04	1.5744823E-03	6.0616469E+00	2.9983222E-02	3.8086452E+01			
0.0035	2.8516913E+02	1.0810000E+04	2.1219158E-03	6.0331388E+00	4.0218081E-02	3.7907330E+01			
0.0035	2.8682800E+02	1.0820000E+04	2.7269067E-03	6.0037951E+00	5.1433492E-02	3.7722958E+01			
0.0035	2.8854739E+02	1.0830000E+04	3.3996431E-03	5.9735351E+00	6.3799113E-02	3.7532829E+01			
0.0034	2.9033374E+02	1.0840000E+04	4.1531012E-03	5.9422631E+00	7.7530801E-02	3.7336342E+01			
0.0034	2.9219485E+02	1.0850000E+04	5.0040237E-03	5.9098616E+00	9.2906594E-02	3.7132755E+01			
0.0034	2.9413992E+02	1.0860000E+04	5.9743356E-03	5.8761921E+00	1.1028983E-01	3.6921204E+01			
0.0034	2.9618036E+02	1.0870000E+04	7.0935306E-03	5.8410835E+00	1.3016845E-01	3.6700611E+01			
0.0034	2.9833002E+02	1.0880000E+04	8.4020877E-03	5.8043294E+00	1.5321071E-01	3.6469677E+01			
0.0033	3.0060669E+02	1.0890000E+04	9.9577336E-03	5.7656641E+00	1.8036811E-01	3.6226738E+01			
0.0033	3.0303262E+02	1.0900000E+04	1.1845028E-02	5.7247596E+00	2.1303120E-01	3.5969727E+01			
0.0033	3.0563721E+02	1.0910000E+04	1.4194453E-02	5.6811814E+00	2.5334200E-01	3.5695915E+01			
0.0032	3.0845938E+02	1.0920000E+04	1.7217604E-02	5.6343627E+00	3.0476663E-01	3.5401745E+01			
0.0032	3.1154932E+02	1.0930000E+04	2.1278851E-02	5.5835896E+00	3.7326008E-01	3.5082729E+01			
0.0032	3.1496735E+02	1.0940000E+04	2.7050415E-02	5.5280495E+00	4.6978131E-01	3.4733761E+01			
0.0031	3.1875122E+02	1.0950000E+04	3.5814553E-02	5.4674187E+00	6.1516523E-01	3.4352806E+01			
0.0031	3.2277014E+02	1.0960000E+04	4.9707040E-02	5.4042740E+00	8.4392750E-01	3.3956055E+01			
0.0031	3.2644827E+02	1.0970000E+04	6.9910102E-02	5.3482585E+00	1.1746330E+00	3.3604099E+01			
0.0030	3.2920123E+02	1.0980000E+04	9.3164891E-02	5.3083677E+00	1.5536857E+00	3.3353458E+01			
0.0030	3.3114365E+02	1.0990000E+04	1.1560261E-01	5.2820363E+00	1.9183105E+00	3.3188015E+01			
0.0030	3.3260214E+02	1.1000000E+04	1.3610810E-01	5.2636595E+00	2.2507207E+00	3.3072548E+01			
0.0030	3.3378342E+02	1.1010000E+04	1.5478502E-01	5.2497993E+00	2.5528278E+00	3.2985462E+01			
0.0030	3.3479688E+02	1.1020000E+04	1.7194355E-01	5.2386613E+00	2.8298023E+00	3.2915482E+01			
0.0030	3.3570212E+02	1.1030000E+04	1.8786402E-01	5.2292757E+00	3.0862780E+00	3.2856510E+01			
0.0030	3.3653372E+02	1.1040000E+04	2.0276792E-01	5.2210827E+00	3.3259039E+00	3.2805031E+01			
0.0030	3.3731299E+02	1.1050000E+04	2.1682374E-01	5.2137399E+00	3.5514531E+00	3.2758896E+01			
									>
						Ln 1, Col 1	100% Windows (CRI	LF) UTF-8	
_									

- 1) Modelo Aeroelástico do Túnel de Vento desenvolvido pelo Prof Juan
 - 2) Programa binário modificado
 - 3) Análise do arquivo f06
- 4) Representação gráfica do amortecimento e da frequência
 - 5) Perguntas Comuns sobre o trabalho

Asa Exemplo - AH 145B






Figure 7-3. BAH Wing Planform and Aerodynamic Strip Idealization


Asa Exemplo - AH 145B






Exemplo de um UAV

Frequência x Velocidade - Malha 2




Amortecimento x Velocidade - Malha 2



- 1) Modelo Aeroelástico do Túnel de Vento desenvolvido pelo Prof Juan
 - 2) Programa binário modificado
 - 3) Análise do arquivo f06
- 4) Representação gráfica do amortecimento e da frequência
 - 5) Perguntas Comuns sobre o trabalho

Perguntas Comuns

1) Como identificar a divergência?2) Qual é o modo que ocorre o flutter? O de torção ou o de flexão?








Figure 7-1. Three Degree of Freedom Airfoil and Fuselage

and unrestrained systems is a subject for further study. From Figure 7-2 and the printed Flutter Summary for Point 2, the "dynamic divergence" speed (i.e., the speed at which the oscillatory instability finds its origin in a tendency to static divergence) and frequency are 232.0 ft/s and 1.177 Hz, respectively. From Figure 7-2 and the Flutter Summary for Point 3, the flutter speed and frequency are 283.1 ft/s and 2.692 Hz, respectively. These results are only slightly different from









Figure 4.4.18 – Body-freedom model with fuselage mass plunge degree of freedom.


Figure 4.4.19 shows two figures that compare frequency merging results with and without pitch freedom. The figure on the right shows that flutter, through frequency merging, will not happen if pitch freedom is included. Instead, static divergence is the system mode of instability. Rodden²⁴³ calls this phenomenon "dynamic divergence." It is an instability that involves the entire vehicle and is a function of the system frequencies and relative masses. On the other hand, it is also an aperiodic instability, like classical fully restrained divergence, so the adjective "dynamic" is superfluous. A better term might be "vehicle divergence." We will see this type of instability when we consider joined wing body-freedom flutter.


ANÁLISE WRIGHT E COOPER


15





Modos do Flutter














Fig.1 FE model of the aircraft

VITTALA N.G. V., PANKAJ A.C. e SWARNALATHA R. DYNAMIC AND AEROELASTIC ANALYSIS OF A TRANSPORT AIRCRAFT. Proceedings of the International Conference on Aerospace Science and Technology 26 - 28 June 2008, Bangalore, India.




Table 3 Flutter Results of the Aircraft

Configuration	Method	Mode No	Flutter Velocity (Vf) (m/s)	Fillitter tredilency (HZ)	
1	PK	18	179.59	14.3359	27.76
	KE	18	179.68	14.3378	27.83