

En el proyecto Aerolíneas realiza lo siguiente:

- Modifica la clase Aeropuerto y crea un atributo que será un array de aviones, llámalo "aviones". Deberás crear el get y set para este atributo y añadirlo al constructor y al mostrar datos (Recuerda que es un array, si quieres mostrar todos los aviones deberás hacer un bucle que recorra todo el array y mostrar los datos de los aviones). Con esta relación hacemos que cada avión sea originario de un aeropuerto.
- **Crea la clase Vuelo:**

Atributos:

Cod_vuelo int, avion (objeto tipo Avion), pasajeros array de pasajeros, aeropuerto_salida (objeto tipo Aeropuerto), aeropuerto_llegada (objeto tipo Aeropuerto).

Deberás crear los siguientes constructores:

- Constructor vacío.
- Constructor con todos los atributos.
- Constructor solo con cod_vuelo.

Crea todos los métodos get y set.

Crea un método llamado mostrarDatosVuelo que muestre en pantalla la información del vuelo de esta manera:

```
*****
* Vuelo: 164
* Aeropuerto Salida: Barajas
* Aeropuerto Llegada: El Prat
* Listado de Pasajeros: Antonio Banderas, Brad Pit, Agelina Joly, Susan Sarandon,....
*
*****
```