

# sbt Reference Manual

## 目 次

Preface . . . . .	6
<b>始める sbt . . . . .</b>	<b>6</b>
sbt のインストール . . . . .	6
豆知識 . . . . .	7
macOS への sbt のインストール . . . . .	7
JDK のインストール . . . . .	7
ユニバーサルパッケージからのインストール . . . . .	7
サードパーティパッケージを使ってのインストール . . . . .	7
Windows への sbt のインストール . . . . .	8
JDK のインストール . . . . .	8
ユニバーサルパッケージからのインストール . . . . .	8
Windows インストーラ . . . . .	8
サードパーティパッケージを使ってのインストール . . . . .	8
Linux への sbt のインストール . . . . .	8
SDKMAN からのインストール . . . . .	8
JDK のインストール . . . . .	9
ユニバーサルパッケージからのインストール . . . . .	9
Ubuntu 及びその他の Debian ベースの Linux ディストリ ビューション . . . . .	9
Red Hat Enterprise Linux 及びその他の RPM ベースのディ ストリビューション . . . . .	11
Gentoo . . . . .	11
例題でみる sbt . . . . .	11
最小 sbt ビルドを作る . . . . .	11
sbt シェルを起ち上げる . . . . .	12
sbt シェルを終了させる . . . . .	12
プロジェクトをコンパイルする . . . . .	12
コード変更時に再コンパイルする . . . . .	12

ソース・ファイルを書く . . . . .	13
以前のコマンドを実行する . . . . .	13
ヘルプを読む . . . . .	13
アプリを実行する . . . . .	14
sbt シェルから ThisBuild / scalaVersion をセットする . . . . .	14
セッションを build.sbt へと保存する . . . . .	14
プロジェクトに名前を付ける . . . . .	15
ビルドの再読み込み . . . . .	15
libraryDependencies に ScalaTest を追加する . . . . .	15
テストを実行する . . . . .	16
差分テストを継続的に実行する . . . . .	16
テストを書く . . . . .	16
テストが通るようにする . . . . .	17
ライブラリ依存性を追加する . . . . .	17
Scala REPL を使う . . . . .	17
サブプロジェクトを作成する . . . . .	19
全てのサブプロジェクトを列挙する . . . . .	20
サブプロジェクトをコンパイルする . . . . .	20
サブプロジェクトに ScalaTest を追加する . . . . .	20
コマンドをブロードキャストする . . . . .	20
hello が helloCore に依存するようにする . . . . .	21
Play JSON を使って JSON をパースする . . . . .	22
sbt-native-packager プラグインを追加する . . . . .	24
配布用の .zip ファイルを作る . . . . .	25
アプリを Docker 化させる . . . . .	25
version を設定する . . . . .	25
Switch scalaVersion temporarily . . . . .	26
dist タスクのインスペクト . . . . .	27
バッチモード . . . . .	27
sbt new コマンド . . . . .	27
クレジット . . . . .	28
ディレクトリ構造 . . . . .	28
ベースディレクトリ . . . . .	28
ソースコード . . . . .	28
sbt ビルド定義ファイル . . . . .	29
ビルドサポートファイル . . . . .	29
ビルド成果物 . . . . .	30
バージョン管理の設定 . . . . .	30
実行 . . . . .	30

sbt シェル . . . . .	30
バッチモード . . . . .	31
継続的ビルドとテスト . . . . .	31
よく使われるコマンド . . . . .	31
タブ補完 . . . . .	32
sbt シェル履歴 . . . . .	33
ビルド定義 . . . . .	34
sbt バージョンの指定 . . . . .	34
ビルド定義とは何か . . . . .	34
build.sbt はどのように settings を定義するか . . . . .	35
キー . . . . .	36
タスクとセッティングの定義 . . . . .	37
sbt シェルにおけるキー . . . . .	38
build.sbt 内の import 文 . . . . .	39
Bare .sbt ビルド定義 . . . . .	39
ライブラリへの依存性を加える . . . . .	39
マルチプロジェクト・ビルド . . . . .	40
複数のサブプロジェクト . . . . .	40
依存関係 . . . . .	42
サブプロジェクト間の依存性 . . . . .	44
デフォルトルートプロジェクト . . . . .	45
プロジェクトの切り替え . . . . .	45
共通のコード . . . . .	46
補足: サブプロジェクトビルド定義ファイル . . . . .	46
タスク・グラフ . . . . .	47
用語に関して . . . . .	47
他のタスクへの依存性の宣言 . . . . .	47
.value 呼び出しのインライン化 . . . . .	50
そもそも build.sbt DSL は何のためにある? . . . . .	54
まとめ . . . . .	56
スコープ . . . . .	56
キーに関する本当の話 . . . . .	56
スコープ軸 . . . . .	57
ビルド定義からスコープを参照する . . . . .	60
sbt シェルからのスコープ付きキーの参照方法 . . . . .	61
sbt シェルでのスコープ付きキーの表記例 . . . . .	62
スコープの検査 . . . . .	62
いつスコープを指定すべきか . . . . .	64
ビルドレベル・セッティング . . . . .	64

スコープ委譲 . . . . .	65
値の追加 . . . . .	66
既存の値に追加する: += と ++= . . . . .	66
依存性を用いた追加: += と ++= . . . . .	67
スコープ委譲 (.value の照会) . . . . .	67
スコープ委譲のルール . . . . .	69
ルール 1: スコープ軸の優先順位 . . . . .	69
ルール 2: タスク軸の委譲 . . . . .	69
ルール 3: コンフィギュレーション軸の検索パス . . . . .	70
ルール 4: サブプロジェクト軸の検索パス . . . . .	71
inspect コマンドは委譲スコープを列挙する . . . . .	73
.value 参照 vs 動的ディスパッチ . . . . .	74
ライブラリ依存性 . . . . .	77
アンマネージ依存性 (Unmanaged Dependencies) . . . . .	77
マネージ依存性 (Managed Dependencies) . . . . .	78
プラグインの使用 . . . . .	82
プラグインとは何か . . . . .	82
プラグインの宣言 . . . . .	82
auto plugin の有効化と無効化 . . . . .	83
グローバル・プラグイン . . . . .	84
利用可能なプラグイン . . . . .	85
カスタムセッティングとタスク . . . . .	85
キーを定義する . . . . .	85
タスクを実装する . . . . .	86
タスクの実行意味論 . . . . .	87
プラグイン化しよう . . . . .	92
ビルドの整理 . . . . .	92
sbt は再帰的だ . . . . .	92
ライブラリ依存性を一箇所にまとめる . . . . .	93
いつ .scala ファイルを使うべきか . . . . .	94
auto plugin を定義する . . . . .	95
まとめ . . . . .	95
sbt: コア・コンセプト . . . . .	95
上級者への注意 . . . . .	96
付録: bare .sbt ビルド定義 . . . . .	96
bare .sbt ビルド定義とは何か . . . . .	97
(0.13.7 以前) 設定は空白行で区切る . . . . .	97
インフォメーション . . . . .	97
変更点 . . . . .	97

sbt 1.0.0 . . . . .	98
新機能 . . . . .	100
改善点 . . . . .	100
大きな変更の詳細点 . . . . .	102
Zinc 1: クラスベースの name hashing . . . . .	102
各論 . . . . .	108
プラグインとベストプラクティス . . . . .	108
一般的なベストプラクティス . . . . .	108
project/ と ~/.sbt/ の使い分け . . . . .	108
ローカル環境の設定 . . . . .	108
.sbtrec . . . . .	109
生成されるファイル . . . . .	109
ハードコードしない . . . . .	109
ファイルの変更をしない . . . . .	109
絶対パスを利用する . . . . .	110
パーサコンビネータ . . . . .	111
sbt プラグインをテストする . . . . .	112
scripted test framework . . . . .	112
ステップ 1: snapshot . . . . .	112
ステップ 2: SbtPlugin . . . . .	112
ステップ 3: src/sbt-test . . . . .	113
ステップ 4: スクリプトを書く . . . . .	114
ステップ 5: スクリプトを実行する . . . . .	115
ステップ 6: カスタムアサーション . . . . .	115
ステップ 7: テストをテストする . . . . .	116
ステップ 8: インスパイアされる . . . . .	117
How to . . . . .	117
ソースファイル/リソースファイルの生成 . . . . .	117
ソースコードの生成 . . . . .	118
リソースの生成 . . . . .	119
逐次実行 . . . . .	120
Def.sequential を用いて逐次タスクを定義する . . . . .	121
Def.taskDyn を用いて動的タスクを定義する . . . . .	122
インプットタスクの後で何かする . . . . .	123
Def.inputTaskDyn を用いた動的インプットタスクの定義 . . . . .	125
コマンドを用いた逐次実行 . . . . .	126
Archived pages . . . . .	127
Hello, World . . . . .	127
sbt new コマンド . . . . .	127

アプリの実行 . . . . .	127
sbt シェルの終了 . . . . .	128
ビルド定義 . . . . .	128

## Preface

### 始める sbt

sbt には、柔軟かつ強力なビルド定義 (Build Definition) を支えるための独自の概念がいくつか存在している。その概念は決して多くはないが、sbt は他のビルドシステムとは一味違うので、ドキュメントを読まずに使おうとすると、きっと細かい点でつまづいてしまうだろう。

この「始める sbt」では、sbt ビルド定義を作成してメンテナンスしていく上で知っておくべき概念を説明していく。

このガイドを一通り読んでおくことを 強く推奨したい。

もしどうしても時間がないというなら、最も重要な概念は、sbt ビルド定義、スコープ、と タスク・グラフに書かれている。ただし、それ以外のページを読み飛ばしても大丈夫かは保証できない。

このガイドの読み方だが、後ろの方のページはその前のページで紹介された概念の理解を前提に書かれているので、最初から順番に読み進めていくのがベストだ。

sbt を試してくれることに感謝する。ぜひ楽しいんでほしい！

誤訳の報告はこちらへ。sbt0.13 での変更点や新機能に興味があるなら、sbt 0.13.0 の変更点 を読むとよいだろう。

### sbt のインストール

sbt プロジェクトを作るためには、以下の手順をたどる必要がある:

- JDK をインストールする。(AdoptOpenJDK JDK 8 もしくは AdoptOpenJDK JDK 11 を推奨)
- sbt をインストールする。
- 簡単な hello world プロジェクトをセットアップする。
- 実行するを読んで、sbt の実行方法を知る。

- .sbt ビルド定義を読んで、ビルド定義についてもっと詳しく知る。

究極的には sbt のインストールはランチャー JAR とシェルスクリプトの 2 つを用意するだけだが、利用するプラットフォームによってはもう少し簡単なインストール方法もいくつか提供されている。macOS、Windows、もしくは Linux の手順を参照してほしい。

## 豆知識

sbt の実行が上手くいかない場合は、Setup Notes のターミナルの文字エンコーディング、HTTP プロキシ、JVM のオプションに関する説明を参照してほしい。

## macOS への sbt のインストール

### JDK のインストール

リンクをたどって JDK 8 もしくは JDK 11 をインストールする。

もしくは SDKMAN! を使う:

```
$ sdk list java
$ sdk install java 11.0.4.hs-adpt
```

### ユニバーサルパッケージからのインストール

ZIP か TGZ をダウンロードしてきて解凍する。

### サードパーティパッケージを使っでのインストール

**注意:** サードパーティが提供するパッケージは最新版を使っているとは限らない。何か問題があれば、パッケージメンテナに報告してほしい。

## Homebrew

```
$ brew install sbt
```

## SDKMAN!

```
$ sdk install sbt
```

## Windows への sbt のインストール

### JDK のインストール

リンクをたどって JDK 8 もしくは JDK 11 をインストールする。

### ユニバーサルパッケージからのインストール

ZIP か TGZ をダウンロードしてきて解凍する。

### Windows インストーラ

msi インストーラをダウンロードしてインストールする。

### サードパーティパッケージを使っでのインストール

**注意:** サードパーティが提供するパッケージは最新版を使っているとは限らない。何か問題があれば、パッケージメンテナに報告してほしい。

## Scoop

```
$ scoop install sbt
```

## Linux への sbt のインストール

### SDKMAN からインストール

JDK と sbt をするのに、SDKMAN の導入を検討してほしい。



```
$ sdk list java
$ sdk install java 11.0.4.hs-adpt
$ sdk install sbt
```

この方法は2つの利点がある。1. 「闇鍋 OpenJDK ビルド」と揶揄されているディストロ管理の JDK ではなく、AdoptOpenJDK が出している公式のパッケージをインストールできる。2. sbt の全ての JAR ファイルを含んだ `tgz` パッケージをインストールできる (DEB と RPM 版は帯域の節約のために JAR ファイルが含まれていない)。

## JDK のインストール

まず JDK をインストールする必要がある。AdoptOpenJDK JDK 8 もしくは AdoptOpenJDK JDK 11 を推奨する。

パッケージ名はディストリビューションによって異なる。例えば、Ubuntu xenial (16.04LTS) には `openjdk-8-jdk` がある。Redhat 系は `java-1.8.0-openjdk-devel` と呼んでいる。

## ユニバーサルパッケージからのインストール

ZIP か TGZ をダウンロードしてきて解凍する。

## Ubuntu 及びその他の Debian ベースの Linux ディストリビューション

DEB は sbt による公式パッケージだ。

Ubuntu 及びその他の Debian ベースのディストリビューションは DEB フォーマットを用いるが、ローカルの DEB ファイルからソフトウェアをインストールすることは稀だ。これらのディストロは通常コマンドラインや GUI 上から使えるパッケージ・マネージャがあつて (例: `apt-get`、`aptitude`、`Synaptic` など)、インストールはそれらから行う。ターミナル上から以下を実行すると sbt をインストールできる (superuser 権限を必要とするため、`sudo` を使っている)。

```
echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sbt
curl -sL "https://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0x2EE0EA64E40A89B84B2DF7"
sudo apt-get update
sudo apt-get install sbt
```

パッケージ・マネージャは設定されたりポジトリに指定されたパッケージがあるか確認しに行く。sbt のバイナリは Bintray にて公開されており、都合の良いことに Bintray は APT リポジトリを提供している。そのため、このリポジトリをパッケージ・マネージャに追加しさえすればよい。

sbt を最初にインストールした後は、このパッケージは `aptitude` や Synaptic 上から管理することができる (パッケージ・キャッシュの更新を忘れずに)。追加された APT リポジトリは「システム設定 -> ソフトウェアとアップデート -> 他のソフトウェア」の一番下に表示されているはずだ:



図 1: Ubuntu Software & Updates Screenshot

注意: Ubuntu で Server access Error: `java.lang.RuntimeException: Unexpected error: java.security.InvalidAlgorithmParameterException: the trustAnchors parameter must be non-empty url=https://repo1.maven.org/maven2/org/scala` という SSL エラーが多く報告されている。cert-bug などによると、これは OpenJDK 9 が `/etc/ssl/certs/java/cacerts` に PKCS12 フォーマットを採用したことに起因するらしい。https://stackoverflow.com/a/50103533/3827 によるとこの問題は Ubuntu Cosmic (18.10) で修正されているが、Ubuntu Bionic LTS (18.04) はリリース待ちらしい。回避策も Stackoverflow を参照。

## Red Hat Enterprise Linux 及びその他の RPM ベースのディストリビューション

RPM は sbt による公式パッケージだ。

Red Hat Enterprise Linux 及びその他の RPM ベースのディストリビューションは RPM フォーマットを用いる。ターミナル上から以下を実行すると sbt をインストールできる (superuser 権限を必要とするため、sudo を使っている)。

```
curl https://bintray.com/sbt/rpm/rpm | sudo tee /etc/yum.repos.d/bintray-sbt-rpm.repo  
sudo yum install sbt
```

sbt のバイナリは Bintray にて公開されており、Bintray は RPM リポジトリを提供する。そのため、このリポジトリをパッケージ・マネージャに追加する必要がある。

**注意:** これらのパッケージに問題があれば、sbt プロジェクトに報告してほしい。

## Gentoo

公式には sbt の ebuild は提供されていないが、バイナリから sbt をマージする ebuild が公開されているようだ。この ebuild を使って sbt をマージするには:

```
emerge dev-java/sbt
```

## 例題でみる sbt

このページは、sbt 1 をインストールしたことを前提とする。

sbt の内部がどうなっているかや理由みたいなことを解説する代わりに、例題を次々と見ていこう。

### 最小 sbt ビルドを作る

```
$ mkdir foo-build  
$ cd foo-build  
$ touch build.sbt
```

sbt シェルを起ち上げる

```
$ sbt
[info] Updated file /tmp/foo-build/project/build.properties: set sbt.version to 1.1.4
[info] Loading project definition from /private/tmp/foo-build/project
[info] Loading settings from build.sbt ...
[info] Set current project to foo-build (in build file:/private/tmp/foo-build/)
[info] sbt server started at local:///Users/eed3si9n/.sbt/1.0/server/abc4fb6c89985a00fd9
sbt:foo-build>
```

sbt シェルを終了させる

sbt シェルを終了させるには、`exit` と入力するか、`Ctrl+D` (Unix) か `Ctrl+Z` (Windows) を押す。

```
sbt:foo-build> exit
```

プロジェクトをコンパイルする

表記の慣例として `sbt:...>` や `>` というプロンプトは、sbt シェルに入っていることを意味することにする。

```
$ sbt
sbt:foo-build> compile
```

コード変更時に再コンパイルする

`compile` コマンド (やその他のコマンド) を `~` で始めると、プロジェクト内のソース・ファイルが変更されるたびにそのコマンドが自動的に再実行される。

```
sbt:foo-build> ~compile
[success] Total time: 0 s, completed May 6, 2018 3:52:08 PM
1. Waiting for source changes... (press enter to interrupt)
```

## ソース・ファイルを書く

上記のコマンドは走らせたままにする。別のシェルかファイルマネージャーからプロジェクトのディレクトリへ行って、`src/main/scala/example` というディレクトリを作る。次に好きなエディタを使って `example` ディレクトリ内に以下のファイルを作成する:

```
package example

object Hello extends App {
  println("Hello")
}
```

この新しいファイルは実行中のコマンドが自動的に検知したはずだ:

```
[info] Compiling 1 Scala source to /private/tmp/foo-build/target/scala-2.12/classes ...
[info] Done compiling.
[success] Total time: 2 s, completed May 6, 2018 3:53:42 PM
2. Waiting for source changes... (press enter to interrupt)
```

~compile を抜けるには Enter を押す。

## 以前のコマンドを実行する

sbt シェル内で上矢印キーを 2 回押して、上で実行した `compile` コマンドを探す。

```
sbt:foo-build> compile
```

## ヘルプを読む

`help` コマンドを使って、基礎コマンドの一覧を表示する。

```
sbt:foo-build> help
```

<code>about</code>	Displays basic information about sbt and
<code>tasks</code>	Lists the tasks defined for the current
<code>settings</code>	Lists the settings defined for the current
<code>reload</code>	(Re)loads the current project or changes
<code>new</code>	Creates a new sbt build.
<code>projects</code>	Lists the names of available projects or

project

Displays the current project or changes

....

特定のタスクの説明を表示させる:

```
sbt:foo-build> help run
```

Runs a main class, passing along arguments provided on the command line.

アプリを実行する

```
sbt:foo-build> run
```

```
[info] Packaging /private/tmp/foo-build/target/scala-2.12/foo-build_2.12-0.1.0-SNAPSHOT.
```

```
[info] Done packaging.
```

```
[info] Running example.Hello
```

```
Hello
```

```
[success] Total time: 1 s, completed May 6, 2018 4:10:44 PM
```

sbt シェルから **ThisBuild** / **scalaVersion** をセットする

```
sbt:foo-build> set ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
```

```
[info] Defining ThisBuild / scalaVersion
```

scalaVersion セットینگを確認する:

```
sbt:foo-build> scalaVersion
```

```
[info] 2.12.7
```

セッションを **build.sbt** へと保存する

アドホックに設定したセッティングは **session save** で保存できる。

```
sbt:foo-build> session save
```

```
[info] Reapplying settings...
```

**build.sbt** ファイルは以下になったはずだ:

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
```

プロジェクトに名前を付ける

エディタを使って、build.sbt を以下のように変更する:

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello"
  )
```

ビルドの再読み込み

reload コマンドを使ってビルドを再読み込みする。このコマンドは build.sbt を読み直して、そこに書かれたセッティングを再適用する。

```
sbt:foo-build> reload
[info] Loading project definition from /private/tmp/foo-build/project
[info] Loading settings from build.sbt ...
[info] Set current project to Hello (in build file:/private/tmp/foo-build/)
sbt:Hello>
```

プロンプトが sbt:Hello> に変わったことに注目してほしい。

libraryDependencies に ScalaTest を追加する

エディタを使って、build.sbt を以下のように変更する:

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5" % Test,
  )
```

reload コマンドを使って、build.sbt の変更を反映させる。

```
sbt:Hello> reload
```

テストを実行する

```
sbt:Hello> test
```

差分テストを継続的に実行する

```
sbt:Hello> ~testQuick
```

テストを書く

上のコマンドを走らせたままで、エディタから `src/test/scala/HelloSpec.scala` という名前のファイルを作成する:

```
import org.scalatest._

class HelloSpec extends FunSuite with DiagrammedAssertions {
  test("Hello should start with H") {
    assert("hello".startsWith("H"))
  }
}
```

`~testQuick` が検知したはずだ:

2. Waiting for source changes... (press enter to interrupt)

```
[info] Compiling 1 Scala source to /private/tmp/foo-build/target/scala-2.12/test-classes
[info] Done compiling.
[info] HelloSpec:
[info] - Hello should start with H *** FAILED ***
[info]   assert("hello".startsWith("H"))
[info]           |           |           |
[info]           "hello" false      "H" (HelloSpec.scala:5)
[info] Run completed in 135 milliseconds.
[info] Total number of tests run: 1
[info] Suites: completed 1, aborted 0
[info] Tests: succeeded 0, failed 1, canceled 0, ignored 0, pending 0
[info] *** 1 TEST FAILED ***
[error] Failed tests:
[error]   HelloSpec
[error] (Test / testQuick) sbt.TestsFailedException: Tests unsuccessful
```



テストが通るようにする

エディタを使って `src/test/scala/HelloSpec.scala` を以下のように変更する:

```
import org.scalatest._

class HelloSpec extends FunSuite with DiagrammedAssertions {
  test("Hello should start with H") {
    // Hello, as opposed to hello
    assert("Hello".startsWith("H"))
  }
}
```

テストが通過したことを確認して、Enter を押して継続的テストを抜ける。

ライブラリ依存性を追加する

エディタを使って `build.sbt` を以下のように変更する:

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

lazy val hello = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += "com.typesafe.play" %% "play-json" % "2.6.9",
    libraryDependencies += "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1",
    libraryDependencies += "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5" % Test,
  )
```

Scala REPL を使う

New York の現在の天気を調べてみる:

```
sbt:Hello> console
[info] Starting scala interpreter...
Welcome to Scala 2.12.7 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, Java 1.8.0_171).
Type in expressions for evaluation. Or try :help.
```

```

scala> :paste
// Entering paste mode (ctrl-D to finish)

import scala.concurrent._, duration._
import gigahorse._, support.okhttp.Gigahorse
import play.api.libs.json._

Gigahorse.withHttp(Gigahorse.config) { http =>
  val baseUrl = "https://www.metaweather.com/api/location"
  val rLoc = Gigahorse.url(baseUrl + "/search/").get.
    addQueryString("query" -> "New York")
  val fLoc = http.run(rLoc, Gigahorse.asString)
  val loc = Await.result(fLoc, 10.seconds)
  val woeid = (Json.parse(loc) \ 0 \ "woeid").get
  val rWeather = Gigahorse.url(baseUrl + s"/$woeid/").get
  val fWeather = http.run(rWeather, Gigahorse.asString)
  val weather = Await.result(fWeather, 10.seconds)
  ({Json.parse(_: String)} andThen Json.prettyPrint)(weather)
}

// Ctrl+D を押してペーストモードを抜ける

// Exiting paste mode, now interpreting.

import scala.concurrent._
import duration._
import gigahorse._
import support.okhttp.Gigahorse
import play.api.libs.json._
res0: String =
{
  "consolidated_weather" : [ {
    "id" : 5325278131781632,
    "weather_state_name" : "Light Rain",
    "weather_state_abbr" : "lr",
    "wind_direction_compass" : "W",
    "created" : "2019-11-23T09:16:43.892336Z",
    "applicable_date" : "2019-11-23",
    "min_temp" : 0.36,

```

```

    "max_temp" : 8.375,
    "the_temp" : 3.98,
    "wind_speed" : 4.813710565158143,
    "wind_direction" : 266.48254020294627,
    "air_pressure" : 1017,
    "humidity" : 58,
    "visibility" : 15.37583015191283,
    "predictability" : 75
  }, {
    "id" : 6428406054912000,
    "weather_state_name" : "Heavy Rain",
    "weather_state_abbr" : "hr",
    ...

```

scala> :q // これで *REPL* を抜ける

サブプロジェクトを作成する

build.sbt を以下のように変更する:

```

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

```

```

lazy val hello = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1",
    libraryDependencies += "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5" % Test,
  )

```

```

lazy val helloCore = (project in file("core"))
  .settings(
    name := "Hello Core",
  )

```

reload コマンドを使って build.sbt の変更を反映させる。

全てのサブプロジェクトを列挙する

```
sbt:Hello> projects
[info] In file:/private/tmp/foo-build/
[info]    * hello
[info]    helloCore
```

サブプロジェクトをコンパイルする

```
sbt:Hello> helloCore/compile
```

サブプロジェクトに `ScalaTest` を追加する

`build.sbt` を以下のように変更する:

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

val scalaTest = "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5"

lazy val hello = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )

lazy val helloCore = (project in file("core"))
  .settings(
    name := "Hello Core",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )
```

コマンドをブロードキャストする

`hello` に送ったコマンドを `helloCore` にもブロードキャストするために集約を設定する:

```

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

val scalaTest = "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5"

lazy val hello = (project in file("."))
  .aggregate(helloCore)
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )

lazy val helloCore = (project in file("core"))
  .settings(
    name := "Hello Core",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )

```

reload 後、~testQuick は両方のサブプロジェクトに作用する:

```
sbt:Hello> ~testQuick
```

Enter を押して継続的テストを抜ける。

**hello が helloCore に依存するようにする**

サブプロジェクト間の依存関係を定義するには `.dependsOn(...)` を使う。  
 ついでに、Gigahorse への依存性も helloCore に移そう。

```

ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"

val scalaTest = "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5"

lazy val hello = (project in file("."))
  .aggregate(helloCore)
  .dependsOn(helloCore)
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )

```

```
)
```

```
lazy val helloCore = (project in file("core"))
  .settings(
    name := "Hello Core",
    libraryDependencies += "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )
```

## Play JSON を使って JSON をパースする

helloCore に Play JSON を追加しよう。

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
ThisBuild / organization := "com.example"
```

```
val scalaTest = "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5"
val gigahorse = "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1"
val playJson = "com.typesafe.play" %% "play-json" % "2.6.9"
```

```
lazy val hello = (project in file("."))
  .aggregate(helloCore)
  .dependsOn(helloCore)
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )
```

```
lazy val helloCore = (project in file("core"))
  .settings(
    name := "Hello Core",
    libraryDependencies += Seq(gigahorse, playJson),
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )
```

reload 後、core/src/main/scala/example/core/Weather.scala を追加する:

```
package example.core
```

```

import gigahorse._, support.okhttp.Gigahorse
import scala.concurrent._, duration._
import play.api.libs.json._

object Weather {
  lazy val http = Gigahorse.http(Gigahorse.config)

  def weather: Future[String] = {
    val baseUrl = "https://www.metaweather.com/api/location"
    val locUrl = baseUrl + "/search/"
    val weatherUrl = baseUrl + "/%s/"
    val rLoc = Gigahorse.url(locUrl).get.
      addQueryString("query" -> "New York")
    import ExecutionContext.Implicits.global
    for {
      loc <- http.run(rLoc, parse)
      woeid = (loc \ 0 \ "woeid").get
      rWeather = Gigahorse.url(weatherUrl format woeid).get
      weather <- http.run(rWeather, parse)
    } yield (weather \ "weather_state_name")(0).as[String].toLowerCase
  }

  private def parse = Gigahorse.asString andThen Json.parse
}

```

次に src/main/scala/example/Hello.scala を以下のように変更する:

```

package example

import scala.concurrent._, duration._
import core.Weather

object Hello extends App {
  val w = Await.result(Weather.weather, 10.seconds)
  println(s"Hello! The weather in New York is $w.")
  Weather.http.close()
}

```

アプリを走らせてみて、うまくいったか確認する:

```
sbt:Hello> run
```

```
[info] Compiling 1 Scala source to /private/tmp/foo-build/core/target/scala-2.12/classes
[info] Done compiling.
[info] Compiling 1 Scala source to /private/tmp/foo-build/target/scala-2.12/classes ...
[info] Packaging /private/tmp/foo-build/core/target/scala-2.12/hello-core_2.12-0.1.0-SNAPSHOT.jar
[info] Done packaging.
[info] Done compiling.
[info] Packaging /private/tmp/foo-build/target/scala-2.12/hello_2.12-0.1.0-SNAPSHOT.jar
[info] Done packaging.
[info] Running example.Hello
Hello! The weather in New York is mostly cloudy.
```

### sbt-native-packager プラグインを追加する

エディタを使って `project/plugins.sbt` を追加する:

```
addSbtPlugin("com.typesafe.sbt" % "sbt-native-packager" % "1.3.4")
```

次に `build.sbt` を以下のように変更して `JavaAppPackaging` を追加する:

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"
```

```
ThisBuild / organization := "com.example"
```

```
val scalaTest = "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5"
```

```
val gigahorse = "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1"
```

```
val playJson = "com.typesafe.play" %% "play-json" % "2.6.9"
```

```
lazy val hello = (project in file("."))
```

```
  .aggregate(helloCore)
```

```
  .dependsOn(helloCore)
```

```
  .enablePlugins(JavaAppPackaging)
```

```
  .settings(
```

```
    name := "Hello",
```

```
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
```

```
)
```

```
lazy val helloCore = (project in file("core"))
```

```
  .settings(
```

```
    name := "Hello Core",
```

```
    libraryDependencies ++= Seq(gigahorse, playJson),
```



```
    libraryDependencies += scalaTest % Test,  
  )
```

配布用の **.zip** ファイルを作る

```
sbt:Hello> dist  
[info] Wrote /private/tmp/foo-build/target/scala-2.12/hello_2.12-0.1.0-SNAPSHOT.pom  
[info] Wrote /private/tmp/foo-build/core/target/scala-2.12/hello-core_2.12-0.1.0-SNAPSHOT.pom  
[info] Your package is ready in /private/tmp/foo-build/target/universal/hello-0.1.0-SNAPSHOT.zip
```

パッケージ化されたアプリの実行は以下のように行う:

```
$ /tmp/someother  
$ cd /tmp/someother  
$ unzip -o -d /tmp/someother /tmp/foo-build/target/universal/hello-0.1.0-SNAPSHOT.zip  
$ ./hello-0.1.0-SNAPSHOT/bin/hello  
Hello! The weather in New York is mostly cloudy.
```

アプリを **Docker** 化させる

```
sbt:Hello> Docker/publishLocal  
....  
[info] Successfully built b6ce1b6ab2c0  
[info] Successfully tagged hello:0.1.0-SNAPSHOT  
[info] Built image hello:0.1.0-SNAPSHOT
```

Docker 化されたアプリは以下のように実行する:

```
$ docker run hello:0.1.0-SNAPSHOT  
Hello! The weather in New York is mostly cloudy
```

**version** を設定する

build.sbt を以下のように変更する:

```
ThisBuild / version      := "0.1.0"  
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.7"  
ThisBuild / organization := "com.example"
```

```

val scalaTest = "org.scalatest" %% "scalatest" % "3.0.5"
val gigahorse = "com.eed3si9n" %% "gigahorse-okhttp" % "0.3.1"
val playJson  = "com.typesafe.play" %% "play-json" % "2.6.9"

lazy val hello = (project in file("."))
  .aggregate(helloCore)
  .dependsOn(helloCore)
  .enablePlugins(JavaAppPackaging)
  .settings(
    name := "Hello",
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )

lazy val helloCore = (project in file("core"))
  .settings(
    name := "Hello Core",
    libraryDependencies ++= Seq(gigahorse, playJson),
    libraryDependencies += scalaTest % Test,
  )

```

### Switch scalaVersion temporarily

```

sbt:Hello> ++2.11.12!
[info] Forcing Scala version to 2.11.12 on all projects.
[info] Reapplying settings...
[info] Set current project to Hello (in build file:/private/tmp/foo-build/)

```

scalaVersion セッティングを確認する:

```

sbt:Hello> scalaVersion
[info] helloCore / scalaVersion
[info] 2.11.12
[info] scalaVersion
[info] 2.11.12 scalaVersion
[info] 2.12.7

```

このセッティングは reload 後には無くなる。

## dist タスクのインスペクト

dist タスクのことをもっと調べるために、help と inspect を実行してみる。

```
sbt:Hello> help dist
Creates the distribution packages.
sbt:Hello> inspect dist
```

依存タスクに対して inspect を再帰的に呼び出すには inspect tree を使う。

```
sbt:Hello> inspect tree dist
[info] dist = Task[java.io.File]
[info] +-Universal / dist = Task[java.io.File]
....
```

## バッチモード

sbt のコマンドをターミナルから直接渡して sbt をバッチモードで実行することができる。

```
$ sbt clean "testOnly HelloSpec"
```

**Note:** バッチモードでの実行は JVM のスピンアップと JIT を毎回行うため、ビルドかなり遅くなる。普段のコーディングでは sbt シェル、もしくは ~testQuick のような継続的テストを使うことを推奨する。

## sbt new コマンド

sbt new コマンドを使って手早く簡単な Hello world ビルドをセットアップすることができる。

```
$ sbt new sbt/scala-seed.g8
....
A minimal Scala project.
```

```
name [My Something Project]: hello
```

```
Template applied in ./hello
```

プロジェクト名を入力するプロンプトが出てきたら `hello` と入力する。

これで、`hello` ディレクトリ以下に新しいプロジェクトができた。

## クレジット

本ページは William “Scala William” Narmontas さん作の Essential sbt というチュートリアルに基づいて書かれた。

## ディレクトリ構造

このページは、sbt をインストールして、例題でみる sbt を読んだことを前提とする。

## ベースディレクトリ

sbt 用語では「ベースディレクトリ (base directory)」はプロジェクトが入ったディレクトリを指す。例題でみる sbt での例のように、`/tmp/foo-build/build.sbt` が入った `hello` プロジェクトを作った場合、ベースディレクトリは `/tmp/foo-build` となる。

## ソースコード

sbt はデフォルトで Maven と同じディレクトリ構造を使う（全てのパスはベースディレクトリからの相対パスとする）：

```
src/  
  main/  
    resources/  
      <メインの jar に含むデータファイル>  
    scala/  
      <メインの Scala ソースファイル>  
    scala-2.12/  
      <メインの Scala 2.12 に特定のソースファイル>  
    java/  
      <メインの Java ソースファイル>  
  test/
```

```
resources/
  <テストの jar に含むデータファイル>
scala/
  <テストの Scala ソースファイル>
scala-2.12/
  <テストの Scala 2.12 に特定のソースファイル>
java/
  <テストの Java ソースファイル>
```

src/ 内の他のディレクトリは無視される。また、隠しディレクトリも無視される。

ソースコードは hello/app.scala のようにプロジェクトのベースディレクトリに置くこともできるが、小さいプロジェクトはともかくとして、通常のプロジェクトでは src/main/ 以下のディレクトリにソースを入れて整理するのが普通だ。ベースディレクトリに \*.scala ソースコードを配置できるのは小手先だけのトリックに見えるかもしれないが、この機能は後ほど重要になる。

## sbtpビルド定義ファイル

ビルド定義はプロジェクトのベースディレクトリ以下の build.sbt (実は \*.sbt ならどのファイルでもいい) にて記述する。

```
build.sbt
```

## ビルドサポートファイル

build.sbt の他に、project ディレクトリにはヘルパーオブジェクトや一点物のプラグインを定義した \*.scala ファイルを含むことができる。詳しくは、ビルドの整理を参照。

```
build.sbt
project/
  Dependencies.scala
```

project 内に .sbt があるのを見ることがあるかもしれないが、それはプロジェクトのベースディレクトリ下の .sbt とはまた別物だ。これに関しては他に前提となる知識が必要なので後ほど説明する。

## ビルド成果物

生成されたファイル（コンパイルされたクラスファイル、パッケージ化された jar ファイル、managed 配下のファイル、キャッシュとドキュメンテーション）は、デフォルトでは **target** ディレクトリに出力される。

## バージョン管理の設定

`.gitignore`（もしくは、他のバージョン管理システムの同様のファイル）には以下を追加しておくといだろう：

```
target/
```

ここでは（ディレクトリだけにマッチさせるために）語尾の `/` は意図的につけていて、一方で（普通の `target/` に加えて `project/target/` にもマッチさせるために）先頭の `/` は意図的に つけていないことに注意。

## 実行

このページではプロジェクトをセットアップした後の `sbt` の使い方を説明する。君が `sbt` をインストールして、例題でみる `sbt` を実行したことを前提とする。

### sbt シェル

プロジェクトのベースディレクトリで、`sbt` を引数なしで実行する：

```
$ sbt
```

`sbt` をコマンドライン引数なしで実行すると `sbt` シェルが起動される。インタラクティブモードにはコマンドプロンプト（とタブ補完と履歴も！）がある。

例えば、`compile` と `sbt` シェルに入力する：

```
> compile
```

もう一度 `compile` するには、上矢印を押して、エンターキーを押す。

プログラムを実行するには、`run` と入力する。

sbt シェルを終了するには、`exit` と入力するか、`Ctrl+D` (Unix) か `Ctrl+Z` (Windows) を押す。

## バッチモード

sbt のコマンドを空白で区切られたリストとして引数に指定すると sbt をバッチモードで実行することができる。引数を取る sbt コマンドの場合は、コマンドと引数の両方を引用符で囲むことで一つの引数として sbt に渡す。例えば、

```
$ sbt clean compile "testOnly TestA TestB"
```

この例では、`testOnly` は `TestA` と `TestB` の二つの引数を取る。コマンドは順に実行される（この場合 `clean`、`compile`、そして `testOnly`）。

**Note:** バッチモードでの実行は JVM のスピンアップと JIT を毎回行うため、ビルドかなり遅くなる。普段のコーディングでは sbt シェル、もしくは以下に説明する継続的ビルドとテストを使うことを推奨する。

## 継続的ビルドとテスト

編集 || コンパイル || テストのサイクルを速めるために、ソースファイルを保存する度 sbt に自動的に再コンパイルを実行させることができる。

ソースファイルが変更されたことを検知してコマンドを実行するには、コマンドの先頭に `~` をつける。例えば、インタラクティブモードで、これを試してみよう:

```
> ~testQuick
```

このファイル変更監視状態を止めるにはエンターキーを押す。

先頭の `~` は sbt シェルでもバッチモードでも使うことができる。

詳しくは、Triggered Execution 参照。

## よく使われるコマンド

最もよく使われる sbt コマンドを紹介する。全ての一覧は Command Line Reference を参照。

clean

(target ディレクトリにある) 全ての生成されたファイルを削除する。

compile

(src/main/scala と src/main/java ディレクトリにある) メインのソースをコンパイルする。

test

全てのテストをコンパイルし実行する。

console

コンパイル済のソースと依存ライブラリにクラスパスを通して、Scala インタプリタを開始する。 sbt に戻るには、:quit と入力するか、Ctrl+D (Unix) か Ctrl+Z (Windows) を押す。

run <argument>\*

sbt と同じ仮想マシン上で、プロジェクトのメインクラスを実行する。

package

src/main/resources 内のファイルと src/main/scala と src/main/java からコンパイルされたクラスファイルを含む jar を作る。

help <command>

指定されたコマンドの詳細なヘルプを表示する。コマンドが指定されていない場合は、全てのコマンドの簡単な説明を表示する。

reload

ビルド定義 (build.sbt、project/.scala、project/.sbt ファイル) を再読み込みする。ビルド定義を変更した場合に必要。

## タブ補完

sbt シェルには、空のプロンプトの状態を含め、タブ補完がある。sbt の特殊な慣例として、タブを一度押すとよく使われる候補だけが表示され、複数回押すと、より多くの冗長な候補一覧が表示される。



## sbt シェル履歴

sbt シェルは、sbt を終了して再起動した後も履歴を覚えている。履歴にアクセスする最も簡単な方法は矢印キーを使うことだ。

注意: Ctrl-R を使って履歴を逆方向にインクリメンタル検索できる。

JLine のターミナル環境との統合によって `$HOME/.inputrc` ファイルを変更することで sbt シェルをカスタマイズすることが可能だ。例えば、以下の設定を `$HOME/.inputrc` に書くことで上矢印キーと下矢印キーが履歴の前方一致検索をするようになる。

```
"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward
"\e[C": forward-char
"\e[D": backward-char
```

sbt シェルはその他にも以下のコマンドをサポートする:

!

履歴コマンドのヘルプを表示する。

!!

直前のコマンドを再実行する。

!:

全てのコマンド履歴を表示する。

!:n

最後の n コマンドを表示する。

!n

!: で表示されたインデックス n のコマンドを実行する。

!-n

n 個前のコマンドを実行する。

!string

‘string’ から始まる最近のコマンドを実行する。

!?string

‘string’ を含む最近のコマンドを実行する。

## ビルド定義

このページでは、多少の「理論」も含めた sbt のビルド定義 (build definition) と `build.sbt` の構文を説明する。sbt 0.13.13 など最近のバージョンをインストール済みで、sbt の使い方を分かっていて、「始める sbt」の前のページも読んだことを前提とする。

このページでは `build.sbt` ビルド定義を紹介する。

### sbt バージョンの指定

ビルド定義の一部としてビルドに用いる sbt のバージョンを指定する。これによって異なる sbt ランチャーを持つ複数の人がいても同じプロジェクトを同じようにビルドすることができる。そのためには、`project/build.properties` という名前のファイルを作成して以下のように sbt バージョンを指定する：

```
sbt.version=1.3.4
```

もしも指定されたバージョンがローカルマシンに無ければ、sbt ランチャーは自動的にダウンロードを行う。このファイルが無ければ、sbt ランチャーは任意のバージョンを選択する。これはビルドの移植性を下げるため、推奨されない。

### ビルド定義とは何か

ビルド定義は、`build.sbt` にて定義され、プロジェクト (型は `Project`) の集合によって構成される。プロジェクトという用語が曖昧であることがあるため、このガイドではこれらをサブプロジェクトと呼ぶことが多い。

例えば、カレントディレクトリにあるサブプロジェクトは `build.sbt` に以下のように定義できる：

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    scalaVersion := "2.12.7"
  )
```

それぞれのサブプロジェクトは、キーと値のペアによって詳細が設定される。

例えば、`name` というキーがあるが、それはサブプロジェクト名という文字列の値に関連付けられる。キーと値のペア列は `.settings(...)` メソッド内に列挙される:

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    scalaVersion := "2.12.7"
  )
```

`build.sbt` はどのように `settings` を定義するか

`build.sbt` において定義されるサブプロジェクトは、キーと値のペア列を持つと言ったが、このペアはセッティング式 (setting expression) と呼ばれ、`build.sbt DSL` にて記述される。

```
ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
```

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "hello"
  )
```

<b>organization</b>	<b>:=</b>	<b>{ "com.example" }</b>
key	operator	(setting/task) body

### setting/task expression

`build.sbt DSL` を詳しくみてみよう:

それぞれのエントリーはセッティング式 (setting expression) と呼ばれる。中にはタスク式と呼ばれるものもある。この違いはこのページの後で説明する。

セッティング式は以下の 3 部から構成される:

1. 左辺項をキー (key) という。

2. 演算子。この場合は `:=`。
3. 右辺項は本文 (body)、もしくはセッティング本文という。

左辺値の `name`、`version`、および `scalaVersion` はキーである。キーは `SettingKey[T]`、`TaskKey[T]`、もしくは `InputKey[T]` のインスタンスで、`T` はその値の型である。キーの種類に関しては後述する。

`name` キーは `SettingKey[String]` に型付けされているため、`name` の `:=` 演算子も `String` に型付けされている。誤った型の値を使おうとするとビルド定義はコンパイルエラーになる:

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := 42 // コンパイルできない
  )
```

`build.sbt` 内には `val`、`lazy val`、`def` を定義することもできる。`build.sbt` において、トップレベルで `object` や `class` を定義することはできない。それらが必要なら `project/` 配下に Scala ソースファイル (`.scala`) を置くべきだろう。

キー

種類

キーには三種類ある:

- `SettingKey[T]`: 一度だけ値が計算されるキー (値はサブプロジェクトの読み込み時に計算され、保存される)。
- `TaskKey[T]`: 毎回再計算されるタスクを呼び出す、副作用を伴う可能性のある値のキー。
- `InputKey[T]`: コマンドラインの引数を入力として受け取るタスクのキー。「始める sbt」では `InputKey` を説明しないので、このガイドを終えた後で、`Input Tasks` を読んでみよう。

組み込みのキー

組み込みのキーは `Keys` と呼ばれるオブジェクトのフィールドにすぎない。`build.sbt` は、自動的に `import sbt.Keys._` するため、`sbt.Keys.name` は `name` として参照することができる。

## カスタムキー

カスタムキーは `settingKey`、`taskKey`、`inputKey` といった生成メソッドを用いて定義する。どのメソッドでもキーに関連する型パラメータを必要とする。キーの名前は `val` で宣言された変数の名前がそのまま用いられる。例として、新しく `hello` と名づけたキーを定義してみよう。

```
lazy val hello = taskKey[Unit]("An example task")
```

実は `.sbt` ファイルには、設定を記述するのに必要な `val` や `def` を含めることもできる。これらの定義はファイル内のどこで書かれてもプロジェクトの設定より前に評価される。

注意 一般的に、初期化順問題を避けるために `val` の代わりに `lazy val` が用いられることが多い。

## タスクキーかセッティングキーか

`TaskKey[T]` は、`_タスク_`を定義しているといわれる。タスクは、`compile` や `package` のような作業だ。タスクは `Unit` を返すかもしれないし (`Unit` は、Scala での `void` だ)、タスクに関連した値を返すかもしれない。例えば、`package` は作成した `jar` ファイルを値として返す `TaskKey[File]` だ。

例えばインタラクティブモードの `sbt` プロンプトに `compile` と入力するなど、何らかのタスクを実行する度に、`sbt` はそのタスクを一回だけ再実行する。

サブプロジェクトを記述する `sbt` のキーと値の列は、`name` のようなセッティング (`setting`) であれば、その文字列の値をキャッシュすることができるが、`compile` のようなタスク (`task`) の場合は実行可能コードを保持しておく必要がある (たとえその実行可能コードが最終的に文字列を返したとしても、それは毎回再実行されなければならない)。

あるキーがあるとき、それは常にタスクかただのセッティングかのどちらかを参照する。つまり、キーの「タスク性」(毎回再実行するかどうか) はそのキーの特性であり、その値にはよらない。

## タスクとセッティングの定義

`:=` を使うことで、タスクに任意の演算を代入することができる。セッティングを定義すると、その値はプロジェクトがロードされた時に一度だけ演算が

行われる。タスクを定義すると、その演算はタスクの実行毎に毎回再実行される。

例えば、少し前に宣言した `hello` というタスクはこのように実装できる:

```
lazy val hello = taskKey[Unit]("An example task")
```

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    hello := { println("Hello!") }
  )
```

セッティングの定義は既に何度か見ていると思うが、プロジェクト名の定義はこのようにできる:

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "hello"
  )
```

## タスクとセッティングの型

型システムの視点から考えると、タスクキー (task key) から作られた `Setting` は、セッティングキー (setting key) から作られたそれとは少し異なるものだ。 `taskKey := 42` は `Setting[Task[T]]` の戻り値を返すが、 `settingKey := 42` は `Setting[T]` の戻り値を返す。タスクが実行されるとタスクキーは型 `T` の値を返すため、ほとんどの用途において、これによる影響は特にない。

`T` と `Task[T]` の型の違いによる影響が一つある。それは、セッティングキーはキャッシュされていて、再実行されないため、タスクキーに依存できないということだ。このことについては、後ほどのタスク・グラフにて詳しくみていく。

## sbt シェルにおけるキー

sbt のインタラクティブモードからタスクの名前を入力することで、どのタスクでも実行することができる。それが `compile` と入力することでコンパイルタスクが起動する仕組みだ。つまり、`compile` はタスクキーだ。

タスクキーのかわりにセッティングキーの名前を入力すると、セッティングキーの値が表示される。タスクキーの名前を入力すると、タスクを実行する

が、その戻り値は表示されないため、タスクの戻り値を表示するには素の<タスク名>ではなく、`show <タスク名>` と入力する。Scala の慣例にならい、ビルド定義ファイル内ではキーはキャメルケース (`camelCase`) で命名する。

あるキーについてより詳しい情報を得るには、sbt インタラクティブモードで `inspect <キー名>` と入力する。inspect が表示する情報の中にはまだよく分からない点もあるかもしれないが、一番上にはセッティングの値の型と、セッティングの簡単な説明が表示されていることだろう。

### build.sbt 内の import 文

build.sbt の一番上に import 文を書くことができ、それらは空行で分けなくてもよい。

デフォルトでは以下のものが自動的にインポートされる:

```
import sbt._
import Keys._
```

(さらに、auto plugin があれば autoImport 以下の名前がインポートされる。)

### Bare .sbt ビルド定義

セッティングは、`.settings(...)` の呼び出しの中だけではなく build.sbt に直書きすることができ、これは「bare style」と呼ばれる。

```
ThisBuild / version := "1.0"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
```

この構文は ThisBuild にスコープ付けされたセッティングを書いたり、プラグインを追加するのに向いている。スコープやプラグインに関してはまた後ほど。

### ライブラリへの依存性を加える

サードパーティのライブラリに依存するには二つの方法がある。第一は lib/ に jar ファイルを入れてしまう方法で (アンマネージ依存性、unmanaged dependency)、第二はマネージ依存性 (managed dependency) を加えることで、build.sbt ではこのようになる:

```
val derby = "org.apache.derby" % "derby" % "10.4.1.3"
```

```
ThisBuild / organization := "com.example"
```

```
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
```

```
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
```

```
lazy val root = (project in file("."))  
  .settings(  
    name := "Hello",  
    libraryDependencies += derby  
  )
```

これで Apache Derby ライブラリのバージョン 10.4.1.3 へのマネージ依存性を加えることができた。

`libraryDependencies` キーは二つの複雑な点がある: `:=` ではなく `+=` を使うことと、`%` メソッドだ。後でタスク・グラフで説明するが、`+=` はキーの古い値を上書きする代わりに新しい値を追加する。`%` メソッドは文字列から Ivy モジュール ID を構築するのに使われ、これはライブラリ依存性で説明する。

ライブラリ依存性に関する詳細については、このガイドの後ろの方までとっておくことにする。後ほど一ページを割いて丁寧に説明する。

## マルチプロジェクト・ビルド

このページでは、一つのビルドで複数のサブプロジェクトを管理する方法を紹介する。このガイドのこれまでのページを読んでおいてほしい。特に `build.sbt` を理解していることが必要になる。

### 複数のサブプロジェクト

一つのビルドに複数の関連するサブプロジェクトを入れておくと、サブプロジェクト間に依存性がある場合や同時に変更されることが多い場合に便利だ。

ビルド内の個々のサブプロジェクトは、それぞれ独自のソースディレクトリを持ち、`package` を実行すると独自の `jar` ファイルを生成するなど、概ね通常のプロジェクトと同様に動作する。



個々のプロジェクトは `lazy val` を用いて `Project` 型の値を宣言することで定義される。例として、以下のようなものがプロジェクトだ:

```
lazy val util = (project in file("util"))
```

```
lazy val core = (project in file("core"))
```

`val` で定義された名前はプロジェクトの ID 及びベースディレクトリの名前になる。ID は `sbt` シェルからプロジェクトを指定する時に用いられる。

ベースディレクトリ名が ID と同じ名前であるときは省略することができる。

```
lazy val util = project
```

```
lazy val core = project
```

#### ビルドワイド・セッティング

複数プロジェクトに共通なセッティングをくくり出す場合、セッティングを `ThisBuild` にスコープ付けする。ただし、右辺値には純粋な値か `Global` もしくは `ThisBuild` にスコープ付けされたセッティングしか置くことができない、またサブプロジェクトにスコープ付けされたセッティングがデフォルトで存在しない必要があるというという制約がある。(スコープ参照)

```
ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
```

```
lazy val core = (project in file("core"))
  .settings(
    // other settings
  )
```

```
lazy val util = (project in file("util"))
  .settings(
    // other settings
  )
```

これで `version` を一箇所で変更すれば、再読み込み後に全サブプロジェクトに反映されるようになる。

#### 共通のセッティング

複数プロジェクトに共通なセッティングをくくり出す場合、`commonSettings` という名前のセッティングの `Seq` を作って、それを引数として各プロジェクトの `settings` メソッドを呼び出せばよい。

```
lazy val commonSettings = Seq(  
    target := { baseDirectory.value / "target2" }  
)
```

```
lazy val core = (project in file("core"))  
    .settings(  
        commonSettings,  
        // other settings  
    )
```

```
lazy val util = (project in file("util"))  
    .settings(  
        commonSettings,  
        // other settings  
    )
```

## 依存関係

一つのビルドの中の個々のプロジェクトはお互いに完全に独立した状態であってもよいが、普通、何らかの形で依存関係を持っているだろう。ここでは集約 (aggregate) とクラスパス (classpath) という二種類の依存関係がある。

## 集約

集約とは、集約する側のプロジェクトであるタスクを実行するとき、集約される側の複数のプロジェクトでも同じタスクを実行するという関係を意味する。例えば、

```
lazy val root = (project in file("."))  
    .aggregate(util, core)  
  
lazy val util = (project in file("util"))  
  
lazy val core = (project in file("core"))
```

上の例では、`root` プロジェクトが `util` と `core` を集約している。この状態で `sbt` を起動してコンパイルしてみよう。3つのプロジェクトが全てコンパイルされることが分かると思う。

集約プロジェクト内で（この場合は `root` プロジェクトで）、タスクごとに集約をコントロールすることができる。例えば、`update` タスクの集約を以下のようにして回避できる:

```
lazy val root = (project in file("."))
  .aggregate(util, core)
  .settings(
    aggregate in update := false
  )
```

[...]

`aggregate in update` は、`update` タスクにスコープ付けされた `aggregate` キーだ（スコープ参照）。

注意: 集約は、集約されるタスクを順不同に並列実行する。

### クラスパス依存性

あるプロジェクトが、他のプロジェクトにあるコードに依存させたい場合、`dependsOn` メソッドを呼び出して実現すればよい。

例えば、`core` に `util` のクラスパスが必要な場合は `core` の定義を次のように書く:

```
lazy val core = project.dependsOn(util)
```

これで `core` 内のコードから `util` の `class` を利用することができるようになった。

また、これにより `core` がコンパイルされる前に `util` の `update` と `compile` が実行されている必要があるのでプロジェクト間でコンパイル実行が順序付けられることになる。

複数のプロジェクトに依存するには、`dependsOn(bar, baz)` というふうに、`dependsOn` に複数の引数を渡せばよい。

### コンフィギュレーションごとのクラスパス依存性

`foo dependsOn(bar)` は、`foo` の `Compile` コンフィギュレーションが `bar` の `Compile` コンフィギュレーションに依存することを意味する。これを明示的に書くと、`dependsOn(bar % "compile->compile")` となる。

この `"compile->compile"` 内の `->` は、「依存する」という意味で、`"test->compile"` は、`foo` の `Test` コンフィギュレーションが `bar` の `Compile` コンフィギュレーションに依存することを意味する。

`->config` の部分を省くと、`->compile` だと解釈されるため、`dependsOn(bar % "test")` は、`foo` の `Test` コンフィギュレーションが `bar` の `Compile` コンフィギュレーションに依存することを意味する。

特に、`Test` が `Test` に依存することを意味する `"test->test"` は役に立つ宣言だ。これにより、例えば、`bar/src/test/scala` にテストのためのユーティリティコードを置いておき、それを `foo/src/test/scala` 内のコードから利用することができる。

複数のコンフィギュレーション依存性を宣言する場合は、セミコロンで区切る。例えば、`dependsOn(bar % "test->test;compile->compile")` と書ける。

## サブプロジェクト間の依存性

多くのファイルとサブプロジェクトを持った巨大なビルドでは `sbt` は全てのファイルを監視したり、大量に発生するディスクやシステム I/O によって高性能とは言えない反応になるかもしれない。

一つの対策として `sbt` は `compile` を呼び出した時に依存するサブプロジェクトのコンパイルを行うかどうかを制御する `trackInternalDependencies` と `exportToInternal` というセッティングがある。両者とも `TrackLevel.NoTracking`、`TrackLevel.TrackIfMissing`、`TrackLevel.TrackAlways` という 3 つの値を取ることができる。デフォルトは両方とも `TrackLevel.TrackAlways` だ。

`trackInternalDependencies` が `TrackLevel.TrackIfMissing` に設定されると、`sbt` は `*.class` ファイル (`exportJars` が `true` の場合は `JAR` ファイル) が一切無い場合を除き自動的に内部 (サブプロジェクト) 依存性をコンパイルすることを止める。

`TrackLevel.NoTracking` に設定すると内部依存性のコンパイルは無視される。ただし、クラスパスは通常どおり追加されるため、依存性グラフは依存性だ并表示する。この動機は開発時に大量のサブプロジェクトの変更の確認

に伴う I/O オーバーヘッドを回避することにある。全てのサブプロジェクトを `TrackIfMissing` に設定する方法を以下に示す。

```
ThisBuild / trackInternalDependencies := TrackLevel.TrackIfMissing
ThisBuild / exportJars := true
```

```
lazy val root = (project in file("."))
  .aggregate(....)
```

`exportToInternal` セッティングは依存された側から内部トラッキングをオプトアウトすることを可能にして、これを使うことでほとんどのサブプロジェクトは追跡したいが、一部を抜きたいという時に使える。`trackInternalDependencies` と `exportToInternal` の交叉が実際の追跡レベルを決定する。以下が 1 つのサブプロジェクトをオプトアウトさせる例だ:

```
lazy val dontTrackMe = (project in file("dontTrackMe"))
  .settings(
    exportToInternal := TrackLevel.NoTracking
  )
```

## デフォルトルートプロジェクト

もしプロジェクトがルートディレクトリに定義されてなかったら、`sbt` はビルド時に他のプロジェクトを集約するデフォルトプロジェクトを勝手に生成する。

プロジェクト `hello-foo` は、`base = file("foo")` と共に定義されているため、サブディレクトリ `foo` に置かれる。そのソースは、`foo/Foo.scala` のように `foo` の直下に置かれるか、`foo/src/main/scala` 内に置かれる。ビルド定義ファイルを除いては、通常の `sbt` ディレクトリ構造が `foo` 以下に適用される。

## プロジェクトの切り替え

`sbt` インタラクティブプロンプトから、`projects` と入力することでプロジェクトの全リストが表示され、`project <プロジェクト名>` で、カレントプロジェクトを選択できる。`compile` のようなタスクを実行すると、それはカレントプロジェクトに対して実行される。これにより、ルートプロジェクトをコンパイルせずに、サブプロジェクトのみをコンパイルすることができる。

また `subProjectID/compile` のように、プロジェクト ID を明示的に指定することで、そのプロジェクトのタスクを実行することもできる。

## 共通のコード

`.sbt` ファイルで定義された値は、他の `.sbt` ファイルからは見えない。`.sbt` ファイル間でコードを共有するためには、ベースディレクトリにある `project/` 配下に Scala ファイルを用意すればよい。

詳細はビルドの整理を参照。

## 補足: サブプロジェクトビルド定義ファイル

`foo` 内の全ての `.sbt` ファイル、例えば `foo/build.sbt` は、`hello-foo` プロジェクトにスコープ付けされた上で、ビルド全体のビルド定義に取り込まれる。

ルートプロジェクトが `hello` にあるとき、`hello/build.sbt`、`hello/foo/build.sbt`、`hello/bar/build.sbt` においてそれぞれ別々のバージョンを定義してみよう（例: `version := "0.6"`）。次に、インタラクティブプロンプトで `show version` と打ち込んでみる。以下のように表示されるはずだ（定義したバージョンによるが）：

```
> show version
[info] hello-foo/*:version
[info] 0.7
[info] hello-bar/*:version
[info] 0.9
[info] hello/*:version
[info] 0.5
```

`hello-foo/*:version` は、`hello/foo/build.sbt` 内で定義され、`hello-bar/*:version` は、`hello/bar/build.sbt` 内で定義され、`hello/*:version` は、`hello/build.sbt` 内で定義される。スコープ付けされたキーの構文を復習しておこう。それぞれの `version` キーは、`build.sbt` の場所により、特定のプロジェクトにスコープ付けされている。だが、三つの `build.sbt` と同じビルド定義の一部だ。

スタイルの選択:

- 各サブプロジェクトのセッティングはそのベースディレクトリ直下の `*.sbt` ファイル内で宣言することができる。その場合、`build.sbt` は `lazy val foo = (project in file("foo"))` といった形で最小の `project` 宣言のみを行いセッティングは書かない。
- 全てのプロジェクト宣言とセッティングをルートの `build.sbt` に書けば全てのビルド定義を1つのファイルにまとめることができるので、その方法を推奨する。ただし、これは好みの問題だから、好きにやっていい。

注意: サブプロジェクトは、`project` サブディレクトリや、`project/*.scala` ファイルを持つことができない。 `foo/project/Build.scala` は無視される。

## タスク・グラフ

ビルド定義に引き続き、このページでは `build.sbt` 定義をより詳しく解説する。

`settings` をキーと値のペア群だと考えるよりも、より良いアナロジーは、辺を事前発生 (happens-before) 関係とするタスクの有向非巡回グラフ (DAG) だと考える事だ。これをタスク・グラフと呼ぼう。

### 用語に関して

重要な用語をおさらいしておく。

- セッティング/タスク式: `.settings(...)` 内のエントリー。
- キー: セッティング式の左辺項。 `SettingKey[A]`、`TaskKey[A]`、もしくは `InputKey[A]` となる。
- セッティング: `SettingKey[A]` を持つセッティング式によって定義される。値はロード時に一度だけ計算される。
- タスク: `TaskKey[A]` を持つタスク式によって定義される。値は呼び出さるたびに計算される。

### 他のタスクへの依存性の宣言

`build.sbt` DSL では `.value` メソッドを用いて他のタスクやセッティングへの依存性を表現する。この `value` メソッドは特殊なもので、`:=` (もしくは

後に見る+= や +=) の右辺項内でしか使うことができない。

最初の例として、`update` と `clean` というタスクに依存した形で `scalacOption` を定義したいとする。(Keys より) 以下の二つのキーを例に説明する。

注意: ここで計算される `scalacOptions` の値はナンセンスなもので、説明のためだけのものだ:

```
val scalacOptions = taskKey[Seq[String]]("Options for the Scala compiler.")
val update = taskKey[UpdateReport]("Resolves and optionally retrieves dependencies, produces the update report")
val clean = taskKey[Unit]("Deletes files produced by the build, such as generated sources and artifacts")
```

以下のように `scalacOptions` を再配線できる:

```
scalacOptions := {
  val ur = update.value // update タスクは scalacOptions よりも事前発生する
  val x = clean.value   // clean タスクは scalacOptions よりも事前発生する
  // ---- scalacOptions はここから始まる ----
  ur.allConfigurations.take(3)
}
```

`update.value` と `clean.value` はタスク依存性を宣言していて、`ur.allConfigurations.take(3)` がタスクの本文となる。

`.value` は普通の Scala のメソッド呼び出しではない。build.sbt DSL はマクロを用いてこれらをタスクの本文から持ち上げる。 \*\* `update` と `clean` の両タスクとも、本文内のどの行に現れようと、タスクエンジンが `scalacOption` の開始中括弧 (`{`) を評価するときには既に完了済みである。 \*\*

具体例で説明しよう:

```
ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
```

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    scalacOptions := {
      val out = streams.value // streams タスクは scalacOptions よりも事前発生する
      val log = out.log
      log.info("123")
      val ur = update.value // update タスクは scalacOptions よりも事前発生する
    }
  )
```



```

        log.info("456")
        ur.allConfigurations.take(3)
    }
)

```

次に、sbt シェル内で scalacOptions と打ち込む:

```

> scalacOptions
[info] Updating {file:/xxx/}root...
[info] Resolving jline#jline;2.14.1 ...
[info] Done updating.
[info] 123
[info] 456
[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 10:38:24 PM

```

val ur = ... は log.info("123") と log.info("456") の間に挟まっているが、update タスクは両者よりも事前発生している。

もう一つの例:

```

ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"

```

```

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    scalacOptions := {
      val ur = update.value // update task happens-before scalacOptions
      if (false) {
        val x = clean.value // clean task happens-before scalacOptions
      }
      ur.allConfigurations.take(3)
    }
  )

```

sbt シェル内で run それから scalacOptions と打ち込む:

```

> run
[info] Updating {file:/xxx/}root...
[info] Resolving jline#jline;2.14.1 ...
[info] Done updating.
[info] Compiling 1 Scala source to /Users/eugene/work/quick-test/task-graph/target/scala

```

```
[info] Running example.Hello
hello
[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 10:45:19 PM
> scalacOptions
[info] Updating {file:/xxx/}root...
[info] Resolving jline#jline;2.14.1 ...
[info] Done updating.
[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 10:45:23 PM
```

ここで `target/scala-2.12/classes/` を探してみしてほしい。 `if (false)` に囲まれていても `clean` タスクが実行されたため、そのディレクトリは存在しないはずだ。

もう一つ重要なのは、`update` と `clean` のタスクの間では順序付けの保証が無いことだ。 `update` してから `clean` が実行されるかもしれないし、 `clean` してから `update` が実行されるかもしれないし、両者が並列に実行される可能性もある。

## .value 呼び出しのインライン化

上で解説したように、`.value` は他のタスクやセッティングへの依存性を表現するための特殊なメソッドだ。 `build.sbt` に慣れるまでは、`.value` の呼び出しをタスク本文の一番上にまとめておくことをお勧めする。

しかし、慣れてくると `.value` 呼び出しをインライン化して、タスクやセッティングを簡略に書きたいと思うようになるだろう。変数名をいちいち考えなくてもいいのも楽だ。

インライン化するとこう書ける:

```
scalacOptions := {
  val x = clean.value
  update.value.allConfigurations.take(3)
}
```

`.value` の呼び出しがインライン化されているが、タスク本文内のどこに書かれていてもタスク本文に入る前に評価は完了する。

## タスクのインスペクト

上の例では `scalacOptions` は `update` と `clean` というタスクに依存性 (dependency) を持つ。上のタスクを `build.sbt` に書いて、`sbt` シェル内から `inspect scalacOptions` と打ち込むと以下のように表示される (一部抜粋):

```
> inspect scalacOptions
[info] Task: scala.collection.Seq[java.lang.String]
[info] Description:
[info]   Options for the Scala compiler.
....
[info] Dependencies:
[info]   *:clean
[info]   *:update
....
```

これは `sbt` が、どのセッティングが他のセッティングに依存しているかをどう把握しているかを示している。

また、`inspect tree compile` と打ち込むと、`compile` は `incCompileSetup` に依存していて、それは `dependencyClasspath` などの他のキーに依存していることが分かる。依存性の連鎖をたどっていくと、魔法に出会う。

```
> inspect tree compile
[info] compile:compile = Task[sbt.inc.Analysis]
[info]   +-compile:incCompileSetup = Task[sbt.Compiler$IncSetup]
[info]     | +-*/*:skip = Task[Boolean]
[info]     | +-compile:compileAnalysisFilename = Task[java.lang.String]
[info]     | | +-*/*:crossPaths = true
[info]     | | +-{.}/*:scalaBinaryVersion = 2.12
[info]     | |
[info]     | +-*/*:compilerCache = Task[xsbti.compile.GlobalsCache]
[info]     | +-*/*:definesClass = Task[scala.Function1[java.io.File, scala.Function1[java..
[info]     | +-compile:dependencyClasspath = Task[scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java
[info]     | | +-compile:dependencyClasspath::streams = Task[sbt.std.TaskStreams[sbt.Init$
[info]     | | | +-*/*:streamsManager = Task[sbt.std.Streams[sbt.Init$ScopedKey[_ <: Any]]
[info]     | | |
[info]     | | +-compile:externalDependencyClasspath = Task[scala.collection.Seq[sbt.Attrib
[info]     | | | +-compile:externalDependencyClasspath::streams = Task[sbt.std.TaskStreams
[info]     | | | | +-*/*:streamsManager = Task[sbt.std.Streams[sbt.Init$ScopedKey[_ <: Any]
[info]     | | | |
[info]     | | | +-compile:managedClasspath = Task[scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java
[info]     | | | | +-compile:classpathConfiguration = Task[sbt.Configuration]
```

```
[info] | | | | +-compile:configuration = compile
[info] | | | | +-*/:internalConfigurationMap = <function1>
[info] | | | | +-*:update = Task[sbt.UpdateReport]
[info] | | | |
....
```

例えば `compile` と打ち込むと、`sbt` は自動的に `update` を実行する。これが「とにかくちゃんと動く」理由は、`compile` の計算に入力として必要な値が `sbt` に `update` の計算を先に行うことを強制しているからだ。

このようにして、`sbt` の全てのビルドの依存性は、明示的には宣言されず、自動化されている。あるキーの値を別の計算で使うと、その計算はキーに依存することになる。

#### 他のセッティングに依存したタスクの定義

`scalacOptions` はタスク・キーだ。何らかの値に既に設定されていて、Scala 2.12 以外の場合は`"-Xfatal-warnings"` と `"-deprecation"` を除外したいとする。

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    organization := "com.example",
    scalaVersion := "2.12.10",
    version := "0.1.0-SNAPSHOT",
    scalacOptions := List("-encoding", "utf8", "-Xfatal-warnings", "-deprecation", "-unc",
    scalacOptions := {
      val old = scalacOptions.value
      scalaBinaryVersion.value match {
        case "2.12" => old
        case _       => old filterNot (Set("-Xfatal-warnings", "-deprecation").apply)
      }
    }
  )
```

`sbt` シェルで試すとこうなるはずだ:

```
> show scalacOptions
[info] * -encoding
[info] * utf8
[info] * -Xfatal-warnings
```

```

[info] * -deprecation
[info] * -unchecked
[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 11:44:44 PM
> ++2.11.8!
[info] Forcing Scala version to 2.11.8 on all projects.
[info] Reapplying settings...
[info] Set current project to Hello (in build file:/xxx/)
> show scalacOptions
[info] * -encoding
[info] * utf8
[info] * -unchecked
[success] Total time: 0 s, completed Jan 2, 2017 11:44:51 PM

```

次に (Keys より) 以下の二つのキーを例に説明する:

```

val scalacOptions = taskKey[Seq[String]]("Options for the Scala compiler.")
val checksums = settingKey[Seq[String]]("The list of checksums to generate and to verify")

```

注意: `scalacOptions` と `checksums` はお互い何の関係もない、ただ同じ値の型を持つ二つのキーで片方がタスクというだけだ。

`build.sbt` の中で `scalacOptions` を `checksums` のエイリアスにすることはできるが、その逆はできない。例えば、以下の例はコンパイルが通る:

```

// scalacOptions タスクは checksums セットアップの値を用いて定義される
scalacOptions := checksums.value

```

逆方向への依存、つまりタスクの値に依存したセッティングキーの値を定義することはどうしてもできない。なぜなら、セッティングキーの値はプロジェクトのロード時に一度だけしか計算されず、毎回再実行されるべきタスクが毎回実行されなくなってしまうからだ。

```

// 悪い例: checksums セットアップは scalacOptions タスクに関連付けて定義することはできない!
checksums := scalacOptions.value

```

### 他のセッティングに依存したセッティングの定義

実行のタイミングという観点から見ると、セッティングはロード時に評価される特殊なタスクと考えることができる。

プロジェクトの名前と同じ `organization` を定義してみよう。

```

// プロジェクトの name に基いて organization 名を付ける (どちらも型は SettingKey[String])
organization := name.value

```

実用的な例もみてみる。これは `Compile / scalaSource` というキーを `scalaBinaryVersion` が "2.11" の場合のみ別のディレクトリに再配線する。

```
Compile / scalaSource := {  
  val old = (Compile / scalaSource).value  
  scalaBinaryVersion.value match {  
    case "2.11" => baseDirectory.value / "src-2.11" / "main" / "scala"  
    case _      => old  
  }  
}
```

そもそも `build.sbt DSL` は何のためにある？

`build.sbt DSL` は、セッティングやタスクの有向非巡回グラフを構築するためのドメイン特化言語だ。セッティング式はセッティング、タスク、そしてそれらの間の依存性をエンコードする。

この構造は `Make` (1976)、`Ant` (2000)、`Rake` (2003) などにも共通する。

## Make 入門

`Makefile` の基本的な構文は以下ようになる:

```
target: dependencies  
[tab] system command1  
[tab] system command2
```

対象 (target、デフォルトの target は `all` と呼ばれる) が与えられたとき、

1. `Make` は対象の依存性が既にビルドされたかを調べて、ビルドされていないものをビルドする。
2. `Make` は順番にシステムコマンドを実行する。

`Makefile` の具体例で説明しよう:

```
CC=g++  
CFLAGS=-Wall  
  
all: hello  
  
hello: main.o hello.o  
    $(CC) main.o hello.o -o hello
```

```
%.o: %.cpp
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
```

`make` を実行すると、デフォルトで `all` という名前の対象を選択する。その対象は `hello` を依存性として列挙するが、それは未だビルドされいないので、`Make` は次に `hello` をビルドする。

次に、`Make` は `hello` という対象の依存性がビルド済みかを調べる。`hello` は `main.o` と `hello.o` という2つの対象を列挙する。これらの対象が最後のパターンマッチを用いたルールによってビルドされた後でやっと `main.o` と `hello.o` をリンクするシステムコマンドが実行される。

`make` を実行しているだけなら、対象として何がほしいのかだけを考えればよく、中間成果物をビルドするための正確なタイミングやコマンドなどは `Make` がやってくれる。これを依存性指向プログラミングもしくはフローベースプログラミングだと考えることができる。DSL は対象の依存性を記述するが、アクションはシステムコマンドに委譲されるため、正確には `Make` はハイブリッドシステムに分類される。

## Rake

このハイブリッド性も実は `Make` の後継である `Ant`、`Rake`、`sbt` といったツールにも受け継がれている。Rakefile の基本的な構文をみてほしい:

```
task name: [:prereq1, :prereq2] do |t|
  # actions (may reference prereq as t.name etc)
end
```

`Rake` でのブレイクスルーは、アクションをシステムコマンドの代わりにプログラミング言語を使って記述したことだ。

## ハイブリッド・フローベースプログラミングの利点

ビルドをこのように構成する動機がいくつかある。

第一は非重複化だ。フローベースプログラミングではあるタスクが複数のタスクから依存されていても一度だけしか実行されない。例えば、タスクグラフ上の複数のタスクが `Compile` / `compile` に依存していたとしても、実際のコンパイルは唯一一回のみ実行される。

第二は並列処理だ。タスクグラフを用いることでタスクエンジンは相互に非依存なタスクを並列にスケジューリングすることができる。

第三は関心事の分離と柔軟さだ。タスクグラフはビルドの作者が複数のタスクを異なる方法で配線することを可能にする。一方、sbt やプラグインはコンパイルやライブラリ依存性の管理といった機能を再利用な形で提供できる。

## まとめ

ビルド定義のコアなデータ構造は、辺を事前発生 (happens-before) 関係とするタスクの DAG だ。build.sbt は、依存性指向プログラミングもしくはフローベースプログラミングを表現するための DSL で、Makefile や Rakefile に似ている。

フローベースプログラミングを行う動機は、非重複化、並列処理、とカスタム化の容易さだ。

## スコープ

このページではスコープの説明をする。前のページの.sbt ビルド定義、タスク・グラフを読んで理解したことを前提とする。

### キーに関する本当の話

前のページでは、あたかも name のようなキーは単一の sbt の Map のキー・値ペアの項目に対応するかのように説明をしてきた。しかし、それは実際よりも物事を単純化している。

実のところ、全てのキーは「スコープ」と呼ばれる文脈に関連付けられた値を複数もつことができる。

以下に具体例で説明する:

- ビルド定義に複数のプロジェクト (サブプロジェクトとも呼ばれる) があれば、それぞれのプロジェクトにおいて同じキーが別の値をとることができる。
- メインのソースとテストとのソースが異なるようにコンパイルしたければ、compile キーは別の値をとることができる。
- (jar パッケージの作成のオプションを表す) packageOption キーはクラスファイルのパッケージ (packageBin) とソースコードのパッケージ (packageSrc) で異なる値をとることができる。



スコープによって値が異なる可能性があるため、あるキーへの単一の値は存在しない。

しかし、スコープ付きキーには単一の値が存在する。

これまで見てきたように sbt がプロジェクトを記述するキーと値のマップを生成するためのセッティングキーのリストを処理していると考えるなら、そのキーと値の Map におけるキーとは、実は `_スコープ付き_` キーである。また、(build.sbt などの) ビルド定義内のセッティングもまたスコープ付きキーである。

スコープは、暗黙に存在していたり、デフォルトのものがあったりするが、もしそのデフォルトが適切でなければ build.sbt で必要なスコープを指定する必要があるだろう。

## スコープ軸

スコープ軸 (scope axis) は、Option[A] に似た型コンストラクタであり、スコープの各成分を構成する。

スコープ軸は三つある:

- サブプロジェクト
- 依存性コンフィギュレーション
- タスク

軸という概念に馴染みがなければ、RGB 色空間を例に取ってみるといいかもしれない。

RGB 色モデルにおいて、全ての色は赤、緑、青の成分を軸とする立方体内の点として表すことができ、それぞれの成分は数値化することができる。同様に、sbt におけるスコープはサブプロジェクト、コンフィギュレーション、タスクのタプルにより成り立つ:

```
projA / Compile / console / scalacOptions
```

これは以下のスコープ付きキーを sbt 1.1 で導入されたスラッシュ構文で書いたものだ:

```
scalacOptions in (  
  Select(projA: Reference),  
  Select(Compile: ConfigKey),  
  Select(console.key)  
)
```



図 2: color cube

#### サブプロジェクト軸によるスコープ付け

一つのビルドに複数のプロジェクトを入れる場合、それぞれのプロジェクトにセッティングが必要だ。つまり、キーはプロジェクトによりスコープ付けされる。

プロジェクト軸は `ThisBuild` という「ビルド全体」を表す値に設定することもでき、その場合はセッティングは単一のプロジェクトではなくビルド全体に適用される。ビルドレベルでのセッティングは、プロジェクトが特定のセッティングを定義しない場合のフォールバックとして使われることがよくある。

#### 依存性コンフィギュレーション軸によるスコープ付け

依存性コンフィギュレーション (dependency configuration、もしくは単に「コンフィギュレーション」) は、ライブラリ依存性のグラフを定義し、独自のクラスパス、ソース、生成パッケージなどをもつことができる。コンフィギュレーションの概念は、sbt がマネージ依存性に使っている Ivy と、MavenScopes に由来する。

sbt で使われる代表的なコンフィギュレーションには以下のものがある:

- Compile は、メインのビルド (src/main/scala) を定義する。
- Test は、テスト (src/test/scala) のビルド方法を定義する。
- Runtime は、run タスクのクラスパスを定義する。

デフォルトでは、コンパイル、パッケージ化と実行に関するキーの全ては依存性コンフィグレーションにスコープ付けされているため、依存性コンフィグレーションごとに異なる動作をする可能性がある。その最たる例が compile、package と run のタスクキーだが、(sourceDirectories や scalacOptions や fullClasspath など) それらのキーに `_` 影響を及ぼす `_` 全てのキーもコンフィグレーションにスコープ付けされている。

もう一つコンフィグレーションで大切なのは、他のコンフィグレーションを拡張できることだ。以下に代表的なコンフィグレーションの拡張関係を図で示す。



図 3: dependency configurations

Test と IntegrationTest は Runtime を拡張し、Runtime は Compile を拡張し、CompileInternal は Compile、Optional、Provided の 3 つを拡張する。

#### タスク軸によるスコープ付け

セッティングはタスクの動作に影響を与えることもできる。例えば、packageSrc は packageOptions セッティングの影響を受ける。

これをサポートするため、(packageSrc のような) タスクキーは、(packageOption のような) 別のキーのスコープとなりえる。

パッケージを構築するさまざまなタスク (packageSrc、packageBin、packageDoc) は、artifactName や packageOption などのパッケージ関連のキーを共有することができる。これらのキーはそれぞれのパッケージタスクに対して独自の値を取ることができる。

## Zero スコープ成分

各スコープ軸は、`Some(_)` のようにその軸の型のインスタンスを持つか、`Zero` という特殊な値を持つことができる。つまり、`Zero` は `None` と同様だと考えることができる。

`Zero` は全てのスコープ軸に対応する普遍的なフォールバックであるが、多くの場合直接それを使うのは `sbt` 本体もしくはプラグインの作者に限定されるべきだ。

`Global` は、全ての軸を `Zero` とするスコープ、`Zero / Zero / Zero` だ。そのため、`Global / someKey` は `Zero / Zero / Zero / someKey` を略記したものだと考えることができる。

## ビルド定義からスコープを参照する

`build.sbt` で裸のキーを使ってセッティングを作った場合は、(現プロジェクト / コンフィグレーション `Zero` / タスク `Zero`) にスコープ付けされる:

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "hello"
  )
```

`sbt` を実行して、`inspect name` と入力して、キーが `ProjectRef(uri("file:/private/tmp/hello/"), "root") / name` により提供されていることを確認しよう。つまり、プロジェクトは、`ProjectRef(uri("file:/private/tmp/hello/"), "root")` で、コンフィギュレーション軸もタスク軸も表示されない (これは `Zero` を意味する)。

右辺項に置かれた裸のキーも (現プロジェクト / コンフィグレーション `Zero` / タスク `Zero`) にスコープ付けされる:

```
organization := name.value
```

全てのスコープ軸の型には `/` 演算子が導入されている。`/` は引数としてキーもしくは別のスコープ軸を受け取ることができる。これをやる意味は全くないけど、例として `Compile` コンフィギュレーションでスコープ付けされた `name` の設定を以下に示す:

```
Compile / name := "hello"
```

また、`packageBin` タスクでスコープ付けされた `name` の設定 (これも意味なし! ただの例だよ):

```
packageBin / name := "hello"
```

もしくは、例えば `Compile` コンフィギュレーションの `packageBin` の `name` など、複数のスコープ軸でスコープ付けする:

```
Compile / packageBin / name := "hello"
```

もしくは、全ての軸に対して `Global` を使う:

```
// same as Zero / Zero / Zero / concurrentRestrictions
Global / concurrentRestrictions := Seq(
  Tags.limitAll(1)
)
```

(`Global / concurrentRestrictions` は、`Zero / Zero / Zero / concurrentRestrictions` へと暗黙の変換が行われ、全ての軸を `Zero` に設定する。タスクとコンフィギュレーションは既にデフォルトで `Zero` であるため、事実上行なっているのはプロジェクトを `Zero` に指定することだ。つまり、`ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Zero / Zero / concurrentRestrictions` ではなく、`Zero / Zero / Zero / concurrentRestrictions` が定義される。)

#### sbt シェルからのスコープ付きキーの参照方法

コマンドラインと sbt シェルにおいて、sbt はスコープ付きキーを以下のように表示する（そして、パースする）:

`ref / Config / intask / キー`

- `ref` は、サブプロジェクト軸を特定する。これは<プロジェクト-id>、`ProjectRef(uri("file:..."), "id")`、もしくは「ビルド全体」を意味する `ThisBuild` という値を取ることができる。
- `Config` は、コンフィギュレーション軸を特定し、大文字から始まる Scala 識別子を使う。
- `intask` は、タスク軸を特定する。
- `キー` は、スコープ付けされるキーを特定する。

全ての軸において、`Zero` を使うことができる。

スコープ付きキーの一部を省略すると、以下の手順で推論される:

- プロジェクトを省略した場合は、カレントプロジェクトが使われる。
- `Config` もしくは `intask` を省略した場合は、キーに依存したコンフィギュレーションが自動検知される。

さらに詳しくは、Interacting with the Configuration System 参照。

#### sbt シェルでのスコープ付きキーの表記例

- `fullClasspath` はキーのみを指定し、デフォルトスコープを用いる。  
ここでは、カレントプロジェクト、キーに依存したコンフィギュレーション、`Zero` タスクスコープとなる。
- `Test / fullClasspath` はコンフィギュレーションを指定する。つまりプロジェクト軸とタスク軸はデフォルトを用いつつも `Test` コンフィギュレーションにおける `fullClasspath` というキーを表す。
- `root / fullClasspath` は `root` というプロジェクト id によって特定されるプロジェクトをプロジェクト軸に指定する。
- `root / Zero / fullClasspath` は `root` プロジェクトと、デフォルトのコンフィギュレーションの代わりに `Zero` をコンフィギュレーション軸に指定する。
- `doc / fullClasspath` は `fullClasspath` キーを `doc` タスク、プロジェクト軸とコンフィギュレーション軸はデフォルト値へと指定する。
- `ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Test / fullClasspath` はプロジェクト `ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root")`、`Test` コンフィギュレーション、デフォルトのタスク軸を指定する。
- `ThisBuild / version` はプロジェクト軸をこの「ビルド全体」である `ThisBuild`、デフォルトのコンフィギュレーション軸へと指定する。
- `Zero / fullClasspath` はプロジェクト軸を `Zero`、コンフィギュレーション軸をデフォルト値へと指定する。
- `root / Compile / doc / fullClasspath` は 3 つ全てのスコープ軸を指定する。

#### スコープの検査

sbt シェルで `inspect` コマンドを使ってキーとそのスコープを把握することができる。例えば、`inspect Test/fullClasspath` と試してみよう:

```
$ sbt
```

```
sbt:Hello> inspect Test / fullClasspath
```

```
[info] Task: scala.collection.Seq[sbt.internal.util.Attributed[java.io.File]]
```

```
[info] Description:
```

```
[info] The exported classpath, consisting of build products and unmanaged and managed, .
```

```

[info] Provided by:
[info] ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Test / fullClasspath
[info] Defined at:
[info] (sbt.Classpaths.classpaths) Defaults.scala:1639
[info] Dependencies:
[info] Test / dependencyClasspath
[info] Test / exportedProducts
[info] Test / fullClasspath / streams
[info] Reverse dependencies:
[info] Test / testLoader
[info] Delegates:
[info] Test / fullClasspath
[info] Runtime / fullClasspath
[info] Compile / fullClasspath
[info] fullClasspath
[info] ThisBuild / Test / fullClasspath
[info] ThisBuild / Runtime / fullClasspath
[info] ThisBuild / Compile / fullClasspath
[info] ThisBuild / fullClasspath
[info] Zero / Test / fullClasspath
[info] Zero / Runtime / fullClasspath
[info] Zero / Compile / fullClasspath
[info] Global / fullClasspath
[info] Related:
[info] Compile / fullClasspath
[info] Runtime / fullClasspath

```

一行目からこれが（.sbt ビルド定義で説明されているとおり、セッティングではなく）タスクであることが分かる。このタスクの戻り値は `scala.collection.Seq[sbt.Attributed[java.io.File]]` の型をとる。

“Provided by” は、この値を定義するスコープ付きキーを指し、この場合は、`ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root") / Test / fullClasspath`（Test コンフィギュレーションと `ProjectRef(uri("file:/tmp/hello/"), "root")` プロジェクトにスコープ付けされた `fullClasspath` キー）。

“Dependencies” に関しては、前のページで解説した。

“Delegates”（委譲）に関してはまた後で。

今度は、（`inspect Test/fullClasspath` のかわりに）`inspect fullClasspath` を試してみて、違いをみてみよう。コンフィギュレーションが省略

されたため、`Compile` だと自動検知される。そのため、`inspect Compile/fullClasspath` は `inspect fullClasspath` と同じになるはずだ。

次に、`inspect ThisBuild / Zero / fullClasspath` も実行して違いを比べてみよう。`fullClasspath` はデフォルトでは、`Zero` スコープには定義されていない。

より詳しくは、[Interacting with the Configuration System](#) 参照。

### いつスコープを指定すべきか

あるキーが、通常スコープ付けされている場合は、スコープを指定してそのキーを使う必要がある。例えば、`compile` タスクは、デフォルトで `Compile` と `Test` コンフィギュレーションにスコープ付けされているけど、これらのスコープ外には存在しない。

そのため、`compile` キーに関連付けられた値を変更するには、`Compile / compile` か `Test / compile` のどちらかを書く必要がある。素の `compile` を使うと、コンフィギュレーションにスコープ付けされた標準のコンパイルタスクをオーバーライドするかわりに、カレントプロジェクトにスコープ付けされた新しいコンパイルタスクを定義してしまう。

“*Reference to undefined setting*” のようなエラーに遭遇した場合は、スコープを指定していないか、間違ったスコープを指定したことによることが多い。君が使っているキーは何か別のスコープの中で定義されている可能性がある。エラーメッセージの一部として `sbt` は、意味したであろうものを推測してくれるから、“*Did you mean Compile / compile?*” を探そう。

キーの名前はキーの一部でしかないと考えることもできる。実際の所は、全てのキーは名前と（三つの軸を持つ）スコープによって構成される。つまり、`Compile / packageBin / packageOptions` という式全体でキー名だということだ。単に `packageOptions` と言っただけでもキー名だけど、それは別のキーだ（スラッシュ無しのキーのスコープは暗黙で決定され、現プロジェクト、`Zero` コンフィギュレーション、`Zero` タスクとなる）。

### ビルドレベル・セッティング

サブプロジェクト間に共通なセッティングを一度に定義するための上級テクニックとしてセッティングを `ThisBuild` にスコープ付けするという方法が



ある。

もし特定のサブプロジェクトにスコープ付けされたキーが見つからなかった場合、sbt はフォールバックとして `ThisBuild` 内を探す。この仕組みを利用して、`version`、`scalaVersion`、`organization` といったよく使われるキーに対してビルドレベルのデフォルトのセッティングを定義することができる。

```
ThisBuild / organization := "com.example",
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10",
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
```

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    name := "Hello",
    publish / skip := true
  )

lazy val core = (project in file("core"))
  .settings(
    // other settings
  )

lazy val util = (project in file("util"))
  .settings(
    // other settings
  )
```

便宜のため、セッティング式のキーと本文の両方を `ThisBuild` にスコープ付けする `inThisBuild(...)` という関数が用意されている。セッティング式を渡すと、それに `ThisBuild /` を可能な所に追加したのと同じものが得られる。

ただし、後で説明するスコープ委譲の性質上、ビルドレベル・セッティングは純粋な値または `Global` か `ThisBuild` にスコープ付けされたセッティングのみを代入するべきだ。

## スコープ委譲

スコープ付きキーは、そのスコープに関連付けられた値がなければ未定義であることもできる。

全てのスコープ軸に対して、sbt には他のスコープ値からなるフォールバック検索パス (fallback search path) がある。通常は、より特定のスコープに関連付けられた値が見つからなければ、sbt は、ThisBuild など、より一般的なスコープから値を見つけ出そうとする。

この機能により、より一般的なスコープで一度だけ値を代入して、複数のより特定なスコープがその値を継承することを可能とする。スコープ委譲に関する詳細は後ほど解説する。

## 値の追加

既存の値に追加する: += と ++=

:= による置換が最も単純な変換だが、キーには他のメソッドもある。SettingKey[T] の T が列の場合、つまりキーの値の型が列の場合は、置換のかわりに列に追加することができる。

- += は、列に単一要素を追加する。
- ++= は、別の列を連結する。

例えば、Compile / sourceDirectories というキーの値の型は Seq[File] だ。デフォルトで、このキーの値は src/main/scala を含む。(どうしても標準的なやり方では気が済まない君が) source という名前のディレクトリに入ったソースもコンパイルしたい場合、以下のようにして設定できる:

```
Compile / sourceDirectories += new File("source")
```

もしくは、sbt パッケージに入っている file() 関数を使って:

```
Compile / sourceDirectories += file("source")
```

(file() は、単に新しい File 作る)

++= を使って複数のディレクトリを一度に加える事もできる:

```
Compile / sourceDirectories ++= Seq(file("sources1"), file("sources2"))
```

ここでの Seq(a, b, c, ...) は、列を構築する標準的な Scala の構文だ。

デフォルトのソースディレクトリを完全に置き換えてしまいたい場合は、当然 := を使えばいい:

```
Compile / sourceDirectories := Seq(file("sources1"), file("sources2"))
```

## セッティングが未定義の場合

セッティングが `:=` や `+=` や `++=` を使って自分自身や他のキーへの依存が生まれるとき、その依存されるキーの値が存在しなくてはならない。もしそれが存在しなければ sbt に怒られることになるだろう。例えば、“*Reference to undefined setting*” のようなエラーだ。これが起こった場合は、キーが定義されている正しいスコープで使っているか確認しよう。

これはエラーになるが、循環した依存性を作ってしまうことも起こりうる。sbt が君がそうしてしまったことを教えてくれるだろう。

## 他のキーの値を基にしたタスク

あるタスクの値を定義するために他のタスクの値を計算する必要があるかもしれない。そのような場合には、`:=` や `+=` や `++=` の引数に `Def.task` を使えばよい。

例として、`sourceGenerators` にプロジェクトのベースディレクトリやコンパイル時のクラスパスを加える設定をみてみよう。

```
Compile / sourceGenerators += Def.task {  
  myGenerator(baseDirectory.value, (Compile / managedClasspath).value)  
}
```

## 依存性を用いた追加: `+=` と `++=`

他のキーを使って既存のセッティングキーやタスクキーへ値を追加するには `+=` を使えばよい。

例えば、プロジェクト名を使って名付けたカバレッジレポートがあって、それを `clean` が削除するファイルリストに追加するなら、このようになる:

```
cleanFiles += file("coverage-report-" + name.value + ".txt")
```

## スコープ委譲 (`.value` の照会)

このページはスコープ委譲を説明する。前のページの sbt ビルド定義、スコープを読んで理解したことを前提とする。

スコープ付けの説明が全て終わったので、`.value` 照会の詳細を解説できる。難易度は高めなので、始めてこのガイドを読む場合はこのページは飛ばしてもいい。

これまでに習ったことをおさらいしておこう。

- スコープは、サブプロジェクト軸、コンフィギュレーション軸、タスク軸という3つの軸の成分を持つタプルである。
- 全てのスコープ軸には、Zero 特殊なスコープ成分がある。
- サブプロジェクト軸においてのみ、ThisBuild 特殊なスコープ成分がある。
- Test コンフィギュレーションは Runtime を拡張し、Runtime は Compile を拡張する。
- build.sbt に書かれたキーは、デフォルトで `${current subproject} / Zero / Zero` にスコープ付けされる。
- キーは、/ 演算子を使ってさらにスコープ付けできる。

以下のようなビルド定義を考える:

```
lazy val foo = settingKey[Int]("")
lazy val bar = settingKey[Int]("")

lazy val projX = (project in file("x"))
  .settings(
    foo := {
      (Test / bar).value + 1
    },
    Compile / bar := 1
  )
```

`foo` のセッティング本文内において、スコープ付きキー `Test / bar` への依存性が宣言されている。しかし、`projX` において `Test / bar` が未定義であるにも関わらず、sbt は別のスコープ付きキーへと解決して `foo` は 2 に初期化される。

sbt はキーのフォールバックのための検索パスを厳密に定義し、これをスコープ委譲 (scope delegation) と呼ぶ。この機能により、より一般的なスコープで一度だけ値を代入して、複数のより特定のスコープがその値を継承することを可能とする。

## スコープ委譲のルール

スコープ委譲のルールは以下の通り:

- ルール 1: スコープ軸は以下の優先順位を持つ: サブプロジェクト軸、コンフィギュレーション軸、そしてタスク軸。
- ルール 2: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にタスク軸を置換することで検索される: 与えられたタスクスコープ、それから Zero (これはタスクスコープ付けを行わないもののこと)。
- ルール 3: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にコンフィギュレーション軸を置換することで検索される: 与えられたコンフィギュレーション、その親、その親の親...、そして Zero (これはコンフィギュレーションのスコープ付けを行わないものと同じ)。
- ルール 4: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にサブプロジェクト軸を置換することで検索される: 与えられたサブプロジェクト、ThisBuild そして Zero。
- ルール 5: 委譲されたスコープ付きのキー及びそれが依存するセッティングとタスクは、元のコンテキストを一切引き継がずに評価される。

それぞれのルールを以下に説明していく。

### ルール 1: スコープ軸の優先順位

- ルール 1: スコープ軸は以下の優先順位を持つ: サブプロジェクト軸、コンフィギュレーション軸、そしてタスク軸。

言い換えると、2つのスコープ候補があるとき、一方がサブプロジェクト軸により特定な値を持つとき、コンフィギュレーションやタスク軸のスコープに関わらず必ず勝つということだ。同様に、サブプロジェクトが同じ場合、コンフィギュレーションに特定な値を持つものがタスクのスコープ付けに関わらず勝つ。「より特定」とは何かは、以下のルールで定義していく。

### ルール 2: タスク軸の委譲

- ルール 2: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にタスク軸を置換することで検索される: 与えられたタスクスコープ、それから Zero (これはタスクスコープ付けを行わないもののこと)。

ここでやっとキーが与えられたとき sbt がどのようにして委譲スコープを生成するかの具体的なルールが出てきた。任意の (xxx / yyy).value が与え

られたときに、どのような検索パスを取るかを示していることに注目してほしい。

練習問題 A: 以下のビルド定義を考える:

```
lazy val projA = (project in file("a"))
  .settings(
    name := {
      "foo-" + (packageBin / scalaVersion).value
    },
    scalaVersion := "2.11.11"
  )
```

name in projA (sbt シェルだと projA/name) の値は何か?

1. "foo-2.11.11"
2. "foo-2.12.10"
3. その他

正解は "foo-2.11.11"。 .settings(...) 内において、scalaVersion は自動的に projA / Zero / Zero にスコープ付けされるため、packageBin / scalaVersion は projA / Zero / packageBin / scalaVersion となる。そのスコープ付きキーは未定義だ。ルール 2 に基いて、sbt はタスク軸を Zero に置換して projA / Zero / Zero になる (projA / scalaVersion)。そのスコープ付きキーは "2.11.11" として定義されている。

### ルール 3: コンフィギュレーション軸の検索パス

- ルール 3: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にコンフィギュレーション軸を置換することで検索される: 与えられたコンフィギュレーション、その親、その親の親...、そして Zero (これはコンフィギュレーションのスコープ付けを行わないものと同じ)。

これを説明する例は上に見た projX だ:

```
lazy val foo = settingKey[Int]("")
lazy val bar = settingKey[Int]("")

lazy val projX = (project in file("x"))
  .settings(
    foo := {
      (Test / bar).value + 1
    }
  )
```

```

    },
    Compile / bar := 1
  )

```

フルスコープを書き出してみると `projX / Test / Zero` となる。また、`Test` コンフィギュレーションは `Runtime` を拡張し、`Runtime` は `Compile` を拡張することを思い出してほしい。

`Test / bar` は未定義だが、ルール 3 に基いて `sbt` は `projX / Test / Zero`、`projX / Runtime / Zero`、そして `projX / Compile / Zero` の順に `bar` をスコープ付けして検索していく。最後のものが見つかり、それは `Compile / bar` だ。

#### ルール 4: サブプロジェクト軸の検索パス

- ルール 4: あるスコープが与えられたとき、委譲スコープは以下の順にサブプロジェクト軸を置換することで検索される: 与えられたサブプロジェクト、`ThisBuild` そして `Zero`。

練習問題 B: 以下のビルド定義を考える:

```
organization in ThisBuild := "com.example"
```

```

lazy val projB = (project in file("b"))
  .settings(
    name := "abc-" + organization.value,
    organization := "org.tempuri"
  )

```

`name in projB` (`sbt` シェルだと `projB/name`) の値は何か?

1. `"abc-com.example"`
2. `"abc-org.tempuri"`
3. その他

正解は `abc-org.tempuri` だ。ルール 4 に基づき、最初の検索パスは `projB / Zero / Zero` にスコープ付けされた `organization` で、これは `projB` 内で `"org.tempuri"` として定義されている。これは、ビルドレベルのセッティングである `ThisBuild / organization` よりも高い優先順位を持つ。

スコープ軸の優先順位、再び

練習問題 C: 以下のビルド定義を考える:

```
ThisBuild / packageBin / scalaVersion := "2.12.2"
```

```
lazy val projC = (project in file("c"))
  .settings(
    name := {
      "foo-" + (packageBin / scalaVersion).value
    },
    scalaVersion := "2.11.11"
  )
```

projC / name の値は何か?

1. "foo-2.12.2"
2. "foo-2.11.11"
3. その他

正解は foo-2.11.11。 projC / Zero / packageBin にスコープ付けされた scalaVersion は未定義だ。 ルール 2 は projC / Zero / Zero を見つける。 ルール 4 は ThisBuild / Zero / packageBin を見つける。 ルール 1 の規定により、より特定のサブプロジェクト軸が勝ち、それは projC / Zero / Zero で "2.11.11" と定義されている。

練習問題 D: 以下のビルド定義を考える:

```
ThisBuild / scalacOptions += "-Ywarn-unused-import"
```

```
lazy val projD = (project in file("d"))
  .settings(
    test := {
      println((Compile / console / scalacOptions).value)
    },
    console / scalacOptions -= "-Ywarn-unused-import",
    Compile / scalacOptions := scalacOptions.value // added by sbt
  )
```

projD/test を実行した場合の出力は何か?

1. List()
2. List(-Ywarn-unused-import)
3. その他

正解は List(-Ywarn-unused-import)。 ルール 2 は projD / Compile /



Zero を見つけ、ルール 3 は `projD / Zero / console` を見つけ、ルール 4 は `ThisBuild / Zero / Zero` を見つける。 `projD / Compile / Zero` はサブプロジェクト軸に `projD` を持ち、またコンフィギュレーション軸はタスク軸よりも高い優先順位を持つのでルール 1 は `projD / Compile / Zero` を選択する。

次に、`Compile / scalacOptions` は `scalacOptions.value` を参照するため、 `projD / Zero / Zero` のための委譲を探す必要がある。 ルール 4 は `ThisBuild / Zero / Zero` を見つけ、これは `List(-Ywarn-unused-import)` に解決される。

### **inspect** コマンドは委譲スコープを列挙する

何が起きているのか手早く調べたい場合は `inspect` を使えばいい。

```
sbt:projD> inspect projD / Compile / console / scalacOptions
[info] Task: scala.collection.Seq[java.lang.String]
[info] Description:
[info] Options for the Scala compiler.
[info] Provided by:
[info] ProjectRef(uri("file:/tmp/projD/"), "projD") / Compile / scalacOptions
[info] Defined at:
[info] /tmp/projD/build.sbt:9
[info] Reverse dependencies:
[info] projD / test
[info] projD / Compile / console
[info] Delegates:
[info] projD / Compile / console / scalacOptions
[info] projD / Compile / scalacOptions
[info] projD / console / scalacOptions
[info] projD / scalacOptions
[info] ThisBuild / Compile / console / scalacOptions
[info] ThisBuild / Compile / scalacOptions
[info] ThisBuild / console / scalacOptions
[info] ThisBuild / scalacOptions
[info] Zero / Compile / console / scalacOptions
[info] Zero / Compile / scalacOptions
[info] Zero / console / scalacOptions
[info] Global / scalacOptions
....
```

“Provided by” は `projD / Compile / console / scalacOptions` が `projD / Compile / scalacOptions` によって提供されることを表示しているのに注目してほしい。“Delegates” 以下に全ての委譲スコープ候補が優先順に列挙されている!

- サブプロジェクト軸が `projD` にスコープ付けされているスコープが当然最初に表示されて、`ThisBuild`、`Zero` と続いている。
- サブプロジェクト内だと、コンフィギュレーション軸が `Compile` にスコープ付けされているのが最初に表示されて、`Zero` にフォールバックしている。
- 最後に、タスク軸は与えられたタスクスコープ付けの `console /` が来て、次にタスクスコープ無しが来ている。

#### .value 参照 vs 動的ディスパッチ

- ルール 5: 委譲されたスコープ付きのキー及びそれが依存するセッティングとタスクは、元のコンテキストを一切引き継がずに評価される。

スコープ委譲はオブジェクト指向言語のクラス継承に似ていると思うかもしれないが、注意すべき違いがある。Scala のような OO 言語では、`Shape` トレイトに `drawShape` というメソッドがあれば、たとえそれが `Shape` トレイトの他のメソッドから呼ばれているとしても子クラス側で振る舞いをオーバーライドすることができ、これは動的ディスパッチと呼ばれる。

一方 `sbt` は、スコープ委譲によってあるスコープをより一般的なスコープに委譲することができ、例えばプロジェクトレベルのセッティングからビルドレベルのセッティングへ委譲といったことができるが、ビルドレベルのセッティングはプロジェクトレベルのセッティングを参照することはできない。

練習問題 E: 以下のビルド定義を考える:

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    inThisBuild(List(
      organization := "com.example",
      scalaVersion := "2.12.2",
      version      := scalaVersion.value + "_0.1.0"
    )),
    name := "Hello"
  )
```

```

lazy val projE = (project in file("e"))
  .settings(
    scalaVersion := "2.11.11"
  )

```

projE / version の値は何か?

1. "2.12.2\_0.1.0"
2. "2.11.11\_0.1.0"
3. その他

正解は "2.12.2\_0.1.0"。projE / version は ThisBuild / version に委譲する。一方 ThisBuild / version は ThisBuild / scalaVersion に依存する。このように振る舞うため、ビルドレベルのセッティングは単純な値の代入に限定すべきだ。

**練習問題 F:** 以下のビルド定義を考える:

```

ThisBuild / scalacOptions += "-D0"
scalacOptions += "-D1"

```

```

lazy val projF = (project in file("f"))
  .settings(
    compile / scalacOptions += "-D2",
    Compile / scalacOptions += "-D3",
    Compile / compile / scalacOptions += "-D4",
    test := {
      println("bippy" + (Compile / compile / scalacOptions).value.mkString)
    }
  )

```

projF/test を実行した場合の出力は何か?

1. "bippy-D4"
2. "bippy-D2-D4"
3. "bippy-D0-D3-D4"
4. その他

正解は "bippy-D0-D3-D4"。これは、Paul Phillips さんが考案した練習問題を元になっている。

someKey += "x" は以下のように展開されるため、全てのルールをデモする素晴らしい問題だ。

```
someKey += {
  val old = someKey.value
  old :+ "x"
}
```

このとき、古い方の `.value` を取得するときに委譲が発生して、ルール 5 に基いてそれは別のスコープ付きキー扱いする必要がある。まずは `+=` を取り除いて、古い `.value` の委譲が何になるかをコメントで注釈する。

```
ThisBuild / scalacOptions := {
  // Global / scalacOptions <- Rule 4
  val old = (ThisBuild / scalacOptions).value
  old :+ "-D0"
}
```

```
scalacOptions := {
  // ThisBuild / scalacOptions <- Rule 4
  val old = scalacOptions.value
  old :+ "-D1"
}
```

```
lazy val projF = (project in file("f"))
  .settings(
    compile / scalacOptions := {
      // ThisBuild / scalacOptions <- Rules 2 and 4
      val old = (compile / scalacOptions).value
      old :+ "-D2"
    },
    Compile / scalacOptions := {
      // ThisBuild / scalacOptions <- Rules 3 and 4
      val old = (Compile / scalacOptions).value
      old :+ "-D3"
    },
    Compile / compile / scalacOptions := {
      // projF / Compile / scalacOptions <- Rules 1 and 2
      val old = (Compile / compile / scalacOptions).value
      old :+ "-D4"
    },
    test := {
      println("bippy" + (Compile / compile / scalacOptions).value.mkString)
```

```
    }  
  )  
}
```

評価するとこうなる:

```
ThisBuild / scalacOptions := {  
  Nil :+ "-D0"  
}  
  
scalacOptions := {  
  List("-D0") :+ "-D1"  
}  
  
lazy val projF = (project in file("f"))  
  .settings(  
    compile / scalacOptions := List("-D0") :+ "-D2",  
    Compile / scalacOptions := List("-D0") :+ "-D3",  
    Compile / compile / scalacOptions := List("-D0", "-D3") :+ "-D4",  
    test := {  
      println("bippy" + (Compile / compile / scalacOptions).value.mkString)  
    }  
  )  
}
```

## ライブラリ依存性

このページは、このガイドのこれまでのページ、特に.sbt ビルド定義、スコープ、とタスク・グラフ を読んでいることを前提とする。

ライブラリ依存性は二つの方法で加えることができる:

- lib ディレクトリに jar ファイルを入れることのできる\_\_アンマネージ依存性\_\_ (unmanaged dependencies)
- ビルド定義に設定され、リポジトリから自動でダウンロードされる\_\_マネージ依存性\_\_ (managed dependencies)

### アンマネージ依存性 (Unmanaged Dependencies)

ほとんどの人はアンマネージ依存性ではなくマネージ依存性を使う。しかし、アンマネージの方が最初に始めるにあたってはより簡単かもしれない。

アンマネージ依存性はこんな感じのものだ: jar ファイルを `lib` 配下に置いておけばプロジェクトのクラスパスに追加される、以上！

`ScalaCheck`、`Specs2`、`ScalaTest` のようなテスト用の jar ファイルも `lib` に配置できる。

`lib` 配下の依存ライブラリは (`compile`、`test`、`run`、そして `console` の) 全てのクラスパスに追加される。もし、どれか一つのクラスパスを変えたい場合は、例えば `Compile / dependencyClasspath` や `Runtime / dependencyClasspath` などを適宜調整する必要がある。

アンマネージ依存性を利用するのに、`build.sbt` には何も書く必要はないが、デフォルトの `lib` 以外のディレクトリを使いたい場合は `unmanagedBase` キーで変更することができる。

`lib` のかわりに、`custom_lib` を使うならこのようになる:

```
unmanagedBase := baseDirectory.value / "custom_lib"
```

`baseDirectory` はプロジェクトのベースディレクトリで、タスク・グラフで説明したとおり、ここでは `unmanagedBase` を `value` を使って取り出した `baseDirectory` の値を用いて変更している。

他には、`unmanagedJars` という `unmanagedBase` ディレクトリに入っている jar ファイルのリストを返すタスクがある。複数のディレクトリを使うとか、何か別の複雑なことを行う場合は、この `unmanagedJar` タスクを何か別のものに変える必要があるかもしれない。例えば `Compile` コンフィギュレーション時に `lib` ディレクトリのファイルを無視したい、など。

```
Compile / unmanagedJars := Seq.empty[sbt.Attributed[java.io.File]]
```

## マネージ依存性 (Managed Dependencies)

sbt は Apache Ivy を使ってマネージ依存性を実装しているので、既に Maven か Ivy に慣れているなら、違和感無く入り込めるだろう。

### libraryDependencies キー

大体の場合、依存性を `libraryDependencies` セットアップに列挙するだけでうまくいくだろう。Maven POM ファイルや、Ivy コンフィギュレーションファイルを書くなどして、依存性を外部で設定してしまって、sbt にその外部コンフィギュレーションファイルを使わせるということも可能だ。これに関しては、[Library Management] を参照。

依存性の宣言は、以下のようになる。ここで、`groupId`、`artifactId`、と `revision` は文字列だ:

```
libraryDependencies += groupId % artifactID % revision
```

もしくは、以下のようになる。このときの `configuration` は文字列もしくは `Configuration` の値だ (Test など)。

```
libraryDependencies += groupId % artifactID % revision % configuration
```

`libraryDependencies` は `Keys` で以下のように定義されている:

```
val libraryDependencies = settingKey[Seq[ModuleID]]("Declares managed dependencies.")
```

% メソッドは、文字列から `ModuleID` オブジェクトを作るので、君はその `ModuleID` を `libraryDependencies` に追加するだけでいい。

当然ながら、`sbt` は (Ivy を通じて) モジュールをどこからダウンロードしてくるかを知っていなければならない。もしそのモジュールが `sbt` に初めから入っているデフォルトのリポジトリの一つに存在していれば、何もしなくてもそのまま動作する。例えば、Apache Derby は Maven2 の標準リポジトリ (訳注: `sbt` にあらかじめ入っているデフォルトリポジトリの一つ) に存在している:

```
libraryDependencies += "org.apache.derby" % "derby" % "10.4.1.3"
```

これを `build.sbt` に記述して `update` を実行すると、`sbt` は Derby を `~/.ivy2/cache/org.apache.derby/` にダウンロードするはずだ。(ちなみに、`update` は `compile` の依存性であるため、ほとんどの場合、手動で `update` と入力する必要はないだろう)

もちろん `++=` を使って依存ライブラリのリストを一度に追加することもできる:

```
libraryDependencies ++= Seq(  
  groupId % artifactID % revision,  
  groupId % otherID % otherRevision  
)
```

`libraryDependencies` に対して `:=` を使う機会があるかもしれないが、おそらくそれは稀だろう。

## %% を使って正しい Scala バージョンを入手する

`groupId % artifactID % revision` のかわりに、`groupId %% artifactID % revision` を使うと (違いは `groupId` の後ろの二つ連なった `%%`)、`sbt` は

プロジェクトの Scala のバイナリバージョンをアーティファクト名に追加する。これはただの略記法なので %% 無しで書くこともできる:

```
libraryDependencies += "org.scala-tools" % "scala-stm_2.11" % "0.3"
```

君のビルドの Scala バージョンが 2.11.1 だとすると、以下の設定は上記と等価だ (“org.scala-tools” の後ろの二つ連なった %% に注意):

```
libraryDependencies += "org.scala-tools" %% "scala-stm" % "0.3"
```

多くの依存ライブラリは複数の Scala バイナリバージョンに対してコンパイルされており、ライブラリの利用者はバイナリ互換性のあるものを選択したいと思うはずである。

詳しくは、Cross Build を参照。

## Ivy revision

groupID % artifactID % revision の revision は、単一の固定されたバージョン番号でなくてもよい。Ivy は指定されたバージョン指定の制限の中でモジュールの最新の revision を選ぶことができる。"1.6.1" のような固定 revision ではなく、"latest.integration"、"2.9.+"、や "[1.0,)" など指定できる。詳しくは、Ivy revisions を参照。

## Resolvers

全てのパッケージが一つのサーバに置いてあるとは限らない。sbt は、デフォルトで Maven の標準リポジトリ (訳注: Maven Central Repository) を使う。もし依存ライブラリがデフォルトのリポジトリに存在しないなら、Ivy がそれを見つけられるよう *resolver* を追加する必要がある。

リポジトリを追加するには、以下のように:

```
resolvers += name at location
```

二つの文字列の間の特別な at を使う。

例えばこのようになる:

```
resolvers += "Sonatype OSS Snapshots" at "https://oss.sonatype.org/content/repositories/"
```

Keys で定義されている resolvers キーは以下のようにになっている:

```
val resolvers = settingKey[Seq[Resolver]]("The user-defined additional resolvers for auto")
```



at メソッドは、二つの文字列から Resolver オブジェクトを作る。

sbt は、リポジトリとして追加すれば、ローカル Maven リポジトリも検索することができる:

```
resolvers += "Local Maven Repository" at "file://" + Path.userHome.absolutePath + "/.m2/repository"
```

こんな便利な指定方法もある:

```
resolvers += Resolver.mavenLocal
```

他の種類のリポジトリの定義の詳細に関しては、Resolvers 参照。

### デフォルトの resolver のオーバーライド

resolvers は、デフォルトの resolver を含まず、ビルド定義によって加えられる追加のものだけを含む。

sbt は、resolvers をデフォルトのリポジトリと組み合わせて external-resolvers を形成する。

そのため、デフォルトの resolver を変更したり、削除したい場合は、resolvers ではなく、external-resolvers をオーバーライドする必要がある。

### コンフィギュレーションごとの依存性

依存ライブラリをテストコード (Test コンフィギュレーションでコンパイルされる src/test/scala 内のコード) から使いたい、メインのコードでは使わないということがよくある。

ある依存ライブラリが Test コンフィギュレーションのクラスパスには出てきてほしいが、Compile コンフィギュレーションでは要らないという場合は、以下のように % "test" と追加する:

```
libraryDependencies += "org.apache.derby" % "derby" % "10.4.1.3" % "test"
```

Test コンフィギュレーションの型安全なバージョンを使ってもよい:

```
libraryDependencies += "org.apache.derby" % "derby" % "10.4.1.3" % Test
```

この状態で sbt のインタラクティブモードで show compile:dependency-classpath と入力しても Derby は出てこないはずだ。だが、show test:dependency-classpath と入力すると、Derby の jar がリストに含まれていることを確認できるだろう。

普通は、ScalaCheck、Specs2、ScalaTest などのテスト関連の依存ライブラリは % "test" と共に定義される。

ライブラリの依存性に関しては、もうこの入門用のページで見つからない情報があれば、このページにもう少し詳細やコツが書いてある。

## プラグインの使用

このガイドのこれまでのページを読んでおいてほしい。特に build.sbt、タスク・グラフ、とライブラリ依存性を理解していることが必要になる。

### プラグインとは何か

sbt のプラグインは、最も一般的には新しいセッティングを追加することでビルド定義を拡張するものである。その新しいセッティングは新しいタスクでもよい。例えば、テストカバレッジレポートを生成する `codeCoverage` というタスクを追加するプラグインなどが考えられる。

### プラグインの宣言

プロジェクトが `hello` ディレクトリにあり、ビルド定義に `sbt-site` プラグインを追加する場合、`hello/project/site.sbt` を新しく作成し、Ivy のモジュール ID を `addSbtPlugin` メソッドに渡してプラグイン依存性を定義する:

```
addSbtPlugin("com.typesafe.sbt" % "sbt-site" % "0.7.0")
```

`sbt-assembly` プラグインを追加するなら、以下のような内容で `hello/project/assembly.sbt` をつくる:

```
addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.11.2")
```

全てのプラグインがデフォルトのリポジトリに存在するわけではないので、プラグインのドキュメントでそのプラグインが見つかるリポジトリを `resolvers` に追加するよう指示されていることもあるだろう。

```
resolvers += Resolver.sonatypeRepo("public")
```

プラグインは普通、プロジェクトでそのプラグインの機能を有効にするためのセッティング群を提供している。これは次のセクションで説明する。

## auto plugin の有効化と無効化

プラグインは、自身が持つセッティング群がビルド定義に自動的に追加されるよう宣言することができ、その場合、プラグインの利用者は何もしなくてもいい。

sbt 0.13.5 から、プラグインを自動的に追加して、そのセッティング群と依存関係がプロジェクトに設定されていることを安全に保証する auto plugin という機能が追加された。

auto plugin の多くはデフォルトのセッティング群を自動的に追加するが、中には明示的な有効化を必要とするものもある。

明示的な有効化が必要な auto plugin を使っている場合は、以下を build.sbt に追加する必要がある:

```
lazy val util = (project in file("util"))
  .enablePlugins(FooPlugin, BarPlugin)
  .settings(
    name := "hello-util"
  )
```

enablePlugins メソッドを使えば、そのプロジェクトで使用したい auto plugin を明示的に定義できる。逆に disablePlugins メソッドを使ってプラグインを除外することもできる。例えば、util から IvyPlugin のセッティングを除外したいとすると、build.sbt を以下のように変更する:

```
lazy val util = (project in file("util"))
  .enablePlugins(FooPlugin, BarPlugin)
  .disablePlugins(plugins.IvyPlugin)
  .settings(
    name := "hello-util"
  )
```

明示的な有効化が必要か否かは、それぞれの auto plugin がドキュメントで明記しておくべきだ。あるプロジェクトでどんな auto plugin が有効化されているか気になったら、sbt コンソールから plugins コマンドを実行してみよう。

例えば、このようになる。

```
> plugins
```

```
In file:/home/jsuereth/projects/sbt/test-ivy-issues/
sbt.plugins.IvyPlugin: enabled in scala-sbt-org
```

```
sbt.plugins.JvmPlugin: enabled in scala-sbt-org
sbt.plugins.CorePlugin: enabled in scala-sbt-org
sbt.plugins.JUnitXmlReportPlugin: enabled in scala-sbt-org
```

ここでは、`plugins` の表示によって sbt のデフォルトのプラグインが全て有効化されていることが分かる。sbt のデフォルトセッティングは 3 つのプラグインによって提供される:

1. `CorePlugin`: タスクの並列実行などのコア機能。
2. `IvyPlugin`: モジュールの公開や依存性の解決機能。
3. `JvmPlugin`: Java/Scala プロジェクトのコンパイル/テスト/実行/パッケージ化。

さらに `JUnitXmlReportPlugin` は実験的に `junit-xml` の生成機能を提供する。

古くからある auto plugin ではないプラグインは、マルチプロジェクトビルド内に異なるタイプのプロジェクトを持つことができるように、セッティング群を明示的に追加することを必要とする。

各プラグインのドキュメントに設定方法が明記されていると思うが、一般的にはベースとなるセッティング群を追加して、必要に応じてカスタマイズするというパターンが多い。

例えば `sbt-site` プラグインの例で説明すると `site.sbt` というファイルを新しく作って

```
site.settings
```

を `site.sbt` に記述することで有効化できる。

ビルド定義がマルチプロジェクトの場合は、プロジェクトに直接追加する:

```
// don't use the site plugin for the `util` project
lazy val util = (project in file("util"))

// enable the site plugin for the `core` project
lazy val core = (project in file("core"))
  .settings(site.settings)
```

## グローバル・プラグイン

プラグインを `$HOME/.sbt/1.0/plugins/` 以下で宣言することで全てのプロジェクトに対して一括してプラグインをインストールすることがで

きる。`$HOME/.sbt/1.0/plugins/`はそのクラスパスをすべての sbt ビルド定義に対して export する sbt プロジェクトだ。大雑把に言えば、`$HOME/.sbt/1.0/plugins/` 内の `.sbt` ファイルや `.scala` ファイルは、それが全てのプロジェクトの `project/` ディレクトリに入っているかのようにふるまう。

`$HOME/.sbt/1.0/plugins/build.sbt` を作って、そこに `addSbtPlugin()` 式を書くことで全プロジェクトにプラグインを追加することができる。しかし、これを多用するとマシン環境への依存性を増やしてしまうことになるので、この機能は注意してほどほどに使うべきだ。ベスト・プラクティスも参照してほしい。

## 利用可能なプラグイン

プラグインのリストがある。

特に人気のプラグインは:

- IDE のためのプラグイン (sbt プロジェクトを好みの IDE にインポートするためのもの)
- xsbt-web-plugin のような Web フレームワークをサポートするプラグイン

プラグイン開発の方法など、プラグインに関する詳細は `Plugins` を参照。ベストプラクティスを知りたいなら、ベスト・プラクティスを見てほしい。

## カスタムセッティングとタスク

このページでは、独自のセッティングやタスクの作成を紹介する。

このページを理解するには、このガイドの前のページ、特に `build.sbt` と `タスク・グラフ` を読んである必要がある。

### キーを定義する

`Keys` は、キーをどのように定義するかを示すサンプル例が満載だ。多くのキーは、`Defaults` で実装されている。

キーには 3 つの型がある。`SettingKey` と `TaskKey` は sbt ビルド定義で説明した。`InputKey` に関しては `Input Tasks` を見てほしい。

以下に Keys からの具体例を示す:

```
val scalaVersion = settingKey[String]("The version of Scala used for building.")
val clean = taskKey[Unit]("Deletes files produced by the build, such as generated sources")
```

キーのコンストラクタは、二つの文字列のパラメータを取る。キー名 ("scala-version") と 解 説 文 ("The version of scala used for building.") だ。

.sbt ビルド定義でみた通り、SettingKey[T] 内の型パラメータ T は、セッティングの値の型を表す。TaskKey[T] 内の T は、タスクの結果の型を表す。

また、.sbt ビルド定義でみた通り、セッティングはプロジェクトが再読み込みされるまでは固定値を持ち、タスクは「タスク実行」の度 (sbt のインタラクティブモードかバッチモードでコマンドが入力される度) に再計算される。

キーは .sbt ファイル、.scala ファイル、または auto plugin 内で定義する事が出来る。有効化された auto plugin の autoImport オブジェクト内で定義された val は全て .sbt ファイルに自動的にインポートされる。

## タスクを実装する

タスクで使えるキーを定義したら、次はそのキーをタスク定義の中で使ってみよう。自前のタスクを定義しようとしているかもしれないし、既存のタスクを再定義しようと考えているかもしれないが、いずれにせよ、やることは同じだ。:= を使ってタスクのキーになんらかのコードを関連付けよう:

```
val sampleStringTask = taskKey[String]("A sample string task.")
val sampleIntTask = taskKey[Int]("A sample int task.")
```

```
ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"
```

```
lazy val library = (project in file("library"))
  .settings(
    sampleStringTask := System.getProperty("user.home"),
    sampleIntTask := {
      val sum = 1 + 2
      println("sum: " + sum)
      sum
    }
  )
```

```
    }  
  )  
}
```

もしタスクに依存してるものがあれば、[タスク・グラフ][More-About-Settings]で説明したとおり `value` を使ってその値を参照すればよい。

タスクを実装する上で一番難しい点は、多くの場合 sbt 固有の問題ではない。なぜならタスクはただの Scala コードだからだ。難しいのはそのタスクが実行したいことの「本体」部分を書くことだ。

例えば HTML を整形したいとすると、今度は HTML のライブラリを利用したくなるかもしれない（おそらくビルド定義にライブラリ依存性を追加して、その HTML ライブラリに基づいたコードを書けばよいだろう）。

sbt には、いくつかのユーティリティライブラリや便利な関数があり、特にファイルやディレクトリの取り扱いには Scaladocs-IO にある API がしばしば重宝するだろう。

## タスクの実行意味論

カスタムタスクから `value` を使って他のタスクに依存するとき、タスクの実行意味論 (execution semantics) に注意する必要がある。ここでいう実行意味論とは、実際どの時点でタスクが評価されるかを決定するものとする。

`sampleIntTask` を例にとると、タスク本文の各行は一行ずつ正格評価 (strict evaluation) されているはずだ。これは逐次実行の意味論だ:

```
sampleIntTask := {  
  val sum = 1 + 2          // first  
  println("sum: " + sum)  // second  
  sum                      // third  
}
```

実際には JVM は `sum` を 3 とインライン化したりするかもしれないが、観測可能なタスクの作用は、各行ずつ逐次実行したものと同一のものとなる。

次に、`startServer` と `stopServer` という 2 つのカスタムタスクを定義して、`sampleIntTask` を以下のように書き換えたとする:

```
val startServer = taskKey[Unit]("start server")  
val stopServer = taskKey[Unit]("stop server")  
val sampleIntTask = taskKey[Int]("A sample int task.")  
val sampleStringTask = taskKey[String]("A sample string task.")
```

```

ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"

lazy val library = (project in file("library"))
  .settings(
    startServer := {
      println("starting...")
      Thread.sleep(500)
    },
    stopServer := {
      println("stopping...")
      Thread.sleep(500)
    },
    sampleIntTask := {
      startServer.value
      val sum = 1 + 2
      println("sum: " + sum)
      stopServer.value // THIS WON'T WORK
      sum
    },
    sampleStringTask := {
      startServer.value
      val s = sampleIntTask.value.toString
      println("s: " + s)
      s
    }
  )

```

sampleIntTask を sbt のインタラクティブ・プロンプトから実行すると以下の結果となる:

```

> sampleIntTask
stopping...
starting...
sum: 3
[success] Total time: 1 s, completed Dec 22, 2014 5:00:00 PM

```

何が起こったのかを考察するために、sampleIntTask を視覚化してみよう:





図 4: task-dependency

素の Scala のメソッド呼び出しと違って、タスクの `value` メソッドの呼び出しは正格評価されない。代わりに、`sampleIntTask` が `startServer` タスクと `stopServer` タスクに依存するということを表すマークとして機能する。`sampleIntTask` がユーザによって呼び出されると、sbt のタスクエンジンは以下を行う:

- `sampleIntTask` を評価する前にタスク依存性を評価する。(半順序)
- タスク依存性が独立ならば、並列に評価しようとする(並列性)
- 各タスクは一度のコマンド実行に対して 1 回のみ評価される(非重複)

#### タスク依存性の非重複化

非重複化を説明するために、sbt インタラクティブ・プロンプトから `sampleStringTask` を実行する。

```

> sampleStringTask
stopping...
starting...
sum: 3
s: 3
[success] Total time: 1 s, completed Dec 22, 2014 5:30:00 PM
  
```

`sampleStringTask` は `startServer` と `sampleIntTask` の両方に依存し、`sampleIntTask` もまた `startServer` タスクに依存するため、`startServer` はタスク依存性として 2 度現れる。しかし、`value` はタスク依存性を表記するだけなので、評価は 1 回だけ行われる。以下は `sampleStringTask` の評価を視覚化したものだ:

もしタスク依存性を非重複化しなければ、`Test / test` のタスク依存性として `Test / compile` が何度も現れるため、テストのソースコードを何度もコ



図 5: task-dependency

ンパイルすることになる。

### 終了処理タスク

`stopServer` タスクはどう実装するべきだろうか？ タスクは依存性を保持するものなので、終了処理タスクという考えはタスクの実行モデルにそぐわないものだ。最後の処理そのものもタスクになるべきで、そのタスクが他の中間タスクに依存すればいい。例えば、`stopServer` が `sampleStringTask` に依存するべきだが、その時点で `stopServer` は `sampleStringTask` と呼ばれるべきだろう。

```
lazy val library = (project in file("library"))
  .settings(
    startServer := {
      println("starting...")
      Thread.sleep(500)
    },
    sampleIntTask := {
      startServer.value
      val sum = 1 + 2
      println("sum: " + sum)
      sum
    },
    sampleStringTask := {
      startServer.value
      val s = sampleIntTask.value.toString
      println("s: " + s)
      s
    },
    sampleStringTask := {
      val old = sampleStringTask.value
```

```

        println("stopping...")
        Thread.sleep(500)
        old
    }
)

```

これが動作することを調べるために、インタラクティブ・プロンプトから `sampleStringTask` を実行してみよう:

```

> sampleStringTask
starting...
sum: 3
s: 3
stopping...
[success] Total time: 1 s, completed Dec 22, 2014 6:00:00 PM

```



図 6: task-dependency

## 素の Scala を使おう

何かが起こったその後に別の何かが起こることを保証するもう一つの方法は Scala を使うことだ。例えば `project/ServerUtil.scala` に簡単な関数を書いたとすると、タスクは以下のように書ける:

```

sampleIntTask := {
    ServerUtil.startServer
    try {
        val sum = 1 + 2
        println("sum: " + sum)
    } finally {
        ServerUtil.stopServer
    }
    sum
}

```

素のメソッド呼び出しは逐次実行の意味論に従うので、全ては順序どおりに実行される。非重複化もされなくなるので、それは気をつける必要がある。

## プラグイン化しよう

.scala ファイルに大量のカスタムコードがあることに気づいたら、プラグインを作って複数のプロジェクト間で再利用できないか考えてみよう。

以前にちょっと触れたし、詳しい解説はここにあるが、プラグインを作るのはとても簡単だ。

このページは簡単な味見だけで、カスタムタスクに関しては Tasks ページで詳細に解説されている。

## ビルドの整理

このページではビルド構造の整理について説明する。

このガイドの前のページ、特に build.sbt、タスク・グラフ、ライブラリ依存性、そしてマルチプロジェクト・ビルドを理解していることが必要になる。

### sbt は再帰的だ

build.sbt は sbt の実際の動作を隠蔽している。sbt のビルドは、Scala コードにより定義されている。そのコード自身もビルドされなければいけない。当然これも sbt でビルドされる。sbt でやるより良い方法があるだろうか？

project ディレクトリは、ビルドをビルドする方法を記述したビルドの中のビルドだ。これらのビルドを区別するために、一番上のビルドを**プロパービルド** (proper build)、project 内のビルドを**メタビルド** (meta-build) と呼んだりする。メタビルド内のプロジェクトは、他のプロジェクトができる全てのことをこなすことができる。つまり、**ビルド定義もまた sbt プロジェクトなのだ**。

この入れ子構造は永遠に続く。project/project ディレクトリを作ることによってビルド定義のビルド定義プロジェクトをカスタム化することができる。

以下に具体例で説明する:

```
hello/                                # ビルドのルート・プロジェクトのベース  
ディレクトリ  
  
    Hello.scala                       # ビルドのルート・プロジェクトのソース  
ファイル  
  
                                # (src/main/scala に入れることもでき  
る)
```

```

    build.sbt          # build.sbt は、project/ 内のメタビル
                        ドの
                        # ルート・プロジェクトのソースの一部と
                        なる。
                        # つまり、プロパービルドのビルド定義

    project/           # メタビルドのルート・プロジェクトのベー
                        スディレクトリ
        Dependencies.scala # メタビルドのルート・プロジェクトのソー
                        スファイル、
                        # つまり、ビルド定義のソースファイル。
                        # プロパービルドのビルド定義

    assembly.sbt       # これは、project/project 内のメタメタ
                        ビルドの
                        # ルート・プロジェクトのソースの一部と
                        なり、
                        # ビルド定義のビルド定義となる

    project/           # メタメタビルドのルート・プロジェクト
                        のベースディレクトリ

        MetaDeps.scala # project/project/ 内のメタメタビルド
                        の
                        # ルート・プロジェクトのソースファイル

```

心配しないでほしい！ 普通はこういうことをする必要は全くない。しかし、原理を理解しておくことはきっと役立つことだろう。

ちなみに、`.scala` や `.sbt` の拡張子で終わっていればどんなファイル名でもよく、`build.sbt` や `Dependencies.scala` と命名するのは慣例にすぎない。これは複数のファイルを使うことができるということも意味する。

### ライブラリ依存性を一箇所にまとめる

`project` 内の任意の `.scala` ファイルがビルド定義の一部となることを利用する一つの例として `project/Dependencies.scala` というファイルを作ってライブラリ依存性を一箇所にまとめることができる。

```
import sbt._

object Dependencies {
  // Versions
  lazy val akkaVersion = "2.3.8"

  // Libraries
  val akkaActor = "com.typesafe.akka" %% "akka-actor" % akkaVersion
  val akkaCluster = "com.typesafe.akka" %% "akka-cluster" % akkaVersion
  val specs2core = "org.specs2" %% "specs2-core" % "2.4.17"

  // Projects
  val backendDeps =
    Seq(akkaActor, specs2core % Test)
}
```

この Dependencies は build.sbt 内で利用可能となる。定義されている val が使いやすいように Dependencies.\_ を import しておこう。

```
import Dependencies._

ThisBuild / organization := "com.example"
ThisBuild / version      := "0.1.0-SNAPSHOT"
ThisBuild / scalaVersion := "2.12.10"

lazy val backend = (project in file("backend"))
  .settings(
    name := "backend",
    libraryDependencies += backendDeps
  )
```

マルチプロジェクトでのビルド定義が肥大化して、サブプロジェクト間で同じ依存ライブラリを持っているかを保証したくなったとき、このようなテクニックは有効だ。

いつ .scala ファイルを使うべきか

.scala ファイルでは、トップレベルの class や object 定義を含む Scala コードを自由に記述できる。

推奨される方法はマルチプロジェクトを定義する `build.sbt` ファイル内にほとんどのセッティングを定義し、`project/*.scala` ファイルはタスクの実装や、共有したい値やキーを定義するのに使うことだ。また `.scala` ファイルを使うかどうかの判断には、君や君のチームがどれくらい Scala に慣れているかということも関係するだろう。

## auto plugin を定義する

上級ユーザ向けのビルドの整理方法として、`project/*.scala` 内に専用の auto plugin を書くという方法がある。連鎖プラグイン (triggered plugin) を定義することで auto plugin を全サブプロジェクトにカスタムタスクやコマンドを追加する手段として使うことができる。

## まとめ

このページではこのガイドを総括する。

sbt を使うのに、理解すべき概念の数はさほど多くない。確かに、これらには多少の学習曲線があるが、sbt にはこれらの概念\_以外\_のことは特にないとも考えることもできる。sbt は、強力なコア・コンセプトだけを用いて全てを実現している。

この「始める sbt」シリーズをここまで読破したのであれば、知るべきことが何かはもう分かっているはずだ。

## sbt: コア・コンセプト

- Scala の基本。Scala の構文に慣れていると役立つのは言うまでもない。Scala の設計者自身による Scala スケーラブルプログラミング（原著）は、素晴らしい入門書だ。
- .sbt ビルド定義
  - ビルド定義はタスクとタスク間の依存性の大きな DAG だ。
  - `Setting` を作成するために `:=`、`+=`、`++=` のようなキーに定義されたメソッドを呼び出す。
  - 各セッティングは、キーにより決定された固有の型の値を持つ。
  - `_タスク_` は、特殊なセッティングで、タスクを実行するたびに、キーの値を生成する計算が再実行される。非タスクのセッティングは、ビルド定義の読み込み時に一度だけ値が計算される。

- スコープ
  - それぞれのキーは、異なるスコープごとにそれぞれ別の値を持つことができる。
  - スコープ付けは、コンフィギュレーション、プロジェクト、タスクの三つの軸を用いることができる。
  - スコープ付けによって、プロジェクト毎、タスク毎、コンフィギュレーション毎に、異なるふるまいを持たせることができる。
  - コンフィギュレーションは、メインのもの (**Compile**) や、テスト用のもの (**Test**) のようなビルドの種類だ。
  - プロジェクト軸には (個々のサブプロジェクトだけでなく) 「ビルド全体」を指すスコープもある。
  - スコープはより一般的なスコープにフォールバックする、これを 委譲 (delegate) という。
  - `build.sbt` にほとんどの設定を置くが、class 定義や大きめのタスク実装などは `.scala` ビルド定義を使う。
  - ビルド定義はそれ自体も project ディレクトリをルートとする sbt プロジェクトである。
- プラグインはビルド定義の拡張だ。
  - プラグインは、`addSbtPlugin` メソッドを用いて `project/plugins.sbt` に追加する。(プロジェクトのベースディレクトリにある `build.sbt` ではないことに注意)

上記のうち、一つでも分からないことがあれば、質問してみるか、このガイドをもう一度読み返すか、sbt のインタラクティブモードで実験してみよう。

健闘を祈る！

## 上級者への注意

sbt はオープンソースであるため、いつでもソースを見れることも忘れずに！

## 付録: bare .sbt ビルド定義

このページでは旧式の `.sbt` ビルド定義の説明をする。現在の推奨はマルチプロジェクト `.sbt` ビルド定義だ。



## bare .sbt ビルド定義とは何か

明示的に Project を定義するマルチプロジェクト .sbt ビルド定義や scala ビルド定義と違って bare ビルド定義は .sbt ファイルの位置から暗黙にプロジェクトが定義される。

Project を定義する代わりに、bare .sbt ビルド定義は `Setting[_]` 式のリストから構成される。

```
name := "hello"
```

```
version := "1.0"
```

```
scalaVersion := "2.12.10"
```

## (0.13.7 以前) 設定は空白行で区切る

注意: 0.13.7 以降は空白行の区切りを必要としない。

こんな風に build.sbt を書くことはできない。

```
// 空白行がない場合はコンパイルしない
```

```
name := "hello"
```

```
version := "1.0"
```

```
scalaVersion := "2.10.3"
```

sbt はどこまでで式が終わってどこからが次の式なのかを判別するために、何らかの区切りを必要とする。

## インフォメーション

一般的な情報。

## 変更点

sbt のリリースごとの変更点など。

## sbt 1.0.0

### 互換性に影響のある新機能、バグ修正、その他の変更点

移植に関しては Migrating from sbt 0.13.x も参照。

- sbt 1.0 は、ビルド定義とプラグインに **Scala 2.12** を使う。そのため、JDK 8 以上を必要とする。
- `case class` の多くは `Contraband` を用いて生成された疑似 `case class` に置き換えられた。`.copy(foo = xxx)` は `withFoo(xxx)` に書き換える必要がある。例えば、`UpdateConfiguration`、`RetrieveConfiguration`、`PublishConfiguration` などはビルダーパターンを使うようにリファクタリングした。
- Zinc 1 は、Scala 2.9 及びそれ以前のバージョンのサポートを打ち切る。Scala 2.10 は 2.10.2 以降、Scala 2.11 は 2.11.2 以降を使う必要がある。(最新のパッチ版を使うことを推奨する)
- `config("xyz")` は、`val Xyz = config("xyz")` のように 頭文字が大文字の `val` に直接代入する必要がある。これは左辺項の識別子を捕捉して後でシェルから使えるようにするためだ。
- `publishTo` と `otherResolvers` は `SettingKey` から `TaskKey` へと変更した。[#2059][2059]/[#2662][2662] by [dwijnand][dwijnand]
- `Path.relativeFile(baseFile, file)` は `IO.relativeFile(baseFile, file)` へと名前が変わった。
- `PathFinder` の `.***` メソッドは `.allPaths` メソッドへと名前が変わった。
- `PathFinder.x_!(mapper)` は `PathFinder` の `def pair` に変更された。
- `sbt.Path` の多くのメソッド (`relativeTo`、`rebase`、`flat` など) は以前は `sbt` のパッケージオブジェクト経由でデフォルトの名前空間に入っていたが、それが無くなったので `sbt.io.Path` を使ってアクセスしてほしい。
- sbt 1.0 は、スコープ成分としての `Global` を `Zero` と名前を変えて、`GlobalScope` と区別するようにした。[@eed3si9n][eed3si9n]
- 今まで `update.value.configuration(...)` のような所でコンフィギュレーションを参照するのに文字列が使われていたのを、`ConfigRef` を使うように変更した。
- `sourceArtifactTypes` と `docArtifactTypes` を `Set[String]` から `Seq[String]` セットिंगへと変更した。
- `early command` 機能を `--<command>` という構文から `early(<command>)` へと変更した。

- sbt 0.12 スタイルのハイフン区切りされたキー名を撤廃した (例えば `publish-local` から `publishLocal` に移行する)。
- ログのオプションとして、"`early(error)`" などの代わりに `-error`、`-warn`、`-info`、`-debug` オプションを追加した。
- `sbt.Process` と `sbt.ProcessExtra` は撤廃した。 `scala.sys.process` に移行する。
- `name hashing` が常に有効となったため、`incOptions.value.withNameHashing(...)` はオプションは無くなる。
- `TestResult.Value` は `TestResult` に名前を変更する。
- `Scripted` プラグインはクロスバージョンされるため、使う場合は `%%` を使う必要がある。

以前より廃止勧告が出ていて、今回撤廃されたもの:

- sbt 0.12 スタイルの `Build trait` は sbt 0.13.12 に廃止勧告となり、この度削除した。 `build.sbt` へと移行する必要がある。 `Auto plugin` と `Build trait` は相性が悪く、またこの機能は既に普及しているマルチプロジェクト `build.sbt` によって置き換えられた。
- sbt 0.12 スタイルの `Project(...)` コンストラクタは、2 つのパラメータを受け取るものだけに制限する。これは、`settings` パラメータは `Auto plugin` と相性が悪いからだ。代わりに、`project` を使ってほしい。
- sbt 0.12 スタイルのキー依存演算子 `<=<`, `<+=`, `<++=` は撤廃した。 `:=`、`+=`、および `++=` 演算子へと移行してほしい。古い演算子は多くのユーザにとって混乱の元となっており、長らく 0.13 のドキュメンテーションからは削除され、sbt 0.13.13 以降正式に撤廃勧告が出ていた。
- `Auto plugin` ではない `sbt.Plugin` を撤廃した。 `AutoPlugin` へと移行してほしい。 `Auto plugin` の方が設定が簡単で、プラグイン間の協調が可能だからだ。
- `Project` より `settingsSet` メソッドおよび `add/setSbtFiles` を削除する。
- 廃止勧告が出ていた `InputTask apply` メソッドと `inputTask DSL` メソッドを撤廃する。 `Def.inputTask` と `Def.spaceDelimited().parsed` へと移行してほしい。
- 廃止勧告が出ていた `ProjectReference` への暗黙の変換を撤廃する。 `RootProject(<uri>)`、`RootProject(<file>)`、もしくは `LocalProject(<string>)` へと移行してほしい。
- 廃止勧告が出ていた `seq(...)` DSL メソッドを撤廃する。 `Seq(...)` を使うか、そのまま `setting` を渡すようにしてほしい。
- 廃止勧告が出ていた `File/Seq[File]` セッティングの暗黙の変換を撤

廃する。 `.value` と `Def.setting` へと移行してほしい。

- 廃止勧告が出ていた `SubProcess` の `apply` オーバーロードを撤廃する。  
`SubProcess(ForkOptions(runJVMOptions = ..))` へと移行する。
- `toError(opt: Option[String]): Unit` を廃止する (`opt` foreach `sys.error` と同様)。 `ScalaRun#run` と併用する場合、 `scalaRun.run(...).failed` foreach (`sys error _.getMessage`) というように書き換える。

## 新機能

- 新しいインクリメンタル・コンパイラ Zinc 1。 (詳細は以下の項目)
- インタラクティブ・シェルにネットワーク API が追加された。 (詳細は以下の項目)
- Library management API とアーティファクトの並列ダウンロード。  
(詳細は以下の項目)
- イベント・ロギング。 (詳細は以下の項目)
- Scala Center がコントリビュートした `build.sbt` の静的バリデーション。 (詳細は以下の項目)
- `sbt-cross-building` のプラグインのクロスビルド用の `^` と `^^` コマンドの移植。 on projects that adopts Scalafmt

## 改善点

- Scala Center は、Java フレンドリーな Zinc API をコントリビュートした。これは、他のビルドツールからも Scala を取り扱えるように Zinc の API を改善したものだ。 [zinc#304][zinc304] by [@jvican][@jvican]
- Scala Center は、Zinc 内部の保存用のバイナリフォーマットをコントリビュートした。 on projects that adopts Scalafmt
- `scalas` を使ったときの、スタートアップのログレベルを `-error` まで落とした。 [#840][840] by [@eed3si9n][@eed3si9n]
- クロスビルドのサポートを `sbt-doge` に置き換えた。これによって、複数のプロジェクトを異なる Scala バージョンの組み合わせでクロスビルドする必要があるビルドを正しく扱うことができるようになった。++ の振る舞いに変更され、Scala バージョンのサポートを予め列挙するサブプロジェクトのみが変更されるようになった。しかし、! を追加することで全てのプロジェクトを変更することもできる。どのプロジェクトが変更されたのかの詳細な情報を表示するための、`-v` オプションも追加された。 [#2613][2613] by [@jroper][@jroper]

- CI 環境が検知された場合は、ivyLogLevel を UpdateLogging.Quiet に落とすようにした。[@eed3si9n][@eed3si9n]
- build.sbt (\*.sbt) ファイル名をログに表示するようにした。[#1911][1911] by [@valydia][@valydia]
- 現在のプロジェクトに対して、build.sbt ファイルから aggregate を呼べるようにした。By [@xuwei-k][@xuwei-k]
- inspect tree などに表示される ASCII グラフの最大幅を決める asciiGraphWidth という新しいグローバルセッティングを追加した。デフォルトでは、40 文字。By [@RomanIakovlev][@RomanIakovlev].
- スコープのドキュメンテーションを刷新して、スコープ委譲のページを追加した。[@eed3si9n][@eed3si9n]
- クロスバージョンを使ったライブラリの排除ができるようになった。[#1518][1518]/[lm#88][lm88] by [@jvican][@jvican]
- Ivy ベースのライブラリ管理に新しいオフラインモードを追加した。[lm#92][lm92] by [@jvican][@jvican]
- 依存性ロッキングに関連するいくつかの機能が追加された。(詳細は以下の項目)
- Eviction 警告の表示の改善。(詳細は以下の項目)
- main class 検知の改善。[zinc#287][zinc287] by [@smarter][@smarter]
- より速いスタートアップのために、autoImport の検知に Java リフレクションを使うようにした。[#3115][3115] by [@jvican][@jvican]
- より速いスタートアップのために、パーシングに同じコンパイラ Global のインスタンスを再利用するようにした。[#3115][3115] by [@jvican][@jvican]
- sbt 0.13 との互換性維持のために、sbt-core-next から InteractionService を追加した。[#3182][3182] by [@eed3si9n][@eed3si9n]
- PollingWatchService と Java NIO を抽象化する新しい WatchService を追加した。[io#47][io47] by [@Duhemm][@Duhemm] on behalf of The Scala Center.
- IO.copyFile と IO.copyDirectory に sbt.io.CopyOptions() を受け取るバリエーションを追加した。(詳細は以下の項目)
- Path.directory と Path.contentOf を sbt-native-packager から寄付してもらった。[io#38][io38] by [@muuki88][@muuki88]
- Zinc のデバッグに使われる ApiDiff 機能を Doty の Scala 実装のものから借りてきた。[zinc#346][zinc346] by [@Kreuer][@Kreuer]
- Zinc 内部で ExtractAPI が perRunCaches を使うようにした。[zinc#347][zinc347] by [@gheine][@gheine]

内部

- ソースコードのフォーマットに Scalafmt を採用して、neo-sbt-scalafmt を用いる。
- Scala Center が Scripted test フレームワークがバッチ・モード実行できる再設計をコントリビュートした。これによって Scripted は同じ sbt インスタンスを再利用して sbt テストを実行でき、CI ビルド時間を 50% ダウンさせた。 [#3151][3151] by [@jvican][@jvican]
- sbt 1.0.0 は sbt 1.0.0-RC3 を用いてビルドされた。 [#3184][3184] by [@dwijnand][@dwijnand]

## 大きな変更の詳細点

### Zinc 1: クラスベースの name hashing

(Lightbend の委託で) Grzegorz Kossakowski が Zinc 1 にもたらした大きな改善として、クラスベースの name hashing がある。これは、大規模な Scala プロジェクトにおいて差分コンパイルが高速化することが見込まれる。

Zinc 1 の name hashing は、コード間の依存性をファイルではなく、クラスのレベルで追跡する。GitHub issue sbt/sbt#1104 に有名なプロジェクトの既存のクラスにメソッドを追加した場合の比較データがある:

ScalaTest	AndHaveWord class:	Before 49s, After 4s (12x)
Specs2	OptionResultMatcher class:	Before 48s, After 1s (48x)
scala/scala	Platform class:	Before 59s, After 15s (3.9x)
scala/scala	MatchCodeGen class:	Before 48s, After 17s (2.8x)

これは、クラスがどのようにまとめられているかといった様々な要素に依存するが、3x ~ 40x の向上が見られるのが分かる。高速化の理由は、クラスをソースファイルという「くくり」から分けたことで少ない数のソースファイルをコンパイルしているからだ。scala/scala の Platform クラスにメソッドを追加した例だと、sbt 0.13 の name hashing は 72 のソースをコンパイルしていたのに対し、新しい Zinc は 6 のソースをコンパイルしている。

### Zinc API の変更

- xsbti.compile パッケージ以下の IncOptions などの Java クラスはコンストラクタを隠蔽する。ファクトリーメソッドである xsbti.compile.Foo.of(...) に移行する。
- ivyScala: IvyScala キーは scalaModuleInfo: ScalaModuleInfo に名前が変わる。

- `xsbti.Reporter#log(...)` は `xsbti.Problem` をパラメータとして受け取るようになった。`log(problem.position, problem.message, problem.severity)` と呼び出すことで以前の `log(...)` に委譲できる。
- `xsbi.Maybe`、`xsbti.F0`、`sxbti.F1` は対応する Java 8 クラスである `java.util.Optional`、`java.util.Supplier`、および `java.util.Function` に変更する。
- 使われていなかった “resident” オプションを撤廃する。[zinc#345][zinc345] by [">@lukeindykiewicz"][@lukeindykiewicz]

## sbt サーバ: ツーリング統合のための JSON API

sbt 1.0 はサーバ機能を含み、IDE や他のツールは JSON API を用いてビルドのセッティングをクエリしたり、コマンドを呼び出すことができる。sbt 0.13 においてインタラクティブ・シェルが `shell` コマンドによって実装されていたのと同様に、「サーバ」も `shell` コマンドによって実装されていて、人間とネットワークの両方の入力を受け取るようになっている。ユーザ視点で見ると、サーバが加わったことによる影響はほとんど無いはずだ。

2016 年 3 月に「サーバ」機能が最小限になるようにリブートが行われた。JetBrain 社で IntelliJ の sbt インターフェイスを担当する @jastice とコラボして機能のリストを絞っていった。sbt 1.0 の段階では当初欲しかった機能の全ては入っていないが、長期的に IDE と sbt エコシステムの連携が向上する布石になることを目指している。例えば、IDE 側から `compile` タスクを命令して、コンパイラ警告を JSON イベントとして受け取るといったことができる:

```
{"type": "xsbti.Problem", "message": {"category": "", "severity": "Warn", "message": "a pure exp
```

関連して追加された機能として、テスト中にバックグラウンドで web サーバなどを実行するのに使える `bgRun` タスクがある。

## イベント・ロギング

sbt 1.0 は、Log4J 2 と sjson-new を用いて実装したイベント・ロギングを導入する。普通の String ベースのログの他に、logger に対して case class や Contraband によって生成された疑似 case class を渡すことができる:

```
def registerStringCodec[A: ShowLines: TypeTag]: Unit = ... final def
debugEventA: JsonFormat: TypeTag: Unit = logEvent(Level.Debug, event)
final def infoEventA: JsonFormat: TypeTag: Unit = logEvent(Level.Info,
```

```
event) final def warnEventA: JsonFormat: TypeTag: Unit = logEvent(Level.Warn, event) final def errorEventA: JsonFormat: TypeTag: Unit = logEvent(Level.Error, event)
```

[success] メッセージといった様々なイベントは、内部でイベント・ロギングを用いて送信されている。この機構をサーバと併用することで、プラグインやコンパイラから JSON イベントを発行することができる。

また、Log4J 2 を内部に採用したことで SLF4J のバインディングを提供するようになった。

### build.sbt の静的バリデーション

sbt 1.0 は、タスク内において if 式の本文や匿名関数内からの `.value` の呼び出しを禁止する。`@sbtUnchecked` アノテーションを使ってこのチェックを無効化できる。

他に、静的バリデーションは、タスクの本文内から `.value` を呼び忘れるのも予防する。

[#3216][3216] and [#3225][3225] by [ @jvican ][ @jvican ]

### Eviction 警告の表示

sbt 1.0 は eviction 警告の表示を改善する。

ビフォー:

```
[warn] There may be incompatibilities among your library dependencies. [warn] Here are some of the libraries that were evicted: [warn] * com.google.code.findbugs:jsr305:2.0.1 -> 3.0.0 [warn] Run 'evicted' to see detailed eviction warnings
```

アフター:

```
[warn] Found version conflict(s) in library dependencies; some are suspected to be binary incompatible: [warn] [warn] * com.typesafe.akka:akka-actor_2.12:2.5.0 is selected over 2.4.17 [warn] +- de.heikoseeberger:akka-log4j_2.12:1.4.0 (depends on 2.5.0) [warn] +- com.typesafe.akka:akka-parsing_2.12:10.0.6 (depends on 2.4.17) [warn] +- com.typesafe.akka:akka-stream_2.12:2.4.17 () (depends on 2.4.17) [warn] [warn] Run 'evicted' to see detailed eviction warnings
```

[#3202][3202] by [ @eed3si9n ][ @eed3si9n ]



## sbt-cross-building

[@jrudolph][@jrudolph] の sbt-cross-building はプラグイン作者のためのプラグインだ。 ^ (クロス) コマンドと ^^ (sbtVersion スイッチ) コマンドを追加して、これは+ を ++ を sbt のメジャーバージョン間の切り替えに対応させたものだと考えることができる。プラグインを sbt 1.0 に対応させるのに便利なので、sbt 0.13.16 においてこれらのコマンドを sbt 本体にマージした。

シェルから sbtVersion in pluginCrossBuild をスイッチするには以下を実行する:

```
^^ 1.0.0
```

これで sbt 1.0.0 (とその Scala バージョンである 2.12) を使うようになる。

sbt バージョンに特定のコードを含む必要があれば、src/main/scala-sbt-0.13、src/main/scala-sbt-1.0 などバイナリ sbt バージョンを末尾に追加したディレクトリを作る。

複数の sbt バージョンをまたいでコマンドを実行するには、まず:

```
crossSbtVersions := Vector("0.13.16", "1.0.0")
```

と設定して、以下を実行する:

```
^ compile
```

```
[#3133][3133] by [@eed3si9n][@eed3si9n] (forward ported from 0.13.16-M1)
```

## CopyOptions

sbt IO 1.0 は IO.copyFile と IO.copyDirectory のバリエーションとして sbt.io.CopyOptions() を受け取るものを追加する。CopyOptions() は疑似 case class の一例で、ビルダーパターンに似ている。

```
import sbt.io.{ IO, CopyOptions }
```

```
IO.copyDirectory(source, target)
```

```
// The above is same as the following
```

```
IO.copyDirectory(source, target, CopyOptions()  
  .withOverwrite(false)  
  .withPreserveLastModified(true)  
  .withPreserveExecutable(true))
```

```
[io#53][io53] by [@dwijnand][@dwijnand]
```

## Library management API とアーティファクトの並列ダウンロード

sbt 1.0 は Lightbend 社の Eugene Yokota ([@eed3si9n][@eed3si9n]) と Scala Center の Martin Duhem ([@Duhemm][@Duhemm]) 共著で書かれた Library management API を追加する。この API は Apache Ivy および cached resolution や Coursier といったその他の代替依存性解決エンジンを抽象化することを目指している。

Ivy エンジンのためのアーティファクトの並列ダウンロードは Scala Center の Jorge ([@jvican][@jvican]) によってコントリビュートされた。また、これは Gigahorse OkHttp を Network API として導入し、内部で Square OkHttp をアーティファクトのダウンロードにも用いる。

[lm#124][lm124] by [@eed3si9n][@eed3si9n]/[@Duhemm][@Duhemm],  
[lm#90][lm90] by [@jvican][@jvican]/[@jsuereth][@jsuereth] and  
[lm#104][lm104] by [@eed3si9n][@eed3si9n].

## Zinc の内部構造保存のためのバイナリ形式

Zinc の内部構造の保存方法として Google Protocol Buffer を用いたバイナリ形式が Scala Center の Jorge ([@jvican][@jvican]) によってコントリビュートされた。この新形式は主に 3 つの利点がある:

1. フォーマットレベルでの後方および前方互換性の向上。
2. ファイルへのシリアライズ・デシリアライズの高速化 (1.5 ~ 2x)。
3. ファイルのマシン非依存性の向上。

[zinc#351][zinc351] by [@jvican][@jvican]

## ライブラリ依存性のロッキング

ライブラリ依存性のロッキング機能はまだ実装途中だが、Scala Center の Jorge ([@jvican][@jvican]) は関連する機能を追加して、最終的にロッキングが可能となる予定だ。

- Ivy ベースのライブラリ管理に frozen モードを追加して、解決が全て intransitive であることを保証できるようにした。 [lm#100][lm100]
- ライブラリごとにリゾルバを指定できるようにした。 [lm#97][lm97]
- Ivy にチェックサムをスキップするように指示する “managed checksums” を追加した。 [lm#111][lm111]

## コントリビュータの皆さん

感謝しなければいけない人が多すぎてここにおさまらなかった。Credits を参照してほしい。

[@eed3si9n]: <https://github.com/eed3si9n> [dwijnand]: <http://github.com/dwijnand> [jvican]: <https://github.com/jvican> [Duhemm]: <https://github.com/Duhemm> [jsuereth]: <https://github.com/jsuereth> [gkossakowski]: <https://github.com/gkossakowski> [sbt-1-0-roadmap]: <http://developer.lightbend.com/blog/2017-04-18-sbt-1-0-roadmap-and-beta1/> [eed3si9n]: <https://github.com/eed3si9n> [jroper]: <https://github.com/jroper> [valydia]: <https://github.com/valydia> [RomanIakovlev]: <https://github.com/RomanIakovlev> [smarter]: <https://github.com/smarter> [jrudolph]: <https://github.com/jrudolph> [muuki88]: <https://github.com/muuki88> [Rogach]: <https://github.com/Rogach> [Krever]: <https://github.com/Krever> [lukeindykiewicz]: <https://github.com/lukeindykiewicz> [gheine]: <https://github.com/gheine> [840]: <https://github.com/sbt/sbt/issues/840> [2613]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/2613> [1911]: <https://github.com/sbt/sbt/issues/1911> [2059]: <https://github.com/sbt/sbt/issues/2059> [2662]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/2662> [3133]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3133> [util80]: <https://github.com/sbt/util/pull/80> [3198]: <https://github.com/sbt/sbt/issues/3198> [lm88]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/88> [1518]: <https://github.com/sbt/sbt/issues/1518> [lm90]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/90> [lm92]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/92> [lm98]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/98> [lm100]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/100> [lm111]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/111> [lm104]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/104> [lm97]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/97> [lm124]: <https://github.com/sbt/librarymanagement/pull/124> [3202]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3202> [zinc295]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/295> [zinc287]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/287> [zinc288]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/288> [zinc304]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/304> [zinc346]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/346> [zinc345]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/345> [zinc347]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/347> [zinc351]: <https://github.com/sbt/zinc/pull/351> [3115]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3115> [3182]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3182> [3151]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3151> [3184]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3184> [3216]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3216> [3218]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3218> [3225]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3225> [3233]: <https://github.com/sbt/sbt/pull/3233> [io47]: <https://github.com/sbt/io/pull/47> [io53]: <https://github.com/sbt/io/pull/53> [io38]: <https://github.com/sbt/io/pull/38> [util81]: <https://github.com/sbt/util/pull/81>

## 各論

### プラグインとベストプラクティス

このパートでは、sbt の各トピックを詳細に扱う。これを読む前に、基礎知識として始める sbt を読む必要があるだろう。

### 一般的なベストプラクティス

このページでは、sbt を利用するに当たってのベストプラクティスについて説明する。

#### project/ と ~/.sbt/ の使い分け

プロジェクトをビルドするために必要なものは、project/ に配置すべきだ。例えば web プラグインのようなものがこれに相当する。~/.sbt/ には、ビルドで使用するローカル環境のカスタマイズやコマンドなど、プロジェクトのビルドに必須ではないものを配置する。例えば IDE のプラグインなどがこれに相当する。

#### ローカル環境の設定

ユーザ独自の設定を行うには 2 つの方法がある。そのようなユーザ独自の設定の一例として、resolvers のリストのはじめにローカルの Maven リポジトリを追加することが挙げられる。

```
resolvers := {  
  val localMaven = "Local Maven Repository" at "file://" + Path.userHome.absolutePath + "/.m2/repository"  
  localMaven += resolvers.value  
}
```

1. ユーザ独自の設定を、\$HOME/.sbt/1.0/global.sbt などのグローバルな .sbt ファイルに記述する方法。ここに記述した設定は、全てのプロジェクトに適用される。
2. ユーザ独自の設定を <project>/local.sbt のようなプロジェクト内の .sbt ファイルに記述し、バージョンコントロールから除外しておく方法。sbt は複数の .sbt ファイルの設定を結合するので、バージョン

コントロール下に通常の<project>/build.sbt ファイルも持つことができる。

## .sbtrc

sbt 起動時に実行するコマンドは .sbtrc ファイルの各行に記述する。これらのコマンドはプロジェクトがロードする前に実行されるため、エイリアスの定義などに便利だ。sbt は、まず \$HOME/.sbtrc 内のコマンドを実行し (ファイルが存在する場合のみ)、次に<project>/.sbtrc を実行する (ファイルが存在する場合のみ)。

## 生成されるファイル

生成されるファイルは **target** で設定された出力ディレクトリのサブディレクトリに書き出す。このようにしておくことで、生成ファイルが一箇所に整理され、ビルド後のクリーンアップが容易になる。クロスビルドを効率的にするために、Scala のバージョンごとに生成されるファイルは **crossTarget** の下に書き出す。

ソースとリソースの生成については、ソースファイル/リソースファイルの生成を参照して欲しい。

## ハードコードしない

出力ディレクトリの **target/** などの定数をハードコードするべきではない。これはプラグインを書く際に特に重要だ。ユーザはこれを **build/** に変更するかもしれないし、プラグインもそれを尊重すべきだ。代わりに次のような設定を使うとよい。

```
myDirectory := target.value / "sub-directory"
```

## ファイルの変更をしない

ビルドは通常たくさんのファイル操作で成り立っている。これをミュータブルな状態を作らないように設計されたタスクシステムでうまく扱うにはどのようにすればよいだろうか。推奨される方法の1つは、ファイルへの書き込

みを1つのタスクから、かつ1度のみにすることだ。このアプローチは sbt の既定のタスクでも採用している。

1つのビルド成果物へは、ただ1度、1つのタスクからのみ書きこみをされるべきだ。そのタスクでは生成された File オブジェクトを返し、そのファイルを利用する他のタスクは、このタスクを map する。このようにすることで、ファイルの参照を取得すると同時にファイルを生成するタスクが先に実行されることを保証できる。

もちろんこれでもユーザや他のプロセスがファイルを変更することを防ぐことはできないが、タスクレベルではファイルの内容をイミュータブルに扱うので、ビルドのコントロール下にある I/O をより予測可能なものにできる。

例は次の通りだ。

```
lazy val makeFile = taskKey[File]("Creates a file with some content.")

// ファイルを作成するタスクの定義
// 内容を書き込んでその File オブジェクトを返す
makeFile := {
    val f: File = file("/tmp/data.txt")
    IO.write(f, "Some content")
    f
}

// makeFile の帰り値は生成された File オブジェクトだ。
// そのため、useFile タスクは makeFile タスクを map することで、
// ファイルへの参照を得ると同時に、makeFile タスクへの依存性を宣言できる。
useFile :=
    doSomething( makeFile.value )
```

このような書き方がいつでもできるとは限らないが、例外ではなく慣例とすべきだ。

### 絶対パスを利用する

絶対的な File オブジェクトのみを利用すべきだ。次のように、絶対パスを指定するか、

```
file("/home/user/A.scala")
```

絶対的な File オブジェクトを起点として別の File オブジェクトを構築する。

```
base / "A.scala"
```

これは前述のハードコーディングしないというベストプラクティスにも関連する。なぜなら適切な方法は、`baseDirectory` の設定を参照することだからだ。次の例では、`myPath` に`<base>/licenses/` ディレクトリを設定している。

```
myPath := baseDirectory.value / "licenses"
```

Java や Scala では相対的な File オブジェクトは現在のワーキングディレクトリからの相対パスを表す。種々の理由から、このワーキングディレクトリは、常にビルドのルートディレクトリに一致するとは限らない。

この規則の唯一の例外は、プロジェクトのベースディレクトリを利用している場合だ。この場合、`sbt` は利便性のため、相対的な File オブジェクトをビルドのルートディレクトリからの相対パスとして解決する。

## パーサコンビネータ

1. タブ補完の境界を明確に区切るため、全ての場所で `token` を利用すること。
2. `token` のオーバーラップやネストをしないこと。そのようにした場合の挙動は未定義であり、将来的にエラーを引き起こす可能性が高い。
3. 再帰処理には `flatMap` を利用すること。 `sbt` のコンビネータは生成クラス数の上限に厳格だ。そのため `flatMap` を使って次のように記述するとよい。

```
lazy val parser: Parser[Int] =  
  token(IntBasic) flatMap { i =>  
    if(i <= 0)  
      success(i)  
    else  
      token(Space ~> parser)  
  }
```

上記の例では、負数を末尾にもつ空白区切りの整数列をパースし、最後の負数を返すパーサを定義している。

## sbt プラグインをテストする

テストの話をしよう。一度プラグインを書いてしまうと、どうしても長期的なものになってしまう。新しい機能を加え続ける（もしくはバグを直し続ける）ためにはテストを書くのが合理的だ。

### scripted test framework

sbt は、scripted test framework というものが付いてきて、ビルドの筋書きをスクリプトに書くことができる。これは、もともと変更の自動検知や、部分コンパイルなどの複雑な状況下で sbt 自体をテストするために書かれたものだ:

ここで、仮に B.scala を削除するが、A.scala には変更を加えないものとする。ここで、再コンパイルすると、A から参照される B が存在しないために、エラーが得られるはずだ。[中略 (非常に複雑なことが書いてある)]

scripted test framework は、sbt が以上に書かれたようなケースを的確に処理しているかを確認するために使われている。

このフレームワークは scripted-plugin 経由で利用可能だ。このページはプラグインにどのようにして scripted-plugin を導入するかを解説する。

### ステップ 1: snapshot

scripted-plugin はプラグインをローカルに publish するため、まずは version を **-SNAPSHOT** なものに設定しよう。ここで SNAPSHOT を使わないと、あなたと世界のあなた以外の人が別々のアーティファクトを観測するといった酷い不整合な状態に入り込む場合があるからだ。

### ステップ 2: SbtPlugin

build.sbt で SbtPlugin を enable する。

```
lazy val root = (project in file("."))
  .enablePlugins(SbtPlugin)
  .settings(
```



```

    name := "sbt-something"
  )

```

以下のセッティングを build.sbt に加える:

```

lazy val root = (project in file("."))
  .enablePlugins(SbtPlugin)
  .settings(
    name := "sbt-something",
    scriptedLaunchOpts := { scriptedLaunchOpts.value ++
      Seq("-Xmx1024M", "-Dplugin.version=" + version.value)
    },
    scriptedBufferLog := false
  )

```

注意: SbtPlugin は sbt 1.2.1 以上を必要とする。

### ステップ 3: src/sbt-test

src/sbt-test/<テストグループ>/<テスト名> というディレクトリ構造を作る。とりあえず、src/sbt-test/<プラグイン名>/simple から始めるとする。

ここがポイントなんだけど、simple 下にビルドを作成する。プラグインを使った普通のビルド。手動でテストするために、いくつか既にあると思うけど。以下に、build.sbt の例を示す:

```

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    version := "0.1",
    scalaVersion := "2.10.6",
    assemblyJarName in assembly := "foo.jar"
  )

```

これが、project/plugins.sbt:

```

sys.props.get("plugin.version") match {
  case Some(x) => addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % x)
  case _ => sys.error("""|The system property 'plugin.version' is not defined.
Specify this property using the scriptedLaunchOpts -D.""").stripMargin)
}

```

これは earldouglas/xsbt-web-plugin@feabb2 から拝借してきた技で、これで scripted テストに version を渡すことができる。

他に、src/main/scala/hello.scala も用意した:

```
object Main extends App {  
  println("hello")  
}
```

#### ステップ 4: スクリプトを書く

次に、好きな筋書きを記述したスクリプトを、テストビルドのルート下に置いた test というファイルに書く。

```
# ファイルが作成されたかを確認  
> assembly  
$ exists target/scala-2.10/foo.jar
```

スクリプトの文法は以下の通り:

1. # は一行コメントを開始する
2. > name はタスクを sbt に送信する（そして結果が成功したかをテストする）
3. \$ name arg\* はファイルコマンドを実行する（そして結果が成功したかをテストする）
4. -> name タスクを sbt に送信するが、失敗することを期待する
5. -\$ name arg\* ファイルコマンドを実行するが、失敗することを期待する

ファイルコマンドは以下のとおり:

- touch path+ は、ファイルを作成するかタイムスタンプを更新する
- delete path+ は、ファイルを削除する
- exists path+ は、ファイルが存在するか確認する
- mkdir path+ は、ディレクトリを作成する
- absent path+ は、ファイルが存在しないことを確認する
- newer source target は、source の方が新しいことを確認する
- must-mirror source target は、source が同一であることを確認する
- pause は、enter が押されるまで待つ
- sleep time は、スリープする
- exec command args\* は、別のプロセスでコマンドを実行する
- copy-file fromPath toPath は、ファイルをコピーする

- `copy fromPath+ toDir` は、パスを相対構造を保ったまま `toDir` 下にコピーする
- `copy-flat fromPath+ toDir` は、パスをフラットに `toDir` 下にコピーする

ということで、僕のスクリプトは、`assembly` タスクを実行して、`foo.jar` が作成されたかをチェックする。もっと複雑なテストは後ほど。

## ステップ 5: スクリプトを実行する

スクリプトを実行するためには、プラグインのプロジェクトに戻って、以下を実行する:

```
> scripted
```

これはテストビルドをテンポラリディレクトリにコピーして、`test` スクリプトを実行する。もし全て順調にいけば、まず `publishLocal` の様子が表示され、以下のようなものが表示される:

```
Running sbt-assembly / simple
[success] Total time: 18 s, completed Sep 17, 2011 3:00:58 AM
```

## ステップ 6: カスタムアサーション

ファイルコマンドは便利だけど、実際のコンテンツをテストしないため、それだけでは不十分だ。コンテンツをテストする簡単な方法は、テストビルドにカスタムのタスクを実装してしまうことだ。

上記の `hello` プロジェクトを例に取ると、生成された `jar` が “hello” と表示するかを確認したいとする。 `scala.sys.process.Process` を用いて `jar` を走らせることができる。失敗を表すには、単にエラーを投げればいい。以下に `build.sbt` を示す:

```
import scala.sys.process.Process

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    version := "0.1",
    scalaVersion := "2.10.6",
    assemblyJarName in assembly := "foo.jar",
    TaskKey[Unit]("check") := {
```

```

        val process = Process("java", Seq("-jar", (crossTarget.value / "foo.jar").toString))
        val out = (process!!)
        if (out.trim != "bye") sys.error("unexpected output: " + out)
    }
}
)

```

ここでは、テストが失敗するのを確認するため、わざと “bye” とマッチするかテストしている。

これが test:

```

# ファイルが作成されたかを確認
> assembly
$ exists target/foo.jar

```

```

# hello って言うか確認
> check

```

scripted を走らせると、意図通りテストは失敗する:

```

[info] [error] {file:/private/var/folders/Ab/AbC1EFghIj4LMNOPqrStUV+++XX/-Tmp-/sbt_cdd1b...
[info] [error] Total time: 0 s, completed Sep 21, 2011 8:43:03 PM
[error] x sbt-assembly / simple
[error]     {line 6} Command failed: check failed
[error] {file:/Users/foo/work/sbt-assembly/}default-373f46/*:scripted: sbt-assembly / si...
[error] Total time: 14 s, completed Sep 21, 2011 8:00:00 PM

```

## ステップ 7: テストをテストする

慣れるまでは、テスト自体がちゃんと振る舞うのに少し時間がかかるかもしれない。ここで使える便利なテクニックがいくつかある。

まず最初に試すべきなのは、ログバッファリングを切ることだ。

```

> set scriptedBufferLog := false

```

これにより、例えばテンポラリディレクトリの場所などが分かるようになる:

```

[info] [info] Set current project to default-c6500b (in build file:/private/var/folders/...
...

```

テスト中にテンポラリディレクトリを見たいような状況があるかもしれない。  
test スクリプトに以下の一行を加えると、scripted はエンターキーを押すまで一時停止する:

```
$ pause
```

もう少しうまくいなくて、sbt/sbt-test/sbt-foo/simple から直接 sbt を実行しようと思っているなら、それは止めたほうがいい。正しいやり方はディレクトリごと別の場所にコピーしてから走らせることだ。

## ステップ 8: インスパイアされる

sbt プロジェクト下には文字通り 100+ の scripted テストがある。色々眺めてみて、インスパイアされよう。

例えば、以下に by-name と呼ばれるものを示す:

```
> compile
```

```
# change => Int to Function0
```

```
$ copy-file changes/A.scala A.scala
```

```
# Both A.scala and B.scala need to be recompiled because the type has changed  
-> compile
```

xsbt-web-plugin や sbt-assembly にも scripted テストがある。

これでおしまい！プラグインをテストしてみた経験などを聞かせて下さい！

## How to

How to 記事の一覧は目次を参照してください。

## ソースファイル/リソースファイルの生成

sbt にはソースコードやリソースの生成を行うタスクを登録する標準的なフックが用意されている。

## ソースコードの生成

ソースコードを生成するタスクでは、ソースコードを `sourceManaged` のサブディレクトリに生成し、生成した `File` オブジェクトを返すように実装するのがよいだろう。タスクの実装の核となる、ソースを生成する関数のシグネチャは次のようになる。

```
def makeSomeSources(base: File): Seq[File]
```

ソースを生成するタスクは `sourceGenerators` キーに追加する。ここでは、実行結果の値ではなくタスク自体を追加するため、通常の `value` ではなく、`taskValue` を使う。 `sourceGenerators` には生成するソースが `main` か `test` かに応じて、それぞれ `Compile`、`Test` のスコープ付けをしておく。大まかな定義は次のようになる。

```
Compile / sourceGenerators += <task of type Seq[File]>.taskValue
```

これは、`def makeSomeSources(base: File): Seq[File]` を用いて次のように書ける。

```
Compile / sourceGenerators += Def.task {  
  makeSomeSources((Compile / sourceManaged).value / "demo")  
}.taskValue
```

より具体的な例を示そう。次の例では、`source generator` は、実行するとコンソールに `"Hi"` と表示する `Test.scala` というアプリケーションオブジェクトを生成する。

```
Compile / sourceGenerators += Def.task {  
  val file = (Compile / sourceManaged).value / "demo" / "Test.scala"  
  IO.write(file, "\"\"object Test extends App { println(\"Hi\") }\"\"")  
  Seq(file)  
}.taskValue
```

これを `run` タスクで実行すると、次のように `"Hi"` と表示されるだろう。

```
> run  
[info] Running Test  
Hi
```

テスト用のソースコードを生成したい場合は、上記の `Compile` の部分を `Test` に変更する。

**注意:** ビルドを効率化するために、`sourceGenerators` では、呼び出しの度にソースの生成を行うのではなく、`sbt.Tracked.{ inputChanged,`

`outputChanged }` などを用いて、必ず入力値に基づいたキャッシングを行うべきである。

デフォルトでは、生成したソースコードはビルド成果物のパッケージには含まれない。追加するには、別途 `mappings` への追加が必要になる。この詳細は、[Adding files to a package](#) を参照して欲しい。 `source generator` は Java のソースも Scala のソースも 1 つの `Seq` で一緒に返すが、後続の処理は拡張子を元にそれらを区別できる。

## リソースの生成

リソースを生成するタスクは、リソースを `resourceManaged` のサブディレクトリに生成し、生成した `File` オブジェクトを返すように実装するのがよいだろう。ソースの生成の場合と同様に、タスクの実装の核となる、リソースを生成する関数のシグネチャは次のようになる。

```
def makeSomeResources(base: File): Seq[File]
```

リソースを生成するタスクは `resourceGenerators` キーに追加する。ここでも、実行結果の値ではなくタスク自体を追加するため、通常の `value` ではなく、`taskValue` を使う。 `resourceGenerators` にも、生成するリソースが `main` か `test` かに応じて、それぞれ `Compile`、`Test` のスコープ付けをしておく。大まかな定義は次のようになる。

```
Compile / resourceGenerators += <task of type Seq[File]>.taskValue
```

これは、`def makeSomeResources(base: File): Seq[File]` を用いて次のように書ける。

```
Compile / resourceGenerators += Def.task {  
  makeSomeResources((Compile / resourceManaged).value / "demo")  
}.taskValue
```

上記の例を、`run` タスク、または `package` タスク (`compile` タスクでないことに注意) で実行すると、`resourceManaged` が示す `"target/scala-*/resource_managed"` の中に `demo` というファイルが生成される。デフォルトでは、生成したリソースはビルド成果物のパッケージには含まれない。追加するには、別途 `mappings` への追加が必要になる。こちらについても、詳細は [Adding files to a package](#) を参照して欲しい。

次の例では、アプリケーション名とバージョンが書かれた `myapp.properties` というプロパティファイルが生成される。

```
Compile / resourceGenerators += Def.task {
  val file = (Compile / resourceManaged).value / "demo" / "myapp.properties"
  val contents = "name=%s\nversion=%s".format(name.value, version.value)
  IO.write(file, contents)
  Seq(file)
}.taskValue
```

テスト用のリソースとして扱いたい場合は `Compile` を `Test` に変更する。

**注意:** ビルドを効率化するために、`resourceGenerators` では、呼び出しの度にリソースの生成を行うのではなく、`sbt.Tracked.{ inputChanged, outputChanged }` などを用いて、必ず入力値に基づいたキャッシングを行うべきである。

## 逐次実行

sbt で最もよくある質問の一つに「X をやった後で Y をするにはどうすればいいのか?」というものがある。

一般論としては、sbt のタスクはそうのように作られていない。なぜなら、`build.sbt` はタスクの依存グラフを作るための DSL だからだ。これに関してはタスクの実行意味論で解説してある。そのため、理想的にはタスク Y を自分で定義して、そこからタスク X に依存させるべきだ。

```
taskY := {
  val x = taskX.value
  x + 1
}
```

これは、以下のような、副作用のあるメソッド呼び出しを続けて行っているような命令型の素の Scala と比べるとより制限されていると言える:

```
def foo(): Unit = {
  doX()
  doY()
}
```

この依存指向なプログラミング・モデルの利点は sbt のタスク・エンジンがタスクの実行の順序を入れ替えることができることにある。実際、可能な限り sbt は依存タスクを並列に実行する。もう一つの利点は、グラフを非重複化して一回のコマンド実行に対して `Compile / compile` などのタスクは一



度だけ実行することで、同じソースを何度もコンパイルすることを回避している。

タスク・システムがこのような設計になっているため、何かを逐次実行させるというのは一応可能ではあるけども、システムの流れに反する行為であり、簡単だとは言えない。

- `Def.sequential` を用いて逐次タスクを定義する
- `Def.taskDyn` を用いて動的タスクを定義する
- タスクの後で何かする
- `Def.inputTaskDyn` を用いた動的インプットタスクの定義
- コマンドを用いた逐次実行

### **Def.sequential を用いて逐次タスクを定義する**

sbt 0.13.8 で `Def.sequential` という関数が追加されて、準逐次の意味論でタスクを実行できるようになった。逐次タスクの説明として `compilecheck` というカスタムタスクを定義してみよう。これは、まず `Compile / compile` を実行して、その後で `scalastyle-sbt-plugin` の `Compile / scalastyle` を呼び出す。

セットアップはこのようになる。

#### **project/build.properties**

```
sbt.version=1.3.4
```

#### **project/style.sbt**

```
addSbtPlugin("org.scalastyle" %% "scalastyle-sbt-plugin" % "1.0.0")
```

#### **build.sbt**

```
lazy val compilecheck = taskKey[Unit]("compile and then scalastyle")

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    Compile / compilecheck := Def.sequential(
      Compile / compile,
      (Compile / scalastyle).toTask("")
    )
  )
```

```
    ).value
  )
}
```

このタスクを呼び出すには、シェルから `compilecheck` と打ち込む。もしコンパイルが失敗すると、`compilecheck` はそこで実行を中止する。

```
root> compilecheck
[info] Compiling 1 Scala source to /Users/x/proj/target/scala-2.10/classes...
[error] /Users/x/proj/src/main/scala/Foo.scala:3: Unmatched closing brace '}' ignored here
[error] }
[error] ^
[error] one error found
[error] (compile:compileIncremental) Compilation failed
```

これで、タスクを逐次実行できた。

## Def.taskDyn を用いて動的タスクを定義する

逐次タスクだけで十分じゃなければ、次のステップは動的タスクだ。純粋な型 `A` の値を返すことを期待する `Def.task` と違って、`Def.taskDyn` は `sbt.Def.Initialize[sbt.Task[A]]` という型のタスク・エンジンが残りの計算を継続するタスクを返す。

`Compile / compile` を実行した後で `scalastyle-sbt-plugin` の `scalastyle` in `Compile` タスクを実行するカスタムタスク、`compilecheck` を実装してみよう。

### project/build.properties

```
sbt.version=1.3.4
```

### project/style.sbt

```
addSbtPlugin("org.scalastyle" %% "scalastyle-sbt-plugin" % "1.0.0")
```

### build.sbt v1

```
lazy val compilecheck = taskKey[sbt.inc.Analysis]("compile and then scalastyle")

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
```

```
compilecheck := (Def.taskDyn {
  val c = (Compile / compile).value
  Def.task {
    val x = (Compile / scalastyle).toTask("").value
    c
  }
}).value
)
```

これで逐次タスクと同じものができたけども、違いは最初のタスクの結果である `c` を返していることだ。

## build.sbt v2

`Compile / compile` の戻り値と同じ型を返せるようになったので、もとのキーをこの動的タスクで再配線 (rewire) できるかもしれない。

```
lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    Compile / compile := (Def.taskDyn {
      val c = (Compile / compile).value
      Def.task {
        val x = (Compile / scalastyle).toTask("").value
        c
      }
    }).value
  )
```

これで、`Compile / compile` をシェルから呼び出してやりたかったことをやらせれるようになった。

## インプットタスクの後で何かする

ここまでタスクに焦点を当ててみてきた。タスクには他にインプットタスクというものがある、これはユーザからの入力をシェル上で受け取る。典型的な例としては `Compile / run` タスクがある。`scalastyle` タスクも実はインプットタスクだ。インプットタスクの詳細は [Input Task](#) 参照。

ここで、`Compile / run` タスクの実行後にテスト用にブラウザを開く方法を考えてみる。

```
src/main/scala/Greeting.scala
```

```
object Greeting extends App {  
  println("hello " + args.toList)  
}
```

```
build.sbt v1
```

```
lazy val runopen = inputKey[Unit]("run and then open the browser")
```

```
lazy val root = (project in file("."))  
  .settings(  
    runopen := {  
      (Compile / run).evaluated  
      println("open browser!")  
    }  
  )
```

ここでは、ブラウザを本当に開く代わりに副作用のある `println` で例示した。シェルからこのタスクを呼び出してみよう:

```
> runopen foo  
[info] Compiling 1 Scala source to /x/proj/...  
[info] Running Greeting foo  
hello List(foo)  
open browser!
```

```
build.sbt v2
```

この新しいインプットタスクを `Compile / run` に再配線することで、実は `runopen` キーを外すことができる:

```
lazy val root = (project in file("."))  
  .settings(  
    run in Compile := {  
      (run in Compile).evaluated  
      println("open browser!")  
    }  
  )
```

## Def.inputTaskDyn を用いた動的インプットタスクの定義

ここで、プラグインが `openbrowser` というブラウザを開くタスクを既に提供していると仮定する。それをインプットタスクの後で呼び出す方法を考察する。

### build.sbt v1

```
lazy val runopen = inputKey[Unit]("run and then open the browser")
lazy val openbrowser = taskKey[Unit]("open the browser")

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    runopen := (Def.inputTaskDyn {
      import sbt.complete.Parsers.spaceDelimited
      val args = spaceDelimited("<args>").parsed
      Def.taskDyn {
        (Compile / run).toTask(" " + args.mkString(" ")).value
        openbrowser
      }
    }).evaluated,
    openbrowser := {
      println("open browser!")
    }
  )
```

### build.sbt v2

この動的インプットタスクを `Compile / run` に再配線するのは複雑な作業だ。内側の `Compile / run` は既に継続タスクの中に入ってしまったので、単純に再配線しただけだと循環参照を作ってしまうことになる。この循環を断ち切るためには、`Compile / run` のクローンである `Compile / actualRun` を導入する必要がある:

```
lazy val actualRun = inputKey[Unit]("The actual run task")
lazy val openbrowser = taskKey[Unit]("open the browser")

lazy val root = (project in file("."))
  .settings(
    Compile / run := (Def.inputTaskDyn {
```

```

import sbt.complete.Parsers.spaceDelimited
val args = spaceDelimited("<args>").parsed
Def.taskDyn {
  (Compile / actualRun).toTask(" " + args.mkString(" ")).value
  openbrowser
}
}).evaluated,
Compile / actualRun := Defaults.runTask(
  Runtime / fullClasspath,
  Compile / run / mainClass,
  Compile / run / runner
).evaluated,
openbrowser := {
  println("open browser!")
}
)

```

この `Compile / actualRun` の実装は `Defaults.scala` にある `run` の実装からコピペしてきた。

これで `run foo` をシェルから打ち込むと、`Compile / actualRun` を引数とともに評価して、その後で `openbrowser` タスクを評価するようになった。

## コマンドを用いた逐次実行

副作用にしか使っていないくて、人間がコマンドを打ち込んでいるのを真似したいだけならば、カスタムコマンドを作れば済むことかもしれない。これは例えば、リリース手順とかに役立つ。

これは sbt そのもののビルドスクリプトから抜粋だ:

```

commands += Command.command("releaseNightly") { state =>
  "stampVersion" ::
  "clean" ::
  "compile" ::
  "publish" ::
  "bintrayRelease" ::
  state
}

```

---

out: Archive.html

---

## Archived pages

## Hello, World

このページは、既に sbt 0.13.13 以上をインストールしたことを前提とする。

### sbt new コマンド

sbt 0.13.13 以降を使っている場合は、sbt **new** コマンドを使って手早く簡単な Hello world ビルドをセットアップすることができる。以下をターミナルから打ち込む。

```
$ sbt new sbt/scala-seed.g8
```

```
....
```

```
Minimum Scala build.
```

```
name [My Something Project]: hello
```

```
Template applied in ./hello
```

プロジェクト名を入力するプロンプトが出てきたら **hello** と入力する。

これで、**hello** ディレクトリ以下に新しいプロジェクトができた。

### アプリの実行

次に **hello** ディレクトリ内から sbt を起動して sbt のシェルから **run** と入力する。Linux や OS X の場合、コマンドは以下のようになる：

```
$ cd hello
```

```
$ sbt
```

```
...
```

```
> run
```

```
...
```

```
[info] Compiling 1 Scala source to /xxx/hello/target/scala-2.12/classes...
```

```
[info] Running example.Hello
```

```
hello
```

後で他のタスクもみていく。

## sbt シェルの終了

sbt シェルを終了するには、`exit` と入力するか、`Ctrl+D` (Unix) か `Ctrl+Z` (Windows) を押す。

```
> exit
```

## ビルド定義

ビルド設定方法はプロジェクトのベースディレクトリに `build.sbt` というファイルとして配置される。ファイルを読んでみてもいいが、このビルドファイルに書いてあることが分からなくても心配しないほしい。ビルド定義で、`build.sbt` の書き方を説明する。