Лабораторная работа 3

Мажитов М. А.

20 апреля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Смоделировать стохастический процесс, сделать реализацию NS2.

1. Зададим начальные параметры: параметры системы, размер очереди, длительность моделирования.

```
set lambda 30.0
set mu 33.0
set qsize 100000
set duration 1000.0
```

2. Создаем два узла и соединяем их, накладывая ограничения.

```
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]

set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
```

3. Задаем распределние интервалов времени поступления пакетов, а также размера пакетов.

```
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]
```

4. Задаем агента UDP и присоединяем к источнику, задаем размер пакета. Также, создаем агент-приемника и мониторинг очереди.

```
set src [new Agent/UDP]
$src set packetSize 100000
$ns attach-agent $n1 $src
set sink [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n2 $sink
$ns connect $src $sink
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]
$link queue-sample-timeout
```

- 5. Задаем наши процедуры finish и sendpacket.
- 6. Также создаем скрипт для GNUPlot, который будут генерировать нам график в PDF.

7. В результате получим следующий график.




Figure 1: График поведения длины очереди

Выводы

По мере выполнения работы, я приобрел практические навыки по работе с NS2 и моделировании стохастических процессов.