

# Complexități

1. <sup>1</sup>Se dă un algoritm care primește ca date de intrare trei tipuri de input de mărime  $n$ .

Pentru tipul 1 de date de intrare, complexitatea ca timp de execuție este  $\theta(n^4)$ , iar probabilitatea de a avea acest input este de  $\frac{1}{n^2}$

Pentru tipul 2 de date de intrare, complexitatea ca timp de execuție este  $\theta(n^3)$ , iar probabilitatea de a avea acest input este  $\frac{1}{n}$ .

Pentru tipul 3 de date de intrare, complexitatea ca timp de execuție este  $\theta(n)$ , iar probabilitatea de a avea acest input este  $1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ . Calculați:

- a) Complexitatea în cazul defavorabil:  $\theta(n^4)$  - cazul cu tipul 1 de date de intrare
- b) Complexitatea în cazul favorabil:  $\theta(n)$  - cazul cu tipul 3 de date de intrare
- c) Complexitatea în cazul mediu

- **caz mediu** - timp de execuție.

- *average complexity* (AC):  $AC(A) = \sum_{I \in D} P(I)E(I)$

A - algoritm;  $E(I)$  număr de operații;  $P(I)$  probabilitatea de a avea  $I$  ca și date de intrare

D - mulțimea tuturor datelor de intrare posibile pentru un  $n$  fixat

$$\Rightarrow n^4 \cdot \frac{1}{n^2} + n^3 \cdot \frac{1}{n} + n \cdot \left(1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) =$$

$$= n^2 + n^2 + n - 1 - \frac{1}{n}$$

$$= 2n^2 - \frac{1}{n} + n - 1 \in \theta(n^2)$$

d) Overall complexity:  $O(n^4)$  ( $O$  vs.  $\theta$  fiindcă at worst, we have  $n^4$ , dar pentru alte tipuri de date de intrare, poate merge și mai bine ( $n^3, n$ ) -  $O$ : „margine superioară”

2. Care este complexitatea funcției  $f1$ ? \*

```
def f1(n):  
    p = 1  
    for i in range(1, n+1):  
        p = p*i  
    return p
```

Mark only one oval.

☐  $O(1)$

☐  $O(n)$

☒  $\theta(n)$

☐  $\theta(1)$

Explicație: AC (average case) = BC (best case) = WC (worst case) - se execută tot timpul  $T(n) = n$  pași

$T(n) \in \theta(n)$

3. Care este complexitatea funcției f3? \*

```
import random

def f3(n, m):
    a = 0
    b = 0
    for i in range(n):
        a += random.randint(1, 100)
    for j in range(m):
        b += random.randint(1, 50)
```

Mark only one oval.

- ☐  $\theta(n \cdot m)$  time,  $\theta(1)$  space
- ☐  $\theta(n + m)$  time,  $\theta(n + m)$  space
- ☒  $\theta(n + m)$  time,  $\theta(1)$  space
- ☐  $\theta(n \cdot m)$  time,  $\theta(n + m)$  space

Read more:

[Space complexity of range fn Python 2.x vs. 3.x](#)

[Complexity of other Python operations](#)

4. Care este complexitatea ca timp de execuție a funcției f2? Calculați complexitatea în caz favorabil, defavorabil și caz mediu. \*

```
def f2(lst):
    """
    Verifica daca exista un numar par in lista
    :param lst: lista de numere naturale
    :type lst: list
    :return: True daca in lista exista un numar par, False altfel
    :rtype: bool
    """
    poz = 0
    n = len(lst)
    while poz < n and lst[poz] % 2 != 0:
        poz += 1

    return poz < n
```

A se vedea rezolvare în curs 9 (secțiunea Exemple Sume). Dacă avem informații despre tipul de listă (e.g. generare random elemente, etc), trebuie luată în considerare probabilitatea de generare în cazul mediu. Altfel, versiunea default: probabilitate  $1/n$  ca elementul să fie pe o poziție dată.

5. Care este complexitatea (ca timp de execuție) pentru funcția f4? Scrieți calculul complexității cu ajutorul sumelor. \*

```
def f4(n):  
    a = 0  
    for i in range(n):  
        for j in range(i, n):  
            a = a + i + j
```

$$AC = BC = WC$$

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i}^{n-1} 1$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} n - i - 1 + 1$$

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-1} n - \sum_{i=0}^{n-1} i$$

$$T(n) = n \cdot \sum_{i=0}^{n-1} 1 - \sum_{i=0}^{n-1} i$$

$$T(n) = n \cdot n - (0 + 1 + 2 + \dots + n - 1)$$

$$T(n) = n^2 - \frac{n \cdot (n-1)}{2}$$

$$T(n) = \frac{2n^2}{2} - \frac{n \cdot (n-1)}{2}$$

$$T(n) = \frac{n^2 - n}{2} \in \theta(n^2)$$

6. Care este complexitatea (ca timp de execuție) pentru funcția f5? \*

```
def f5(n):  
    k = 0  
    for i in range(n / 2, n + 1):  
        j = 2  
        while j <= n:  
            k = k + n / 2  
            j = j * 2  
    return k
```

Mark only one oval.

- ☐  $\theta(n)$
- ☒  $\theta(n \cdot \log n)$
- ☐  $\theta(n^2)$
- ☐  $\theta(n^2 \cdot \log n)$

Explicație:  $T(n) = \sum_{i=n/2}^n \sum_{j=2}^n 1^*$

\*Step:  $j = j * 2$  pentru suma a 2-a  $\Rightarrow$  al doilea while se execută de  $\log_2 n$  ori.

$$T(n) = \sum_{i=n/2}^n \log n$$

$$T(n) = \log n \sum_{i=n/2}^n 1$$

$$T(n) = \log n \cdot (n - \frac{n}{2} + 1)$$

$$T(n) = \log n (\frac{n}{2} + 1) \in \theta(n \cdot \log n)$$

7. Care este complexitatea (ca timp de execuție, overall complexity) pentru funcția f7? \*

```
def f7(n):  
    a = 0  
    i = n  
    while i > 0:  
        a += i  
        i /= 2  
    return a
```

Mark only one oval.

☐  $O(n)$

☐  $O(\sqrt{n})$

☐  $O(\frac{n}{2})$

☐  $O(\log n)$

☐  $\theta(n)$

☒  $\theta(\log n)$

☐  $\theta(\sqrt{n})$

☐  $\theta(\frac{n}{2})$

8. Care este complexitatea pentru funcția f8?

```
def f8(n):  
    a = 0  
    i = n  
    while i > 0:  
        j = 1  
        while j < n:  
            for k in range(0, n, 2):  
                a += i + j + k  
            j = j * 2  
        i = i / 2  
    return a
```

BC = AC = WC

Pentru *for*:  $n/2$  pași (step=2)

Pentru cele 2 while-uri: executate de  $\log n$  ori (i se înjumătățește de  $\log n$  ori, j se multiplica de  $\log n$  ori)

Complexitate:  $\theta(n (\log n)^2)$

9. Care este complexitatea pentru funcția recursive\_f1? Scrieți relația de recurență.

```
def recursive_f1(n):  
    if n <= 0:  
        return 1  
    else:  
        return 1 + recursive_f1(n - 1)
```

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{daca } n \leq 0 \\ 1 + T(n-1) & \text{altfel} \end{cases}$$

$$T(n) = 1 + T(n-1)$$

$$T(n-1) = 1 + T(n-2)$$

$$T(n-2) = 1 + T(n-3)$$

...

$$T(1) = 1 + T(0)$$

$$\Rightarrow T(n) = 1 + T(n-1) = 1 + 1 + T(n-2) = 1 + 1 + 1 + T(n-3) = \dots = 1 \cdot n + T(0) = n + 1 \in \theta(n)$$

10. Care este complexitatea pentru funcția recursive\_f2? Scrieți relația de recurență.

```
def recursive_f2(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    else:  
        return 1 + recursive_f2(n - 5)
```

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{daca } n \leq 1 \\ 1 + T(n-5) & \text{altfel} \end{cases}$$

$$T(n) = 1 + T(n-5)$$

$$T(n-5) = 1 + T(n-10)$$

$$T(n-10) = 1 + T(n-15)$$

...

$$T(k), k \leq 1 = 1$$

$$\Rightarrow T(n) = 1 + T(n-5) = 1 + 1 + T(n-10) = 1 + 1 + 1 + T(n-15) = \dots = 1 \cdot \frac{n}{5} = \frac{n}{5} \in \theta(n)$$

11. Care este complexitatea pentru funcția recursive\_f3? Scrieți relația de recurență.

```
def recursive_f3(n):  
    if n <= 0:  
        return 1  
    else:  
        return 1 + recursive_f3(n / 2)
```

\*corectare: in cod conditia de la if ar trebui sa fie  $n \leq 1$

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{daca } n \leq 0 \\ 1 + T(n/2) & \text{altfel} \end{cases}$$

$$T(n) = 1 + T(n/2)$$

$$T(n/2) = 1 + T(n/2^2)$$

...

$$T(k) = 1, k \leq 1$$

$$\Rightarrow T(n) = 1 + T(n/2) = 1 + 1 + T(n/2^2) = \dots = 1 \cdot \log_2 n + 1 \in \theta(\log n)$$

12. Care este complexitatea pentru funcția recursive\_f4? Scrieți relația de recurență.

```
def recursive_f4(n, m, o):  
    if n <= 0:  
        print('m is', m, '& n is', n)  
    else:  
        recursive_f4(n - 1, m + 1, o)  
        recursive_f4(n - 1, m, o + 1)
```

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{daca } n \leq 0 \\ 1 + 2T(n-1) & \text{altfel} \end{cases}$$

$$T(n) = 1 + 2T(n-1)$$

$$T(n-1) = 1 + 2T(n-2)$$

...

$$T(1) = 1 + 2T(0)$$

$$T(0) = 1$$

$$T(n) = 1 + 2T(n-1)$$

$$T(n-1) = 1 + 2T(n-2) \mid \cdot 2 \Rightarrow 2T(n-1) = 2 + 2^2T(n-2)$$

$$T(n-2) = 1 + 2T(n-3) \mid \cdot 2^2 \Rightarrow 2^2T(n-2) = 2^2 + 2^3T(n-3)$$

$$T(n-3) = 1 + 2T(n-4) \mid \cdot 2^3 \Rightarrow 2^3T(n-3) = 2^3 + 2^4T(n-4)$$

...

$$T(2) = 1 + 2T(1) \mid \cdot 2^{n-2} \Rightarrow 2^{n-2}T(2) = 2^{n-2} + 2^{n-1}T(1)$$

$$T(1) = 1 + 2T(0) \mid \cdot 2^{n-1} \Rightarrow 2^{n-1}T(1) = 2^{n-1} + 2^nT(0) = 2^{n-1} + 2^n$$



$$\Rightarrow T(n) = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1 \in \theta(2^n)$$

13. Care este complexitatea pentru funcția recursive\_f5? Scrieți relația de recurență.

```
def recursive_f5(n):
    print(n)
    for i in range(n):
        print('*' * n)
    if n < 1:
        return 1
    else:
        return 1 + recursive_f5(n - 1)
```

\*\*Considering print('\*' \* n) replaced with print(i) - pentru a evita complicarea problemei prin considerarea complexitatii multiplicarii string\*int.

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{daca } n = 0 \\ n + T(n - 1) & \text{altfel} \end{cases}$$

$$T(n) = n + T(n - 1)$$

$$T(n - 1) = n - 1 + T(n - 2)$$

$$T(n - 2) = n - 2 + T(n - 3)$$

...

$$T(1) = 1 + T(0)$$

$$T(0) = 1$$

$$T(n) = n + T(n - 1) = n + n - 1 + T(n - 2) = n + n - 1 + n - 2 + T(n - 3) = \dots = n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 3 + 2 + 1 + T(0) = \frac{n(n+1)}{2} + 1 \in \theta(n^2)$$

\*\*\*Pentru funcțiile *recursive\_f1*, ..., *recursive\_f4*, în loc de 1 putem scrie *a* - constantă - numărul de pași nu este neapărat 1 (pas: 1 adunare, 1 atribuire, 1 comparatie/verificare condiție etc), dar este constant;