

BÁSCULAS PUENTE PARA CAMIONES BP3103H (Anexo)

SOBRESUELO – PLATAFORMA DE HORMIGÓN

VENTAJAS COMPARATIVAS

01



PRINCIPALES

- Ancho de la plataforma: 3,50 m.
Espacio útil para los vehículos: 3,30 m.
- Robusta baranda lateral protectora.
- Estructura muy reforzada.

02



AHORRO DE COSTES

- Menor obra civil: seis apoyos en lugar de ocho, hasta 18 m de longitud de plataforma.
- Menos m³ para la construcción de rampas, con un ahorro de hasta el 40%.
- Menos m³ de hormigón para la plataforma: hasta un 13% menos, con el consiguiente ahorro de costes y el menor peso de las secciones desmontables una vez hormigonada la plataforma.

03



04

ACCESIBILIDAD Y ESPACIOS

- Rampas más bajas, únicamente 280 mm, y por consiguiente más cortas, con un importante ahorro de espacios.
- Las rampas más bajas y el ancho de la plataforma útil de 3,3 m facilitan el acceso con un menor número de maniobras de los camiones.

05**06**

COSTES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO

- Menos tiempo de montaje de la estructura: son únicamente 2 secciones con 4 vigas maestras y 4 traveseras en total.
- Menos tiempo de montaje y cableado de células de carga: solo 6 células en lugar de 8.
- Acceso a las células exteriormente, sin necesidad de acceso a través de las chapas de la plataforma.

07