

راهنمای کاملاً کامل، از صفر تا صد، مرحله به مرحله برای نصب Meilisearch روی Ubuntu، اتصال آن به Laravel و تنظیم اجرای خودکار بعد از ری بوت آماده کرده‌ام. تمام دستورات + تمام توضیحات یکجا آمده و چیزی کم یا زیاد نیست.

---

## نصب کامل Meilisearch روی Ubuntu + اتصال به Laravel اجرای خودکار

---

### ✓ مرحله ۱: دانلود و نصب Meilisearch روی Ubuntu

#### ۱. دانلود و نصب باینری Meilisearch

این دستور اسکریپت رسمی نصب را دانلود و اجرا می‌کند:

```
curl -L https://install.meilisearch.com | sh
```

بعد از اجرا، فایل meilisearch در پوشه فعلی ساخته می‌شود.

حالا باید آن را به /usr/local/bin/ منتقل کنیم تا از هر جایی بشود اجراش کرد:

```
sudo mv meilisearch /usr/local/bin/
```

---

#### ۲. ساخت پوشه دیتابیس Meilisearch

تمام داده‌های ایندکس داخل این پوشه ذخیره می‌شود:

```
sudo mkdir -p /var/lib/meilisearch
```

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/lib/meilisearch
```

---

#### ۳. تست موقت اجرا (اختیاری برای اطمینان)

این دستور Meilisearch را اجرا می‌کند:

```
meilisearch --db-path /var/lib/meilisearch --http-addr "0.0.0.0:7700"
```

اگر صفحه لاگ بالا آمد یعنی نصب موفق بوده.

Ctrl + C بزنید تا متوقف شود.

---

## ✓ مرحله ۲: تنظیم سرویس systemd برای اجرای خودکار بعد از ریboot

### ۱. ساخت فایل سرویس

این سرویس باعث می شود Meilisearch بعد از ریboot سیستم به صورت خودکار اجرا شود:

```
sudo nano /etc/systemd/system/meilisearch.service
```

محتوای زیر را داخل فایل قرار دهید:

[Unit]

Description=Meilisearch

After=network.target

[Service]

User=root

ExecStart=/usr/local/bin/meilisearch \

--db-path /var/lib/meilisearch \

--http-addr 0.0.0.0:7700 \

--env production \

--master-key YOUR\_MASTER\_KEY\_HERE

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

### توضیح گزینه ها

• --db-path : مسیر ذخیره سازی دیتای meilisearch

- `--http-addr`: پورتهای که سرویس روی آن اجرا می‌شود
  - `--env production`: اجرای نسخه پروداکشن
  - `--master-key`: کلید امنیتی برای درخواست‌ها (حتماً مقدار بدهید)
  - `Restart=always`: اگر کرش کرد خودکار مجدداً شروع می‌شود
- 

## ۲. فعال‌سازی و اجرای سرویس

بارگذاری فایل سرویس:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

فعال‌سازی دائمی (اجرای خودکار بعد از ری‌بوت):

```
sudo systemctl enable meilisearch
```

شروع سرویس:

```
sudo systemctl start meilisearch
```

---

## ۳. بررسی وضعیت سرویس

```
sudo systemctl status meilisearch
```

اگر نوشته بود *Active: active (running)* یعنی همه چیز درست است.

---

## ✓ مرحله ۳: اتصال به Meilisearch به Laravel

### ۱. نصب Laravel Scout

```
composer require laravel/scout
```

---

### ۲. نصب درایور Meilisearch برای Laravel

```
composer require meilisearch/meilisearch-laravel
```

---

### ۳. اضافه کردن تنظیمات در فایل .env

مقادیر زیر را اضافه/تکمیل کنید:

```
SCOUT_DRIVER=meilisearch  
MEILISEARCH_HOST=http://127.0.0.1:7700  
MEILISEARCH_KEY=YOUR_MASTER_KEY_HERE
```

---

### ۴. اضافه کردن قابلیت جستجو به مدل‌ها

مثلاً به مدل: Post

```
use Laravel\Scout\Searchable;
```

```
class Post extends Model
```

```
{
```

```
    use Searchable;
```

```
}
```

این کار باعث می‌شود Laravel بتواند داده‌های این مدل را در Meilisearch ذخیره و جستجو کند.

---

### ۵. ایندکس کردن داده‌های موجود

```
php artisan scout:import "App\Models\Post"
```

این دستور تمام رکوردهای مدل Post را در Meilisearch ذخیره می‌کند.

---

### ۶. انجام جستجو در کنترلر یا هر جای پروژه

```
$results = Post::search('keyword')->get();
```

این دستور بین رکوردهای ایندکس شده جستجو می‌کند.

---

## نتیجه نهایی 🎉

با انجام دستورات بالا، شما:

✓ Meilisearch را روی Ubuntu نصب کردید

✓ آن را تبدیل به یک سرویس کردید (بعد از ریboot خودکار اجرا می شود)

✓ Laravel را به Meilisearch متصل کردید

✓ قابلیت سرچ فوق العاده سریع و هوشمند را فعال کردید