FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 4

Formulaires HTML5

Collecter, valider et traiter les données utilisateur

Module M104 · Développement Digital | ISMO OFPPT | Formateur : KELLOUCH Mahdi | 2025 – 2026

1. Anatomie d'un formulaire

Balise <form> et attributs essentiels

- action : URL de destination des données (ex : traitement.php).
- method : get (données dans l'URL) ou post (données dans le corps — recommandé).
- enctype : type d'encodage. multipart/form-data est obligatoire pour l'envoi de fichiers.
- name : nom du formulaire (côté serveur).
- target : fenêtre cible (_blank, _self…).
- novalidate : désactive la validation HTML5 native.

GET vs POST : GET → données visibles dans l'URL, limitées en taille (recherches). POST → données invisibles, plus sécurisées (inscriptions).

```
<form action="traitement.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <!-- Champs -->
</form>
```

2. Champs de saisie essentiels

Type	Usage	Exemple
text	Texte court	<input type="text">
email	Adresse email (validation auto)	<input type="email">
password	Mot de passe masqué	<input type="password">
number	Nombre (min, max, step)	<input type="number">
date	Sélecteur de date	<input type="date">
tel	Téléphone (clavier numérique mobile)	<input type="tel">
url	Adresse web	<input type="url">
color	Sélecteur de couleur	<input type="color">
range	Curseur de valeur	<input type="range">
file	Upload de fichier (accept)	<input type="file">
search	Champ de recherche	<input type="search">
time	Heure	<input type="time">
datetime-local	Date et heure locales	<input type="datetime-local">
month	Mois de l'année	<input type="month">
week	Semaine de l'année	<input type="week">

Astuce : Le type d'input déclenche le bon clavier sur mobile (email → @, tel → pavé numérique…).

3. Listes, boutons et zones de texte

Liste déroulante : <select> et <option>

```
<label for="pays">Pays :</label>
<select id="pays" name="pays">
  <option value="">-- Choisir --</option>
  <option value="ma">Maroc</option>
</select>
```

Boutons radio et cases à cocher

- Radio : un seul choix possible. Même attribut name pour grouper.
- Checkbox : plusieurs choix possibles.

```
<!-- Radio : un seul choix -->
<label><input type="radio" name="genre" value="f"> Femme</label>
<label><input type="radio" name="genre" value="h"> Homme</label>

<!-- Checkbox : plusieurs choix -->
<label><input type="checkbox" name="html" value="html"> HTML5</label>
<label><input type="checkbox" name="css" value="css"> CSS3</label>
```

Zone de texte : <textarea>

```
<label for="message">Message :</label>
<textarea id="message" name="message" rows="4" cols="30"></textarea>
```

Boutons

```
<input type="submit" value="Envoyer">
<input type="reset" value="Réinitialiser">
<button type="button">Annuler</button>
```

4. Validation HTML5

Attribut	Rôle	Exemple
required	Champ obligatoire	<input required>
pattern	Expression régulière (regex)	pattern="[0-9]{5}"
min / max	Bornes numériques ou dates	min="0" max="100"
minlength / maxlength	Longueur du texte	minlength="3"
step	Pas d'incrémentation	step="0.01"
placeholder	Texte indicatif (disparaît à la saisie)	placeholder="Votre nom"
autocomplete	Suggestions du navigateur	autocomplete="email"
autofocus	Focus automatique au chargement	<input autofocus>
disabled	Champ désactivé (NON envoyé)	<input disabled>
readonly	Lecture seule (envoyé)	<input readonly>

> ⚠ **Attention :** disabled empêche l'envoi de la donnée, readonly l'autorise. Ces deux attributs sont souvent confondus en EFM.

5. Structure et accessibilité

Grouper les champs : <fieldset> et <legend>

```
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom">
</fieldset>
```

Associer un label à un champ

- Méthode 1 (recommandée) : for sur le <label> + id sur le champ.
- Méthode 2 : imbriquer le champ dans le <label>.

☑ **Règle W3C :** Chaque champ doit être associé à un <label>. C'est obligatoire pour l'accessibilité (lecteurs d'écran) et améliore l'ergonomie (clic sur le label = focus).

6. Bonnes pratiques & pièges à éviter

Les 5 règles d'or

- Toujours associer un <label> à chaque champ.
- Utiliser le bon type d'input (email, tel, date…).
- Grouper les champs apparentés avec <fieldset>.
- Préférer method="post" pour les données sensibles.
- Valider côté client (HTML5) ET côté serveur (PHP, Node…).

Pièges fréquents en EFM

⚠ **Piège 1 :** placeholder utilisé comme label → le texte disparaît à la saisie. Toujours doubler avec un <label>.

⚠ **Piège 2 :** Oublier enctype="multipart/form-data" pour l'upload de fichiers → seul le nom du fichier est envoyé.

⚠ **Piège 3 :** Confondre id (pour le label) et name (pour le serveur).

⚠ **Piège 4 :** Boutons radio sans name commun → on peut en cocher plusieurs.

7. Mémo express · L'essentiel à retenir

🔑 **À retenir absolument :** 1) <form action="..." method="post"> | 2) <label for="x"> + <input id="x"> | 3) required + pattern pour valider | 4) enctype pour les fichiers | 5) fieldset + legend pour grouper.