NO.:
Date :

٢٣

* صفحة login الموجودة داخل 3d /

```
1) <?php
2) include 'core/init.php';
3) if (empty($_POST) === false) {
4)     $username = $_POST['username'];
5)     $password = $_POST['password'];
6)     echo $username , $password;
7) if(empty($username) === true || empty(
            $password) === true) {
8)     $errors[] = "you need to enter username,password";
9) }
10) print_r($errors);
11) }
12) ?>
```

* صفحة init.php /

```
1) <?php
2) session_start();
3) error_reporting(0);
4) require 'core/database/connect.php';
5) $errors = array();
6) ?>
```

* صفحة index.php /

```
1 <?php
2 include 'core/init.php';
3 include 'include/overall/header.php'; ?>
4     <h1> This is Home page </h1>
5     just a template
6 <?php include 'include/overall/footer.php'; ?>
```

* صفحة connect.php /

```
1 <?php
2 $error = 'sorry, we are experiencing connection
            problems';
3 mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'na') or
            die ($error);
4 ?>
```

سكشن 3

٢٥

* خطوات التأكد من دخول المستخدم البيانات ومطبقتها بالبيانات الموجودة في قاعد البيانات /

- نفتح صفحة connect.php

```
- <?php
- $con=mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'na');
- ?>
```

ثم نضغط file ثم save

- نفتح صفحة init.php

```
- <?php
- session_start();
```

① شرط تكون موجودة في كل الصفحات
② ✗ يكون قبلها فراغات
③ ✗ يأتي قبلها أي دوال

```
- require 'core/database/connect.php';
```

← أمر require يستخدم مع الملفات الأساسية مثل: function/connect.
يستخدم include أمر لما
مع الملفات الخاصة بـ header ، footer

```
?>
```

ثم نضغط file ثم save

NO.:
Date :

- ننشئ صفحة جديدة من file ثم new ثم file ثم saveas
ونحفظه داخل مجلد function ونسميه usexs.php

٢٦

- <?php
- دالة mysqli_result / تساعدني الحصول على دالة الاستعلام
ولكي يتم كتابة دالة mysqli_result يتم وضعها داخل دالة function
وتعطي أمر أو تنفيذ أن أنا هكتب دالة ويتم تنفيذها.
- function mysqli_result($result, $row, $field=0) {
  - خاص data of مميزات الاستعلام
  - المتغير الثاني خاص بالصف
  - المتغير الثالث خاص بالحقل والقيمة الافتراضية له = 0

* لكي يتم إنشاء دالة mysqli_result لابد من كتابة 3 دوال
ويتم إنشاءهم عن طريق if
- if (!mysqli_data_seek($result, $row)) {
  - وظيفتها: الحصول على بيانات نتيجة الاستعلام التي طلبتها
  وتأخذ 2 بارامتر (المتغير الاول: خاص بنتيجة الاستعلام)
  (المتغير الثاني: خاص بالصف)
  في حالة عدم الحصول على نتيجة يتم استرجاع القيمة false
  * دالة الاسترجاع return
- return false;
- }

```
if (!$rows = mysqli_fetch_array($result)){
```

لما تظهر البيانات في شكل مصفوفة (حرفي / رقمي)

وبتكون نتيجة لدالة mysqli_data_seek

- تحفظ دالة متغير اسمه $rows

- تأخذ بارامتر واحد خاص بنتيجة الاستعلام

* وفي حالة عدم الحصول على نتيجة قم بإسترجاع القيمة false

```
return false;
}
```

```
if (!array_key_exists($field, $rows)){
```

لما تستخدم لفحص وجود المفتاح داخل المصفوفة اللي هو مفتاح الحقل

- وتأخذ 2 بارامتر الاول خاص بالحقل والثاني خاص بالصف

- تسمى مفتاح الحقل.

* وفي حالة عدم الحصول على نتيجة قم باسترجاع القيمة false

```
return false;
```

- في حالة تحقق 3 دوال قم باسترجاع المصفوفة المحفوظة داخل المتغير $row

```
return $rows[$field];
```

- الدالة التي تعبر عن دخول المستخدم (user_exists)

```
function user_exists($username){
```

موجود في صفحة login

- شرط: المتغير $username لما المستخدم يدخله يكون مساوي لحقل username الموجود في قاعدة البيانات

لما نستخدم دالة: mysqli_query

أول حاجة نفتح صفحة connect.php ونأخذ سطر mysqli_connect كوبي

```
$con=mysqli_connect('localhost','root','','na');
$query = mysqli_query($con,"SELECT count(`user_id`) FROM `users` WHERE `username` = '$username' ");
return (mysqli_result($query,0) == 1)? true: false;
}
?>
```

عدد حدد من الجدول بشرط

ثم File ثم save

* نفتح صفحة login.php اللي فيها Form

```
}elseif (user_exists($username) ===false{
    $errors[] = 'sorry, we are can not find that username';
}
```

شرط التأكد من دخول المستخدم البيانات لو $username تساوي false غير مطبقة لقاعدة البيانات اظهر $errors رسالة خطأ أنا لا يوجد مستخدم بهذا الاسم

ثم File ثم save

* صفحة init.php

```
1 <?php
2 session_start();
3 require 'core/database/connect.php';
4 require 'core/function/users.php';
5 $errors = array();
6 ?>
```

* صفحة login.php

```
1 <?php
2 include 'core/init.php';
3 if(empty($_POST) === false){
4     $username = $_POST['username'];
5     $password = $_POST['password'];
6     echo $username , $password;
7 if(empty($username) === true || empty($password)
                                    === true){
8  $errors[] = 'you need to enter a username
                                and password';
9 }elseif(user_exists($username) === false){
10     $errors[] = 'sorry we are can not find
                                that username';
11 }
12 print_r($errors);
13 ?>
```

صفحة user.php


```
<?php
function mysqli_result($result, $row, $field=0){
    if(!mysqli_data_seek($result, $row)){
        return false;
    }
    if(!$rows=mysqli_fetch_array($result)){
        return false;
    }
    if(!array_key_exists($field, $rows)){
        return false;
    }
    return $rows[$field];
}
function user_exists($username){
$con=mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'na');
$query=mysqli_query($con, "SELECT count
    (`user_id`) FROM `users` WHERE `username`
                    ='$username' ");
return(mysqli_result($query,0)==1) ?true:false;
}
?>
```

* التأكد من مطابقة اسم المستخدم وكلمة المرور مع بيانات الجدول مع استخراج قيمة id المستخدم /

* نفتح صفحة user.php /

```
function user_id_from_username($username){
$con = mysqli_connect('localhost','root','','na');
$query = mysqli_query($con, "SELECT `user_id`
    FROM `users` WHERE `username`='$username'");
    return mysqli_result($query,0,'user_id');
}
function login($username, $password) {
    $user_id = user_id_from_username($username);
$con = mysqli_connect('localhost','root','','na');
$query = mysqli_query($con, "SELECT count
    (`user_id`) FROM `users` WHERE `username`
    ='$username' and `password`='$password'");
return (mysqli_result($query,0)==1)
                    ?$user_id : false;
}
?>
```

* نفتح صفحة login.php /

```
$login = login($username, $password);
if ($login === false) {
    $errors[] = 'Both username and password not match';
}else {
    $_SESSION['user_id'] = $login;
    header('location:index.php');
    exit();
}
print_r($errors);
}
?>
```

← في حالة التطابق /

دالة تنقل الصفحة اللي عاوزاها مباشرة