تلخيص

- لغة php تعمل من جانب السيرفر وليس المستخدم.
- لغة php لا يتم معالجتها من المتصفح مباشره مثلHTML .
- خيار View page source اثناء التصفح لن يظهر اكوادphp .
- من المواقع التي تستخدم لغة php الفيسبوك.
- شبكة الانترنت هي مجموعة من الاجهزة الضخمة التي تحتوي على نظم قواعد بيانات متطورة .(database)
- شبكة الانترنت اداة تتيح الفرصة للاتصال بين المستخدمين عند طريق البريد الالكتروني
- مواقع الإنترنت بشكل عام هي مجموعة مترابطة من ملفات شبكة الويب العالمية و من الصفحة الرئيسية تستطيع الانطلاق في لجميع الصفحات داخل الموقع
- موقع الإنترنت التعليمي الصفحات التي تغطي مخططات المقررات الدراسية ومرتبطة بيئة تعليمية وايضاً وسيلة إلكترونية تخدم نوع من انواع التعليم الذي يهتم باكساب المهارات والمعارف من خلال تفاعلات مدروسة مع المواد التعليمية
- انواع المواقع على شبكة الإنترنت

1 - المواقع او الصفحات ذات المحتوى الثابت (وهي صفحة ثابتة لا يتم تحديث معلوماتها باستمرار تصمم باستخدام لغة HTML ولا يكون هناك تفاعل بين المستخدم والموقع).

2 - المواقع وصفحات ذات المحتوى المتغير (تعتمد على صفحات متغيرة يتم تحديث الموقع باستمرار تستخدم برمجيات مثل Java وهي صفحات تتفاعل مع المستخدم).

3 - المواقع التي تعتمد على تطبيقات برمجية (ترتبط بخدمات متعددة و تتيح المستخدم يتصفح وظائف تلك الخدمات باستخدام أزرار متخصص يتم معالجة الطلب في برمجيات تعرف بـ سكربت).

- تعد CSS تقنية تحديد و شكل و تصميم المواقع.
- لا تعد CSS لغة برمجة بل تقنية تساعدك على إنشاء و إدارة صفحات الموقع.
- تقوم CSS بفصل التنسيق عن المحتوى بوضعة في ملف منفصل يمكن التعديل علية.
- فوائد استخدام تقنية CSS.

تقليل حجم صفحات الموقع (اي سيقضي المستخدم وقت اقل لتظهر صفحات الموقع بشكل كامل)

فصل المحتوى عن التصميم

تقليل حجم الموقع بنسبة ٥٠٪ (اي سيحتاج سعة أقل)

إضافة مزيد من الإحترافية و السهولة و الحرية في تصميم الموقع

ضمان ظهور الموقع بشكل واحد ع كافة الصفحات

- لتفعيل تقنية CSS نستخدم خاصية Style.

-

Selector	المكان الذي تريد تطبيق الخصائص علية
Property	الخصائص التي سوف تتحكم من خلالها في الوسوم المختلفة
Value	القيم المختلفة لكل خاصية
Id	معرف يتم تحديدة و يمكن ادراج عدة فئات تحته و يعرف بعلامة [#] قبلها و يطبق على عنصر واحد فقط داخل الصفحة
Class	الفئات هي التي تكرر أكثر من مرة في نفس الصفحة تعرف بوضع [.] قبلها

-

طرق تعريف CSS داخل الصفحات	
External	ملف منفصل بإمتداد CSS يحتوى على كافة تنسيقات الموقع ومن ثم تربط به جميع صفحات الموقع
Internal	يتم إضافة جميع قيم CSS برأس الصفحة بين وسمين <style> و <head>
In-line	وفيه نقوم تطبيق أوامر CSS مباشرة بكتابتها داخل أي وسم من اوسمة html

- الوسم <link/> يكتب فيه مسار ملف CSS
- P تشير الي فقرة و YOU تشير الي كلاس
- إذا اردنا ان يطبق التأثيرات على أي رابط بدون كتابة اسمه نضع حرف a.

- تسلسل الأوسمة هو طريقة مميزة جداً لتطبيق الأنماط داخل اوسمة معينة في الصفحة عندما تقتضي الحاجة الي تقليل عدد الفئات Class الكثيرة

التعامل مع الخط		
الاسم	تستخدم في	الصيغة العامة
Font-size	تحديد حجم الخط يوجد وحدتان قياس (em & pt)	Font-size: 10pt;
Font-family	تحديد نوع الخط هناك نوعان للخطوط (أسماء محددة – أسماء عامة)	Font-family: andalus;
Font-weight	تستخدم bold دائماً بعد Font-weight	Font-weight:bold;
Color	تغيير لون الخط	Color:#0000ff;

تمرير القيم الي الدالة		
النوع	تمريرها مباشرة (pessing by value)	تمريرها عن طريق المرجع (pessing by reference)
الكيفية	نضع القيمة مباشرة دون ادراجها في متغيرات	نضع القيمة اولاً في متغير ثم نضع المتغير في الدالة لإجراء العمليات

الشكل	<?
	Function eman ($f)
	{
	$f=$f+$f ;
	Return $f ;
	}
	Echo eman (100) ;
	?>
		<?
		Function eman ($f)
		{
		$f=$f+$f ;
		Return $f ;
		}
		$r =100 ;
		Echo eman ($r) ;
		?>

- تستطيع ان تجعل php يقوم بإدراج قيمة إفتراضية عند عدم تمرير متغيرات إلية
- دالة func_num_args() تستخدم لطباعة عدد الحقول داخل الموجودة كـ argument اقواس الدالة التي قمت بإنشائها
- دالة func_get_args() تستخدم لإسترجاع argument التي تمرر في دالة user_data().
- إنشاء قاعدة بيانات

قم بفتح المتصفح - وكتابة العنوان التالي
http//localhos
قم باختيار اللغة
قم بالنقر على php my admin

ثم نقوم بإنشاء قاعدة البيانات من خلال النقر علي امر database

- إنشاء مجلد الموقع

1 - القرص C

2 - Xampp

3 - htdocs

4 - سم المجلد يحتوي على المجلد الأساسي ع ٣ فرعيين

(core– تتضمن مظهر الموقع include - css) و صفحة index.php

- الموقع يتكون من ٣ تقسيمات header-content-footer (دا جدعنه مني)

- <h1> يشمل عنوان ذو خط سميك
- <nav> لتحديد الجزء الذي يحتوي على ارتباطات التنقل (قائمة الإبحار)
- Float لتعويم القائمة من ناحية اليسار float:left
- <ul> عمل تعداد نقطي
- تصميم content ينقسم الي قسمين

1 - <aside> محتوى جانبي

2 - قلب الصفحة او المحتوى

- نحفظ head.php-header.php-footer.php-menu.php جميعها في مجلد include.
- عندء تجزئة اكواد index في صفحة مستقلة ندرج كود تضمين لها

صيغته العامة<?php

```
Include 'page name.php';
?>
```

- تصميم الصفحة الرئيسية يتضمن : تصميم القالب / فصل أجزاء القالب في صفحات.
- ملف core يحتوي ملفان فرعيان هما function / (database يحتوي على connect.php)
- ملف مجلد init تقنية للترابط مع المستخدم

<?php Mysql.connect('localhost','root','"); Mysql select db(ac'); ?>	**Connect.php**

<?php
 	
session_start();
 	
error_reporting(0);
require 'core/database/connect.php:
$errors-array();
<?
	Init.php

if (empty($_POST)===false) {
$username=S $ $ POST['username');
$password=$_POST['password); if(empty($username)===
true || empty ($password)===true) {
$errors[ ]='Y need enter username and password ' ;
}
Print_r($errors);
}
	Ligin.php

- إذا أردت عدم عرض التنبيهات اسبق المفتاح ب (~)
- Error_reporting يعتبر مفتاح سحري لإختراق موقعك
- قبل نشر موقعك يجب ان تقوم بإلغاء الإبلاغ عن الأخطاء
- أنواع الأخطاء :

1 - إملائي E_error-----parsing error

2 - تحريري E_error-----warning

3 - تنبيهي E_error-----notice

- دالة mysql_result() تستخدم لإسترجاع قيمة حقل لسجل
- دالة user_exists() تستخدم للتأكد من مطابقة اسم المستخدم الذي ادخلة الطالب من اسم المستخدم الموجود في قاعدة البيانات
- دالة mysql_query تستخدم للاستعلام عن عدد السجلات التي يكون فيها الاسم موجود في قاعدة البيانات مطابقاً للاسم الذي ادخله الطالب
- من شروط حفظ بيانات المستخدم في قاعدة البيانات عدم تشابة اسم المستخدم الجديد مع اسم موجود سابقاً
- دالة user_id_from_username هي دالة مساعدة ل login() تقوم بإستخراج رقم المستخدم بمعلومية اسم المستخدم
- دالة login() تتأكد من صحة المدخلات التي ادخلها الطالب و الخروج برقم المستخدم user_id اذا تطابق البيانات التي ادخلها الطالب مع الموجودة في القاعدة

اسئلة من الكتاب

١ ٢ ٣ ٤

[Mysql_result ( )] - [Mysql_query ( )] – [user_exists ( )] – [error_reporting ( )]

1)الدالة ..... لاسترجاع قيمة حقل لسجل.
2)دالة التأكد من مطابقة اسم المستخدم الذي أدخله الطالب مع اسم المستخدم الموجود فى قاعدة البيانات هى .....
3)الدالة ..... للاستعلام عن عدد السجلات التى يكون فيها الاسم الموجود فى قاعدة البيانات مطابقا للاسم الذي أدخله الطالب.
4)الدالة ..... تستخدم لإظهار أو عدم اظهار الأخطاء .

١ ٢

([user_id_from_username ( )] – [login ( )])

5)وظيفة دالة ..... الخروج برقم المستخدم user_id اذا تطابقت البيانات التى أدخلها الطالب (اسم المستخدم، كلمة المرور) مع البيانات الموجودة فى قاعدة البيانات .

6)دالة ..... وظيفتها تستخرج لنا رقم المستخدم بمعلومية اسم المستخدم .

١ ٢

(ملف init لبدء الجلسات – مجلد database)

7)مجلد core يتضمن مجلدين فرعيين أولهما ..... حيث سيحتوي على صفحة connect.php .
8) .....هى تقنية للترابط مع المستخدم حيث أنها مكان على جهاز المتصفح يمكن من خلاله تخزين قيمة معينة للرجوع اليها فى حال قام نفس الشخص بالانتقال من صفحة لأخري.

١ ٢ ٣

([<nav>] – [<aside>] – [<ul>])

9) لإنشاء قائمة نقطية نستخدم الوسم.....

10) .....لعمل محتوي جانبى بالموقع التعليمى .

11) لتحديد الجزء الذي يحتوي على ارتباطات التنقل فى ال header نستخدم الوسم.....

١ ٢ ٣ ٤

(CSS – insert – MD5 - [font-family])

12) يتم تشفير كلمة المرور Password بإختيار .....

13) الملفات الخاصة بمظهر الموقع style sheet تكون بامتداد .....

14) ادخال سجلات الجدول يكون عن طريق .....

15) .....تستخدم لتحديد نوع الخط .

١ ٢ ٣ ٤ ٥

(Property – Selector – علامة[#] - نقطة [.] - [in-Line])

16) نقوم بتطبيق أوامر CSS مباشرة بكتابتها داخل أي وسم من أوسمة html فى الطريقة .....

17) .....هى الخصائص التى سوف تتحكم من خلالها فى الوسوم المختلفة .

18) .....هو المكان الذي تريد تطبيق الخصائص عليه .

19) يعرف ال id بوضع ..... قبله أما ال class يعرف بوضع .....

1) يساعد استخدام تقنية CSS فى تقليل حجم صفحات الموقع ( ).

2) CSS هى تقنية تهتم بتحديد شكل وتصميم المواقع ( ).

3) يمكن تكرار المعرفات id أكثر من مرة بنفس الصفحة. ( ).

4) تقليل حجم صفحات الموقع يعنى أن المستخدم سيقضى وقتا أقل لكى تهر له صفحات الموقع بشكل كامل ( ).

5) من المهم ترتيب الكود فعند وضع كتابة على صورة ما يجب وضع كود الصورة أولا ثم كود الكتابة ( ).

6) لتغيير لون الخط نستخدم (font-color.) ( ).

7) عند انشاء قاعدة بيانات لموقعك فإن اسم هذه القاعدة سيكون مختلف عن اسم الموقع بعد ذلك ( ).

8) المجلد الخاص بالموقع يتم بإنشائه داخل مجلد htdocs ( ).

9) يستخدم الوسم <nav> لعمل محتوي جانبي ( ).

10) نقوم بفصل أجزاء القالب فى عدة صفحات لكى يسهل تحديث الموقع متى نريد ( ).

11) اذا تم ترك أحد حقول النموذج فارغا والضغط على زر login سينتقل المتصفح لصفحة login.php مع ظهور رسالة خطأ ( ).

12) اننا لسنا بحاجة الى انشاء مصفوفة للأخطاء فى الصفحة المتعلقة بعرض الأخطاء التى قد يدخلها المستخدم فى نموذج الإدخال ( ).

13) اذا تم ادخال اسم آخر غير موجود فى قاعدة البيانات لن تظهر رسالة .username exists ( ).

14) اذا أردنا عرض الأخطاء الإملائية مع عدم عرض التحذيرات فإننا نستخدم الرمز ~ ( ).

15) ظهور خطأ الموقع يؤدي الى كشف مناطق ضع الموقع ( ).

16) عند الاستعلام اذا لم يجد سجل به اسم المستخدم المطلوب سيخرج لنا الرقم واحد ( ).

17) رقم المستخدم user_idهو حلقة الوصل بين الطالب وبين الموقع ( ).

18) تستطيع دالةlogin أن تخرج لنا الرقم المستخدم user_id بدون دوال مساعدة ( ).

19) من شروط حفظ بيانات المستخدم فى قاعدة البيانات عدم تشابه اسم مستخدم جديد مع اسم مستخدم موجود فى قاعدة البيانات ( ).

الإجابة

(الأجوبة بالأرقام التي في الأعلى) شرح بنص جنيه.

١(١). ٢ (٣). ٣(٢). ٤(٤). ٥(٢). ٦(١). ٧(٢). ٨(١). ٩(٣).
١٠(٢). ١١(١). ١٢(٣). ١٣(١). ١٤(٢). ١٥(٤). ١٦(٥). ١٧(١).
١٨(٢). ١٩(٣). ٢٠(٤).

١(صح). ٢(صح). ٣(خطأ)class ٤(صح). ٥(صح). ٦(خطأ) .color

٧(خطأ) نفس الاسم. ٨(صح). ٩(خطأ)<aside> . ١٠(صح). ١١(صح).

١٢(خطأ)يجب. ١٣(صح). ١٤(صح). ١٥(صح). ١٦(خطأ)صفر. ١٧(صح).

١٨(خطأ)يحتاج دالة مساعدة. ١٩(صح).