سكشن الثاني / ربط الصفحات بقاعدة البيانات وإنشاء نموذج للدخول.

أولاً: إنشاء صفحة Connect.php للاتصال بقاعدة بيانات

١- ندخل على برنامج Sublime ومن File نختار New ثم من File نختار save
٢- ندخل داخل مجلد core وفي أي مكان فارغ نضغط New ثم نختار Folder وأقوم بتسمية مجلد ① الأول database ومجلد ② الثاني Function.
٣- داخل مجلد ① database أقوم بحفظ صفحة باسم [Connect.php].
٤- نقوم بكتابة دوال الاتصال بقاعدة بيانات بعد فتح لغة PHP ←

```
<?PHP
```

← نضع داخل دالة mysqli ① قيم / اسم مستخدم / اسم سيرفر

① mysqli_connect ('localhost', 'root', '') ; ← فاصلة منقوطة

اسم قاعدة بيانات

② mysqli_select_db ('na') ; ← فاصلة منقوطة

↳ يمكن تغيير اسم قاعدة بيانات.

* عند وجود خطأ أو حدوث أي نقوم بإختصار دالة اتصال لسطر واحد فقط

```
?>
```

← من أين نحصل على القيم الثلاثة الخاصة بالإتصال بالسيرفر ---؟!
من قاعدة البيانات ثم نضغط على تبويب (Privileges) نجد user name يدل على اسم المستخدم وهو "root" و Hostname يدل على اسم السيرفر وهو 'localhost'.

← إذا ظهر لك خطأ استخدم دالة [mysqli-connect] تأخذ ٤ بارامترات.

اسم قاعدة (بيتغير) ← mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'na') ;

اسم سيرفر — اسم مستخدم — كلمة سر — اسم قاعدة

ثانياً: إنشاء صفحة init.php لإضافة جلسات ← (Session).

Session / تقنية للترابط مع المستخدم حيث أنها مكان على جهاز المتصفح يمكن من خلاله تخزين قيمة معينة للرجوع إليها في حال قام نفس الشخص بالانتقال من صفحة إلى أخرى إذ أن التعرف على الشخص الذي يقوم بتصفح الموقع هو الهدف الرئيسي للـ (Session).

← وقبل استخدام أي من دوال session يجب أن نفتح الجلسة بالدالة:-

```
Session_Start( );
```

① علينا التأكد من أن هذا السطر لا يسبقه دوال echo.

② لا يسبق هذا السطر أي فراغ.

③ يوضع في بداية ملف يدرج في كل الصفحات الأخرى وبالتالي يكون الأول في كل الحالات.

من File نختار New ثم من File نختار Save في مجلد [Core]
أقوم بحفظ صفحة باسم init.PHP.

```
<?PHP
Session_Start( );
require "Core/database/Connect.PHP";
?>
```

① أفتح لغة PHP

② وأكتب Session

③ هيا أعمل تضمين لصفحة Connect داخل صفحة (init.PHP)

اسم مجلد — اسم ملف موجود داخل مجلد Core — اسم صفحة

س/ ما الفرق بين أمر require وأمر include ---؟!

أولاً / require

① إذا لم يكن الملف المطلوب موجوداً ويتعذر فتحه فسيتوقف الملف البرمجي عند هذا الأمر

② يستخدم في الملفات الأساسية والتي من دونها لن يعمل السكربت كملف Connect.PHP للاتصال بالقاعدة أو أي ملف يحتوي على Functions.

ثانياً / include

① اذا تعذر فتح الملف فيخرج لنا خطأ ويتم فتح باقي الملف البرمجي.

② في الغالب تستخدم في الملفات العادية كملف الهيدر والفوتر (التصميم).

أعمل تضمين لملف init.PHP داخل صفحة [index.PHP].

← وذلك لاتصال قاعدة بيانات بصفحة index.PHP وكود تضمين هو:-

أقوم بدخول على صفحة index.PHP وأكتب كود ←

```
<?PHP
include "Core/init.PHP";
?>
```

اسم مجلد — اسم صفحة — فاصلة منقوطة

← يجب وضع تضمين صفحة init.PHP في أول سطر في الملف.

قمنا بحذف o من كلمة Host.

توضيح + بدل من localhost كتبت localhost

#لو عملت خطأ في اسم سيرفر وذهبنا الى جوجل كروم وعملت ريفرش سوف يظهر لنا رسالة خطأ في سيرفر # نقوم بعمل متغير للخطأ في صفحة connect.php

(اسم متغير) (رسالة خطأ) (آسف، يوجد خطأ في الاتصال.)

$error = 'sorry. we are experiencing connection problems' ;

فاصلة منقوطة

لإظهار رسالة خطأ ← عند وجود خطأ في سيرفر (حروف كلمة) نكتب في سطر mysqli

جملة

mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'ina') or die ($error) ;

← وجملة [die] تلغي تنفيذ الأوامر التي بعدها.

← توضع بعدها اسم متغير.

نقوم بعمل save للتعديلات وعمل ريفرش للموقع فنلاحظ (ظهور رسالة) ولكن يوجد رسائل أخرى ⑤ نريد إظهارها (حل) ← ندخل على صفحة ← init.php وبعد دالة session

أكتب دالة الأخطاء وهي ← ونجعل قيمة صفر error_reporting(0) ;

دالة الأخطاء

ثالثاً: إنشاء نموذج دخول الطالب في الموقع

إنشاء نموذج نستخدم وسم <Form> .

← نقوم بإحضار صفحة (login.php) من مجلد include نختار مجلد login ثم نختار صفحة login.php ونضغط open.

← أقوم بإنشاء نموذج [1] أقوم بوضع عنوان

[2] إنشاء نموذج

عنوان

<h2> login/Register </h2>

طريقة إرسال [بيانات] سهول

وسم نموذج <Form action="login.php" method="post">

تعدد نقطي <ul> كم خانة سطر منفصل مسؤول عن خانات نص عادي لا يظهر في موقع

خانة الاسم <li> username:
 <input type="text" name="username"> <li>

نوع اسم

خانة باسورد <li> password:
 <input type="text" name="password"> <li>

زر <li>
 <input type="submit" value="login"> <li>

نوع زر قيمة يظهر على زر

سطر منفصل </ul>

</Form> (مهم جداً)

لابد أن تكون اسم خانات نفس اسماء موجودة في جدول قاعدة بيانات.

الأقصى

ما الفرق بين الطريقتين GET و POST ؟

يستخدم كل من GET و POST في النماذج يعني داخل الوسم form.

← وتستخدم لإرسال معلومات معينة من مكان لآخر.

فمثلاً: عندما يقوم الطالب بتسجيل الدخول فإن الفورم يقوم بإرسال هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات.

POST و GET عكس بعض.

عندما يتم الإرسال يتم باحد الطريقتين ②

GET أولاً	POST ثانياً
① الأسرع في إرسال المعلومات.	① أطول من GET.
② تظهر المعلومات المرسلة في عنوان الـ URL.	② أمنة جداً.
③ غير أمنة ولا تستطيع أن ترسل بها الكثير من المعلومات.	③ تستطيع من خلالها أن ترسل الكثير من المعلومات.

مزايا

عيوب

واجبك: نشتغل على ملف login.php

← من file نختار new ثم من file نختار save لحفظ صفحة.

← ونقوم بحفظ ملف في مجلد الأساسي [ad] وسمي صفحة باسم [login.php].

```
<?php
```

① نفتح لغة PHP

② سنستدعي ملف init.php داخل ملف ← [login.php]

اسم مجلد | اسم صفحة

```
include 'core/init.php';
```

③ ندخل على صفحة [init.php] ونضيف مصفوفة

متغير الأخطاء | مصفوفة | فاصلة منقوطة

```
$errors = array( );
```

للتأكد من وجود البيانات (تعني فارغ) نستخدم ( ) empty للتأكد من عدم فراغ المحتوى.

← لترجع لنا القيمة false إذا كان البيان موجود.

① للتأكد من عدم فراغ محتوى

② حماية المحتوى ←

③ عرض المحتوى ←

```
① if(empty($_POST) == false){
② $username = $_POST['username'];
③ $password = $_POST['password'];
```

متغير ② | متغير ①

```
③ echo $username , $password ;
```

متغير ② | متغير ① | دالة طباعة

ملاحظة مهمة: لمعرفة مسار صفحة نقوم بوقف على اسم صفحة من خلال الماوس فيظهر مسار صفحة في صندوق أبيض يحتوى على [اسم صفحة / اسم مجلد].

(مهم جداً)

في حالة عدم دخول username و Password

أريد أظهر رسالة للطلاب لإدخال البيانات المطلوبة

```
if (empty($username) === true || empty($password) == true){
    $errors[] = 'You need to enter username and password';
}
print_r($errors);
```

مصفوفة أخطاء

٣ علامات بيساوي

دالة تأكد من عدم دخول

علامة مصفوفة

تقفل مصفوفة

رسالة التي تظهر في مصفوفة

فاصلة منقوطة

فصلة منقوطة

دالة طباعة

متغير مصفوفة

بعد أي تعديل في صفحة الأكواد أقوم بعمل حفظ ثم عمل ريفرش للموقع

1. إنشاء صفحة connect.php
2. إنشاء صفحة init.php
3. إنشاء نموذج دخول الطالب إلى موقع
4. التأكد من دخول البيانات

والسلام عليكم سكشن ٩

#

- Done
- Done
- Done

٤ / ٣ / ٢٠٢٥

سكشن الثالث / إنشاء دالة user_exists بإستخدام mysqli

مطابقة اسم المستخدم بالاسم الموجود بالجدول

① أولاً: نذهب إلى برنامج XAMPP وأفعل Apache و MYSQL.

② ثانياً: نذهب إلى برنامج sublime ونفتح صفحات لكتابة الأكواد:

أولاً: صفحة connect.php

① نقوم بفتح أكواد بـ PHP وغلقها.

```
<?PHP
```

② نكتب دوال الاتصال ونضعها داخل متغير $con

متغير — دالة الاتصال — اسم سيرفر — اسم مستخدم — اسم قاعدة

```
$con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db');
```

فاصلة منقوطة — مكان باسورد فارغ

دائماً تأخذ دالة mysqli_connect أربع البارامترات.

اسم قاعدة بيانات / يختلف من شخص إلى أخرى.

```
?>
```

مهم ← بهكذا تم إنشاء دوال الاتصال الخاصة بقاعدة البيانات

← نقوم بحفظ تعديلات الأكواد من File نختار save.

ثانياً: صفحة init.php

① نقوم بفتح أكواد بـ PHP وغلقها.

```
<?PHP
```

② نكتب دالة جلسات.

```
session_start();
```

③ نقوم بعمل تضمين لصفحة connect.php

أمر تضمين — اسم مجلد — اسم ملف — اسم صفحة

```
require core/database/connect.php;
```

فاصلة منقوطة

④ نقوم بعمل تضمين لصفحة user.php

أمر تضمين — اسم مجلد — اسم ملف — اسم صفحة

```
require core/Function/user.php;
```

فاصلة منقوطة

⑤ نقوم بعمل مصفوفة الأخطاء.

متغير الأخطاء — مصفوفة

```
$errors = array();
```

فاصلة منقوطة

```
?>
```

← نقوم بحفظ الأكواد من File نختار save.

(مهم جدًا)

صفحة user.php

① من File نختار New ثم من File نختار save لحفظ صفحة.
② نقوم بحفظ صفحة داخل مجلد Function موجود داخل مجلد Core.
③ نقوم بتسمية صفحة user.php واضغط save.
④ نفتح لغة php واقوم بغلقها.

مهم ← ⑤ اقوم بإنشاء دالة mysqli_result <?php
وظيفتها ← تعريف نتيجة الاستعلام ← ويتم ذلك عن طريق دالة [Function].

← # وظيفة دالة (Function) / تهيئة الموقع عندي أن مبرمج هينشأ ويعمل وظيفة.
نقوم بفتح اقواس مجموعة. متغير سطر متغير نتيجة تأخذ ٣ باراميترا
Function mysqli_result($result, $row, $Field = 0) {
قيمة افتراضية
خاص بالحقل الموجود / خاص بسطر الاستعلام / خاص بالنتيجة (نتيجة الاستعلام)
بة النتيجة وقيمة = 0 / (سطر نتيجة)

ركزهنا # عشان دالة تشتغل معانا هستعين بـ ٣ دوال أخرى ويتم كتابتهم داخل if.

← دالة ① ← تأخذ ② باراميترا
• ثاني باراميتر خاص بالسطر • أول باراميتر شغل (نتيجة الاستعلام)
علامة النفي — دالة ①
if (!mysqli_data_seek($result, $row)) {
فتح اقواس مجموعة ← متغير سطر متغير نتيجة
وظيفة دالة تقوم بعمل وظيفة محددة وهي الحصول على البيانات نتيجة الاستعلام لي طلبتوا.

دالة الاسترجاع شبه return.
• يعني استرجاع نتيجة لـ False ← return False;
}
# وبهكذا تم إنتهاء من أول دالة ①. (✓)

← دالة ② ← تأخذ ① باراميترا
علامة النفي / دالة ② • متغير الذي يحتوي على دالة
if (!$rows = mysqli_fetch_array($result)) {
فتح اقواس مجموعة
باراميتر خاص وظيفة دالة عند وجود نتيجة تقوم بإظهار [نتيجة الاستعلام] نتيجة للمستخدم على هيئة محفوظة.
• استرجاع نتيجة ← return False;
مهم جدًا :- دالة ② نتيجة لدالة ①
الأقوى
}
# وبهكذا تم إنتهاء من ثاني دالة ② (✓)

← دالة ③ ثاني مصفوفة rows الأول خاص بالحقل. ← تأخذ ② باراميترا

• علامة النفي

```
if ( ! array_key_exists( $filed , $rows )) {
```

وظيفتها تقوم بفحص مفتاح الحقل

بتأكد من وجود مفتاح أم لا.

```
return false ;
```

← استرجاع نتيجة

}

وهكذا تم الانتهاء من دالة ③ (✓)

← لو 3 دوال تم تحقيقهم يعني ① تم حصول على نتيجة. (دالة ①)

② وتم ظهور نتيجة على هيئة مصفوفة. (دالة ②)

③ و مصفوفة كان لها مفتاح. (دالة ③) ← دالة الاسترجاع عند تحقق (✓)

هقولوا يسترجع لنا مصفوفة

وبتحديد استرجاع (حقل معين)

```
return $rows [$ field ];
```

اسم قوس مصفوفة — باصلة منفصلة

}

عبارة عن تمهيد لتطابق. (بشكل عام) ↑

← عمل دالة تطابق

• تأخذ باراميترا ① — متغير الاسم

```
function user_exists ($username){
```

لـ الحاجة لن هتيم فيها تطابق.

• [شرط]

وذلك من خلال دالة: mysqli_connect('localhost', 'root', ' ', 'na');

$con = mysqli_connect

mysqli_connect

و mysqli_query

مهم ← تأخذ ② باراميترا ① متغير $con

الخاص بالاتصال بقاعدة البيانات.

② الخاص بالاتصال بدالة select.

← كتابة الدالة select

مهم — متغير $con — علامتين تنصيص

```
$query = mysqli_query ( $con , SELECT count ('user_id') FROM
```

جميع حروف لاتيل — جميع حروف لاتيل

```
'users' WHERE 'username' = '$username' ) ;
```

علامة ① — جميع حروف لاتيل

معنى: حدد لنا عدد user_id موجود في حقل users لما username يساوي متغير الاسم

الأقصى

ملحوظة: تم وضع اسم جدول بين علامة واحدة ' هو username •

ولكن متغير الاسم علامة تنصيص ' •

← لو استعلام صحيح أقوم باسترجاع قيمة true . ← في حالة وجود نتيجة.
← إما لو مفيش استعلام أقوم باسترجاع قيمة false . ← في حالة عدم وجود نتيجة.
ويتم ذلك عن طريق استرجاع دالة mysqli_result

الكلمة بعد استرجاع ← علامة الاستفهام علامتين يساوي تأخذ ② بارامتر

```
return (mysqli_result($query, 0) == 1) ? true : false ;
```

قيمة صفر ← خاص بدالة الاستعلام.

← بمعني لو نتيجة استعلام قيمتها صفر [لا يوجد استعلام] قيمة هتكون false.
← لو في استعلام هتكون قيمة true .

}
?>

ثم من file نختار save لحفظ الأكواد.

---

login.php صفحة

بداية شرط ③ — متغير الاسم

← لعمل شرط ③ وهو تأكد من إدخال username

```
} elseif (user_exists($username) === false) {
```

مهم ← بمعني لو مستخدم عندي مدخلش username أظهر رسالة الخطأ وهي :-

```
$errors[ ] = 'sorry, we are can not find that username';
```

مصفوفة الأخطاء — رسالة الخطأ

← بمعني [آسف ولكن لا أستطيع إيجاد الاسم] .

ثم من file نختار save لحفظ الأكواد.

عند إدخال ① username و ② password موجودين في قاعدة البيانات سيظهر الاسم ومصفوفة . مثال

shorouk111 Array( ) (←)

وعند عدم الإدخال سيظهر رسالة خطأ مع طباعة (الاسم وكلمة مرور رسالة خطأ)

مثال (←)

shosho111 Array([0] => sorry, we can not find that username)

والسلام عليكم ورحمة الله

سكشن ③

الأقصى

☐ Done

سكشن الرابع (١)

٨ / ٣ / ٢٠٢٥

سكشن الرابع / التأكد من مطابقة اسم المستخدم وكلمة المرور مع بيانات الجدول
مع استخراج قيمة id للمستخدم.

أولاً صفحة user.PhP

← دالة وظيفتها استخراج user-id الخاص بالمستخدم من اسم مدخل في نموذج.

```
FunCtion user_id_From_username ( $username ) {
```

اسم الدالة ← استخراج رقم id الخاص بطالب من السمو / وظيفتها ← اسم مستخدم لي وظيفته في النموذج لي هو متغير الاسم

← استخدام دالة استعلام

دالة اتصال بقاعدة بيانات

```
$con = mYsqLi_Connect ('localhost', 'root', ' ', 'na');
$query = mYsqLi_query($con, "SELECT 'user_id' FROM 'users'
WHERE 'username' = '$username'");
```

• دالة select :- حدد لي user_id موجود في جدول users لـ username
موجود في قاعدة بيانات يساوي username مستخدم مدخل في نموذج.

• مهم تم وضع ← user_id بين users و username بين tec [1] [1] بان تك.

← استرجاع قيمة الاستعلام لي صو نتيجة الاستعلام عن طريق دالة

قيمة افتراضية (صفر) ↓ وتأخذ (٣) بارامترا

```
return mYsqLi_result ($query, 0, 'user_id');
```

نتيجة ← دالة استعلام

}

← وهنا ستظهر نتيجة على هيئة قيمة (رقم).

← دالة وظيفتها مساواة username وباسورد المستخدم مع باسورد واسم قاعدة بيانات.

← تأخذ (٢) بارامتر (الاسم وباسورد)

(اسم الدالة) تستخدم لإنشاء

```
FunCtion logIn ($username, $Password) {
```

أقواس مجموعة ←

• هل استعانة بدالة user_id (مهم)

```
$user_id = user_id_From_username($username);
$Con = mYsqLi_Connect ('localhost', 'root', ' ', 'na');
$query = mYsqLi_query ($con, "SELECT count ('user_id') FROM
'users' WHERE 'username' = '$username' And 'password' = '$Password'");
```

• دالة select :- استعلام عن عدد user-id موجود في جدول users لها قيمة username و password لي هيدخلها مستخدم في نموذج تساوي قيمة username و password موجودين في قاعدة البيانات .

بعدها أعمل استرجاع قيمة (نتيجة استعلام) ① دالة استعلام .

← تأخذ ② بارامتر ③ قيمة افتراضية

```
return (mysqli_result($query, 0) == 1) ? $user : False ;
}
```

(x) True

معناها :- لو عندي قيمة استعلام ① هتقوم باسترجاع قيمة user-id إما لو قيمة استعلام (هي) هتقوم باسترجاع قيمة False .

من File نختار save لحفظ تعديلات الأكواد .

ثانياً: صفحة login.php

① نقوم بعمل متغير login

② أقوم بعمل شرط لمتغير

③ أضع لمتغير الأخطاء رسالة

```
$login = login ($username , $password) ;
```

• لو login غلط (غير صحيح) هو معناها

معنى / الاسم وباسورد غير مطابقين .

```
if ( $login === False ) {
$errors[ ] = 'Both username and password not match ';
}else{
(x) echo $login ;
}
```

لطباعة user_id الاسم بشكل صحيح

قمنا بإنشاء قيمة بـ session .

```
$_SESSION['user_id'] = $login ;
header ('location : index.php') ;
exit( ) ;
```

كلها كابتل

موقع — صفحة

دالة header

• دالة تقوم بنقل مستخدم إلى صفحة التي يريدها .

دالة exit :- دالة تستخدم لخروج .

```
print_r ($errors);
}
?>
```

(x) # رسالة خطأ في حالة عدم تطابق إما user_id في حالة تطابق .

من File نختار save لحفظ تعديلات الأكواد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سكشن ④

Done ☐

Done ☐

سكشن الخامس ( )

١٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م

سكشن الخامس :- إنشاء صفحة الخروج للمستخدم.

أولاً: صفحة index.php

← بعد دخول تمنين موجود في صفحة index ① أقوم بفتح لغة php

```
<?PHP
```

طباعة دالة سيشن

كل كلمة لابتل

```
echo $_SESSION['user_id'] ;
?>
```

في حالة إدخال الاسم و باسورد صحيح كما هو في قاعدة بيانات.

نقوم بفتح صفحة login.php موجودة داخل ملف include/login و نقوم بفتح صفحة aside.php موجودة داخل include.

```
<?PHP
```

← ندخل على صفحة aside.php

① نقوم بفتح لغة php

② ثم أقوم بكتابة شرط if

```
iF( isset ($_SESSION['user_id'])) {
    echo "HELLO";
}else{
  include 'include/wedget/login.php';
}
?>
```

=== true

Login

يعني في حالة وجود session أطبع كلمة Hello عند دخول الاسم و باسورد إما في غير ذلك اطبع لي نموذج.

عمل صفحة للخروج ← باسم logout.php

① من File نختار new

② ثم من File نختار save لحفظ صفحة وأقوم بحفظ صفحة في مجلد رئيسي tec باسم logout.php واضغط save.

```
<?PHP
session_start( );
session-destroy( );
header('location:index.PHP');
?>
```

③ أقوم بفتح لغة php

④ أقوم بكتابة دالة سيشن ستار

⑤ أقوم بكتابة دالة سيشن ديستوي

⑥ عمل انتقال إلى صفحة index

⑦ أقوم بعمل حفظ الأكواد.

• أذهب على متصفح وأكتب في سيرش :-

الأقصى localhost/tec/logout.php

عند حدوث ايرور نقوم بحذف session موجود في صفحة index.PHP.

لو عاوز اعمل زر للخروج ويظهر أسفل كلمة Hello .

← ندخل على صفحة aside.PHP ونقوم بعمل رابط وكتابة كود
بمجرد ضغط على زر خروج نعود إلى صفحة نموذج.

لوضع زر في سطر جديد

```
<br><a href="logout.PHP">Log out</a>
```

أقوم بعمل save لتعديلات الأكواد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكشن ⑤

Done ☐

Done ☐

Done ☐

سكشن السادس ( )

٢٢ / ٣ / ٢٠٢٥

سكشن السادس :- تطبيق قالب الموقع

أولاً :- صفحة index.php

ندخل على صفحة index.php وأخذ سطر تضمين header و Footer
واضعهم في صفحة login.php ① اضع سطر تضمين header. في أعلى.
② اضع سطر تضمين Footer. في أسفل.

ثم من file نختار save لحفظ تعديلات الأكواد في صفحة login.php

← ستظهر لنا مخرجات ورسايل الخطأ في القالب الخاص بالموقع.

ثانياً :- صفحة users.php

① في أعلى صفحة نكتب
② ندخل على صفحة init.php
واحضر أكواد مصفوفة الخطأ
③ نستخدم دالة مهمة لتكرار وهي
Foreach
④ اقوم بطباعة دالة خطأ
أقوم بعمل save للأكواد.

```
Function output_error ($errors) {
Foreach ($errors as $error) {
    echo $error;
}
```

أقوم بأخذ سطر output_error($errors) وأذهب إلى صفحة login.PHP
وأقوم بوضعه مكان سطر print_r($_) [حذف سطر ونسخ سطر].

← ستظهر لنا مخرجات ورسايل الخطأ بدون دالة array المصفوفة.

ثالثاً :- جعل كل رسالة خطأ في سطر خاص بها :-

* في سطر طباعة موجودة في صفحة users.PHP أقوم بإضافة

```
echo $errors . '<br>';
```

← هذا جزء لجعل كل رسالة في سطر لوحدها

أقوم بعمل save للأكواد.

سكشن ⑦ الأقصى

Done ☐

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته