← لو استعلام صحيح أقوم باسترجاع قيمة true . ← في حالة وجود نتيجة.

← إما لو مفيش استعلام أقوم باسترجاع قيمة false . ← في حالة عدم وجود نتيجة.

ويتم ذلك عن طريق استرجاع دالة mysqli_result

الكلمة بمعنى استرجاع

تأخذ ② بارامتر

علامة الاستفهام علامتين يساوي

```
return (mysqli_result($query, 0) == 1) ? true : false ;
```

قيمة صفر ← خاص بدالة الاستعلام.

← بمعنى لو نتيجة استعلام قيمتها صفر [لا يوجد استعلام] قيمة هتكون false.

← لو في استعلام هتكون قيمة true .

}

?>

ثم من File نختار save لحفظ الأكواد.

رابعاً: صفحة login.php

بداية شرط ③

متغير الاسم

لي هعمل عليه مطابقة

← لعمل شرط ③ وهو تأكد من إدخال username

```
} elseif (user_exists($username) === false) {
```

مهم ← بمعني لو مستخدم عندي مدخلش username أظهر رسالة الخطأ وهي :-

```
$errors[ ] = 'sorry, we are can not find that username' ;
```

فاصلة منقوطة

رسالة الخطأ

مصفوفة الأخطاء

← بمعني [آسف ولكن لا أستطيع إيجاد الاسم] .

ثم من File نختار save لحفظ الأكواد.

عند إدخال ① username و ② password موجودين في قاعدة البيانات سيظهر الاسم ومصفوفة. مثل

shorouk 111 Array( ) (1)

وعند عدم الإدخال سيظهر رسالة خطأ مع طباعة (الاسم وكلمة مرور رسالة خطأ)

مثل (2)

shosho 111 Array ([0] => sorry, we can not find that username)

والسلام عليكم ورحمة الله

سكشن ③

الأقصى

☐ Done

☐ Done ☑ Done

(مهم جداً)

← دالة ③ ثاني مصفوفة rows الأول خاص بالحقل. ← تأخذ ② باراميترا

علامة النفي

```
if ( ! array_key_exists( $Filed , $rows )) {
```

وظيفتها تقوم بفحص مفتاح الحقل

تتأكد من وجود مفتاح أم لا.

```
return False ;
```

← استرجاع نتيجة

```
}
```

وهكذا تم إنتهاء من دالة ③ (✓)

مهم ← لو ٣ دوال تم تحقيقهم يعني ① تم حصول على نتيجة. (دالة ①)

② وتم ظهور نتيجة على هيئة مصفوفة. (دالة ②)

← دالة الاسترجاع عند تحقق (✓) ③ ومصفوفة كان لها مفتاح. (دالة ③)

هقولوا يسترجع لنا مصفوفة

وبتحديد استرجاع (حقل معين)

```
return $rows [$ Field ];
```

قوس مصفوفة — فاصلة منقوطة

```
}
```

عبارة عن تمهيد لتطابق. (بشكل عام)

* بعد بشكل عام أقوم بتخصيص التطابق.

مهم ← عمل دالة تطابق (متغير الاسم) • تأخذ باراميترا ①

```
Function user_exists ( $username ) {
```

• أقوم بإعطاء شرط لها الحاجة لي هتيم فيها تطابق.

• وذلك من خلال دالة ;('na' و ' ' ,'root' ,'localhost') $con = mysqli_connect

مكان أحضر من صفحة connect

① mysqli_connect

② و mysqli_query

مهم ← تأخذ ② باراميترا ① متغير $con الخاص بالاتصال بقاعدة البيانات.

② الخاص بالاتصال بدالة select.

رأس ← كتابة الدالة select

مهم

```
$query = mysqli_query ( $Con , " SELECT count ( 'user_id ' ) FROM
'users' WHERE 'username' = '$username' " ) ;
```

متغير $con — علامتين تنصيص — جميع حروف لاتيل — جميع حروف لاتيل — علامة — جميع حروف لاتيل

لمعين ← حدد لي عدد user_id موجود في حقل users لـ username يساوي متغير الاسم

الأقصى

ملحوظة ← تم وضع اسم جدول بين علامة واحدة ① هو username •

ولكن متغير الاسم علامة تنصيص ① •

(مهم جدا)

ثالثا: صفحة user.php

① من File نختار New ثم من File نختار save لحفظ صفحة.
② نقوم بحفظ صفحة داخل مجلد Function موجود داخل مجلد core.
③ نقوم بتسمية صفحة user.php واضغط save.
④ نفتح لغة php واقوم بغلقها.

<?php

مهم ← ⑤ أقوم بإنشاء دالة mysqli_result

وظيفتها ← تعريف نتيجة الاستعلام ← ويتم ذلك عن طريق دالة [Function].

← # وظيفة دالة (Function) / تهيئة الموقع عندي أن مبرمج هينشأ ويعمل وظيفة.

نقوم بفتح أقواس مجموعة. متغير نتيجة متغير سطر تأخذ ٣ باراميترا

Function mysqli_result($result, $row, $field = 0) {

(قيمة افتراضية)

خاص بالحقل الموجود / خاص سطر الاستعلام / خاص بالنتيجة (نتيجة الاستعلام)

بة النتيجة وقيمة = 0 / (سطر نتيجة)

ركزهنا # عشان دالة تشتغل معانا هستعين بـ ٣ دوال أخرى ويتم كتابتهم داخل IF

• دالة ① ← تأخذ ② باراميترا

• ثاني باراميتر خاص (بالسطر) • أول باراميتر يشمل (نتيجة الاستعلام)

دالة ① علامة النفي

IF (!mysqli_data_seek($result, $row)) {

متغير سطر متغير نتيجة

وظيفة دالة تقوم بعمل وظيفة محددة وهي الحصول على البيانات نتيجة الاستعلام لي طلبتوا.

دالة الاسترجاع تسمى return.

• يعني استرجاع نتيجة لـ False ← return False;

}

وبهكذا تم إنتهاء من أول دالة ①. (✓)

• دالة ② ← تأخذ ① باراميتر

دالة ② • متغير الذي يحتوي على دالة / علامة النفي

IF (!$rows = mysqli_fetch_array($result)) {

باراميتر خاص ← وظيفة دالة عند وجود نتيجة تقوم بإظهار [بنتيجة الاستعلام] نتيجة للمستخدم على هيئة مصفوفة.

• استرجاع نتيجة ← return False;

مهم جدا: دالة ② نتيجة لدالة ①

}

وبهكذا تم إنتهاء من ثاني دالة ② (✓)

سكشن الثالث / إنشاء دالة user_exists بإستخدام mysqli

مطابقة اسم المستخدم بالاسم الموجود بالجدول

① أولاً: نذهب إلى برنامج XAMPP وأفعل Apache و MYSQL.

② ثانياً: نذهب إلى برنامج sublime ونفتح صفحات لكتابة الأكواد:

أولاً: صفحة connect.php

① نقوم بفتح أكواد بـ PHP وغلقها. <?PHP

② نكتب دوال الاتصال ونضعها داخل متغير $con

متغير — دالة الاتصال — اسم سيرفر — اسم مستخدم — اسم قاعدة

```
$con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'na');
```

مكان باسورد فارغ

دائماً تأخذ دالة mysqli_connect أربع البارامترات.

اسم قاعدة بيانات يختلف من شخص إلى أخرى. ?>

مهم ← بهكذا تم إنشاء دوال الاتصال الخاصة بقاعدة البيانات

← نقوم بحفظ تعديلات الأكواد من File نختار save. ①

ثانياً: صفحة init.php

① نقوم بفتح أكواد بـ PHP وغلقها. <?PHP

② نكتب دالة جلسات. session_start();

③ نقوم بعمل تضمين لصفحة connect.php

أمر تضمين — اسم مجلد — اسم ملف — اسم صفحة

```
require core/database/connect.php;
```

فاصلة منقوطة

④ نقوم بعمل تضمين لصفحة user.php

أمر تضمين — اسم مجلد — اسم ملف — اسم صفحة

```
require core/Function/user.php;
```

فاصلة منقوطة

⑤ نقوم بعمل مصفوفة الأخطاء.

متغير الأخطاء — مصفوفة

```
$errors = array();
?>
```

فاصلة منقوطة

← نقوم بحفظ الأكواد من File نختار save.

في حالة عدم دخول username و Password فراغ (مهم جداً)

أريد أظهر رسالة للطلاب لإدخال البيانات المطلوبة

```
if (empty($username) === true || empty($password) === true){
```

الاسم — باسورد — or — ٣ علامات بيساوي — دالة تأكد من عدم دخول

مصفوفة أخطاء

```
$errors[ ] = 'You need to enter username and password';
}
```

بقفل معلومة — علامة مصفوفة — رسالة التي تظهر في مصفوفة — فاصلة منقوطة

```
print_r($errors);
```

فاصلة منقوطة — متغير مصفوفة — دالة طباعة

بمعنى: يجب أدخال username و password

بعد أي تعديل في صفحة الأكواد أقوم بعمل حفظ ثم عمل ريفرش للموقع

---

١ إنشاء صفحة connect.php

٢ إنشاء صفحة init.php

٣ إنشاء نموذج دخول الطالب إلى موقع login.php

٤ التأكد من دخول البيانات login.php

والسلام عليكم بمكشن

#

- Done
- Done
- Done

① index.php

② init.php

③ login.php

④ connect.php

⑤ login.php ← نموذج

ما الفرق بين الطريقتين [get] و [Post] ؟!

يستخدم كل من get و post في النماذج يعني داخل الوسم <Form>

method ← وتستخدم لإرسال معلومات معينة من مكان لآخر.

فمثلاً: عندما يقوم الطالب بتسجيل الدخول فإن الفورم يقوم بإرسال هذه معلومات إلى قاعدة البيانات.

Post و get عكس بعض.

عندما يتم الارسال يتم بأحد الطريقتين ②

أولاً: get	ثانياً: Post
① الأسرع في إرسال المعلومات.	① هي أبطأ من get.
② تظهر المعلومات المرسلة في عنوان الـ URL.	② أمنة جداً.
① غير أمنة ولا تستطيع أن ترسل بها الكثير من المعلومات.	② تستطيع من خلالها أن ترسل الكثير من المعلومات.

مزايا ← عيوب ←

رابعاً: نشتغل على ملف login.php

← من File نختار New ثم من File نختار save لحفظ صفحة.

← ونقوم بحفظ ملف في مجلد الأساسي [3d] ونسمي صفحة باسم [login.php].

① نفتح لغة php <?php

② ننشأ تضمين لملف init.php داخل ملف ← [login.php] اسم صفحة / اسم مجلد

include 'core/init.php';

③ ندخل على صفحة [init.php] ونضيف مصفوفة مصفوفة متغير الأخطاء

$errors = array();

فاصلة منقوطة

لتأكد من وجود البيانات (تعني فارغ) نستخدم empty() للتأكد من عدم فراغ المحتوى.

← لترجع لنا القيمة false إذا كان البيان موجود.

① if(empty($_Post) ===false){ ← لتأكد من عدم فراغ محتوى

② $username = $_Post['username']; ← حماية المحتوى

③ $Password = $_Post['Password']; ← عرض المحتوى

متغير ②

④ echo $username , $Password ;

دالة طباعة — متغير ① — متغير ②

ملحوظة مهمة: لمعرفة مسار صفحة نقوم بوقوف على اسم صفحة من خلال الماوس فيظهر مسار صفحة في صندوق أبيض يحتوي على [اسم صفحة / اسم مجلد].

توضيح + بدل من localhost كتبت localhost قمنا بحذف o من كلمة Host.

لو عملت خطأ في اسم سيرفر و ذهبنا إلى جوجل كروم و عملت ريفرش سوف يظهر لنا رسالة خطأ في سيرفر # نقوم بعمل متغير للخطأ في صفحة connect.php

(اسم متغير) (رسالة خطأ) (آسف، يوجد خطأ في الاتصال.)

$error = sorry. we are experiencing connection problems ; ناصلة منقوطة

لإظهار رسالة خطأ ← عند وجود خطأ في سيرفر (حروف كلمة) نكتب في سطر mysqli جملة

mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'ina') or die ($error) ;

← وجملة [die] تلغي تنفيذ الأوامر التي بعدها.

↳ توضع بعدها اسم متغير.

نقوم بعمل save لتعديلات وعمل ريفرش للموقع فنلاحظ (ظهور رسالة) ولكن يوجد رسائل أخرى ① نريد إظهارها (حل) ← ندخل على صفحة ← init.php وبعد دالة session أكتب دالة الأخطاء وهي ← ونجعل قيمة صفر error_reporting(0) ; ← دالة الأخطاء

ثالثاً: - إنشاء نموذج دخول الطالب في الموقع :-

إنشاء نموذج نستخدم وسم ← <Form> .

← نقوم بإحضار صفحة (login.php) من مجلد include نختار مجلد login ثم نختار صفحة login.php ونضغط open.

مهم ← أقوم بإنشاء نموذج [1] أقوم بوضع عنوان. (عنوان)

<h2> login/Register </h2>

[2] إنشاء نموذج

حروف سهول [بيانات] طريقة إرسال [صفحة نقل بيانات]

وسم نموذج <Form action="login.php" method="post">

تعدد نقطتين <UL> أم خانة سطر منفصل مسؤول عن خانات نص عادي لا يظهر في موقع

خانة الاسم ← <Li> username:
 <input type="text" name="username"> <li>

خانة باسورد ← <li> password:
 <input type="text" name="password"> <li>

زر <li>
 <input type="submit" value="login"> <li>

نوع زر قيمة اسم يظهر على زر

سطر منفصل </UL>

</Form> (مهم جداً)

لابد أن تكون اسم خانات نفس أسماء موجودة في جدول قاعدة بيانات.

→

→

الأقصى

← وقبل استخدام أي من دوال session يجب أن نفتح الجلسة بالدالة:-

```
Session_Start( );
```

① علينا التأكد من أن هذا السطر لا يسبقه دوال echo.

② لا يسبق هذا السطر أي فراغ.

③ يوضع في بداية ملف يدرج في كل الصفحات الأخرى وبالتالي يكون الأول في كل الحالات.

من File نختار New ثم من File نختار Save في مجلد [Core]

أقوم بحفظ صفحة باسم init.php.

في صفحة init.php سأقوم:-

① أفتح لغة PHP

② وأكتب session

③ هنا أعمل تضمين لصفحة Connect داخل صفحة (init.php)

```
<?PHP
Session_Start( );
require "Core/database/Connect.PHP";
?>
```

اسم مجلد : اسم ملف موجود داخل مجلد Core : اسم صفحة

مهم

مهم س/ ما الفرق بين أمر require وأمر include ---؟!

• أولاً / require

① إذا لم يكن الملف المطلوب موجوداً ويتعذر فتحه فسيتوقف الملف البرمجي عند هذا الأمر

② يستخدم في الملفات الأساسية والتي من دونها لن يعمل السكربت كملف Connect.PHP للاتصال بالقاعدة أو أي ملف يحتوي على Functions.

• ثانياً / include

① إذا تعذر فتح الملف فيخرج لنا خطأ وسيتم فتح باقي الملف البرمجي.

② في الغالب تستخدم في الملفات العادية كملف الهيدر والفوتر (التصميم).

أعمل تضمين لملف init.PHP داخل صفحة [index.PHP].

← وذلك لاتصال قاعدة بيانات بصفحة index.PHP وكود تضمين هو:-

أقوم بدخول على صفحة index.PHP

وأكتب كود ←

```
<?PHP
include "Core/init.PHP";
?>
```

اسم مجلد — اسم صفحة — فاصلة منقوطة

مهم ← يجب وضع تضمين صفحة init.PHP في أول سطر في الملف.

سكشن الثاني (ب) ١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

سكشن الثاني / ربط الصفحات بقاعدة البيانات وإنشاء نموذج للدخول.

أولاً:- إنشاء صفحة connect.php للاتصال بقاعدة بيانات

١- ندخل على برنامج sublime ومن File نختار New ثم من File نختار save
٢- ندخل داخل مجلد core وفي أي مكان فارغ نضغط New ثم نختار Folder وأقوم بتسمية مجلد ① الإول database ومجلد ② الثاني Function .
٣- داخل مجلد ① database أقوم بحفظ صفحة باسم [connect.php].
٤- نقوم بكتابة دوال الاتصال بقاعدة بيانات بعد فتح لغة PHP ←

<?PHP

← نضع داخل دالة mysqli ③ قيم / اسم مستخدم / اسم سيرفر

① mysqli_connect ('localhost', 'root', '') ; ← فاصلة منقوطة
كلمة سر

اسم قاعدة بيانات

② mysqli_select_db ('na') ; → فاصلة منقوطة
↳ يمكن تغيير اسم قاعدة بيانات.

عند وجود خطأ أو حدوث ايرو نقوم بإختصار دالة اتصال لسطر واحد فقط

?>

← من أين نحصل على القيم الثلاثة الخاصة بالإتصال بالسيرفر ---؟!
من قاعدة البيانات ثم نضغط على تبويب (Privileges) نجد user name يدل على اسم المستخدم وهو "root" و Hostname يدل على اسم السيرفر وهو 'localhost'.

مهم ← إذا ظهر لك خطأ استخدم دالة [mysqli-connect] تأخذ ٤ البارامترات.

اسم قاعدة (بيتغير) — اسم قاعدة — كلمة سر — اسم مستخدم — اسم سيرفر

mysqli-connect ('localhost', 'root', فارغ, 'na') ;

ثانياً:- إنشاء صفحة init.php لإضافة جلسات ← (session).

← session / تقنية للترابط مع المستخدم حيث أنها مكان على جهاز المتصفح يمكن من خلاله تخزين قيمة معينة للرجوع إليها في حال قام نفس الشخص بالانتقال من صفحة إلى أخرى إذ أن التعرف على الشخص الذي يقوم بتصفح الموقع هو الهدف الرئيسي للـ (session).

الأقصى

اسم مجلد اسم ملف

← نذهب إلى جوجل كروم ونكتب [http://localhost/3d/register.php]

نريد عمل جزء login لوحدها وهو موجود داخل ملف (aside.php) نقوم بأخذ جزء <ul> بداية من وسم .

← ثم من File نختار New ونقوم بعمل paste للكود ثم من File نختار save

← ثم من داخل مجلد include أقوم بإنشاء مجلد جديد باسم login لي هو تسجيل دخول ثم

← ندخل داخل مجلد login وأقوم بحفظ صفحة باسم (login.php) وعمل save.

ثم ندخل إلى صفحة aside.php وعمل تضمين وكتابة كود php في مكان فارغ للكود.

```
<?php include 'include/login/Login.php'; ?>
```

وثم من File اختار save لحفظ تعديلات.

نذهب إلى صفحة Login.php ونغير عنوان إلى login ومحتوى إلى login.

- ☐ إنشاء صفحة index.php
- ☐ إنشاء صفحة register.php
- ☐ إنشاء قاعدة بيانات من 7 خانات

والسلام عليكم سكشن ①

#

- Done ☑
- Done ☐
- Done ☐

سادسًا :- جزء خاص Container

① نقوم بتحديد جزء كنترول موجود في صفحة index.php ونعمل cut .
② من File نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود .
④ من File نختار save ثم نختار مجلد include داخل مجلد نشأ مجلد overall
⑤ نقوم بتسمية الصفحة header.php وعمل save .
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر في مكان فارغ "مكان كود"

```
<? Php include 'include/overall/header.php'; ?>
```

اسم مجلد ① اسم مجلد ② اسم ملف

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع ⑦

سابعًا :- جزء خاص بـ Footer

① نقوم بتحديد جزء موجود في صفحة index.php ونعمل cut .
② من File نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود .
④ من File نختار save ثم نختار مجلد include داخل مجلد overall أقوم بحفظ.
⑤ نقوم بتسمية الصفحة Footer.php وعمل save .
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر في مكان فارغ "مكان كود"

```
<? Php include 'include/overall/Footer.Php'; ?>
```

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع ⑦ .

مهم جدًا

لعمل قالب جديد لتسجيل طلاب

← هدخل على صفحة index.Php وأخذ جميع الأكواد Copy .
● من File نختار New لإنشاء صفحة جديدة ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود .
← ثم من File نختار save ثم نختار مجلد 3d وأقوم بتسمية صفحة باسم register.Php ثم أقوم بعمل save .
← ثم أقوم بتغيير عنوان وعمل عنوان آخر

```
<h1> RegisteraTion </h1>
```

← وتغيير المحتوى (قلب الصفحة)

```
Plz, Register in our site.
```

الأقصى

ثم من File نختار save لحفظ تعديلات ⑦

ثالثاً :- جزء <aside> (العمود الجانبي)

① نقوم بتحديد جزء aside موجود في صفحة index.php ونعمل cut.
② من file نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود aside.
④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.
⑤ نقوم بتسمية صفحة aside.php واضغط save.
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر php في مكان فارغ "مكان كود"

اسم مجلد — اسم ملف

```
<?php include 'include/aside.php' ; ?>
```

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع. ⑦

رابعاً :- جزء <Footer>

① نقوم بتحديد جزء Footer موجود في صفحة index.php ونعمل cut.
② من file نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود Footer.
④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.
⑤ نقوم بتسمية صفحة Footer.php واضغط save.
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر php في مكان فارغ "مكان كود"

اسم مجلد — اسم ملف

```
<?php include 'include/Footer.php' ; ?>
```

نقوم بعمل save وعمل ريفرش. ⑦

---

⑤ نفصل القوائم ندخل على صفحة header.php ونقوم بفصل جزء الإبحار <nav>

① نقوم بتحديد جزء الإبحار <nav> موجود في صفحة header.php ونعمل cut.
② من file نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود <nav>.
④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.
⑤ نقوم بتسمية صفحة menu.php واضغط save.
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة [header.php] وتزويد سطر php في مكان فارغ "مكان أكواد إبحار"

```
<?php include 'include/menu.php' ; ?>
```

اسم مجلد — اسم ملف

الأقصى

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع. ⑦

مهم جداً ← عمل تقسيمات للصفحة أكواد نفسها ← ① جزء header ② كل جزء لوحده.

وتسمى هذه عملية بعملية تنظيمية تساعد ③ جزء footer ④

في كتابة الأكواد. ⑤ جزء connect ⑥

فصل أجزاء القالب بتامي إلى صفحات مختلفة. (مهم جداً)

أولاً :- جزء <head>

① نقوم بتحديد جزء head موجود في صفحة index.php ونعمل cut.

② من file نختار new لإنشاء صفحة جديدة.

③ ثم نقوم بضغط وعمل paste لكود head.

④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.

⑤ نقوم بتسمية الصفحة [head.php] واضغط save.

This PC → localDisk → xampp → htdocs → 3d → include → head.php

⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر في مكان فارغ (مكان كود head)

↓

```
<? Php include 'include/head.php'; ?>
```

كود تضمين ←

(اسم مجلد) (اسم ملف)

← نقوم بعمل save لحفظ تعديلات وعمل ريفرش [إذا لم يحدث أي تعديل في صفحة

⑦ أذن هكذا تم عملية تقسيم جزء head]

ثانياً :- جزء <header>

① نقوم بتحديد جزء header موجود في صفحة index.php ونعمل cut.

② من file نختار new لإنشاء صفحة جديدة

③ ثم نقوم بضغط وعمل paste لكود header.

④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.

⑤ نقوم بتسمية صفحة [header.php] واضغط save.

⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد بسطر php في مكان فارغ (مكان كود header)

↓

```
<?Php include 'include/header.php'; ?>
```

(اسم مجلد) (اسم ملف)

نقوم بعمل save وعمل ريفرش لموقع.

الأقصى

ملحوظة / ⊛ بعد كل تعديل في الأكواد أقوم بحفظ من ملف نختار save ثم نذهب إلى موزيلا كروم واعمل ريفرش.

(الجزء الثاني "محتوي" Connect) ← يقصد به المحتوى.

← جزء المحتوى ينقسم إلى جزئين هما :- ① عمود جانبي . و ② قلب الصفحة.

* يتم كتابة هذا الجزء بعد جزء </header>

← لعمل تقسيمة المحتوى [نستخدم وسم] موجودة في ملف Nh-Css.

* نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع.

* تبيان تغيير لون.

خاصية تعريفية.

لعمل عمود جانبي → <aside> # لعمل عنوان للعمود جانبي

 ← نستخدم وسم

لعمل عمود جانبي نستخدم وسم <aside>

لعمل عنوان نستخدم وسم

حجم أو سمك خط → <h2> widget </h2>

<h2> inner. </h2> # عند إزالة وسم <h2> وأبقي كلمة inner فقط فسيتم اعتبار كلمة inner كمحتوى وليس كعنوان.

← حجم خط وسم <h2> أقل سمكة من وسم <h1>.

بهكذا تم الانتهاء من جزء عمود جانبي وذلك بوضع عنوان ومحتوى </aside>

لعمل قلب الصفحة وإضافة عنوان ومحتوي

يتم كتابة أكواد قلب الصفحة بعد وسم </aside>.

← لعمل عنوان في قلب الصفحة نستخدم وسم <h1> ليكون خط سميك.

لعمل عنوان → <h1> This is home Page </h1>

Just a Template ← لعمل محتوي لقلب

خلصنا جزء ② <Connect> "محتوى"

(الجزء الثالث "ذيل" Footer)

يتم كتابة وسم Footer بعد وسم خاص ب Connect.

نقوم بكتابة الجملة التي أريد أظهرها في Footer.

<Footer>

© shorouk 2004. all rights reseved. ← ثم ز shift ورقم ٧.

</Footer>

← أقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع. نلاحظ في أسفل وجود علامة © وهي اختصار © ثم جملة التي كتبتها.

الأقصى

خلصنا جزء ③ <Footer> "ذيل"

في جزء body

② ← لعمل تقسيمات للصفحة :- صفحة الموقع تتكون من ٣ أجزاء

(الجزء الأول header) ← جزء ① رأس header

← جزء ② محتوى Conect

← جزء ③ فيك Footer

← قوائم الإبحار أو قوائم رئيسية

لعمل قوائم الإبحار نستخدم وسم <header> ثم وسم

```
<header>
<nav>
```

← وسم الذي يجبر عن Link وسم <a>

جملة التي سوف تظهر للمستخدم. Home

<nav> ← لعمل قائمة أبحار

• خاصية مكان الذي سيقوم عليه تنقل. (مسار) index.PHP

<uL> ← لعمل قائمة نقطية

<li> <a href="" ></a> </li> ← وداخل هذا وسم

يمكن أن تم إنشاء أول قائمة ←

قائمة ثانية ← <li> <a href="index.PHP" > DOWENLOAD </a> </li> أعمل قوائم بتاعتي

download.

قائمة ثالثة ← <li> <a href="index.PHP" > Connect with us </a> </li>

Connect.

```
</uL>
</nav>
</header>
```

← • ثم من File نختار save لحفظ تعديلات أكواد.

• ثم ندخل على جوجل كروم ونكتب اسم محلد في مؤشر البحث لرؤية تعديلات على موقع.

← يمكن تغير لون صفحة وذلك بدخول على صفحة hh.CSS وتغير لون درجة من خاصية background. لمعرفة درجة لون ندخل على برنامج فوتشوب مثلاً.

نلاحظ وجود قوائم البحار في header الصفحة أي (أعلى) صفحة.

⑦

← لعمل عنوان أعلى قوائم وبخط سميك

• نكتب تحت وسم <header> وسم (<h1>) ← يدل على حجم وسمك خط.

→ <h1> welCome </h1>

• ثم من File نختار save لحفظ تعديلات أكواد.

• ثم نقوم بعمل ريفرش للموقع فتظهر كلمة welCome أعلى قوائم البحار.

← لكتابة كلام آخر في <header> أسفل قوائم الإبحار نستخدم وسم

بعد وسم <nav> ← يستخدم لعدم تداخل.

```
<div CLass="CLear" ></div>
```

نقوم بعمل حفظ لتعديلات ثم عمل ريفرش للموقع.

جملة التي تظهر أسفل ← School

لن تظهر الكلمة على حد container. الأقصى

قوائم

⑧ # خلصنا جزء ① <header> "رأس"

• أحدث إصدار HTML.

• شكل كود في صفحة index.php/

```
<! DOCTYPE html >
<html>
<head>
    <title> myschool </title>
</head>
<body>
  Hello
</body>
</html>
```

عنوان الموقع

محتوى الموقع

كيفية ربط ملف CSS بملف HTML.

① ← ملف HTML ② ← ملف CSS ملف جاهز يتم استدعاءه به وهو يقوم بعمل تجميل للصفحة وتنسيقات للصفحة.

← أولاً: إنشاء أكثر من مجلد وذلك عن طريق ←

This PC → LocalDisk → XamPP → hTdoCs → 3d ← اسم مجلد

وبداخل هذا المجلد أقوم بعمل عدة مجلدات من خلال وقوف في أي مكان فارغ اضغط New ثم نختار Folder

① أول مجلد باسم core ①

② ثاني مجلد باسم Css ② ← نقوم بوضع مجلد Css الذي سأقوم باستدعائه داخل هذا المجلد.

③ ثالث مجلد باسم include ③

← ثانياً:- نقوم بدخول على برنامج sublime ومن File نختار openFile ونختار ملف hh.Css واضغط (open) وبهكذا تم إستدعاء ملف Css.

نذهب إلى صفحة index.php [أنا عادة استعين بملف تنسيق في ملف HTML فنقوم باستخدام.

← لنقوم بربط HTML مع وسم Css نستخدم وسم <Link>.

① نقوم بكتابة وسم <Link> بعد وسم عنوان <title>. [وسم <Link>]

مهم جداً → <Link rel="stylesheet" type="text/Css" href="Css/hh.Css">

يوضع هنا اسم مجلد واسم ملف

وظيفة الملف (ينسق) — نوع — مكان موجود فيه ملف.

بهكذا تم ربط ملف HTML مع ملف Css.

← لتغير قيمة active أضغط على تعديل Edit . (عند ضغط على edit تنقل إلى صفحة insert)

إنشاء مجلد للموقع

ندخل على ThisPC ثم نضغط LocalDisk نختار Xampp ثم نختار مجلد htdocs ثم في أي مكان فارغ نضغط واختار New ثم نختار Folder ونقوم بتسمية مجلد [3d] ← يمكن تغيير اسم مجلد

← # نقوم بفتح برنامج محرر نصوص sublime .

هكذا تم إنشاء موقع لحفظ صفحات به

إنشاء صفحة داخل الموقع

← من تبويب File نختار New ثم من تبويب File نختار save ثم أقوم بحفظ صفحة في مجلد الذي إنشاءه [3d] .

← أول صفحة في موقع تكون باسم [index.php] . (مهم جدًا)

فكرة الموقع :- إنشاء موقع يحتوى على عنوان ومحتوى سنستخدم لغة HTML .

① نستخدم وسم HTML وهو يحتوى على جزئين رئيسين هما :-

① head "رأس" ← يحتوى على وسم Title لكتابة عنوان ← (خاصة) يحتوى على تعليمات صفحة

② body "جسم" ← وهو محتوى صفحة أو قلب موقع

مهم # جزء head لا يظهر على الموقع مع جزء Title يظهر . # جزء body يظهر للمستخدم .

← نقوم بكتابة عنوان لموقع داخل وسم <Title>

← يظهر للمستخدم في أعلى ويسمى بعنوان الصفحة .

<Title> my school </title>

← ونقوم بكتابة جملة ترحيب داخل وسم <body>

<body> Hello </body>

من File نختار save .

← ثم نذهب إلى جوجل كروم ونكتب في مؤشر البحث http://localhost:88/3d/

اسم مجلد

مهم ← فنلاحظ أصبح اسم موقع من فوق my school ومحتوى صفحة كلمة Hello .

سكشن الإول / إنشاء قاعدة بيانات وتصميم قالب الموقع

أولاً :- إنشاء قاعدة بيانات في سيرفر المحلي

1. نقوم بدخول على جوجل كروم.
2. نقوم بالبحث عن السيرفر المحلي XAMPP.
3. نقوم بتفعيل Apache و MySQL يتحول إلى لون أخضر.
4. نكتب في شريط البحث ← http://localhost/xampp/ ونضغط enter.
5. تظهر لنا صفحة الرئيسية الخاصة بالسيرفر XAMPP فنختار PhpMyAdmin.
6. إنشاء قاعدة بيانات نختار الأمر Databases.
7. في الجزء الخاص بـ Create database في مربع Database name نقوم بتسمية قاعدة بيانات باسم [na] ← يمكن تغير اسم قاعدة بيانات ثم اضغط على زر Create ← تكوين أو إنشاء.

بهكذا تم إنشاء قاعدة بيانات

8. نقوم بإنشاء جدول داخل قاعدة بيانات في مربع Table name ← نقوم بتسمية جدول باسم [users] ← يمكن تغير اسم جدول وفي مربع Number of colums ← نقوم بتحديد عدد أعمدة الجدول (حقول) ← [7] ونضغط على زر Create إنشاء.

اسم حقل Name	نوع TYPE	قيمة Values A_L
1- user_id	INT ← أرقام فقط	• لعمل ترقيم تلقائي أقوم بتفعيل ← [A]
2- username	VARCHAR	[٣٢]
3- Password	VARCHAR	[٣٢]
4- First_name	VARCHAR	[٣٢]
5- last_name	VARCHAR	[٣٢]
6- email	VARCHAR	[٣٢]
7- active	INT	Defaut → [صفر 0]

• لعمل قيمة افتراضية من الأمر ← ونختار As defined وأقوم بكتابة قيمة

← ثم أقوم بضغط على save. بهكذا تم إنشاء جدول

لمعرفة ترتيب جدول.

في تبويب [structure] ← تظهر لنا حقول الذي إنشاها في جدول (٧ خانات)

من تبويب insert ← يتم إدخال البيانات إلى جدول واضغط [Go] فيظهر لنا سطر استعلام (الأكواد) # اضغط على تبويب Browse ← لعرض بيانات داخل جدول.