لغة php

Personal Home Pag

المميزات :- مشهوره / سهله / سريعه / مرنه / بها عدة دوال

اولاً :- انشأ مجلد لحفظ الملفات داخله

انشأ المجلد وضع له اسم محدد this pc ⇒ C: ⇒ Xampp ⇒ htdocs ⇒

اول صفحة في البرنامج يجب ان تسمى :
index.php

كل وسم له عنصر وكل عنصر يحتوي على قيم

"مهم"

الصفحة الاولى :-

```
<form action="الصفحة التالية" method="Post">
  username :* <input type="text" name="username">
  Password :* <input type="Password" name="Password">
  <input type="submit" Value="login">
</form>
```

وسم عنصر قيم محصي

لسطر جديد

جعل الزر شغال

زر

الصفحة الثانية

```
<?php
$username = $_POST["username"];
$Password = $_POST["Password"];
echo $username;
~~Eho~~ echo $Password;
?>
```

"2"

isset ⇐ تتأكد من دخول البيانات

empty ⇐ تتأكد من عدم دخول البيانات

"ملاحظة"

انت مستخدم الاسم وكلمة المرور

الصفحة الثانية

```
<? php
$name = "اسم" ;
$pass = "امن" ;

if ( isset ($_POST ['username'] && isset ($_POST['Password'])) {
    $username = $_POST ['username'] ;
    $Password = $_POST ['Password'] ;

    if ($username == $name && $Password == $Pass) {
        echo "Welcome to our Site" ;
    }else{
    echo "username and Password not Correct" ;
    }

    if (empty ($username) && empty ($Password)) {
    echo "you Should enter username and Password" ;

    }
?> }
```

إنشاء اختبار "3"

صفحة (1)

```
<p dir="rtl" align="center">please, enter your name</p>
<hr>
<form action="اسم الملف الثاني" method="post">
    username*: <input type="text" name="username"><br>
    <input type="submit" value="send">
</form>
```

صفحة (2)

```
<?php
if (isset($_POST['username'])){
    $username=$_POST['username'];
    echo "Hello $username";
    echo '
<form action="result.php" method="post">
<input type="hidden" name="hidename" value="$username">
<p>
<p><input type="radio" name="" value="" />
<input type="submit" value="send">
</form>
';
}
?>
```

radio اختيار من متعدد <hr> وضع خط فاصل

dir اتجاه النص align محاذاة النص

```
<?Php
if(isset($_POST['hidename']) && isset($_POST['سؤال']) &&
isset($_POST['سؤال2'])){
$hidename = $_POST['hidename'];
$سؤال = $_POST['سؤال'];
    echo "you have Finish the quiz, $hidename <br>";

    $score = 0;
    $count = 0;
  if($سؤال == "اجابه"){
    $score = $score + درجه;
    $count = $count + درجه;
  }

if($score < 1){
    echo "there is no Correct answer";
}else{
    echo "<br> the number of quiz you have answer = $count";
    echo "<br> your score = $score";
  }
}
?>
```

صيغه النتيجه العامه

لإنشاء قاعدة البيانات

```
<?PhP
$Con = mysqli_Connect ('localhost', 'root', '', 'القاعدة');

if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['Password'])){
    $username = $_POST['username'];
    $Password = $_POST ['password'];

  mysqli_query ($Con, "Insert into `users` Values ('', ~~'$username'~~
'$username', '$Password')");

}
?>
```

الصفحة ~~الأولى~~ الثانية

```
<Form action="" method="Post">
username:*<input type="text" name="username"><br>
Password:*<input type="text" name="password"><br>
<input type="submit" values="Login">

</from>
```

جمل التكرار

① while تختبر الشرط ثم تنفذه

```
<?PHP
$متغير = قيمة ;
while ($المتغير <= الحد){
```

العلامة المناسبة

```
echo "$المتغير <br>" ;
$المتغير ++ ;
}
?>
```

يقوم بطباعة جميع الارقام

② do ينفذ الشرط ثم يقوم باختباره

```
<?PHP
$متغير = قيمة ;
do{
echo "$المتغير <br>" ;
$المتغير ++ ;
} while ($المتغير < الحد) ;
```

علاقة مناسبة

```
?>
```

③ for صيغة مختصرة

```
<?PHP
for ($متغير = قيمة ; $المتغير <= الحد ; $المتغير ++){
echo "$المتغير <br>" ;
}
?>
```

«تستخدم جمل التكرار في المصفوفات»

تابع «5»

المصفوفات

[1] array مصفوفة

الصيغة العامة

```
<?PHP
$متغير = array("قيمة" و "قيمة" و "قيمة");
echo "$المتغير [الرقم الفهرسي]" ;
?>
```

يمكن تكرارها و السطر مع تغيير الرقم الفهرسي

هذه العلامة [ ] تدل على المصفوفة

لكل مصفوفة رقم فهرسي ويبدأ بالصفر او ترقيمه بشكل يدوي

② إذا كانت المصفوفة طويلة ونريد طباعتها كلها

```
<?PHP
$متغير = array("قيمة" و "قيمة" و "قيمة");
for ($متغير2 = 0 ; $متغير2 < عدد المصفوفة ; $متغير2 ++){
        echo "$ المتغير [$متغير2] <br>" ;
}
?>
```

```
<form action="" method="post">
السؤال
<br>
<select name="متغير">
<?PHP
$متغير2 = array("اجابة" و "اجابة" و "اجابة");
for ($متغير = 0 ; $متغير < عدد المصفوفة ; $متغير ++){
    echo "<option>" . $متغير [$متغير2] . " " "</option>" ;
}
?>
</select>
</form>
```