

tblprgaccess
PRGACCESSID INT(11)
ACCESS VARCHAR(10)
PRGID INT(11)
USERGROUPID INT(11)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
Indexes

tblparameter
PARAMETERID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
CODE VARCHAR(3)
DESCRIPTION VARCHAR(60)
DATATYPE VARCHAR(20)
ISACTIVE VARCHAR(1)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
RECSTATUS VARCHAR(2)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
Indexes

serial
SERIALID INT(11)
COMID INT(11)
FINAYEAR INT(11)
FINABEGDATE DATETIME
FINAENDDATE DATETIME
CODE CHAR(3)
RUNGNO BIGINT(20)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
VERSIONID INT(11)
Indexes

tbllocation
LOCATIONID INT(11)
CODE CHAR(3)
DESCRIPTION VARCHAR(50)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
Indexes

tblmapcust
MAPPAWID INT(11)
PWNID INT(11)
PAWTYPEID INT(11)
CODE CHAR(3)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
TEPAWID INT(11)
Indexes

tblcustomer
PWNID INT(11)
CORI CHAR(1)
CLTITLE VARCHAR(10)
INITIALS VARCHAR(20)
INITIALSFULL VARCHAR(150)
NAME VARCHAR(100)
BRDATE DATETIME
NATIONAL VARCHAR(15)
MARISTS SMALLINT(6)
IDNO VARCHAR(20)
PPNO VARCHAR(20)
DRVLNO VARCHAR(20)
HOMETPNO VARCHAR(15)
OFFICETPNO VARCHAR(15)
MOBILENO VARCHAR(15)
FAXNO VARCHAR(15)
EMAIL VARCHAR(60)
MAILADDLINE1 VARCHAR(60)
MAILADDLINE2 VARCHAR(60)
MAILADDLINE3 VARCHAR(60)
MAILADDLINE4 VARCHAR(60)
INTDTE DATETIME
CLSTATUS SMALLINT(6)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
2 more...
Indexes

serial_master
SERIALMASTERID INT(11)
DESCRIPTION VARCHAR(30)
CODE CHAR(3)
ISBRANCH SMALLINT(6)
ISPRD SMALLINT(6)
ISANNUALLY SMALLINT(6)
Indexes

tbluser
OFFICERID INT(11)
DEFBRANCH INT(11)
PWNID INT(11)
USERNAME VARCHAR(20)
PASSWORD VARCHAR(50)
USERGROUP INT(11)
ISACTIVE SMALLINT(6)
VALIDDPD INT(11)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
Indexes

tbluserlog
USERLOGID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
TRANNO VARCHAR(40)
STATUS INT(1)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPUSERID INT(1)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
RECSTATUS INT(11)
Indexes

tblproduct
PRODUCTID INT(11)
CODE CHAR(3)
DESCRIPTION VARCHAR(50)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
SCHEMEID INT(11)
Indexes

tblsystemprogram
PRGID SMALLINT(6)
PRDCODE CHAR(2)
PARENTID SMALLINT(6)
NODENAME VARCHAR(30)
URLPATH VARCHAR(30)
ACCESS VARCHAR(15)
Indexes

tblpodetail
podetailid INT
Indexes

tblpurchaseorder
purchaseorderid INT
Indexes

tblsystemdate
SYSDATEID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRVDATE DATETIME
CURDATE DATETIME
NXTDATE DATETIME
LASTUPUSERID INT(11)
VERSIONID INT(11)
Indexes

tblduereceipt
DUERCPID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
TICKETID INT(11)
RCPID INT(11)
PAWNERID INT(11)
SETAMOUNT DECIMAL(15,2)
SETDATE DATETIME
DUETYPEID INT(11)
REFNO INT(11)
LASTUPDATE DATETIME
VERSIONID INT(11)
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
ORIGINALID INT(11)
LASTUPUSERID INT(11)
RECSTATUS INT(11)
Indexes

tblaudittrial
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
TRANNO INT(40)
TABlename VARCHAR(50)
PRIMARYKEY VARCHAR(50)
AUDITDATA VARCHAR(2000)
ACTION VARCHAR(20)
TRANDATE DATETIME

tblcancelduereceipt
DUERCPID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
TICKETID INT(11)
RCPID INT(11)
PAWNERID INT(11)
SETAMOUNT DECIMAL(18,2)
SETDATE DATETIME
DUETYPEID INT(11)
REFNO INT(11)
LASTUPDATE DATETIME
VERSIONID INT(11)
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
ORIGINALID INT(11)
LASTUPUSERID INT(11)
RECSTATUS INT(11)
Indexes

tblaccwarehouse
ACCBRNCHID INT(10)
BRANCHID INT(10)
OFFICERID INT(10)
BRNCHNAME VARCHAR(45)
VERSIONID INT(10)
Indexes

id_gen
ID_NAME VARCHAR(50)
ID_VALUE INT(11)
Indexes

tblcusttype
PWTID INT(11)
CODE CHAR(3)
DESCRIPTION VARCHAR(60)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
Indexes

tblparametervalue
PARAMETERVALUEID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
PARAMETERID INT(11)
PARAVALUE VARCHAR(20)
EFFDATE DATETIME
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
RECSTATUS VARCHAR(2)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
Indexes

tblbill
billid INT
Indexes

tblbilldetail
billdetailid INT
Indexes

tblemployee
employeeid INT
parentid INT
name VARCHAR(60)
designation VARCHAR(45)
Indexes

tblitemcat
itemcatid INT
code VARCHAR(5)
description VARCHAR(100)
Indexes

tbleventlog
EVENTLOGID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
TRANNO VARCHAR(40)
PRGNAME VARCHAR(50)
EVENTID INT(11)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
RECSTATUS INT(11)
VERSIONID INT(11)
Indexes

tblwarehouse
BRANCHID INT(11)
COMID INT(11)
CODE CHAR(3)
ADDLINE1 VARCHAR(40)
ADDLINE2 VARCHAR(40)
ADDLINE3 VARCHAR(40)
ADDLINE4 VARCHAR(40)
TPNO VARCHAR(15)
FAXNO VARCHAR(15)
TAXNO VARCHAR(20)
ISDEFAULT SMALLINT(6)
RCPACC VARCHAR(20)
PMTACC VARCHAR(20)
DATEINSTALL DATETIME
FUNDAVAILABLE DECIMAL(10,0)
FUNDLIMIT DECIMAL(10,0)
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
SYSDATE INT(11)
BRANCHNAME VARCHAR(50)
EMAIL VARCHAR(100)
Indexes

tblgrn
tblgrnid INT
Indexes

tblgrndetail
grndetailid INT
Indexes

tblitemmaster
itemmasterid INT
description VARCHAR(100)
rol INT
Indexes

tblreceipt
RCPID INT(11)
COMID INT(11)
BRANCHID INT(11)
PRODUCTID INT(11)
TICKETID INT(11)
RCPNO VARCHAR(12)
pawnERID INT(11)
DESCRIPTION VARCHAR(200)
RCPAMOUNT DECIMAL(18,2)
RCPDATE DATETIME
RCPTYPE SMALLINT(5)
PRINTNO INT(11)
PRINTDATE DATETIME
CHEQUENO VARCHAR(20)
CHEQUEDATE DATETIME
STATUS INT(11)
LASTUPDATE VARCHAR(45)
VERSIONID INT(11)
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
ORIGINALID INT(10)
LASTUPUSERID VARCHAR(25)
RPCENTUSER VARCHAR(20)
CANCELUSERID INT(11)
CANCELDATE DATETIME
RECSTATUS INT(11)
Indexes

tblusercompany
COMID INT(11)
CODE CHAR(3)
COMPNAME VARCHAR(50)
ADDLINE1 VARCHAR(40)
ADDLINE2 VARCHAR(40)
ADDLINE3 VARCHAR(40)
ADDLINE4 VARCHAR(40)
TPNO VARCHAR(15)
FAXNO VARCHAR(15)
TAXNO VARCHAR(20)
DATEINSTALL DATETIME
FBIGDATE DATETIME
FENDDATE DATETIME
RECSTATUS SMALLINT(6)
LASTUPDATE DATETIME
LASTUPTIME MEDIUMTEXT
LASTUPUSERID INT(11)
ORIGINALID INT(11)
VERSIONID INT(11)
AUTHMODE SMALLINT(6)
Indexes