

Theorem (Master Theorem)

Let $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ be a function. Suppose that

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 1, \\ a \cdot T(n/b) + n^d & \text{if } n > 1, \end{cases}$$

where $a \geq 1$, $b > 1$ and $d \geq 0$.

- If $d > \log_b(a)$, then $T(n) = O(n^d)$.
- If $d = \log_b(a)$, then $T(n) = O(n^d \log(n))$.
- If $d < \log_b(a)$, then $T(n) = O(n^{\log_b(a)})$.

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

$$d < \log_b(a)$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

$$d < \log_b(a)$$

$$T(n) = O\left(n^{\log_2(7)}\right)$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

$$d < \log_b(a)$$

$$T(n) = O\left(n^{\log_2(7)}\right)$$

Binary Search:

$$T(n) = T(n/2) + n^0$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

$$d < \log_b(a)$$

$$T(n) = O\left(n^{\log_2(7)}\right)$$

Binary Search:

$$T(n) = T(n/2) + n^0$$

$$a = 1, b = 2, d = 0$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

$$d < \log_b(a)$$

$$T(n) = O\left(n^{\log_2(7)}\right)$$

Binary Search:

$$T(n) = T(n/2) + n^0$$

$$a = 1, b = 2, d = 0$$

$$d = \log_b(a)$$

Merge sort:

$$T(n) = 2T(n/2) + n^1$$

$$a = 2, b = 2, d = 1$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^1 \log(n)) = O(n \log(n))$$

Strassen:

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2$$

$$a = 7, b = 2, d = 2$$

$$d < \log_b(a)$$

$$T(n) = O\left(n^{\log_2(7)}\right)$$

Binary Search:

$$T(n) = T(n/2) + n^0$$

$$a = 1, b = 2, d = 0$$

$$d = \log_b(a)$$

$$T(n) = O(n^0 \log(n)) = O(\log(n))$$