

پارامترها به صورت `queryParams` پاس داده شده اند.

برای اینکه مشاهده شوند که واقعا اد شده یا خیر یک api به منظور دریافت همه‌ی کاربران قرار داده شده است.

نکته : بعد از ثبت نام کاربری توکن jwt برگردانده نمی شود. پیش فرض این است که کاربر باید بعد از ثبت username و password، login کند و در آن صورت می تواند یک توکن یک ساعته دریافت کند (مشابه با پورتال دانشجویی)

```
GET http://localhost:4567/users/enter?username=mahla&pass=12345

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize HTML

1 Hi mahla! login done successfully.
2 Your token is :
3 eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Im1haGxhIiwic2FzcyI6IjEyYmF0IiwiaWF0IjoxNjQ0OTQzOTAwLCJleHAiOjE2NzUzNzU5MDZ9.SdKa6NGoAI05nnEY9dCtYmZJBekJx0mx1vypBmW4g18
```

تست غلط بودن یسورد :

GET http://localhost:4567/users/enter?username=mahla&pass=1234

Params ● Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize HTML ↕

1 Username or password is invalid!

توکن jwt می تواند در نوع bearer token از header مربوط به authentication ارسال شود.

Params ● Authorization ● Headers (9) Body

TYPE

Bearer Token ▲

- Inherit auth from parent
- No Auth
- API Key
- Bearer Token
- Basic Auth
- Digest Auth
- OAuth 1.0
- OAuth 2.0
- Hawk Authentication
- AWS Signature
- NTLM Authentication [Beta]
- Akamai EdgeGrid

POST http://localhost:4567/api/url/create?address=www.google.com&threshold=20 Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

TYPE Bearer Token Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmRlZSI6Im1haGxhliwicGFzcyI6IjEyMzQ1liwiaWF0IjoxNjc0OTUzOTY4

Body Cookies Headers (4) Test Results Status: 201 Created Time: 125 ms Size: 254 B

Pretty Raw Preview Visualize HTML

```
1 New URL with followed info added successfully!
2 username = mahla
3 url address = www.google.com
```

در باقی endpoint ها نیاز به این توکن داریم.

تست غلط بودن توکن :

POST http://localhost:4567/api/url/create?address=www.google.com&threshold=20 Send Save

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookie

TYPE Bearer Token Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmRlZSI6Im1haGxhliwicGFzcyI6IjEyMzQ1liwiaWF0IjoxNjc0OTUzOTY4LCJleHAiOiIyMDI0MDkxMjE0IiwiaWF0IjoxNjc0OTUzOTY4

Status: 401 Unauthorized Time: 28 ms Size: 177 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize HTML

```
1 Invalid jwt
```

گرفتن تمام آدرس‌های مربوط به یک فرد (که نیاز به احراز هویت دارد)

GET http://localhost:4567/api/get/urls

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script

TYPE Bearer Token Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize HTML

```
1 address='www.google.com'
2 address='www.aut.ac.ir'
```

یک اسکچولر که هر ۳۰ ثانیه (زمانش قابل تنظیم است) یک ریکوئست برای urlها ارسال میکند و لاگ آن را در جدول request ذخیره میکند.