Questão 01:

- Listas ordenadas: utilizadas quando se quer numerar algo
- Listas desordenada: utilizadas quando se quer apenas colocar um marcador em seus itens, mas sem numeração
- Listas por definição: usadas quando, além de tipificar, ainda se deseja especificar uma definição para cada tópico

Código:

```
Uva
>Banana
Pera
::
Cli>Maça
Uva
Cli>Banana
Pera
Maça
<dd>Uva</dd>
(dd>Banana</dd>
<dd>Pera</dd>
<dd>Maça</dd>
```

Resultado:

- 1. Uva
- 2. Banana
- 3. Pera
- 4. Melancia
- 5. Maça
- Uva
- Banana
- Pera
- Melancia
- Maça

Frutas

Uva

Banana

Pera

Melancia

Maça

Legumes

Cenoura

abóbora

berinjela

Questão 02:

: tabela

: linha da tabela

: dado ou célula da tabela

Código:

```
<caption>Meses até Agosto: </caption>
Nome
Janeiro
Fevereiro
28
Março
Abril
30
31
30
Julho
31
Agosto
```

Resultado:

Meses até Agosto:	
Nome	Dias
Janeiro	31
Fevereiro	28
Março	31
Abril	30
Maio	31
Junho	30
Julho	31
Agosto	31

Questão 03:

- A tag <a> é usada para criar links em, e o atributo href especifica o destino do link. exemplo:

```
<a href="https://www.google.com.br/?hl=pt-BR">Clique para abrir o google</a>
```

Valores:

- _blank: abre o link em uma nova janela.
- _self: abre o link na mesma janela/tab em que o usuário está navegando.
- _top: abre o link no corpo da janela.
- _parent: abre o link no frame pai.

Questão 05:

- href: É um atributo que especifica o destino do link. Pode ser um URL, um caminho de arquivo, uma imagem etc.

Questão 06:

```
Pera
Uva
Laranja
Laranja
Maça
Maça
Abacaxi
Pera
Uva
Laranja
Laranja
Laranja
Laranja
Laranja
Laranja
Maça
Maça
Maça
Macaxi
Macaxi
Macaxi
Macaxi
Macaxi
Macaxi
Abacaxi
Abacaxi
```