

Git Befehle mit Beispielen

1. Git Initialisierung & Einrichtung

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git init	Erstellt ein neues lokales Repository	git init
git clone [URL]	Kopiert ein bestehendes Repository	git clone https://github.com/user/projekt.git
git config --global user.name	Setzt deinen Git-Benutzernamen	git config --global user.name "Mahmoud Bitar"
git config --global user.email	Setzt deine Git-E-Mail-Adresse	git config --global user.email "mahbitar@example.com"

2. Status & Änderungen

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git status	Zeigt den aktuellen Status an	git status
git diff	Zeigt Änderungen im Code	git diff
git log	Zeigt die Commit-Historie	git log --oneline

3. Dateien hinzufügen & committen

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git add [Datei]	Fügt eine Datei zum Staging hinzu	git add index.html
git add .	Fügt alle Änderungen hinzu	git add .
git commit -m	Speichert Änderungen mit Nachricht	git commit -m "Fix Login-Bug"

4. Branches & Versionierung

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git branch	Listet alle Branches	git branch
git branch [name]	Erstellt neuen Branch	git branch feature-login
git checkout [name]	Wechselt zu einem Branch	git checkout main
git merge [branch]	Fügt Änderungen eines Branches zusammen	git merge feature-login

5. Remote-Repositories

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git remote add origin [URL]	Verknüpft lokales Repo mit Remote	git remote add origin https://github.com/user/projekt.git
git push -u origin main	Schiebt lokalen Branch ins Remote	git push -u origin main
git pull	Holt Änderungen vom Remote	git pull

6. Änderungen rückgängig machen

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git restore [Datei]	Stellt Datei aus letztem Commit wieder her	git restore app.js

git reset --hard HEAD	Setzt alle Dateien auf letzten Commit zurück	git reset --hard HEAD
git revert [commit]	Erstellt neuen Commit, der Änderungen rückgängig macht	git revert a1b2c3d

7. Vergleichen & Untersuchen

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git diff [branch1] [branch2]	Vergleicht zwei Branches	git diff main develop
git blame [Datei]	Zeigt, wer welche Zeilen geändert hat	git blame app.js

8. Tags & Versionen

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git tag [name]	Erstellt neuen Tag	git tag v1.0.0
git push origin [tag]	Lädt Tag hoch	git push origin v1.0.0

9. Stash (Zwischenspeichern)

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git stash	Speichert aktuelle Änderungen zwischen	git stash
git stash pop	Stellt letzten Stash wieder her	git stash pop

10. Sonstige Befehle

Befehl	Beschreibung	Beispiel
git rm [Datei]	Entfernt Datei aus Repo	git rm alt.txt
git mv [alt] [neu]	Benennt Datei um	git mv old.txt new.txt
git clean -f	Löscht ungetrackte Dateien	git clean -f