১২SERVICES

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ

Water supply · drainage · electrical single-line diagram

টিউবওয়েল থেকে ১HP পাম্প, উপরে ৫০০ লিটার ট্যাংক, সেখান থেকে মাধ্যাকর্ষণে রান্নাঘর ও বাথরুমে। বাথরুমের ঠিক উপরে ট্যাংক রাখা হয়েছে যাতে পাইপের দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়।

পানি

পাম্প ও ট্যাংক

- ১HP সেন্ট্রিফিউগাল সাকশন পাম্প — টিউবওয়েলে
- ৫০০L HDPE ট্যাংক, বাথরুমের উপরে MS প্ল্যাটফর্মে
- ফ্লোট ভালভ দিয়ে অটো লেভেল
- ২৫মিমি uPVC রাইজার, ২০মিমি ব্রাঞ্চ
- ট্যাংকের তলা +৯'-০" → শাওয়ারে ১.৫ মিটার হেড

পয়ঃনিষ্কাশন

সেপটিক ও সোক পিট

- ৮'×৫'×৫' দুই চেম্বার ব্রিক সেপটিক
- টিউবওয়েল থেকে ২৫ ফুটের বেশি দূরে
- Ø৪'×৬' গভীর সোক পিট
- ২" ভেন্ট পাইপ ছাদ পর্যন্ত
- বাথরুমে ১:১০০ ঢাল + ফ্লোর ড্রেন

বিদ্যুৎ

পয়েন্ট ও সুরক্ষা

- BREB আবেদন ১২০ + মিটার ৩৬০ + জামানত ৯৬০
- ৬ ওয়ে SDB: ৩২A মেইন + RCCB ৩০mA
- লাইট ১.৫RM, সকেট ২.৫RM, পাম্প ৪RM
- পয়েন্ট: লাইট ৮, ফ্যান ৩, সকেট ১০, সুইচ ৯
- ২টি আর্থ রড, ৮ ফুট দূরে, বন্ডিং সহ