

Aufgabenblatt: Formatierte Ausgaben

Aufgabe 1: Kassenbon

Beschreibung: Formatierte Ausgaben mit exakter Ausrichtung sind in der Praxis überall zu finden. Zum Beispiel auf einem Kassenbon im Supermarkt.

Aufgabenstellung: Gegeben sind folgende Variablen:

```
laden      = "Frischemarkt Müller"
artikel1   = "Milch"
menge1     = 2
preis1     = 1.09

artikel2   = "Brot"
menge2     = 1
preis2     = 2.49

artikel3   = "Käse"
menge3     = 3
preis3     = 0.89

rabatt     = 0.10 # 10% Rabatt
```

Berechne zunächst den Gesamtpreis jedes Artikels (Menge × Einzelpreis), dann die Zwischensumme, den Rabattbetrag und den Endbetrag. Gib anschließend einen formatierten Kassenbon aus.

Beispielausgabe:

```
=====
      Frischemarkt Müller
=====
Artikel          Anz.   Preis
-----
Milch             2    2.18 €
Brot              1    2.49 €
Käse              3    2.67 €
-----
Zwischensumme:           7.34 €
Rabatt (10%):          -0.73 €
-----
GESAMT:                6.61 €
=====
```

Hinweise:

- Nutze f-Strings mit Feldbreite und Ausrichtung für die Spalten
- Trennlinien lassen sich mit `"-" * N` erzeugen

- Alle Geldbeträge sollen auf zwei Nachkommastellen gerundet ausgegeben werden

Aufgabe 2: Ligatabelle

Beschreibung: Tabellarische Ausgaben mit mehreren Spalten und berechneten Werten sind eine typische Anwendung für formatierte f-Strings.

Aufgabenstellung: Gegeben sind Daten aus drei Fußballmannschaften einer Hobbyliga:

```
team1      = "FC Blitztor"
spiele1, siege1, niederlagen1, tore1, gegentore1 = 10, 7, 2, 28, 14

team2      = "SV Rasenfußball"
spiele2, siege2, niederlagen2, tore2, gegentore2 = 10, 5, 4, 19, 18

team3      = "TSV Schönweiler"
spiele3, siege3, niederlagen3, tore3, gegentore3 = 10, 2, 7, 11, 30
```

Berechne für jedes Team die Anzahl der Unentschieden (Spiele – Siege – Niederlagen), die Tordifferenz (Tore – Gegentore) sowie die Punkte (Siege × 3 + Unentschieden × 1). Gib dann eine vollständige, formatierte Tabelle aus.

Beispielausgabe:

Pl. Team	Sp.	S	N	U	Tore	Diff	Pkt.
1 FC Blitztor	10	7	2	1	28:14	+14	22
2 SV Rasenfußball	10	5	4	1	19:18	+1	16
3 TSV Schönweiler	10	2	7	1	11:30	-19	7

Hinweise:

- Das Tore-Format `28:14` ist ein String, den du per f-String zusammensetzen kannst, z.B. `tore_str = f"{tore1}:{gegentore1}"`
- Für das Vorzeichen der Tordifferenz gibt es den Format-Specifier `:+d`, z.B. `f"{12:+d}"` ergibt `+12`
- Achte auf einheitliche Spaltenbreiten mit `:<N` und `:>N`