

MAREK POLEWSKI  
MECHANIKA LOTU 2  
PROWADZĄCY: DR. INŻ MACIEJ ŁASEK  
WTOREK 14:15-16:00

**Projekt 9**  
**„Równowaga podłużna samolotu i siły na sterownicy wysokości”**

DATA ODDANIA PROJEKTU:

.....

OCENA: .....



# Spis treści

## 0.1 Wstęp

Celem projektu jest wyznaczenie kątów wychylenia usterzenia poziomego samolotu koniecznych do zachowania równowagi oraz wyznaczenia siły na drążku. Obliczenia zostały wykonane w Pythonie.

Wysokość przyjęta do obliczeń to  $h = 3000m$ . Gęstość jej odpowiadająca wynosi  $\rho = 0.908kgm^{-3}$ . Dane z poprzednich projektów:

- powierzchnia skrzydeł  $S = 15m^2$ ,
- powierzchnia usterzenia poziomego  $S_h = 2.2m^2$ ,
- $\left(\frac{V_{H\infty}}{V_\infty}\right)^2 = 0.85$ ,

Do obliczeń zostały wykorzystane wartości środków ciężkości wyliczone [?]

	$\bar{x}_c [-]$
$\bar{x}_{c_1}$	0.12
$\bar{x}_{c_2}$	0.25
$\bar{x}_{c_3}$	0.38

Tab. 1: Położenia środka ciężkości samolotu

## 0.2 Współczynnik momentu podłużnego usterzenia wysokości

### 0.2.1 Cecha objętościowa usterzenia poziomego

Wzór na cechę usterzenia:

$$\kappa'_h = (\bar{x}_{SAH} - \bar{x}_c) \cdot \frac{S_H}{S} \cdot \left(\frac{V_{H\infty}}{V_\infty}\right)^2 \quad (1)$$

, gdzie  $\bar{x}_{SAH} = 2.86$ .

Na podstawie powyższego wzoru uzyskałem:

$\bar{x}_i$	$\kappa'_{Hi}$
0.25	0.33
0.12	0.34
0.38	0.31


Tab. 2: Cecha objętościowa usterzenia poziomego

## 0.2.2 Współczynnik siły nośnej usterzenia poziomego

Współczynnik siły nośnej usterzenia poziomego wyrażam

$$C_{zH} = a_1 \alpha_H + a_2 \delta_H + a_3 \delta_{Hk}$$

- procentowa grubość profilu: 10%,
- położenie szczeliny w stosunku do średniej cięciwy płata stabilizatora 0.428%,
- wydłużenie efektywne usterzenia poziomego:  $\Lambda_H = 4.118$
- odwrotność zbierności usterzenia poziomego:  $\frac{1}{\lambda_H} = 0.667$



Rys. 1: Odczyt charakterystyki  $a_1 = \frac{dC_z}{d\alpha}$  dla usterzenia poziomego

Wyznaczanie współczynnika  $a_2$

$$a_2 = 1.27 \cdot a_1 \cdot \sqrt{\frac{S_{sH}}{S_H} \left(1 - 0.2 \cdot \frac{S_{sH}}{S_H}\right)}$$

gdzie  $\frac{S_{sh}}{S_H} = \frac{0.934}{2.2} = 0.425$  to stosunek powierzchni steru (?? w ??) do powierzchni usterzenia.

$$a_2 = 1.27 \cdot 3.1 \cdot \sqrt{0.425} \left(1 - 0.2 \cdot 0.425\right) = 2.218 rad^{-1} \quad (2)$$

### 0.3 Kąt zaklinowania usterzenia wysokości

Obliczenia przyjmę dla prędkości przelotowej równej  $V = 106 kt = 54.4 m/s$  oraz wysokości  $h = 0m$ . Przy tej prędkości płat będzie musiał wytworzyć współczynnik  $C_z$  o pewnej wartości.

$$C_z = \frac{2mg}{\rho S V^2} = \frac{2 \cdot 726 \cdot 9.81}{1.225 \cdot 15 \cdot 54^2} = 0.262 \quad (3)$$

Równanie kąta zaklinowania łopaty:

$$\alpha_{zH} = \frac{C_{mbu}}{\kappa'_H \cdot a_1} - \frac{C_z}{a} \cdot \left(1 - \frac{\partial \varepsilon}{\partial \alpha}\right)$$

gdzie

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial \alpha} = \frac{2a}{\pi \Lambda} = \frac{2 \cdot 4.452}{\pi \cdot 6.59} = 0.430 \quad (4)$$

$\bar{x}_c$	$C_{mbu}$	$\kappa'_H$	$\alpha_{zH}[rad]$	$\alpha_{zH}[deg]$
0.12	-0.074	0.34	-0.10	-5.95
0.25	-0.039	0.32	-0.07	-4.16
0.38	-0.004	0.31	-0.03	-2.17


Tab. 3: Wyznaczanie  $\alpha_{zH}$  - kąta zaklinowania płata

Jako podstawową wartość przyjmuję  $\alpha_{zH} \approx -0.007 rad^{-1} = -4.16 deg$ .


### 0.4 Kąt wychylenia steru

Kąt wychylenia steru  $\delta_h$  z równania równowagi:

$$\delta_h = \frac{C_{mbu}}{\kappa'_H \cdot a_2} - \frac{a_1}{a_2} \cdot \left[ \frac{C_z}{a} \cdot \left(1 - \frac{\partial \varepsilon}{\partial \alpha}\right) + \alpha_{zH} \right] \quad (5)$$



Rys. 2: Kąt wychylenia steru niezbędny do zachowania równowagi dla różnego  $C_z$



Rys. 3: Kąt wychylenia steru niezbędny do zachowania równowagi dla różnego  $V$

$V[m s^{-1}]$	$C_z$	$\delta_{h1}[^\circ]$	$\delta_{h2}[^\circ]$	$\delta_{h3}[^\circ]$
24	1.253	-12.720	-10.166	-7.392
25	1.155	-11.713	-9.158	-6.384
26	1.068	-10.819	-8.265	-5.490
27	0.990	-10.023	-7.468	-4.694
28	0.921	-9.310	-6.756	-3.981
29	0.858	-8.670	-6.116	-3.341
30	0.802	-8.093	-5.539	-2.764
31	0.751	-7.571	-5.016	-2.242
32	0.705	-7.097	-4.542	-1.768
33	0.663	-6.665	-4.111	-1.336
34	0.624	-6.271	-3.717	-0.942
35	0.589	-5.910	-3.356	-0.582
36	0.557	-5.579	-3.025	-0.250
37	0.527	-5.274	-2.720	0.054
38	0.500	-4.993	-2.439	0.335
39	0.475	-4.734	-2.180	0.595
40	0.451	-4.493	-1.939	0.835
41	0.429	-4.270	-1.716	1.058
42	0.409	-4.063	-1.509	1.265
43	0.390	-3.870	-1.316	1.458
44	0.373	-3.690	-1.136	1.638
45	0.356	-3.522	-0.968	1.806
46	0.341	-3.365	-0.811	1.964
47	0.327	-3.218	-0.663	2.111
48	0.313	-3.079	-0.525	2.249
49	0.301	-2.950	-0.395	2.379
50	0.289	-2.827	-0.273	2.501
51	0.278	-2.712	-0.158	2.616
52	0.267	-2.604	-0.050	2.724
53	0.257	-2.502	0.052	2.827

Tab. 4: Kąt wychylenia stery niezbędnego do zachowania równowagi

## 0.5 Siła na drążku w warunkach równowagi

W celu wyznaczenia siły na drążku w warunkach równowagi przyjmuję prędkość  $V = 54 m s^{-1}$ .

$$P_{dh} = \frac{1}{2} \cdot S_{sH} \cdot c_{sH} \cdot K_{sd} \cdot V_H^2 \cdot C_{m_{zh}} \quad (6)$$

gdzie:

- $S_{sH} = 2.2$  - pole powierzchni steru wysokości

- $c_{sH} = 0.934$ - średnia cięciwa steru wysokości
- $K_{sd} = \frac{1}{l_d} \cdot \frac{d\delta_h}{d\delta_{dh}} = ???$  - przełożenie liniowe sterownica-ster wysokości
- $l_d = 1$  - przełożenie katowe sterownica-sterk wysokości
- $C_{m_{zh}}$  - współczynnik momentu zawiasowego

Na podstawie instrukcji [?],  $C_{m_{zh}}$  wyznaczam wzorem:

$$C_{m_{zh}} = b_0 + b_1 \cdot \alpha_H + b_2 \delta_H + b_3 \delta_{Hk} \quad (7)$$

$$\delta_{Hk} = -\frac{b_1}{b_3} \alpha_H - \frac{b_2}{b_3} \delta_H \quad (8)$$

gdzie  $\alpha_H$  wyznaczam wzorem:

$$\alpha_H = \frac{C_z}{a} \cdot \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right) + \alpha_{zH} \quad (9)$$

natomiast współczynniki  $b_1$ ,  $b_2$  i  $b_3$  na podstawie:

$$b_1 = b_{1\infty} \cdot \frac{a_1}{a_{1\infty}} = -1.432 \cdot \frac{3.1}{4.9} = -0.906 \quad (10)$$

$$b_2 = b_{2\infty} + \left(\frac{a_1}{a_{1\infty}} - 1\right) \cdot b_1 \eta_{sH} = -0.354 + \left(\frac{3.1}{4.9} - 1\right) \cdot -0.906 \cdot 0.600 = -0.154 \quad (11)$$

$$b_3 = b_{3\infty} K_{kl} \left(\frac{a_1}{a_{1\infty}} - 1\right) b_1 \eta_{skH} = -1.432 \cdot 0.5 \left(\frac{3.1}{4.9} - 1\right) \cdot -0.906 \cdot 0.470 = -0.569 \quad (12)$$

Wartości współczynników  $b_{1\infty}$ ,  $b_{2\infty}$ ,  $b_{3\infty}$ ,  $\eta_{sH}$ ,  $\eta_{skH}$  odczytane zostały z tabeli z instrukcji [?]:

- $b_{1\infty} = -0.00400[1/deg] = -1.432[1/rad]$
- $b_{2\infty} = -0.00618[1/deg] = -0.354[1/rad]$
- $b_{3\infty} = -1.4321/rad$  na podstawie tabeli 9.2 z [?] oraz wartość  $\frac{c_{sh}}{c_h} = 0.56 \frac{c_{kh}}{c_{sh}} = 0.345$
- $\eta_{sH} = 0.600$  bo  $\frac{S_{sH}}{S_H} = 0.425$
- $\eta_{skH} = 0.470$  bo  $\frac{S_{skh}}{S_{sh}} = 0.270$

gdzie  $\frac{c_{snh}}{c_{sh}} = 0.3$  i oznacza stosunek średniej cięciwy części steru przed osią obrotu do średniej cięciwy całego steru.


Wartość  $K_{kl}$  wyznaczam z równania:

$$K_{kl} = \frac{S_{sH} \cdot b_{kh}}{S_{kh} \cdot b_{sH}} = \frac{0.934 \cdot 1.615}{0.471 \cdot 3.01} = 0.5 \quad (13)$$

Teraz na podstawie równania (8) jestem w stanie wyznaczyć współczynniki przy oraz zależność  $\delta_{Hk}(\delta_H)$

$$\delta_{Hk} = -\frac{-0.906}{-0.569} \alpha_H - \frac{-0.154}{-0.569} \delta_H \quad (14)$$






Rys. 4: Siła na drążku w zależności  $V$



## Dodatek A

### Obliczenia powierzchni steru



Rys. A.1: Obliczanie pola  $S_{st}$  z rysunku z Projektu 1 [?]



# Bibliografia

- [1] Marek Polewski. *Projekt 1 - Wybór samolotu*. 2023.
- [2] Marek Polewski. *Projekt 8 - Moment podłużny samolotu*. 2023.