۱.شروع

۲.ارایه numbeer را دریافت کن

۳. و خارج کن اگر ارایه خالی بود خطا چاپ کن

۴.number را باmin ,maxمقایسه کن

۵.min,max را چاپ کن

پیچیدگی زمانی:O(n)

۱.شروع

۲.کلمه رو دریافت کن

۳.اشاره گر چپ=صفر

۴.اشاره گرراست=یک

۵.اگر left<right چاپ کند "no"

۶.اگر right<left چاپ کند "yes"

O(n)

۱.شروع

۲.number را دریافت کن

۳.low =0

۴.high=1

۵.تا زمانی که low<=high

۶.mid(low+high)/2

۷.اگر mid== number چاپ کن mid پیدا شد

۸.اگرmid<number low=mid +1

۹. در غیر این صورت high =mid-1

۱۰.چاپ کن پیدا نشد

O(log n)

۱.شروع

۲.ارایه target, prices دریافت کن

۳.یک دیکشنری خالی به نام seen بساز

۴.برای i از ۰ تا انتهای prices

۵.عدد مکمل target=complement

۶.prices را در متغیر i بریز

۷. اگر complement در seenوجود داشت

۸. پیدا شد را چاپ کند

۹در غیر این صورت

۱۰. چاپ کند پیدا نشد

O(n)