# راهنمای نصب و اجرای پروژه سانس‌چی

رزرو آنلاین چمن فوتبال، سالن فوتسال و والیبال — اجرا روی ویندوز (لوکال)

> **این فایل برای چه کسی است؟**
>
> کسی که فایل ZIP پروژه را دریافت کرده و می‌خواهد سایت و API را روی لپ‌تاپ/PC خودش بالا بیاورد. نیاز به اینترنت برای دانلود Node.js و MongoDB و برای `npm install` دارید.

## ۱. پیش‌نیازها

| نرم‌افزار | نسخه پیشنهادی | دانلود |
|---|---|---|
| Node.js (شامل npm) | LTS ۱۸ یا جدیدتر | nodejs.org |
| MongoDB Community | آخرین نسخه ویندوز | mongodb.com/try/download/community |
| ویرایشگر متن (اختیاری) | — | Notepad، VS Code، Cursor |

### ۱.۱ نصب Node.js

1. از سایت Node.js نسخه **LTS** را دانلود و نصب کنید (Next, Next).
2. PowerShell یا CMD را باز کنید و بنویسید:

```
node -v
npm -v
```

باید دو عدد نسخه (مثلاً v20 و x.10) نمایش داده شود.

### ۱.۲ نصب MongoDB

1. MongoDB Community Server را برای Windows نصب کنید.
2. در نصب، گزینه نصب به‌صورت **Service** را بگذارید تا با روشن شدن ویندوز اجرا شود.
3. پورت پیش‌فرض: **27017**
4. بعد از نصب، در «Services» ویندوز سرویس **MongoDB** باید وضعیت **Running** داشته باشد.

## ۲. باز کردن فایل ZIP پروژه

1. فایل `reserve-football-sanschii.zip` را Extract کنید (مثلاً روی Desktop).
2. پوشهٔ اصلی معمولاً `reserve-football` نام دارد.
3. داخل آن سه بخش مهم است:

| پوشه | کار |
|---|---|
| `/web` | سایت (Next.js) — آدرس مرورگر localhost:3000 |
| `/backend` | API (Express) — پورت 5000 |
| `/frontend` | نسخه قدیمی HTML — برای اجرای عادی لازم نیست |

## ۳. راه‌اندازی API (بک‌اند) — ترمینال اول

۱ PowerShell را باز کنید و بروید داخل پوشه backend:

```
cd مسیر\به\reserve-football\backend
```

مثال:

```
cd C:\Users\YourName\Desktop\reserve-football\backend
```

۲ فایل تنظیمات محیط را بسازید (فقط یک بار):

```
copy .env.example .env
```

۳ فایل `.env` را با Notepad باز کنید. خط مهم:

```
MONGO_URI=mongodb://localhost:27017/sanschii
```

اگر MongoDB روی همان کامپیوتر است، همین مقدار را نگه دارید.

۴ نصب کتابخانه‌ها (اولین بار؛ چند دقیقه طول می‌کشد):

```
npm install
```

۵ اجرای سرور توسعه:

```
npm run dev
```

اگر درست باشد می‌بینید:

```
MongoDB connected
Server running on 5000
```

> **مهم**
>
> این پنجره PowerShell را
> **باز نگه دارید**
> . با بستن آن API خاموش می‌شود.

## ۴. راه‌اندازی سایت (فرانت) — ترمینال دوم

یک PowerShell **جدید** باز کنید (اولی را نبندید).

۱

```
cd مسیر\به\reserve-football\web
```

۲ نصب کتابخانه‌ها (اولین بار):

```
npm install
```

۳ فایل `.env.local` در پوشه `web` بسازید (Notepad):

```
NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE=false
```

یا از نمونه کپی کنید:

```
copy .env.local.example .env.local
```

و داخلش `NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE=false` را فعال کنید.

۴ اجرای سایت:

```
npm run dev
```

وقتی Ready شد، مرورگر را باز کنید:

```
http://localhost:3000
```

## ۵. تست اینکه همه چیز کار می‌کند

| آدرس | انتظار |
|---|---|
| `http://localhost:3000` | صفحهٔ اصلی سانس‌چی |
| `http://localhost:3000/api/health` | JSON با db: true |
| `http://localhost:5000/api/health` | پاسخ سلامت API (مستقیم) |

## ۶. ورود، ثبت‌نام و OTP

- از منو بروید **ورود / ثبت‌نام**.
- شماره موبایل ایرانی (مثلاً 09123456789) و رمز عبور وارد کنید.
- در حالت لوکال، **پیامک واقعی ارسال نمی‌شود**.
- کد OTP روی **همان صفحه** یا در **ترمینال backend** نمایش داده می‌شود — آن را وارد کنید.

## ۷. هر بار که می‌خواهید پروژه را اجرا کنید

1. MongoDB باید روشن باشد (سرویس Running).
2. ترمینال ۱: `cd backend` → `npm run dev`
3. ترمینال ۲: `cd web` → `npm run dev`
4. مرورگر: `http://localhost:3000`

## ۸. رفع مشکلات رایج

### MongoDB connected نمی‌آید / db: false

- Services → MongoDB → Start
- در `backend\.env` مقدار MONGO_URI را چک کنید.
- فایروال یا آنتی‌ویروس گاهی MongoDB را مسدود می‌کند — یک بار Exception بدهید.

### npm install خطا می‌دهد

- Node را به‌روز کنید (LTS).
- اینترنت پایدار باشد.
- دوباره: `npm install`

### صفحه سایت باز می‌شود ولی رزرو/API کار نمی‌کند

- backend حتماً روی 5000 در حال اجرا باشد.
- در `web\.env.local` مقدار `NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE=false` باشد.
- هر دو ترمینال را یک بار ببندید و از نو `npm run dev` بزنید.

### پورت 3000 یا 5000 اشغال است

- برنامهٔ دیگری که همان پورت را گرفته ببندید، یا در `backend\.env` مقدار PORT را عوض کنید (پیشرفته).

## ۹. خلاصه دستورات (کپی سریع)

```
# ترمینال ۱ — API
cd backend
copy .env.example .env
npm install
npm run dev

# ترمینال ۲ — سایت
cd web
npm install
# فایل .env.local با NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE=false
npm run dev

# مرورگر
http://localhost:3000
```