```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9.2
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Serveur: 127.0.0.1
-- Généré le : Lun 11 Décembre 2023 à 17:34
-- Version du serveur: 5.5.10
-- Version de PHP: 5.3.6
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Base de données: `bibliothèque`
-- Structure de la table `adherents`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'adherents' (
 'Id Adherent' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 'Nom' varchar(50) NOT NULL,
 'Prenom' varchar(50) NOT NULL,
 'Date naissance' date NOT NULL,
 `Date_adhesion` date NOT NULL,
 'Adresse' varchar(50) NOT NULL,
 'Num tel' varchar(50) NOT NULL,
 'mail' varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('Id Adherent')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4;
-- Contenu de la table `adherents`
INSERT INTO 'adherents' ('Id_Adherent', 'Nom', 'Prenom', 'Date_naissance',
`Date_adhesion`, `Adresse`, `Num_tel`, `mail`) VALUES
(1, 'jean', 'batiste', '2000-12-23', '2022-12-12', '3 RUE DES BARRE', '0785965896',
'jean@gmail.com'),
```

```
(2, 'anne', 'bercil', '2000-12-15', '2016-12-23', '98 RUE DES BARRE', '0785964589',
'bercil@gmail.com'),
(3, 'POLO', 'BLEU', '1998-12-23', '2007-12-27', '96 RUE DES BIEN', '0758749636',
'polo@gmail.com');
-- Structure de la table `auteurs`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'auteurs' (
 'ID_Auteur' varchar(50) NOT NULL,
 'Nom' varchar(50) NOT NULL,
 'Prenom' varchar(50) NOT NULL,
 'Date naissance' date NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID_Auteur')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Contenu de la table `auteurs`
INSERT INTO `auteurs` (`ID_Auteur`, `Nom`, `Prenom`, `Date_naissance`) VALUES
('fili', 'fofpf', 'BLEU', '1998-12-23'),
('m jean', 'jean', 'batiste', '2023-12-23'),
('marion', 'marie', 'lobio', '0000-00-00');
-- Structure de la table `emprunts`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'emprunts' (
 'Id emprunt' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'Date_emprunt' date NOT NULL,
 'Duree' int(11) NOT NULL,
 'Id_Adherent' int(11) NOT NULL,
 `Reference_livre` varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('Id_emprunt')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=101;
-- Contenu de la table `emprunts`
```

```
INSERT INTO 'emprunts' ('Id_emprunt', 'Date_emprunt', 'Duree', 'Id_Adherent',
`Reference_livre`) VALUES
(1, '2021-12-17', 10, 1, 'az15'),
(3, '1995-12-17', 10, 3, '4896'),
(100, '2021-12-17', 10, 1, 'POLK458');
-- Structure de la table 'livres'
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'livres' (
 `Reference_livre` varchar(50) NOT NULL,
 'Nbre pages' int(11) NOT NULL,
 'ID Auteur' varchar(50) NOT NULL,
 'Date_publication' date NOT NULL,
 'Genre' varchar(50) NOT NULL,
 `Disponibilité` tinyint(1) NOT NULL,
 'Nbre_emprunts' int(11) NOT NULL,
 `Etat` varchar(50) NOT NULL,
 `Nbre_exemplaire` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('Reference_livre')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Contenu de la table `livres`
INSERT INTO 'livres' ('Reference_livre', 'Nbre_pages', 'ID_Auteur', 'Date_publication',
'Genre', 'Disponibilité', 'Nbre_emprunts', 'Etat', 'Nbre_exemplaire') VALUES
('4885', 100, 'marion', '1981-12-18', 'aventure', 0, 9, 'neuf', 3),
('4896', 200, 'm jean', '1980-12-18', 'policier', 0, 9, 'neuf', 9),
('az15', 50, 'fili', '1970-08-11', 'conte', 8, 1, 'bien', 1);
```