

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Serveur: 127.0.0.1
-- Généré le : Lun 18 Décembre 2023 à 17:52
-- Version du serveur: 5.5.10
-- Version de PHP: 5.3.6
```

```
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
```

```
--
-- Base de données: `pays_bd`
--
```

```
-- -----
```

```
--
-- Structure de la table `communes`
--
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `communes` (
  `code_commune` int(11) NOT NULL,
  `nom_commune` varchar(10) NOT NULL,
  `population_VF` int(11) DEFAULT NULL,
  `surface` float NOT NULL,
  `longitude` float NOT NULL,
  `latitude` float NOT NULL,
  `num_departement` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`code_commune`),
  KEY `num_departement` (`num_departement`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--
-- Contenu de la table `communes`
--
```

```
INSERT INTO `communes` (`code_commune`, `nom_commune`, `population_VF`,
`surface`, `longitude`, `latitude`, `num_departement`) VALUES
(33063, 'bordeaux', 20000, 49360, -0.5, 44.8, 8),
(75000, 'Paris', 2244000, 105000, 2.3, 48.9, 75),
```

```
(76540, 'Rouen', 110, 100000, 1, 49.3, 76);
```

```
--
```

```
-- Contraintes pour les tables exportées
```

```
--
```

```
--
```

```
-- Contraintes pour la table `communes`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `communes`
```

```
  ADD CONSTRAINT `communes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`num_departement`)  
  REFERENCES `departement` (`num_departement`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
  CASCADE;
```