注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-03 背板(バックプレート)

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 1.38kg / 公差 外形±0.2, 穴位置±0.1(キーホール吊りピン穴は±0.05)



加工: レーザー切断+曲げ(リム10mm)+CNCタップ+PEM圧入

表面処理: アルマイトII(接地用マスク部あり)

公差: 外形±0.2, 穴位置±0.1(キーホール吊りピン穴は±0.05)

要素: パネル取付M3 TSOA×18(BOE図面Fig.6の穴)

要素: トレイ吊りピン座M4×4(肩径Ø6)

要素: ドーム位置決めピン穴Ø4H7×2

要素: ドームラッチ受け(鋼板ストライク SPCC t1.2 + Niめっき, リベット固定)×6

要素: アース端子(M4, 皮膜マスク)

要素: アンビリカル貫通開口(30×10)

要素: ヒンジブロック取付: M6貫通ボルト×4+裏当て鋼板(t3 SPCC)+局所補強板(A5052 t4, 背板内側に溶接/リベット)

要素: アース端子スタッド M4(皮膜マスク/導電処理)

要素: アンビリカル貫通開口 30×10

接合: CP-02(一体)

接合: CP-06トレイ(吊りピン)

接合: CP-07ドーム(下辺ラッチ+上辺フック+ピン)

接合: CP-10スタンド(ヒンジブロック: 貫通M6×4+裏当て鋼板)

接合: CP-18接地

状態: 設計(試作要)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: 背板(バックプレート)	縮尺 / Scale: NTS	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-03	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052-H32	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイトII(接地用マスク部あり)	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY