注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-09 ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック

数量 6 / 板厚 - / 質量 0.01kg / 公差 規格品のメーカー規格公差(受入は型番と成績書で確認)

加工: 規格品

表面処理: なし(規格品の標準仕上げ)

公差: 規格品のメーカー規格公差(受入は型番と成績書で確認)

要素: 下辺: 4分の1回転ラッチ×6(下面の凹み内, T10)

要素: 上辺: 掛け爪フック×6(ドームを上へ3mmスライドして掛ける、ネジ無し)


接合: CP-07

接合: CP-03ストライク

状態: 規格品選定中(U29)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-09	改訂 / Rev. D
材質 / Material SUS303 カム+樹脂ノブ または 規格品(Southco/Misumi 1/4回転)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish なし(規格品の標準仕上げ)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY