注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-11 チルト機構(ヒンジ+カウンターバランス)

数量 1 / 板厚 - / 質量 0.5kg / 公差 同軸度±0.05

加工: 規格品+ブラケット(A5052 t3)

表面処理: なし(規格品の標準仕上げ)

公差: 同軸度±0.05

要素: ヒンジブロック(150×22×24, A6063)+カバー

要素: 摩擦ヒンジ(Reell PHL/PHC級)×2、カム式バランサ(CP-23)

要素: 機械ストッパ×2、E止め輪×2、軸Ø12 SUS、貫通ボルトM6×4+SPCC裏当て+A5052補強板

要素: 設計トルク曲線: docs/mechanisms/01_tilt_balancer.md(質量実測 U2
5 後に確定)

接合: CP-10

接合: CP-03

状態: 方式決定・部品未選定(U26/U27)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title	チルト機構(ヒンジ+カウンターバランス)	縮尺 / Scale	NTS
		単位 / Unit	mm
所有者 / Owner	iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.	IMAC-PC-CP-11
		改訂 / Rev.	D
材質 / Material	対称摩擦ヒンジ(Reell PHL/PHC級)×2(合計保持3.0N·m) + カム式バランサ(CP-23: カム板	普通公差 / General tol.	ISO 2768-mK
		用紙 / Sheet	A3 1/1
表面処理 / Finish	なし(規格品の標準仕上げ)	作成 / Drawn	Claude 2026-11-06
		承認 / Approved	未承認(設計値) / PRELIMINARY